

```
sales-analysis/  
├── README.md  
├── analysis.ipynb  
└── data/  
    └── sales.csv
```

Lúc này nó chỉ là một thư mục thường. Git chưa biết gì về nó.

2. git init tạo ra thư mục .git

Đứng trong `sales-analysis`, chạy:

```
git init
```

Kết quả:

```
Initialized empty Git repository in /home/an/sales-analysis/.git/
```

Đọc kỹ dòng đó: Git vừa tạo một thư mục ẩn tên `.git` **bên trong** dự án. Toàn bộ lịch sử — mọi commit, mọi cấu hình riêng của repo — sẽ nằm gọn trong `.git` đó. Ba điều suy ra ngay:

- **Repo = thư mục thường + `.git`**. Không có server nào, không đăng ký gì — một lệnh, chạy một lần duy nhất cho mỗi dự án.
- **Xoá `.git` là mất sạch lịch sử**, dù các file làm việc còn nguyên. Chiều ngược lại cũng đúng: muốn "gỡ Git" khỏi một dự án thì xoá `.git` là xong.
- **Chỉ `init` ở thư mục gốc dự án**. Lỡ tay `git init` ở thư mục Home là biến cả Home thành repo, từ đó Git dòm ngó mọi file cá nhân của bạn — lỗi người mới gặp nhiều nhất. Nhầm thì xoá `.git` vừa tạo đi làm lại.

3. Ba vùng của một repo

Trước khi commit đầu tiên, phải hiểu đường đi của một thay đổi. Trong Git nó qua **ba vùng**:

```
working directory  --git add-->  staging area  --git commit-->  history  
(file bạn đang sửa)              (đã chọn, chờ chốt)              (các snapshot vĩnh
```

- **Working directory** — các file thật trên đĩa, thứ bạn mở và sửa hằng ngày.
- **Staging area** — danh sách những thay đổi bạn **đã chọn** cho commit kế tiếp.
- **History** — chuỗi commit vĩnh viễn, nằm trong `.git`.