

CHƯƠNG 4: REMOTE VÀ GITHUB

✅ Đã hoàn thành

Đồng bộ hai chiều: push, pull, fetch

Bạn đã có hai repo — một trên máy, một trên GitHub — và biết rằng chúng không tự nói chuyện với nhau. Bài này là toàn bộ "ngôn ngữ" giữa hai bên: đẩy lên, lấy về, và xử lý khi hai bên lệch nhau.

📄 Nội dung bài:

1. [Đẩy commit lên remote với git push](#)
2. [Lần đầu push: -u đặt upstream](#)
3. [git fetch — lấy về nhưng không đụng file của bạn](#)
4. [git pull = fetch + merge](#)
5. [Khi push bị từ chối](#)
6. [Thói quen đồng bộ lành mạnh](#)
7. [Bảng tra lệnh](#)
8. [Lưu ý quan trọng](#)
9. [Thực hành trên máy bạn](#)

1. Đẩy commit lên remote với git push

git push gửi những commit **remote chưa có** từ máy bạn lên remote:

```
git push
```

Kết quả:

```
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 342 bytes | 342.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:duongdd/customer-churn.git
a1b2c3d..e4f5a6b main -> main
```