

Kill-switch — RedLine Target

Trường	Giá trị
Biến điều khiển	ROE_KILL_SWITCH (true / false)
Mặc định	false
Hiệu lực	Mọi request /chat và /v1/chat/completions trả HTTP 503 với body {"detail":"kill-switch active"}
Người được bật	Bất kỳ thành viên nhóm hoặc mentor VinSOC
Người phê duyệt RoE	Mentor VinSOC

1. Khi nào dùng

- Phát hiện target gọi ra ngoài sandbox hoặc chạm hệ thống ngoài phạm vi.
- Lỗi lan rộng làm sai lệch dữ liệu mock hoặc vượt ngân sách token/RoE.
- Mentor yêu cầu dừng; hoặc trước khi bảo trì/xoá volume dữ liệu.

2. Cơ chế (đang hoạt động)

Kill-switch được đọc từ Settings khi khởi động target:

- src/config.py — ROE_KILL_SWITCH: bool = False
- src/api/routers/chat.py:28 — if settings.ROE_KILL_SWITCH: raise HTTPException(503, "kill-switch active")
- src/api/routers/openai_compat.py:115 — kiểm tra tương tự cho /v1/chat/completions
- Test xác nhận: tests/test_chat_api.py (case monkeypatch ROE_KILL_SWITCH=True → 503)

3. Bật kill-switch

Docker Compose (khuyến nghị):

```
# 1) Sửa .env
ROE_KILL_SWITCH=true

# 2) Nạp lại target (env chỉ đọc lúc khởi động)
docker compose up -d --force-recreate target

# 3) Xác minh
curl -i http://localhost:8000/chat -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"message":"health probe"}'
# → HTTP/1.1 503 Service Unavailable
# → {"detail":"kill-switch active"}

# /health vẫn trả 200 (chỉ để giám sát, không chạy LLM)
curl -s http://localhost:8000/health
```

Chạy trực tiếp (không Docker):

```
ROE_KILL_SWITCH=true uvicorn src.main:app --port 8000
```

Dừng ngay runner đang chạy: `Ctrl+C` tại terminal runner (kill-switch không tự dừng process runner).

4. Tắt kill-switch

```
# .env
ROE_KILL_SWITCH=false
docker compose up -d --force-recreate target
```

5. Diễn tập định kỳ (checklist)

- ☒ [x] Có test tự động xác nhận 503 khi bật cờ (`tests/test_chat_api.py`).
- ☐ [] Diễn tập trên môi trường thật trước demo: bật → gọi `/chat` nhận 503 → tắt → gọi lại 200.
- ☐ [] Ghi thời điểm diễn tập vào `docs/Week1/security-eval-report.md` .

6. Giới hạn hiện tại

- Cờ chỉ được đọc lúc khởi động → **phải restart target** để có hiệu lực (không có endpoint bật runtime; tránh thêm attack surface).
- Chỉ chặn endpoint chat; các endpoint khác (`/rag/documents` , `/config/...`) vẫn hoạt động.
- Không tự dừng `run_seed_matrix` ; khi có sự cố phải dừng runner bằng tay.
- Đề xuất tương lai (ngoài phạm vi hiện tại): tín hiệu SIGTERM cho runner khi health trả 503, hoặc endpoint nội bộ có xác thực.