

Thứ ngày tháng năm

Bài 5 : Trần Quốc Thịnh - CNTT5

interface Moveable

{

void moveUp();

void moveDown();

void moveLeft();

void moveRight();

}

class MoveablePoint implements Moveable

{

int x, y, xSpeed, ySpeed;

public MoveablePoint (int x, int y, int xs,

int ys)

{

this.x = x;

this.y = y;

xSpeed = xs;

ySpeed = ys;

}

@Override

Thứ ngày tháng năm

```
public void moveUp()
```

```
{
```

```
    y += ySpeed;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public void moveDown()
```

```
{
```

```
    y -= ySpeed;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public void moveLeft()
```

```
{
```

```
    x -= xSpeed;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public void moveRight()
```

```
{
```

```
    x += xSpeed;
```

```
}
```

```
@Override
```


Thứ ngày tháng năm

```
public String toString()
{
    return "(" + x + ", " + y + ")";
}

class MoveableCircle implements Moveable
{
    int radius;
    MoveablePoint center;
    public MoveableCircle (MoveablePoint p,
int r)
    {
        center = p;
        radius = r;
    }

    @Override
    public void moveUp()
    {
        center.moveUp();
    }
}
```


Thứ ngày tháng năm

@Override

public void moveDown()

{

center.moveDown();

}

@Override

public void moveLeft()

{

center.moveLeft();

}

@Override

public void moveRight()

{

center.moveRight();

}

@Override

public String toString()

{

return "Circle" + center + " r=" + radius

}

}

Thứ ngày tháng năm

```
public class main Main
```

```
{  
    public static void main (String [] args)
```

```
    MoveablePoint p = new MoveablePoint(0,0,2,3)
```

```
    MoveableCircle c = new MoveableCircle (p,5)
```

```
    p. moveRight ();
```

```
    p. moveUp ();
```

```
    System.out.println (p);
```

```
    c. moveRight ();
```

```
    c. moveUp ();
```

```
    System.out.println (c);
```

```
}
```

```
}
```