

Bài 1: TRẦN QUỐC THỊNH - CNTT5

```
public class Animal
{
    public void makeSound()
    {
        System.out.println("Tiếng kêu của động vật");
    }
}
```


public
~~public~~

Thứ ngày tháng năm

```
class Pig extends Animal  
{
```

```
    @Override
```

```
    public void makeSound()
```

```
{
```

```
    System.out.println("Heo kêu: Un in");
```

```
}
```

```
}
```

public
~~public~~

```
class Dog extends Animal  
{
```

```
    @Override
```

```
    public void makeSound()
```

```
{
```

```
    System.out.println("Chó kêu: Gâu gâu");
```

```
}
```

```
}
```

public
~~public~~

```
class Cat extends Animal  
{
```

```
    @Override
```

```
    public void makeSound()
```

```
{
```


Thứ ngày tháng năm

```
System.out.println("Mèo kêu: meo meo");  
}  
  
public class Bird extends Animal  
{  
    @Override  
    public void makeSound()  
    {  
        System.out.println("Chim kêu: Chip chip");  
    }  
}  
  
public class Main  
{  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        Animal a1 = new Pig();  
        Animal a2 = new Dog();  
        Animal a3 = new Cat();  
        Animal a4 = new Bird();  
        a1.makeSound();  
        a2.makeSound();  
        a3.makeSound();  
        a4.makeSound();  
    }  
}
```


Bài 12

Chúng ta đang tạo hai lớp XeDap và XeDapDien. Lớp XeDapDien mở rộng lớp XeDap và ghi đè phương thức run() của nó.

```
public class XeDap
```

```
{
```

```
    public void run()
```

```
{
```

```
        System.out.println("Xe dap dang chay");
```

```
    }
```

```
}
```

```
public class XeDapDien extends XeDap
```

```
{
```

```
    @Override
```

```
    public void run()
```

```
{
```

```
        System.out.println("Xe dap dien dang chay  
hang dien");
```

```
    }
```

```
}
```



```

public class Main
{
    public static void main (String [] args)
    {
        XeDap x1 = new XeDap();
        XeDap x2 = new XeDapDien();
        x1.run();
        x2.run();
    }
}

```

Bài 4.3

```

import java.util.Date;
public class Person
{
    private String name;
    private Date birthday;
    public void setName (String name)
    {
        this.name = name;
    }
}

```


Thứ ngày tháng năm

```
public void setBirthday (Date birthday)
{
    this.birthday = birthday;
}

public String getDetails ()
{
    return "Name: " + name + ", Birthday: "
    + birthday;
}
```

class

```
public class Employee extends Person
{
    private double salary;
    public void setSalary (double salary)
    {
        this.salary = salary;
    }
}
```

@ Override

```
public String getDetails ()
{
}
```



```

        return super.getDetails() + ", Salary: " +
Salary;
    }

```

```

public class Manager extends Employee

```

```

    private Employee assistant;

```

```

    public void setAssistant(Employee assistant)
    {

```

```

        this.assistant = assistant;
    }

```

```

    @Override

```

```

    public String getDetails()
    {

```

```

        return super.getDetails() + ", Assistant: " +
assistant.getDetails();
    }

```



```
public class Main
```

```
{  
    public static void main (String [] args)
```

```
{  
    Employee e = new Employee();
```

```
    e.setName ("Nam");
```

```
    e.setBirthDay (new Date());
```

```
    e.setSalary (5000);
```

```
  
    Manager m = new Manager();
```

```
    m.setName ("Thinh");
```

```
    m.setBirthDay (new Date());
```

```
    m.setSalary (10000);
```

```
    m.setAssistant (e);
```

```
  
    System.out.println (e.getDetails());
```

```
    System.out.println (m.getDetails());
```

```
}
```

```
}
```


Thứ ngày tháng năm

```
public class AXIS extends Bank  
{  
    int getRate()  
}
```

Bài 4:

```
public class Bank  
{  
    public double getInterestRate()  
    {  
        return 0;  
    }  
}  
  
public class SBI extends Bank  
{  
    @Override  
    public double getInterestRate()  
    {  
        return 8.0;  
    }  
}
```



```
public class ICICI extends Bank
{
```

```
    @Override
```

```
    public double getInterestRate()
```

```
    {
```

```
        return 7.0;
```

```
    }
```

```
}
```

```
public class AXIS extends Bank
```

```
{
```

```
    @Override
```

```
    public double getInterestRate()
```

```
    {
```

```
        return 9.0;
```

```
    }
```

```
}
```

```
public class Main
```

```
{
```

```
    public static void main (String[] args)
```

```
    {
```

```
        Bank b1 = new SBI();
```


Thứ ngày tháng năm

```
Bank b2 = new ICICI();  
Bank b3 = new AXIS();  
System.out.println("SBI: " + b1.getInterestRate()  
+ "%");  
System.out.println("ICICI: " + b2.getInterestRate()  
+ "%");  
System.out.println("AXIS: " + b3.getInterestRate()  
+ "%");  
}  
}
```


Thứ ngày tháng năm

Bài 5:

```
public class Car
{
    public void move()
    {
        System.out.println("Xe đang di chuyển")
    }
}

public class LandRover extends Car
{
    @Override
    public void move()
    {
        System.out.println("LandRover chạy trên
hình");
    }
}

public class Ford extends Car
{
    @Override
    public void move()
```


Thứ ngày tháng năm

```
}  
    System.out.println("Ford chạy trên đường  
phố");  
}
```

```
public class Honda extends Car
```

```
{  
    @Override
```

```
    public void move()
```

```
    {  
        System.out.println("Honda chạy tiết kiệm  
nhiên liệu");  
    }  
}
```

```
public class Main
```

```
{  
    public static void Mai main (String[] args)
```

```
    {  
        Car c1 = new LandRover();
```

```
        Car c2 = new Ford();
```

```
        Car c3 = new Honda();  
    }  
}
```


Thứ ngày tháng năm

c1. move ();

c2. move ();

c3. move ();

{

}