

~~Case 2:~~ Bài 2:

```
interface TinhPhi
```

```
{
```

```
    double tinhTienQuaTram();
```

```
}
```

```
abstract class Xe implements TinhPhi
```

```
{
```

```
    String bienSo, mauXe, nhanTieu;
```

```
    public Xe (String bienSo, String mauXe, String  
    nhanTieu)
```

```
{
```

```
        this.bienSo = bienSo;
```

```
        this.mauXe = mauXe;
```

```
        this.nhanTieu = nhanTieu;
```

```
}
```

```
    public void xuat()
```

```
{
```

```
        System.out.println ( bienSo + "-" + mauXe +  
        "-" + nhanTieu );
```

```
}
```

```
}
```



```
class XeBuyt extends Xe
{
    double doDai;
    public XeBuyt (String bienSo, String mauXe,
String nhanHieu, double doDai)
    {
        super (bienSo, mauXe, nhanHieu);
        this.doDai = doDai;
    }
    public double tinhTienQuaTram()
    {
        return doDai > 20 ? 10000 : 5000;
    }
}

class XeTai extends Xe
{
    double trongTai;
    public XeTai (String bienSo, String mauXe, String
nhanHieu, double trongTai)
    {
        super (bienSo, mauXe, nhanHieu);
        this.trongTai = trongTai;
    }
}
```


Thứ ngày tháng năm

```
public double tinhTienQuaTram()
```

```
{
```

```
    return trongTai < 3 ? 15000 : 30000;
```

```
}
```

```
}
```

```
public class Main
```

```
{
```

```
    public class static void main(String[] args)
```

```
{
```

```
        Xe x1 = new XeBuyt("51A", "Đà", "Toyota",
```

```
        Xe x2 = new XeTai("15B", "Hồng", "Bmw", 2.5
```

```
        double tong = 0;
```

```
        tong += x1.tinhTienQuaTram();
```

```
        tong += x2.tinhTienQuaTram();
```

```
        System.out.println("Tổng tiền : " + tong);
```

```
}
```

```
}
```