

接口文档

注：在需要登录和鉴权的接口中，请求头header内必须传入token字段。

UserService相关

此处鉴权指的是鉴定用户身份

登录

用户登录接口，支持多种方式登录。

- URL: /user/login
- Method: GET
- 需要登录: 否
- 需要鉴权: 否

请求参数

参数	类型	约束	描述
identifier	String	必须	登陆凭证
credential	String	必须	密码
identityType	int	必须	登陆方式

请求示例

▼ Plain Text 复制代码

```
1  {
2    identifier: "xxxxxxx@qq.com",
3    credential: "Dyh123456",
4    identityType: 10000
5  }
```

成功响应

返回用户token

▼ Plain Text 复制代码

```
1  {
2    "data":
3    "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInppcCI6IkdkaSVAifQ.H4sIAAAAAAAAAAKtWKi5NUrJSMjQAAiUdp
4    dSKAiUrQzNTQ2MTC2Mzi1oAW87LtSAAAAA.ZvZB0J9N1XB1UjM10u4S0cpiwVccmdPai-p-
5    VfAALTntnyEVnbkreY0uUamp3dfZ7rvyMdjVXLVEfs2s_K5_GQ",
6    "code": 200,
7    "msg": null
8  }
```

错误响应

▼ Plain Text 复制代码

```
1  {
2    "data": null,
3    "code": 403,
4    "msg": "LOGIN FAIL"
5  }
```

邮箱注册

用户注册，该接口仅支持邮箱注册

- URL: `/user/addUserByEmail`

- Method: POST
- 需要登录: 否
- 需要鉴权: 否

请求参数

参数	类型	约束	描述
identifier	String	必须, 且为合法邮箱	邮箱地址
credential	String	必须, 且必须包含大小写字母和数字, 长度大于8且小于20	自定义密码
city	String	必须	城市
country	String	必须	国家

请求示例

▼ Plain Text | 复制代码

```
1  {
2    identifier: "xxxxxxxx@qq.com",
3    credential: "Dyh123456",
4    city: "CHINA",
5    country: "TIANJIN"
6  }
```

成功响应

会返回提示信息, 提醒用户前往邮箱确认。

▼ Plain Text 复制代码

```
1  {
2    "data": null,
3    "code": 200,
4    "msg": "请前往邮箱激活账号"
5  }
```

错误响应

返回的信息根据实际情况会不同，前端主要看状态码

▼ Plain Text 复制代码

```
1  {
2    "data": null,
3    "code": 500,
4    "msg": "邮箱发送失败，请重新检查信息"
5  }
```

管理员获取用户信息

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: `/user/getUserList`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
pageNo	int	可忽略，后端默认1	页码
pageSize	int	可忽略，后端默认10	页大小
city	String	可忽略	
id	String	可忽略	
name	String	可忽略	姓名
country	String	可忽略	
roleId	int	可忽略	角色id
orderText	String	可忽略，值可为 ur.USER_ID desc, ur.USER_ID asc, ur.CREATE_TIME desc, ur.CREATE_TIME asc	排序

注意：如果没有该参数，就不传，而不是传空字符串。

请求示例

可以仅传递部分请求参数。

▼

JSON | 复制代码

```

1  {
2    city: "天津"
3    country: "中国"
4    id: 15
5    name: "张三"
6    pageSize: 20
7    pageNo: 3
8  }

```

JSON

复制代码

```
1 // 缺省城市和用户名的请求示例
2 {
3     country: "中国"
4     id: "15"
5     nickname: "hasuer"
6     pageSize: 20
7 }
```

成功响应

条件：数据库中有待查询的字段值。

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

```
1 {
2   "data": {
3     "total": 2,      //数据库总量
4     "data": [
5       {
6         "userId": 10001,  //用户id
7         "createTime": "2022-04-03",  //创建时间
8         "country": "CHINA",  //国家
9         "city": "BEIJING",  //城市
10        "name": "张三"      //姓名
11      },
12      {
13        "userId": 10000,
14        "createTime": "2022-03-31",
15        "country": "CHINA",
16        "city": "TIANJIN",
17        "name": "李四"
18      }
19    ],
20    "pageNo": 1,
21    "pageSize": 10
22  },
23  "code": 200,
24  "msg": null
25 }
```

错误响应

条件：请求数据非法，数据库没有相应字段

状态码： 400 BAD REQUEST

响应示例：

```
1 {
2   code: 500,
3   msg: "[错误信息]"
4   data: []
5 }
```

删除用户

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: `/user/deleteUser`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束
<code>userId</code>	Long	必选

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {
2   userId:10000
3 }
```

成功响应

条件: 删除成功

状态码: `200 OK`

响应示例: 响应会返回查询结果:

JSON | 复制代码

```
1 {
2   code:200
3   data:null
4   msg:"操作成功"
5 }
```


错误响应

条件：删除失败，id不存在

状态码： 400 BAD REQUEST

响应示例:

JSON | 复制代码

```
1 {
2   code:500
3   msg: "操作失败"
4   data:null
5 }
```

修改用户信息

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。


- URL: /user/updateUser
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束
userId	Long	必选
city	String	必选
country	String	必选
name	String	必选

请求示例

JSON

 复制代码

```
1 {  
2   city: "天津"  
3   country: "中国"  
4   userId: 10000  
5   name: "xxx"  
6 }
```


成功响应

条件：修改成功

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

JSON

 复制代码

```
1 {  
2   code: 500,  
3   msg: "[错误信息]"  
4   data: []  
5 }
```


错误响应

条件：删除失败，id不存在

状态码： 500 BAD REQUEST

响应示例：

JSON

 复制代码

```
1 {  
2   code: 500  
3   msg: "错误信息"  
4 }
```

管理员获取用户详情

可以获取用户基本信息和角色权限信息

- URL: /user/getUserDetail
- Method: GET
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
userId	Long	必须	用户主键

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {
2   userId: 10000
3 }
```

成功响应

返回用户基本信息和未被冻结的角色列表

```
1  {
2    "data": {
3      "data": {
4        "userId": 10000,           //用户id
5        "createTime": "2022-03-31", //创建时间
6        "country": "CHINA",       //国家
7        "city": "TIANJIN",       //城市
8        "roleList": [             //未冻结角色列表
9          {
10             "id": 1,             //用户角色id
11             "userId": 10000,
12             "roleId": 10000,
13             "roleName": "ADMIN",
14             "createTime": "2022-03-31",
15             "lockedMark": "NO",
16             "deleteMark": null
17           },
18           {
19             "id": 2,
20             "userId": 10000,
21             "roleId": 10001,
22             "roleName": "NORMAL_USER",
23             "createTime": "2022-04-30",
24             "lockedMark": "NO",
25             "deleteMark": null
26           }
27         ],
28       },
29     },
30     "code": 200,
31     "msg": null
32   }
```

错误响应

比如没输入用户id

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "ID IS EMPTY"  
5 }
```

用户角色管理

解冻或冻结用户角色

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: `/user/manageRole`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
userRoleId	Long	必须	用户角色标识
userId	Long	必须	用户标识
lockedMark	String	必须, YES标识冻结, NO标识解冻	冻结标识

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   userRoleId: 2  
3   userId: 10000  
4   lockedMark: "NO"  
5 }
```

成功响应

返回操作成功信息

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 200,  
4   "msg": "操作成功"  
5 }
```

错误相应

比如没有填用户角色id

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "ID IS EMPTY"  
5 }
```

管理员赋予用户角色

管理员可以赋予用户角色，使其具有某些权限。

- URL: `/user/userEmpowerment`
- Method: `POST`

- 需要登录： 是
- 需要鉴权： 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
userId	Long	必须	用户表示
roleId	int	必须	角色标识
groupId	int	必须	部门标识

请求示例

▼	JSON 复制代码
<pre>1 { 2 userId: 10000 3 roleId: 10001 4 groupId: 10002 5 }</pre>	

成功响应

返回操作成功信息

▼	JSON 复制代码
<pre>1 { 2 "data": null, 3 "code": 200, 4 "msg": "操作成功" 5 }</pre>	

错误响应

同上

管理员获取角色列表

管理获取当前系统存在的角色基本信息

- URL: `/user/getRoleList`
- Method: `GET`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
pageNo	int	可忽略	页号
pageSize	int	可忽略	页大小
roleId	int	可忽略	角色id
roleName	String	可忽略	角色名
deleteMark	String	可忽略	是否已删除
orderText	String	可忽略，可选值有 ROLE_ID desc, CREATE_TIME desc	排序方式

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {
2   pageNo: 1
3   pageSize: 10
4   roleName: "ADMIN"
5 }
```


成功响应

JSON | 复制代码

```
1  {
2    "data": {
3      "total": 2,
4      "data": [
5        {
6          "roleId": 10001,           //角色id
7          "createTime": null,       //创建时间
8          "roleName": "NORMAL_USER", //角色名称
9          "deleteMark": "NO",       //删除标识
10         "ownMark": "YES",          //当前用户是否拥有
11        },
12        {
13          "roleId": 10000,
14          "createTime": null,
15          "roleName": "ADMIN",
16          "deleteMark": "NO",
17        }
18      ],
19      "pageNo": 1,
20      "pageSize": 10
21    },
22    "code": 200,
23    "msg": null
24  }
```

管理员获取角色详情

管理获取角色的详细信息，包括角色基本信息和对应的权限信息。

- URL: `/user/getRoleDetail`
- Method: `GET`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
roleId	int	必须	角色Id

请求示例

▼

JSON | 复制代码

```
1  {
2    roleId: 10000
3  }
```

成功响应

返回基本信息和权限信息

```
1  {
2    "data": {
3      "data": {
4        "roleId": 10000,           //角色id
5        "createTime": "2022-03-31", //创建日期
6        "roleName": "ADMIN",      //角色名
7        "deleteMark": "NO",       //删除标识
8        "permissions": [         //权限列表
9          {
10             "rolePermissionId": 10000,
11             "permissionName": "用户管理"
12             "createTime": "2022-03-31",
13             "permissionId": 10000,
14             "roleId": 10000,
15             "deleteMark": "NO",
16             "lockedMark": "YES"
17           },
18         {
19             "rolePermissionId": 10001,
20             "createTime": "2022-04-05",
21             "permissionId": 10001,
22             "roleId": 10000,
23             "deleteMark": "NO",
24             "lockedMark": "NO"
25           },
26         {
27             "rolePermissionId": 10002,
28             "createTime": "2022-04-05",
29             "permissionId": 10002,
30             "roleId": 10000,
31             "deleteMark": "NO",
32             "lockedMark": "NO"
33           },
34         {
35             "rolePermissionId": 10003,
36             "createTime": "2022-04-30",
37             "permissionId": 10003,
38             "roleId": 10000,
39             "deleteMark": "NO",
40             "lockedMark": "NO"
41           },
42         {
43             "rolePermissionId": 10004,
44             "createTime": "2022-04-30",
45             "permissionId": 10004,
```

```

46         "roleId": 10000,
47         "deleteMark": "NO",
48         "lockedMark": "NO"
49     }
50 ]
51 },
52 },
53 "code": 200,
54 "msg": null
55 }

```

错误响应

比如没有加角色id



JSON

复制代码

```

1 {
2     "data": null,
3     "code": 500,
4     "msg": "ID IS EMPTY"
5 }

```

管理员修改角色

管理员修改本系统的角色，比如角色名

- URL: `/user/updateRole`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
roleName	String	必须	角色名称
roleId	int	必选	角色id
createTime	Date	必选	创建时间

请求示例

▼	JSON 复制代码
<pre>1 { 2 roleId: 10000 3 roleName: "EDITOR", 4 createTime: 2022-04-22 5 }</pre>	

成功响应

▼	JSON 复制代码
<pre>1 { 2 "data": null, 3 "code": 200, 4 "msg": "操作成功" 5 }</pre>	

错误相应

▼	JSON 复制代码
<pre>1 { 2 "data": null, 3 "code": 500, 4 "msg": "ID IS EMPTY" 5 }</pre>	

管理员增加角色

管理员添加本系统的角色，并设置相应权限

- URL: /user/addRole
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
roleName	String	必须	角色名称
permissions	List<Integer>	可忽略	权限列表
menus	List<Integer>	可忽略	菜单栏列表

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {
2   roleName: "EDITOR",
3   permissions: [10000, 10001]
4 }
```

成功相应

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "data": null,
3   "code": 200,
4   "msg": "操作成功"
5 }
```

错误相应

比如没有传入角色名

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "data": null,
3   "code": 500,
4   "msg": "NAME IS EMPTY"
5 }
```

管理员管理角色权限

该接口用于冻结或解冻某角色的权限

- URL: /user/managePermission
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
rolePermissionId	int	必须	角色权限id
lockedMark	String	必须，YES标识冻结，NO标识解冻	操作标识

成功相应

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 200,  
4   "msg": "操作成功"  
5 }
```

错误相应

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "ID IS EMPTY"  
5 }
```

管理员获取权限列表

管理员获取权限基本信息包括权限名、权限URL等

- URL: /user/getPermissionList
- Method: GET
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

{}

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {}
```


成功相应

```
1 {
2   "data": {
3     "data": [
4       {
5         "moduleId": 10000,
6         "title": "用户管理",
7         "childs": [
8           {
9             "moduleId": 10003,
10            "title": "用户列表",
11            "childs": [
12              {
13                "moduleId": 10002,
14                "title": "token检测",
15                "childs": null,
16                "url": "/user/checkToken",
17                "key": null,
18                "icon": null
19              },
20              {
21                "moduleId": 10004,
22                "title": "用户详情",
23                "childs": null,
24                "url": "/user/getUserDetail",
25                "key": null,
26                "icon": null
27              },
28              {
29                "moduleId": 10007,
30                "title": "权限列表",
31                "childs": null,
32                "url": "/user/getPermissionList",
33                "key": null,
34                "icon": null
35              },
36              {
37                "moduleId": 10008,
38                "title": "修改用户信息",
39                "childs": null,
40                "url": "/user/updateUser",
41                "key": null,
42                "icon": null
43              },
44              {
45                "moduleId": 10009,
```

```

46         "title": "用户角色管理",
47         "childs": null,
48         "url": "/user/manageRole",
49         "key": null,
50         "icon": null
51     },
52     {
53         "moduleId": 10011,
54         "title": "用户赋权",
55         "childs": null,
56         "url": "/user/userEmpowerment",
57         "key": null,
58         "icon": null
59     },
60     {
61         "moduleId": 10020,
62         "title": "获取部门列表",
63         "childs": null,
64         "url": "/user/getChildGroupVos",
65         "key": null,
66         "icon": null
67     },
68     {
69         "moduleId": 10019,
70         "title": "修改密码",
71         "childs": null,
72         "url": "/user/changePwd",
73         "key": null,
74         "icon": null
75     },
76     {
77         "moduleId": 10018,
78         "title": "删除用户",
79         "childs": null,
80         "url": "/user/deleteUser",
81         "key": null,
82         "icon": null
83     },
84     {
85         "moduleId": 10014,
86         "title": "修改权限",
87         "childs": null,
88         "url": "/user/updatePermission",
89         "key": null,
90         "icon": null
91     },
92     {
93         "moduleId": 10016,

```

```

94         "title": "删除权限",
95         "childs": null,
96         "url": "/user/deletePermission",
97         "key": null,
98         "icon": null
99     }
100 ],
101     "url": "/user/getUserList",
102     "key": "/admin/user-control",
103     "icon": null
104 },
105 {
106     "moduleId": 10005,
107     "title": "角色列表",
108     "childs": [
109     {
110         "moduleId": 10006,
111         "title": "角色详情",
112         "childs": null,
113         "url": "/user/getRoleDetail",
114         "key": null,
115         "icon": null
116     },
117     {
118         "moduleId": 10010,
119         "title": "角色权限管理",
120         "childs": null,
121         "url": "/user/managePermission",
122         "key": null,
123         "icon": null
124     },
125     {
126         "moduleId": 10012,
127         "title": "添加角色",
128         "childs": null,
129         "url": "/user/addRole",
130         "key": null,
131         "icon": null
132     },
133     {
134         "moduleId": 10015,
135         "title": "修改角色",
136         "childs": null,
137         "url": "/user/updateRole",
138         "key": null,
139         "icon": null
140     }
141 ],

```

```

142         "url": "/user/getRoleList",
143         "key": "/admin/role-control",
144         "icon": "1111"
145     }
146 ],
147 "url": "/user",
148 "key": "",
149 "icon": "<UserOutlined />"
150 },
151 {
152     "moduleId": 10100,
153     "title": "房源管理",
154     "childs": [
155         {
156             "moduleId": 10101,
157             "title": "房源列表",
158             "childs": [],
159             "url": "/house/selectHouseAdmin",
160             "key": "/admin/house-control",
161             "icon": ""
162         }
163     ],
164     "url": "/house",
165     "key": null,
166     "icon": "<HomeOutlined />"
167 },
168 {
169     "moduleId": 10040,
170     "title": "举报管理",
171     "childs": [
172         {
173             "moduleId": 10041,
174             "title": "举报列表",
175             "childs": [
176                 {
177                     "moduleId": 10042,
178                     "title": "添加举报",
179                     "childs": null,
180                     "url": "/report/addReport",
181                     "key": null,
182                     "icon": null
183                 },
184                 {
185                     "moduleId": 10043,
186                     "title": "获取举报详情",
187                     "childs": null,
188                     "url": "/report/getReportDetail",
189                     "key": null,

```

```

190         "icon": null
191     },
192     {
193         "moduleId": 10044,
194         "title": "处理举报",
195         "childs": null,
196         "url": "/report/doAudit",
197         "key": null,
198         "icon": null
199     },
200     {
201         "moduleId": 10045,
202         "title": "获取举报类别列表",
203         "childs": null,
204         "url": "/report/get0bjtypeList",
205         "key": null,
206         "icon": null
207     }
208 ],
209 "url": "/report/getReportList",
210 "key": "/admin/report-control",
211 "icon": ""
212 }
213 ],
214 "url": "/report",
215 "key": null,
216 "icon": "<TagOutlined />"
217 },
218 {
219     "moduleId": 10060,
220     "title": "新闻管理",
221     "childs": [
222         {
223             "moduleId": 10061,
224             "title": "新闻列表",
225             "childs": [],
226             "url": "/news/selectArticle",
227             "key": "/admin/news-control",
228             "icon": null
229         }
230     ],
231     "url": "/news",
232     "key": "",
233     "icon": "<FileTextOutlined />"
234 },
235 {
236     "moduleId": 10080,
237     "title": "系统管理",

```

```

238         "childs": [
239             {
240                 "moduleId": 10082,
241                 "title": "日志列表",
242                 "childs": [],
243                 "url": "/sys/getSyslog",
244                 "key": "/admin/log-control",
245                 "icon": null
246             },
247             {
248                 "moduleId": 10081,
249                 "title": "菜单列表",
250                 "childs": [],
251                 "url": "/user/getModuleList",
252                 "key": "/admin/menu-control",
253                 "icon": null
254             }
255         ],
256         "url": "/sys",
257         "key": null,
258         "icon": "<ToolOutlined />"
259     }
260 ]
261 },
262 "code": 200,
263 "msg": null
264 }

```

管理员增加权限

管理员给系统增加权限，并指定拥有该权限的角色

- URL: `/user/addPermission`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
permissionName	String	必须	权限名
url	String	必须	权限url
parentId	int	必须	父级权限id
icon	String	可忽略	图标
pagekey	String	可忽略	前端key

请求示例

▼	JSON 复制代码
<pre>1 { 2 permissionName: "修改用户信息", 3 url: "/user/updateUser", 4 parentId: 10000 5 }</pre>	

成功响应

▼	JSON 复制代码
<pre>1 { 2 "data": null, 3 "code": 200, 4 "msg": "操作成功" 5 }</pre>	

错误响应

比如没有填权限名


```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "NAME IS EMPTY"  
5 }
```

管理员修改权限

管理员可修改权限名、图标等。

- URL: `/user/updatePermission`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
permissionId	int	必须	权限id
permissionName	String	可忽略	权限名
url	String	可忽略	权限url
parentId	int	可忽略	父级权限id
icon	String	可忽略	图标
pagekey	String	可忽略	前端key
deleteMark	String	可忽略	删除标识

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   permissionId: 100029,  
3   permissionName: "修改用户信息",  
4   url: "/user/updateUser",  
5   parentId: 10000  
6 }
```

成功响应

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 200,  
4   "msg": "操作成功"  
5 }
```

错误响应

比如没有填权限名

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "ID IS EMPTY"  
5 }
```

管理员删除权限

管理员可删除权限。

- URL: `/user/deletePermission`
- Method: `POST`

- 需要登录： 是
- 需要鉴权： 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
permissionId	int	必须	权限id

请求示例

▼	JSON 复制代码
<pre>1 { 2 permissionId: 100029, 3 }</pre>	

成功响应

▼	JSON 复制代码
<pre>1 { 2 "data": null, 3 "code": 200, 4 "msg": "操作成功" 5 }</pre>	

错误响应

比如没有填权限名

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "ID IS EMPTY"  
5 }
```

删除角色

管理员修改本系统的角色，比如角色名

- URL: `/user/deleteRole`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
roleId	int	必选	角色id

请求示例

```
1 {  
2   roleId: 10000  
3 }
```

成功响应

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 200,  
4   "msg": "操作成功"  
5 }
```

错误相应

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "ID IS EMPTY"  
5 }
```

获取模块栏列表

获取菜单栏

- URL: /user/getModuleList
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

无

成功响应

```
1  {
2    "data": [
3      {
4        "moduleId": 10014,
5        "title": "房源管理",
6        "childs": [],
7        "key": "/post",
8        "icon": null
9      },
10     {
11       "moduleId": 10000,
12       "title": "用户管理",
13       "childs": [
14         {
15           "moduleId": 10003,
16           "title": "用户列表",
17           "childs": null,
18           "key": "/user/getUserList",
19           "icon": null
20         },
21         {
22           "moduleId": 10005,
23           "title": "角色列表",
24           "childs": null,
25           "key": "/user/getRoleList",
26           "icon": null
27         },
28         {
29           "moduleId": 10007,
30           "title": "权限列表",
31           "childs": null,
32           "key": "/user/getPermissionList",
33           "icon": null
34         }
35       ],
36       "key": "/user",
37       "icon": null
38     }
39   ],
40   "code": 200,
41   "msg": null
42 }
```

管理员修改密码

允许管理员更改用户密码。

- URL: /user/changePwd
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
userId	Long	必选	用户id
credential	String	必选	新密码

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {
2   userId:10000
3   credential:"xxxxxxxxx"
4 }
```

成功响应

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "data": null,
3   "code": 200,
4   "msg": "操作成功"
5 }
```

管理员获取子级部门

- URL: `/user/getChildGroupVos`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

无

成功响应


```
1  {
2    "data": {
3      "data": [
4        {
5          "groupId": 10001, // 部门id
6          "groupName": "NEWS", //部门名称
7          "childs": [      //子部门集合
8            {
9              "groupId": 10004,
10             "createTime": null,
11             "groupName": "ECONOMY",
12             "parentId": 10001,
13             "deleteMark": null,
14             "childs": [
15               {
16                 "groupId": 10007,
17                 "createTime": null,
18                 "groupName": "DD",
19                 "parentId": 10004,
20                 "deleteMark": null,
21                 "childs": null
22               }
23             ]
24           },
25           {
26             "groupId": 10003,
27             "createTime": null,
28             "groupName": "MILITARY",
29             "parentId": 10001,
30             "deleteMark": null,
31             "childs": null
32           },
33           {
34             "groupId": 10002,
35             "createTime": null,
36             "groupName": "INTERNATION",
37             "parentId": 10001,
38             "deleteMark": null,
39             "childs": null
40           }
41         ]
42       },
43       {
44         "groupId": 10005,
45         "createTime": null,
```

```
46         "groupName": "USER",
47         "parentId": 10000,
48         "deleteMark": null,
49         "childs": [
50             {
51                 "groupId": 10006,
52                 "createTime": null,
53                 "groupName": "DDD",
54                 "parentId": 10005,
55                 "deleteMark": null,
56                 "childs": []
57             }
58         ]
59     },
60 ],
61 },
62 "code": 200,
63 "msg": null
64 }
```

管理员获取右上菜单栏列表

管理员增加角色时需要指定能获取的右上角菜单栏，其中有些是默认的。

- URL: `/user/getMenuList`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

无

成功响应

```
1  {
2    "data": [
3      {
4        "menuId": 10000,
5        "createTime": "2022-05-04",
6        "menu": "管理中心",
7        "url": "/admin",
8        "icon": null,
9        "defaultMark": "NO",
10       "deleteMark": "NO"
11     },
12     {
13       "menuId": 10001,
14       "createTime": "2022-05-04",
15       "menu": "我的发布",
16       "url": "/",
17       "icon": null,
18       "defaultMark": "YES",
19       "deleteMark": "NO"
20     },
21     {
22       "menuId": 10003,
23       "createTime": "2022-05-04",
24       "menu": "个人中心",
25       "url": "/",
26       "icon": null,
27       "defaultMark": "YES",
28       "deleteMark": "NO"
29     }
30   ],
31   "code": 200,
32   "msg": null
33 }
```

管理员获取权限全列表

主要用于管理员添加角色时给角色指定权限

- URL: `/user/getPermission4Role`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是

- 需要鉴权： 是

请求参数

无

成功响应

```
1  {
2    "data": [
3      {
4        "permissionId": 10002,
5        "createTime": "2022-04-05",
6        "permissionName": "token检测",
7        "url": "/user/checkToken",
8        "parentId": 10003,
9        "icon": null,
10       "pagekey": null,
11       "deleteMark": "NO"
12     },
13     {
14       "permissionId": 10003,
15       "createTime": "2022-04-30",
16       "permissionName": "用户列表",
17       "url": "/user/getUserList",
18       "parentId": 10000,
19       "icon": null,
20       "pagekey": "/admin/user-control",
21       "deleteMark": "NO"
22     },
23     {
24       "permissionId": 10004,
25       "createTime": "2022-04-30",
26       "permissionName": "用户详情",
27       "url": "/user/getUserDetail",
28       "parentId": 10003,
29       "icon": null,
30       "pagekey": null,
31       "deleteMark": "NO"
32     },
33     {
34       "permissionId": 10005,
35       "createTime": "2022-04-30",
36       "permissionName": "角色列表",
37       "url": "/user/getRoleList",
38       "parentId": 10000,
39       "icon": "",
40       "pagekey": "/admin/role-control",
41       "deleteMark": "NO"
42     },
43     {
44       "permissionId": 10006,
45       "createTime": "2022-04-30",
```

```

46         "permissionName": "角色详情",
47         "url": "/user/getRoleDetail",
48         "parentId": 10005,
49         "icon": null,
50         "pagekey": null,
51         "deleteMark": "NO"
52     },
53     {
54         "permissionId": 10007,
55         "createTime": "2022-04-30",
56         "permissionName": "权限列表",
57         "url": "/user/getPermissionList",
58         "parentId": 10003,
59         "icon": null,
60         "pagekey": null,
61         "deleteMark": "NO"
62     },
63     {
64         "permissionId": 10008,
65         "createTime": "2022-04-30",
66         "permissionName": "修改用户信息",
67         "url": "/user/updateUser",
68         "parentId": 10003,
69         "icon": null,
70         "pagekey": null,
71         "deleteMark": "NO"
72     },
73     {
74         "permissionId": 10009,
75         "createTime": "2022-04-30",
76         "permissionName": "用户角色管理",
77         "url": "/user/manageRole",
78         "parentId": 10003,
79         "icon": null,
80         "pagekey": null,
81         "deleteMark": "NO"
82     },
83     {
84         "permissionId": 10010,
85         "createTime": "2022-04-30",
86         "permissionName": "角色权限管理",
87         "url": "/user/managePermission",
88         "parentId": 10005,
89         "icon": null,
90         "pagekey": null,
91         "deleteMark": "NO"
92     },
93     {

```

```

94         "permissionId": 10011,
95         "createTime": "2022-04-30",
96         "permissionName": "用户赋权",
97         "url": "/user/userEmpowerment",
98         "parentId": 10003,
99         "icon": null,
100        "pagekey": null,
101        "deleteMark": "NO"
102    },
103    {
104        "permissionId": 10012,
105        "createTime": "2022-04-30",
106        "permissionName": "添加角色",
107        "url": "/user/addRole",
108        "parentId": 10005,
109        "icon": null,
110        "pagekey": null,
111        "deleteMark": "NO"
112    },
113    {
114        "permissionId": 10013,
115        "createTime": "2022-05-01",
116        "permissionName": "添加权限",
117        "url": "/user/addPermission",
118        "parentId": 10005,
119        "icon": null,
120        "pagekey": null,
121        "deleteMark": "NO"
122    },
123    {
124        "permissionId": 10041,
125        "createTime": "2022-05-13",
126        "permissionName": "举报列表",
127        "url": "/report/getReportList",
128        "parentId": 10040,
129        "icon": "",
130        "pagekey": "/admin/report-control",
131        "deleteMark": "NO"
132    },
133    {
134        "permissionId": 10101,
135        "createTime": "2022-05-13",
136        "permissionName": "房源列表",
137        "url": "/house/selectHouseAdmin",
138        "parentId": 10100,
139        "icon": "",
140        "pagekey": "/admin/house-control",
141        "deleteMark": "NO"

```

```

142     },
143     {
144         "permissionId": 10020,
145         "createTime": "2022-05-10",
146         "permissionName": "获取部门列表",
147         "url": "/user/getChildGroupVos",
148         "parentId": 10003,
149         "icon": null,
150         "pagekey": null,
151         "deleteMark": "NO"
152     },
153     {
154         "permissionId": 10019,
155         "createTime": "2022-05-09",
156         "permissionName": "修改密码",
157         "url": "/user/changePwd",
158         "parentId": 10003,
159         "icon": null,
160         "pagekey": null,
161         "deleteMark": "NO"
162     },
163     {
164         "permissionId": 10018,
165         "createTime": "2022-05-09",
166         "permissionName": "删除用户",
167         "url": "/user/deleteUser",
168         "parentId": 10003,
169         "icon": null,
170         "pagekey": null,
171         "deleteMark": "NO"
172     },
173     {
174         "permissionId": 10082,
175         "createTime": "2022-05-14",
176         "permissionName": "日志列表",
177         "url": "/sys/getSyslog",
178         "parentId": 10080,
179         "icon": null,
180         "pagekey": "/admin/log-control",
181         "deleteMark": "NO"
182     },
183     {
184         "permissionId": 10081,
185         "createTime": "2022-05-08",
186         "permissionName": "菜单列表",
187         "url": "/user/getModuleList",
188         "parentId": 10080,
189         "icon": null,

```



```

190         "pagekey": "/admin/menu-control",
191         "deleteMark": "NO"
192     },
193     {
194         "permissionId": 10015,
195         "createTime": "2022-05-08",
196         "permissionName": "修改角色",
197         "url": "/user/updateRole",
198         "parentId": 10005,
199         "icon": null,
200         "pagekey": null,
201         "deleteMark": "NO"
202     },
203     {
204         "permissionId": 10042,
205         "createTime": "2022-05-13",
206         "permissionName": "添加举报",
207         "url": "/report/addReport",
208         "parentId": 10041,
209         "icon": null,
210         "pagekey": null,
211         "deleteMark": "NO"
212     },
213     {
214         "permissionId": 10043,
215         "createTime": "2022-05-13",
216         "permissionName": "获取举报详情",
217         "url": "/report/getReportDetail",
218         "parentId": 10041,
219         "icon": null,
220         "pagekey": null,
221         "deleteMark": "NO"
222     },
223     {
224         "permissionId": 10044,
225         "createTime": "2022-05-13",
226         "permissionName": "处理举报",
227         "url": "/report/doAudit",
228         "parentId": 10041,
229         "icon": null,
230         "pagekey": null,
231         "deleteMark": "NO"
232     },
233     {
234         "permissionId": 10045,
235         "createTime": "2022-05-13",
236         "permissionName": "获取举报类别列表",
237         "url": "/report/getObjtypeList",

```

```

238         "parentId": 10041,
239         "icon": null,
240         "pagekey": null,
241         "deleteMark": "NO"
242     },
243     {
244         "permissionId": 10061,
245         "createTime": "2022-05-15",
246         "permissionName": "新闻列表",
247         "url": "/news/selectArticle",
248         "parentId": 10060,
249         "icon": null,
250         "pagekey": "/admin/news-control",
251         "deleteMark": "NO"
252     },
253     {
254         "permissionId": 10014,
255         "createTime": "2022-05-15",
256         "permissionName": "修改权限",
257         "url": "/user/updatePermission",
258         "parentId": 10003,
259         "icon": null,
260         "pagekey": null,
261         "deleteMark": "NO"
262     },
263     {
264         "permissionId": 10016,
265         "createTime": "2022-05-15",
266         "permissionName": "删除权限",
267         "url": "/user/deletePermission",
268         "parentId": 10003,
269         "icon": null,
270         "pagekey": null,
271         "deleteMark": "NO"
272     },
273     {
274         "permissionId": 10017,
275         "createTime": "2022-05-15",
276         "permissionName": "右上菜单列表",
277         "url": "/user/getMenuList",
278         "parentId": 10005,
279         "icon": null,
280         "pagekey": null,
281         "deleteMark": "NO"
282     },
283     {
284         "permissionId": 10021,
285         "createTime": "2022-05-15",

```

```

286         "permissionName": "非菜单栏权限",
287         "url": "/user/getPermission4Role",
288         "parentId": 10005,
289         "icon": null,
290         "pagekey": null,
291         "deleteMark": "NO"
292     },
293     {
294         "permissionId": 100030,
295         "createTime": "2022-05-15",
296         "permissionName": "11",
297         "url": "/11",
298         "parentId": 10000,
299         "icon": null,
300         "pagekey": "/11112",
301         "deleteMark": "NO"
302     }
303 ],
304 "code": 200,
305 "msg": null
306 }

```

ReportService相关

该模块会包含其他模块的接口

管理员获取举报列表

管理员可以获取各个模块的举报列表

- URL: /report/getReportList
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
objtypeId	int	必须	类型id
pageNo	int	可忽略	页号
pageSize	int	可忽略	页大小
prosecution	Long	可忽略	举报人id

请求示例

▼JSON | 复制代码

```
1 {
2   objtypeId: 10000
3   pageNo: 1
4   pageSize: 20
5 }
```

成功响应

```
1  {
2    "data": {
3      "total": 2,
4      "data": [
5        {
6          "reportId": 0,
7          "createTime": null,
8          "objtypeId": null,
9          "defense": 100,           //被举报对象id
10         "reason": null,
11         "prosecution": null,
12         "auditStatus": null,
13         "deleteMark": null,
14         "count": 3               //举报的数量
15       },
16       {
17         "reportId": 0,
18         "createTime": null,
19         "objtypeId": null,
20         "defense": 101,
21         "reason": null,
22         "prosecution": null,
23         "auditStatus": null,
24         "deleteMark": null,
25         "count": 2
26       }
27     ],
28     "pageNo": 1,
29     "pageSize": 10
30   },
31   "code": 200,
32   "msg": null
33 }
```

错误响应

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "类型为空"  
5 }
```

举报房源帖子

用户举报举报房源帖子，需要填写举报信息

- URL: `/house/report`
- Method: `POST`
- 需要登录: 否
- 需要鉴权: 否

参数	类型	约束	描述
postId	int	必须	帖子id
reason	String	必须	理由

请求示例

```
1 {  
2   postId: 10000  
3   reason: "xxxxxxxxx"  
4 }
```

成功响应

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 200,  
4   "msg": "举报成功"  
5 }
```

错误相应

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "ID IS EMPTY"  
5 }
```

举报新闻

用户举报举报新闻，需要填写举报信息

- URL: /news/report
- Method: POST
- 需要登录: 否
- 需要鉴权: 否

参数	类型	约束	描述
articleId	int	必须	新闻id
reason	String	必须	理由

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   articleId: 10000  
3   reason: "xxxxxxxxx"  
4 }
```

成功响应

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 200,  
4   "msg": "举报成功"  
5 }
```

错误相应

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "ID IS EMPTY"  
5 }
```

管理员获取举报详情

管理员可以查看某项具体的举报，包括各种举报理由等

- URL: /report/getReportDetail
- Method: POST
- 需要登录: 否
- 需要鉴权: 否

请求参数

参数	类型	约束	描述
objtypeid	int	必须	类别id
defense	int	必须	对象id
pageNo	int	可忽略	页码
pageSize	int	可忽略	页大小

请求示例

▼

JSON | 复制代码

```
1 {
2   objtypeid: 10000
3   defense: 1
4 }
```

成功响应

```
1  {
2    "data": {
3      "total": 6,
4      "data": [
5        {
6          "reportId": 10000,
7          "createTime": "2022-05-01",
8          "objtypeId": 10006,
9          "defense": 1,
10         "reason": "1",
11         "prosecution": 1,
12         "auditStatus": null,
13         "deleteMark": "NO",
14         "count": null
15       },
16       {
17         "reportId": 10001,
18         "createTime": "2022-05-01",
19         "objtypeId": 10006,
20         "defense": 1,
21         "reason": "1",
22         "prosecution": 1,
23         "auditStatus": null,
24         "deleteMark": "NO",
25         "count": null
26       },
27       {
28         "reportId": 10002,
29         "createTime": "2022-05-01",
30         "objtypeId": 10006,
31         "defense": 1,
32         "reason": "1",
33         "prosecution": 1,
34         "auditStatus": null,
35         "deleteMark": "NO",
36         "count": null
37       },
38       {
39         "reportId": 10003,
40         "createTime": "2022-05-01",
41         "objtypeId": 10006,
42         "defense": 1,
43         "reason": "1",
44         "prosecution": 1,
45         "auditStatus": null,
```

```

46         "deleteMark": "NO",
47         "count": null
48     },
49     {
50         "reportId": 10004,
51         "createTime": "2022-05-01",
52         "objtypeId": 10006,
53         "defense": 1,
54         "reason": "1",
55         "prosecution": 1,
56         "auditStatus": null,
57         "deleteMark": "NO",
58         "count": null
59     },
60     {
61         "reportId": 10006,
62         "createTime": "2022-05-11",
63         "objtypeId": 10006,
64         "defense": 1,
65         "reason": "内容庸俗",
66         "prosecution": 10000,
67         "auditStatus": null,
68         "deleteMark": "NO",
69         "count": null
70     }
71 ],
72 "pageNo": 1,
73 "pageSize": 10
74 },
75 "code": 200,
76 "msg": null
77 }

```

管理员处理举报

管理员对于举报进行相关处理

- URL: /report/doAudit
- Method: POST
- 需要登录: 否
- 需要鉴权: 否

请求参数

参数	类型	约束	描述
objtypeId	int	必须	类别id
defense	int	必须	对象id
oper	String	必须，值为”通过“，”驳回“	操作

请求示例

▼JSON 复制代码

```
1 {"objtypeId":10011,"defense":1,"oper":"通过"}
```

成功响应

▼JSON 复制代码

```
1 {
2     "data": null,
3     "code": 200,
4     "msg": "操作成功"
5 }
```

管理员获取举报类别列表

管理动态获取举报类型的类别

- URL: /report/getObjtypeList
- Method: POST
- 需要登录: 否
- 需要鉴权: 否

请求参数

无

成功响应

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "data": {
3     "10006": "HOUSE",
4     "10009": "ARTICLE"
5   },
6   "code": 200,
7   "msg": null
8 }
```

SystemService相关

管理员获取操作列表下拉框

- URL: /sys/getOperationList
- Method: POST
- 需要登录: 否
- 需要鉴权: 否

请求参数

无

成功响应

```
1  {
2    "data": [
3      {
4        "operId": 10000,    //操作id
5        "createTime": "2022-04-30",
6        "deleteMark": "N0",
7        "oper": "add"      //操作
8      },
9      {
10       "operId": 10001,
11       "createTime": "2022-04-30",
12       "deleteMark": "N0",
13       "oper": "update"
14     },
15     {
16       "operId": 10002,
17       "createTime": "2022-04-30",
18       "deleteMark": "N0",
19       "oper": "delete"
20     }
21   ],
22   "code": 200,
23   "msg": null
24 }
```

管理员获取类别列表下拉框

- URL: `/sys/getAdminObjtypeList`
- Method: `POST`
- 需要登录: 否
- 需要鉴权: 否

请求参数

无

成功响应

```
1 {  
2   "data": {  
3     "10000": "USER",  
4     "10001": "ROLE",  
5     "10002": "PERMISSION",  
6     "10003": "USER_ROLE",  
7     "10004": "ROLE_PERMISSION",  
8     "10005": "GROUP",  
9     "10006": "HOUSE",  
10    "10007": "CONTACT",  
11    "10008": "TAG",  
12    "10009": "ARTICLE",  
13    "10010": "REPORT"  
14  },  
15  "code": 200,  
16  "msg": null  
17 }
```

管理员获取日志列表

- URL: `/sys/getSyslogList`
- Method: `POST`
- 需要登录: 否
- 需要鉴权: 否

请求参数

参数	类型	约束	描述
current	int	可忽略	页号
pageSize	int	可忽略	页大小
objtypeld	int	必须	类别id
message	String	可忽略	日志信息
operation	int	可忽略	操作id

请求示例

▼ JSON 复制代码

```
1  {  
2    current: 1,  
3    pageSize: 20,  
4    objtypeId: 10003,  
5    message: "权限",  
6    operation: 10000
```

成功响应


```
1  {
2    "data": {
3      "current": 1,
4      "total": 10,
5      "data": [
6        {
7          "logId": 120,
8          "createTime": "2022-05-12",
9          "deleteMark": "N0",
10         "objtypeId": 10003,
11         "objId": 10002,
12         "operator": 10000,
13         "operationId": null,
14         "message": "用户赋权",
15         "objtype": "USER_ROLE",
16         "operation": "add"
17       },
18       {
19         "logId": 114,
20         "createTime": "2022-05-10",
21         "deleteMark": "N0",
22         "objtypeId": 10003,
23         "objId": 10018,
24         "operator": 10000,
25         "operationId": null,
26         "message": "用户赋权",
27         "objtype": "USER_ROLE",
28         "operation": "add"
29       },
30       {
31         "logId": 113,
32         "createTime": "2022-05-10",
33         "deleteMark": "N0",
34         "objtypeId": 10003,
35         "objId": 10002,
36         "operator": 10000,
37         "operationId": null,
38         "message": "用户赋权",
39         "objtype": "USER_ROLE",
40         "operation": "add"
41       },
42       {
43         "logId": 112,
44         "createTime": "2022-05-10",
45         "deleteMark": "N0",
```

```

46         "objtypeId": 10003,
47         "objId": 10000,
48         "operator": 10000,
49         "operationId": null,
50         "message": "用户赋权",
51         "objtype": "USER_ROLE",
52         "operation": "add"
53     },
54     {
55         "logId": 109,
56         "createTime": "2022-05-10",
57         "deleteMark": "NO",
58         "objtypeId": 10003,
59         "objId": 10018,
60         "operator": 10000,
61         "operationId": null,
62         "message": "用户赋权",
63         "objtype": "USER_ROLE",
64         "operation": "add"
65     },
66     {
67         "logId": 106,
68         "createTime": "2022-05-10",
69         "deleteMark": "NO",
70         "objtypeId": 10003,
71         "objId": 10000,
72         "operator": 10000,
73         "operationId": null,
74         "message": "用户赋权",
75         "objtype": "USER_ROLE",
76         "operation": "add"
77     },
78     {
79         "logId": 103,
80         "createTime": "2022-05-10",
81         "deleteMark": "NO",
82         "objtypeId": 10003,
83         "objId": 10002,
84         "operator": 10000,
85         "operationId": null,
86         "message": "用户赋权",
87         "objtype": "USER_ROLE",
88         "operation": "add"
89     },
90     {
91         "logId": 102,
92         "createTime": "2022-05-10",
93         "deleteMark": "NO",

```

```

94         "objtypeId": 10003,
95         "objId": 10018,
96         "operator": 10000,
97         "operationId": null,
98         "message": "用户赋权",
99         "objtype": "USER_ROLE",
100        "operation": "add"
101    },
102    {
103        "logId": 101,
104        "createTime": "2022-05-10",
105        "deleteMark": "NO",
106        "objtypeId": 10003,
107        "objId": 10007,
108        "operator": 10000,
109        "operationId": null,
110        "message": "用户赋权",
111        "objtype": "USER_ROLE",
112        "operation": "add"
113    },
114    {
115        "logId": 4,
116        "createTime": "2022-04-30",
117        "deleteMark": "NO",
118        "objtypeId": 10003,
119        "objId": 10000,
120        "operator": 10000,
121        "operationId": null,
122        "message": "用户赋权",
123        "objtype": "USER_ROLE",
124        "operation": "add"
125    }
126 ],
127     "pageSize": 20
128 },
129     "code": 200,
130     "msg": null
131 }

```

HouseService相关

发布房源

[请求参数](#)

[请求示例](#)

[成功响应](#)

[错误响应](#)

修改房子基本信息

[请求参数](#)

[请求示例](#)

[成功响应](#)

[错误响应](#)

获取房子详细信息

[请求参数](#)

[请求示例](#)

[成功响应](#)

删除房子信息

[请求参数](#)

[请求示例](#)

[成功响应](#)

[错误响应](#)

按条件挑选房子给后台

[请求参数](#)

[请求示例](#)

[成功响应](#)

添加联系方式

[请求参数](#)

[请求示例](#)

[成功响应](#)

[错误响应](#)

修改联系方式

请求参数

请求示例

成功响应

错误响应

删除联系方式

请求参数

请求示例

成功响应

错误响应

获取联系方式

请求参数

请求示例

成功响应

错误响应

增加联系方式类型

请求参数

请求示例

成功响应

错误响应

修改联系方式类型

请求参数

请求示例

成功响应

错误响应

删除联系方式类型

请求参数

请求示例

成功响应

错误响应

获取联系方式类型

请求参数

请求示例

成功响应

错误响应

提交tag

请求参数

请求示例

成功响应

错误响应

删除tag

请求参数

请求示例

成功响应

错误响应

通过房源id获取tag

请求参数

请求示例

成功响应

错误响应

增加Tag类型

请求参数

请求示例

成功响应

错误响应

删除Tag类型

请求参数

请求示例

成功响应

错误响应

选择Tag类型

请求参数

请求示例

成功响应

发布房源

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: `/house/postinfo`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

非必须: 可以不发, 数据库也不会存, 存null

默认: 前端呈现的默认值, 不改就是有, 存数据库

参与搜索的, 全部存英文。

country, province, city, 不含address

参数	类型	约束	描述
userId	int	非必须	用户的id
country	string	必须，选项	房屋的国家，不一定是用户的国家
province	string	必须，选项	同上
city	string	必须，选项	同上
address	string	非必须，少于200个字符	同上
guests	int	非必须，	人数，可以容纳的
pets	string	默认为”NO“	
duration	int	默认”无“，	可以提供的时长，按照月，下拉表
description	string	少于500字符，默认Welcome to live	住所描述
title	string	少于100个字符，默认WE CAN OFFER HELP	

请求示例


```
1  {
2    "Houseinfo": {
3      "country": "China",
4      "province": "RIBEN",
5      "city": "Dondjing",
6      "address": "日本是中国不可分割的领土",
7      "guests": 11,
8      "pets": "NO",
9      "duration": 3,
10     "description": "东京很棒",
11     "title": "房子hhhh"
12   },
13   "ContactList":
14   [
15     {
16
17       "typeId": 3,
18       "content": "123456"
19     },
20     {
21
22       "typeId": 4,
23       "content": "13784746012"
24     }
25   ]
26   ,
27   "TegList":
28   [
29     {
30
31       "typeId": 1
32     },
33     {
34
35       "typeId": 1
36     }
37   ]
38
39 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

▼ JSON 复制代码

```
1 {  
2   "data": {  
3     "houseId": 20  
4   },  
5   "code": 200,  
6   "msg": "A successful submission"  
7 }
```

错误响应

状态码： 500 OK

响应示例：

The necessary information is incomplete.There is no country!

The necessary information is incomplete.There is no province!

The necessary information is incomplete.There is no city!

The address is too long!

The title is too long!

The description is too long!

PARAMETER ERROR!

```
1 //输入错误
2 {
3   "data": null,
4   "code": 500,
5   "msg": "The necessary information is incomplete.There is no city"
6 }
```

修改房子基本信息

包含修改下面参数表中任意一条或者几条

即根据houseId修改任意信息

包括

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: /house/updateinfo
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

非必须: 可以不发, 数据库也不会存, 存null

默认: 前端呈现的默认值, 不改就是有, 存数据库

参与搜索的, 全部存英文。

country, province, city, 不含address

参数	类型	约束	描述
houseId	int	不能改这个	
country	string		房屋的国家，不一定是用户的国家
province	string		同上
city	string		同上
address	string	少于200个字符	同上
guests	int		人数，可以容纳的
pets	string		
duration	int		可以提供的时长，按照月，下拉表
description	string		住所描述
title	string		
active			

请求示例

▼JSON | 复制代码

```
1 {
2   houseId: 12,
3   country: "China",
4   province: "Hebei",
5   city: "Cangzhou",
6   address: "这款",
7   guest: 11,
8   pets: "NO",
9   duration: 1,
10  description: "很zzzzzz好",
11  title: "房zzzzzz子",
12 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

▼ JSON 复制代码

```
1 {  
2   "data": {  
3     "data": 13  
4   },  
5   "code": 200,  
6   "msg": "Succeeded in modifying data"  
7 }
```

错误响应

条件：违规修改userid, address, title, description过长

状态码： 500 OK

It is forbidden to modify the ownership of a house!

The address is too long!

The title is too long!

The description is too long!

PARAMETER ERROR!

响应示例:

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "It is forbidden to modify the ownership of a house!"  
5 }
```

获取房子详细信息

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: `/house/housedetail`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
houseId	int		

请求示例

```
1 {  
2   houseId: 12  
3 }
```

成功响应

条件：成功

状态码：200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "data": {
3     "tagList": [
4       "SB?Yes",
5       "SB?Right"
6     ],
7     "houseInfo": {
8       "houseId": 2,
9       "userId": 123456,
10      "createTime": "2022-05-04",
11      "deleteMark": "NO",
12      "country": "China",
13      "province": "Hebei",
14      "city": "Cangzhou",
15      "address": "这款",
16      "guests": 11,
17      "pets": "NO",
18      "duration": 1,
19      "description": "很好",
20      "title": "房子",
21      "active": "YES"
22    },
23    "ContactList": {
24      "email": "13784746012"
25    }
26  },
27  "code": 200,
28  "msg": null
29 }
```

删除房子信息

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: `/house/deleteinfo`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
houseId	int		

请求示例

▼

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   houseId: 12  
3 }
```

成功响应

条件: 删除成功

状态码: `200 OK`

响应示例: 响应会返回查询结果:


```
1 {  
2   "data": {  
3     "data": 13  
4   },  
5   "code": 200,  
6   "msg": "Delete the success!"  
7 }
```

错误响应

条件：删除失败，id不存在

状态码： 500

PARAMETER ERROR!

响应示例:

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "It is forbidden to modify the ownership of a house!"  
5 }
```

按条件挑选房子给后台

(暂定)

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: /house/selectHouseAdmin
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
houseId	int		
userId	int		用户的id
country	string		房屋的国家，不一定是用户的国家
province	string		同上
city	string		同上
deleteMark	String	"YES"or"NO"	
durationmin	int		时长
durationmax	int		
guestmin	int		人数，可以容纳的
guestmax	int		
pets	string	"YES"or"NO"	
current	int		当前页
pageSize	int		页大小
active	string	"YES"or"NO"	
contactlist	list	默认all	需要的联系方式，使用typeId
taglist	list	默认all	需求的tag，使用typeId
sort	String	duration ， guests, createTime默认id	排序方式
sortop	String	asc,desc	排序方式类型，升降,,默认降序

请求示例

▼ JSON 复制代码

```
1 {  
2   "country": "ch",  
3   "pageSize": 5,  
4   "current": 1  
5 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

```
1  {
2    "data": {
3      "houseinfo": [
4        {
5          "houseId": 8,
6          "userId": 12,
7          "createTime": "2022-05-04",
8          "deleteMark": "N0",
9          "country": "ch",
10         "province": "Hebei",
11         "city": "Cangzhou",
12         "address": "这款",
13         "guests": 11,
14         "pets": "N0",
15         "duration": 1,
16         "description": "很好",
17         "title": "房子",
18         "active": "YES"
19       },
20       {
21         "houseId": 9,
22         "userId": 12,
23         "createTime": "2022-05-04",
24         "deleteMark": "N0",
25         "country": "ch",
26         "province": "Hebei",
27         "city": "Cangzhou",
28         "address": "这款",
29         "guests": 11,
30         "pets": "N0",
31         "duration": 1,
32         "description": "很好",
33         "title": "房子",
34         "active": "YES"
35       },
36       {
37         "houseId": 11,
38         "userId": 0,
39         "createTime": "2022-05-04",
40         "deleteMark": "YES",
41         "country": "ch",
42         "province": "Hebei",
43         "city": "Cangzhou",
44         "address": "这款",
45         "guests": 0,
```

```

46         "pets": "NO",
47         "duration": 0,
48         "description": "很好",
49         "title": "房子",
50         "active": "YES"
51     },
52     {
53         "houseId": 14,
54         "userId": 0,
55         "createTime": "2022-05-08",
56         "deleteMark": "NO",
57         "country": "ch",
58         "province": "ffd",
59         "city": "Cang",
60         "address": null,
61         "guests": 0,
62         "pets": "NO",
63         "duration": 0,
64         "description": null,
65         "title": "房子zhenbuduo",
66         "active": "YES"
67     }
68 ]
69 },
70 "code": 200,
71 "msg": null
72 }
73

```

添加联系方式

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: `/house/postcontact`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
houseId	int	必须	关联的房子
typeId	int	必须	联系方式类型
content	string	必须	联系方式内容

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "date": [
3     {
4       "houseId": 12,
5       "typeId": 1,
6       "content": "123456"
7     },
8     {
9       "houseId": 12,
10      "typeId": 1,
11      "content": "13784746012"
12    }
13  ]
14 }
```


成功响应

条件：修改成功

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

JSON

 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 200,  
4   "msg": "Success!"  
5 }
```

错误响应

条件：至少有一个联系方式


状态码： 500 OK

At least have one contact information!

PARAMETER ERROR!

响应示例：

JSON

 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "At least have one contact information!"  
5 }
```

修改联系方式

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL： /house/updatecontact
- Method： POST
- 需要登录： 是
- 需要鉴权： 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
contactId	int	必须	按照业务逻辑会给之前请求到
content	string	必须	联系方式内容

请求示例

▼JSON 复制代码

```
1 {
2   "contactId": 2,
3   "content": "13127383913"
4 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码：200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

▼JSON 复制代码

```
1 {
2   "data": null,
3   "code": 200,
4   "msg": "Success!"
5 }
```

错误响应

条件：数据库错误

状态码： 500 OK

At least have one contact information!

PARAMETER ERROR!

响应示例:

▼ JSON 复制代码

```
1 {
2   "data": null,
3   "code": 500,
4   "msg": "PARAMETER ERROR! "
5 }
```

删除联系方式

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: /house/deletecontact
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
contactId	int	必须	

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "contactId": 2  
3 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 200,  
4   "msg": "Success!"  
5 }
```

错误响应

条件：数据库错误

状态码： 500 OK

PARAMETER ERROR!

响应示例：

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "PARAMETER ERROR! "  
5 }
```

获取联系方式

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: `/house/selectcontact` 客户端
- URL: `/house/selectcontactAdmin` 管理端
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
houseId	int	必须	
typeId	int	非必须	联系方式类型的id
deleteMask	string	YES or NO,非必须	后台专属

请求示例

```
1 {  
2   "HOUSE_ID": 12  
3 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码：200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "data": {
3     "number": 2,
4     "ContactList": [
5       {
6         "contactId": 13,
7         "houseId": 2,
8         "createTime": "2022-05-10",
9         "deleteMask": "N0",
10        "content": "13784746012",
11        "typeId": 4
12      },
13      {
14        "contactId": 15,
15        "houseId": 2,
16        "createTime": "2022-05-10",
17        "deleteMask": "N0",
18        "content": "13784746012",
19        "typeId": 4
20      }
21    ]
22  },
23  "code": 200,
24  "msg": "Success!"
25 }
```

错误响应

条件：无结果

状态码：500 OK

响应示例:

JSON 复制代码

```
1 {
2   "data": {
3     "number": 0,
4     "ContactList": []
5   },
6   "code": 500,
7   "msg": "No query matches the conditions!"
8 }
```

增加联系方式类型

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL：/house/postcontacttype
- Method：POST
- 需要登录：是
- 需要鉴权：是

请求参数

参数	类型	约束	描述
contactName	string	必须	联系方式内容

请求示例

▼

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "contactName": "手机号"  
3 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码：200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

▼

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 200,  
4   "msg": "Success!"  
5 }
```

错误响应

条件：数据库错误

状态码：500 OK

PARAMETER ERROR!

响应示例：

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "PARAMETER ERROR! "  
5 }
```

修改联系方式类型

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- **URL**： /house/updatecontacttype
- **Method**： POST
- **需要登录**： 是
- **需要鉴权**： 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
typeId	int	必须	
contactName	string	必须	联系方式内容

请求示例

```
1 {  
2   "typeId": 1,  
3   "contentName": "phonenumner"  
4 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码：200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

▼ JSON 复制代码

```
1 {  
2   "typeId": 2,  
3   "contactName": "phonenumner"  
4 }
```

错误响应

条件：数据库错误

状态码：500 OK

PARAMETER ERROR!

响应示例：

▼ JSON 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "PARAMETER ERROR! "  
5 }
```

删除联系方式类型

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- **URL**: /house/deletecontacttype
- **Method**: POST
- **需要登录**: 是
- **需要鉴权**: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
typeid	int	必须	

请求示例

▼	JSON 复制代码
<pre>1 { 2 "typeid": 2 3 }</pre>	

成功响应

条件: 修改成功

状态码: 200 OK

响应示例: 响应会返回查询结果:

▼	JSON 复制代码
<pre>1 { 2 "typeid": 2, 3 "contactName": "phonenumber" 4 }</pre>	

错误响应

条件：数据库错误

状态码： 500 OK

PARAMETER ERROR!

响应示例:

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "data": null,
3   "code": 500,
4   "msg": "PARAMETER ERROR! "
5 }
```

获取联系方式类型

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: /house/selectcontacttype 客户端
- URL: /house/selectcontacttypeAdmin 管理端
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
deleteMark	string	YES or NO,非必须	后台专属

请求示例

JSON

复制代码

```
1 {  
2   "deleteMark":"YES"  
3 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码：200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

```
1  {
2    "data": {
3      "data": [
4        {
5          "typeId": 1,
6          "createTime": "2022-05-08",
7          "deleteMark": "N0",
8          "contactName": "phonenummer"
9        },
10       {
11         "typeId": 3,
12         "createTime": "2022-05-08",
13         "deleteMark": "N0",
14         "contactName": "youxiang"
15       },
16       {
17         "typeId": 4,
18         "createTime": "2022-05-08",
19         "deleteMark": "N0",
20         "contactName": "email"
21       }
22     ]
23   },
24   "code": 200,
25   "msg": null
26 }
27 或者
28
29 {
30   "data": {
31     "data": [
32       {
33         "typeId": 2,
34         "createTime": "2022-05-08",
35         "deleteMark": "YES",
36         "contactName": "phonenummer"
37       },
38       {
39         "typeId": 5,
40         "createTime": "2022-05-10",
41         "deleteMark": "YES",
42         "contactName": "Ee-mail"
43       }
44     ]
45   },
```

```
46     "code": 200,  
47     "msg": null  
48 }
```

错误响应

条件：数据库错误

状态码： 500 OK

PARAMETER ERROR!

响应示例：

▼ JSON 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "PARAMETER ERROR! "  
5 }
```

提交tag

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: /house/posttag
- Method: POST
- 需要登录：是
- 需要鉴权：是

请求参数

参数	类型	约束	描述
houseId	int	必须	关联的房子
typeId	int	必须	联系方式类型

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "date": [
3     {
4       "houseId": 12,
5       "typeId": 1
6     },
7     {
8       "houseId": 12,
9       "typeId": 1
10    }
11  ]
12 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码： 200 OK

响应示例：

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 200,  
4   "msg": "Success!"  
5 }
```

错误响应

条件：数据库错误

状态码：500 OK

PARAMETER ERROR!

响应示例:

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "PARAMETER ERROR! "  
5 }
```

删除tag

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: /house/deletetag
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
TagId	int	必须	

请求示例

▼JSON 复制代码

```
1 {
2   "TagId": 2
3 }
4
```

成功响应

条件：修改成功

状态码：200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

▼JSON 复制代码

```
1 {
2   "data": null,
3   "code": 200,
4   "msg": "Success!"
5 }
```

错误响应

条件：数据库错误

状态码: 500 OK

PARAMETER ERROR!

响应示例:

JSON 复制代码

```
1 {
2   "data": null,
3   "code": 500,
4   "msg": "PARAMETER ERROR! "
5 }
```

通过房源id获取tag

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: /house/selectTag
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
HOUSE_ID	int	必须	

请求示例

JSON

复制代码

```
1 {  
2   "HOUSE_ID": 2  
3 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

```
1  {
2    "data": {
3      "tagList": [
4        {
5          "tagId": 21,
6          "houseId": 12,
7          "createTime": "2022-05-10",
8          "deleteMark": "N0",
9          "typeId": 1
10       },
11      {
12        "tagId": 22,
13        "houseId": 12,
14        "createTime": "2022-05-10",
15        "deleteMark": "N0",
16        "typeId": 1
17      },
18      {
19        "tagId": 23,
20        "houseId": 12,
21        "createTime": "2022-05-10",
22        "deleteMark": "N0",
23        "typeId": 1
24      },
25      {
26        "tagId": 24,
27        "houseId": 12,
28        "createTime": "2022-05-10",
29        "deleteMark": "N0",
30        "typeId": 1
31      }
32    ]
33  },
34  "code": 200,
35  "msg": null
36 }
37
```

错误响应

条件：数据库错误

状态码： 500 OK
PARAMETER ERROR!

响应示例:

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "PARAMETER ERROR! "  
5 }
```

增加Tag类型

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL： /house/posttagtype
- Method： POST
- 需要登录： 是
- 需要鉴权： 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
tagName	string	必须	联系方式内容

请求示例

```
1 {  
2   "date": [  
3     {  
4       "tagName": "SB?Right"  
5     },  
6     {  
7       "tagName": "SB?Yes"  
8     }  
9   ]  
10 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码：200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 200,  
4   "msg": "Success!"  
5 }
```

错误响应

条件：数据库错误

状态码：500 OK

PARAMETER ERROR!

响应示例：

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "PARAMETER ERROR! "  
5 }
```

删除Tag类型

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL：/house/deletetagtype
- Method：POST
- 需要登录：是
- 需要鉴权：是

请求参数

参数	类型	约束	描述
typeld	int	必须	

请求示例

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "typeId": 1  
3 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 200,  
4   "msg": "Success!"  
5 }
```

错误响应


条件：数据库错误

状态码： 500 OK

PARAMETER ERROR!

响应示例：

JSON

 复制代码

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "code": 500,  
4   "msg": "PARAMETER ERROR! "  
5 }
```

选择Tag类型


允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: /house/postcontacttype
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

请求示例

JSON

 复制代码

```
1 {  
2 }
```

成功响应

条件: 修改成功

状态码: 200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

```
1  {
2    "data": {
3      "tagTypeid": [
4        {
5          "typeId": 1,
6          "createTime": "2022-05-08",
7          "deleteMark": "YES",
8          "tagName": "SB?Right"
9        },
10       {
11         "typeId": 2,
12         "createTime": "2022-05-08",
13         "deleteMark": "NO",
14         "tagName": "SB?Yes"
15       },
16       {
17         "typeId": 3,
18         "createTime": "2022-05-10",
19         "deleteMark": "YES",
20         "tagName": "SB?Right"
21       },
22       {
23         "typeId": 4,
24         "createTime": "2022-05-10",
25         "deleteMark": "NO",
26         "tagName": "SB?Yes"
27       },
28       {
29         "typeId": 5,
30         "createTime": "2022-05-10",
31         "deleteMark": "NO",
32         "tagName": "SB?Right"
33       },
34       {
35         "typeId": 6,
36         "createTime": "2022-05-10",
37         "deleteMark": "NO",
38         "tagName": "SB?Yes"
39       }
40     ]
41   },
42   "code": 200,
43   "msg": null
44 }
45
```



NewsService相关

发布

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。


- URL: `/news/addArticle`
- Method: `POST`
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
title	string	必有	
content	string	必有	正文源代码

请求示例

JSON

 复制代码

```
1 {  
2   "title" : "bababb",  
3   "content" : "#888",  
4   "groupId":10002  
5 }  
6
```


成功响应

条件：修改成功

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

JSON

 复制代码

```
1 {  
2   "data": {  
3     "msg": "提交文章成功",  
4     "data": 6  
5   },  
6   "code": 200,  
7   "msg": null  
8 }
```

错误响应

状态码：500 OK

响应示例:

▼

JSON | 复制代码

1

update

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: /news/updateArticle
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
articleId	int	biyou	
title	string		
content	string		正文源代码
groupId	int		

请求示例

▼ JSON 复制代码

```
1 {  
2   "articleId":1,  
3   "title" : "bababb",  
4   "content" : "#8888"  
5  
6 }  
7
```

成功响应

条件：修改成功

状态码： 200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

```
1 {  
2   "data": {  
3     "msg": "修改文章成功",  
4     "data": 1  
5   },  
6   "code": 200,  
7   "msg": null  
8 }
```

delete

- URL: `/news/deleteArticle`
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
articleId	int	biyou	

请求示例

```
1 {  
2   "articleId":1  
3 }
```


成功响应

条件：修改成功

状态码：200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

▼ JSON | 复制代码

```
1 {  
2   "data": {  
3     "msg": "删除文章成功",  
4     "data": 1  
5   },  
6   "code": 200,  
7   "msg": null  
8 }
```

select

允许已授权的用户通过此接口更新自己的信息。

- URL: `/news/selectArticle`
- URL: `/news/selectArticleForC` 客户端
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

均为可选

参数	类型	约束	描述
articleId	int		
status		1 2 3	客户端不传
author			用户

请求示例

▼

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "status": 1
3 }
```

成功响应

条件：修改成功

状态码：200 OK

响应示例：响应会返回查询结果：

```
1  {
2    "data": {
3      "count": 1,
4      "articles": [
5        {
6          "articleId": 2,
7          "createTime": null,
8          "deleteMark": "NO",
9          "author": 10002,
10         "title": "我是",
11         "content": "我是",
12         "status": 1,
13         "groupId": 10002
14       }
15     ]
16   },
17   "code": 200,
18   "msg": null
19 }
```

获取新闻组列表

客户端和后台获取新闻的组别id和组别名

- URL: `/news/getNewsGroup`
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

无

成功响应

```
1 {  
2   "data": {  
3     "10002": "INTERNATION",  
4     "10003": "MILITARY",  
5     "10004": "ECONOMY",  
6     "10006": "SPORT",  
7     "10007": "TECHNOLOGY",  
8     "10008": "EDUCATION"  
9   },  
10  "code": 200,  
11  "msg": null  
12 }
```

管理员审核新闻

只有管理员审核通过的新闻才能展示在客户页面

- URL: `/news/doAudit`
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
articleId	int	必须	文章Id
oper	String	必须, 值为“通过”和“驳回”	审核操作
message	String	可忽略	审核批语

请求示例

▼JSON 复制代码

```
1 {  
2   articleId: 10000,  
3   oper: "驳回",  
4   message: "写的太烂了"  
5 }
```

成功响应

▼JSON 复制代码

```
1 {  
2   data: null,  
3   msg: "操作成功",  
4   code: 200  
5 }
```

管理员获取新闻审核列表

管理查看新闻的审核记录

- URL: `/news/doAudit`
- Method: POST
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	约束	描述
articleId	int	必须	文章Id

请求示例

```
1 {  
2   article: 10000  
3 }
```

成功响应

```
1 {  
2   "data": [  
3     {  
4       "auditId": 12,           //审核编号  
5       "createTime": "2022-05-13", //审核时间  
6       "objtypeId": 10009,  
7       "objId": 1,  
8       "operator": 10000,       //审核人  
9       "oper": 10002,  
10      "operation": null,  
11      "message": "新闻审核通过", //审核信息  
12      "deleteMark": "NO"  
13    }  
14  ],  
15  "code": 200,  
16  "msg": null  
17 }
```

图片上传

- URL: `/news/fileupload`

获取直接使用文档中的url