ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

NGUYỄN HUY THÁI

TÊN ĐỀ TÀI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

HÀ NỘI - 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TRẦN MẠNH DUY

TÊN ĐỀ TÀI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngành: Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

Cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Lê Phê Đô

HÀ NỘI - 2025

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp ***Tên đề tài*** là do tôi tự tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Hậu, không sao chép hay sử dụng bất kỳ phần nào từ các công trình nghiên cứu của người khác mà không trích dẫn nguồn theo quy định.. Tất cả những tài liệu tham khảo đều đã được liệt kê ở phần Tài liệu tham khảo của khóa luận. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của toàn bộ nội dung trong khóa luận này.

Tác giả khóa luận

Trần Mạnh Duy

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Hậu, Bộ môn Các Hệ thống Thông Tin, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vì đã hỗ trợ, đồng hành và hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. Sự chỉ bảo và động viên của cô là yếu tố vô cùng quan trọng giúp em vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp của mình.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn với toàn bộ các thầy, cô giáo của Trường Đại học Công nghệ nói chung và các thầy cô giáo của khoa Công nghệ thông tin nói riêng vì đã dạy dỗ, hướng dẫn và bảo ban em trong suốt những năm tháng sinh viên. Bốn năm học dưới mái trường, được sự dìu dắt và truyền đạt kiến thức từ các thầy cô là nền tảng vững chắc, là hành trang quý giá để em tự tin bước vào cuộc sống và hành trình sự nghiệp.

Xin cảm ơn tập thể sinh viên Trường Đại học Công nghệ, đặc biệt là các bạn sinh viên K66I-IT15. Các bạn chính là những người đồng hành tuyệt vời, cùng tôi vượt qua những khó khăn, chia sẻ niềm vui và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt chặng đường đại học đầy ý nghĩa.

Cuối cùng và cũng là nguồn động viên lớn nhất, con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới mẹ và gia đình, những người luôn lắng nghe, thấu hiểu và làm điểm tựa vững chắc không chỉ những năm tháng đại học mà cả trong những năm tháng cuộc đời.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Lời cam đoan . . . . . .

Lời cảm ơn . . . . . .

Mục lục i

Tóm tắt iv

Danh sách từ viết tắt v

Danh mục hình vẽ vi

Danh mục bảng biểu vii

Mở đầu 1

0.1. Lý do chọn đề tài 1

0.2. Đóng góp của đề tài 1

0.3. Bố cục của khóa luận 1

Giới thiệu bài toán 2

CHƯƠNG 2. 2

2.1. Giới thiệu bài toán 2

2.1.1. Mục lớn trong chương 2

Cơ sở toán học 5

CHƯƠNG 3. 5

3.1. Trường hữu hạn $\mathbb{F}_p$ 5

3.1.1. Định nghĩa 5

3.1.2. Cài đặt: `PrimeFieldConfig` và `PrimeFieldElement` . . . 5

3.1.3. Các phép toán cơ bản 6

3.2. Đường cong elliptic Short Weierstrass 6

3.2.1. Định nghĩa 6

3.2.2. Cấu trúc nhóm 7

3.3. Phép cộng điểm (Point Addition) 7

3.3.1. Quy tắc hình học 7

3.3.2. Công thức đại số 7

3.3.3. Cài đặt 8

3.4. Phép nhân vô hướng (Scalar Multiplication) 8

3.4.1. Thuật toán Double-and-Add 8
3.4.2. Cài đặt 9
3.4.3. Tầm quan trọng 9
3.5. Tối ưu số học: Phép nhân Montgomery 10
3.5.1. Vấn đề 10
3.5.2. Biến đổi Montgomery 10
3.5.3. Chuyển đổi vào/ra không gian Montgomery 10
3.6. Lũy thừa nhanh (Square-and-Multiply) 11
Phương pháp xây dựng đường cong elliptic 12
CHƯƠNG 4. 12
4.1. Phương pháp Nhân phức (Complex Multiplication Method) 12
4.1.1. Ý tưởng cốt lõi 12
4.1.2. Điều kiện CM và phương trình Diophantine 12
4.1.3. Đa thức lớp Hilbert $H_D(x)$ 13
4.1.4. Quy trình CM đầy đủ 13
4.1.5. Trường hợp $D = -3$: Xoắn sextic 14
4.2. Tham số đầu vào của hệ thống 14
4.2.1. `k = 18` — Bậc nhúng (Embedding Degree) 15
4.2.2. `d = 3` — Biệt thức CM ($|D|$) 15
4.2.3. `target_r_bits = 512` — Kích thước bậc nhóm r 15
4.2.4. `target_p_bits = 1024` — Kích thước trường cơ sở p 16
4.2.5. `max_attempts = 100_000` — Số lần thử tối đa 16
4.2.6. `min_scalar_two_adicity = 32` — Two-adicity tối thiểu của $r - 1$ 16
4.2.7. `min_base_two_adicity = 32` — Two-adicity tối thiểu của $p - 1$ 17
4.2.8. Tổng hợp: Đặc trưng đường cong mục tiêu 17
4.3. Thuật toán Cocks-Pinch truyền thống 17
4.3.1. Vấn đề: Xây dựng ngược từ r 17
4.3.2. Điều kiện bậc nhúng 18
4.3.3. Thuật toán CP cho $k = 18$ 18
4.3.4. Phân tích độ phức tạp trung bình 19
4.4. Thuật toán Cocks-Pinch Cải tiến 19

4.4.1. Động lực: Tấn công rây trường số tháp (TNFS) 19
4.4.2. Yêu cầu NTT-friendly 20
4.4.3. Cải tiến 1: NTT-friendly r qua ràng buộc T 20
4.4.4. Cải tiến 2: NTT-friendly p qua mở rộng lưới nâng 21
4.4.5. Phân tích hiệu năng của thuật toán cải tiến 22
4.4.6. So sánh với BLS12-381 22
4.4.7. Giới hạn và hướng mở rộng 23
Sơ đồ chữ ký — Cài đặt và Đánh giá 24
CHƯƠNG 5. 24
5.1. Cơ sở chung: Cặp khóa và Hàm băm 24
5.1.1. Cặp khóa (KeyPair) 24
5.1.2. Hàm băm mở rộng 25
5.2. Chữ ký Schnorr 25
5.2.1. Lý thuyết 25
5.2.2. Cấu trúc dữ liệu 26
5.2.3. Cài đặt 26
5.2.4. Bảo mật 26
5.3. Chữ ký ECDSA 27
5.3.1. Lý thuyết 27
5.3.2. Cấu trúc dữ liệu 27
5.3.3. Cài đặt 27
5.3.4. So sánh Schnorr và ECDSA 28
5.4. Chữ ký tổng hợp BLS 28
5.4.1. Lý thuyết (tổng quan) 28
5.4.2. Vai trò của đường cong KSS18 29
5.5. Cài đặt hệ thống ký (`curve1024-sig`) 29
5.6. Đánh giá 30
5.6.1. Cấu hình thực nghiệm 30
5.6.2. Kết quả benchmark (Criterion, `--release`) 30
5.6.3. Phân tích kích thước tham số và mức bảo mật 30
5.6.4. So sánh với các đường cong chuẩn 31
5.6.5. Hướng tối ưu hóa tiếp theo 31

CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ 33
CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ 33
6.1. Tên chương 5 33
6.1.1. Mục 5.1 33
6.1.2. Mục 5.2 33
KẾT LUẬN 34
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN 34
7.1. Kết luận 34
7.1.1. Tổng kết 34
7.1.2. Hạn chế 34
7.1.3. Hướng phát triển 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÓM TẮT

Tóm tắt: Đoạn tóm tắt, mô tả sơ lược về bối cảnh, mục tiêu, phương pháp và kết quả của nghiên cứu.

Từ khóa: *MLOps, Kubernetes,....*

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt: Từ viết đầy đủ - Giải nghĩa

...

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Caption của ảnh 1 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Caption của bảng {#tbl:comparison} 2

MỞ ĐẦU

0.1. Lý do chọn đề tài

- Yêu cầu bảo mật ngày càng tăng
- Các thuận toán liên quan đến đường cong elliptic phát triển, an toàn hơn
- Hầu hết các thư viện, ứng dụng đường cong elliptic trên thế giới hiện nay đều phát triển ở nước ngoài.

0.2. Đóng góp của đề tài

Trong khóa luận này, tôi tập trung nghiên cứu, thiết một hệ thống bảo mật trên nền tảng là đường cong elliptic bậc siêu cao . Hệ thống gồm các tính năng nổi bật:

0.3. Bố cục của khóa luận

Nội dung của khóa luận được trình bày như sau:

- *Mở đầu*: Trình bày mục đích, nội dung và bố cục của khóa luận.
- *Chương 1. Giới thiệu bài toán*: Trong chương này, khóa luận tốt nghiệp sẽ giới thiệu ....
- *Chương 2. Cơ sở toán học*: Trong chương này, khóa luận tốt nghiệp sẽ giới thiệu ....
- *Chương 3. Phương pháp xây dựng đường cong elliptic*: Trong chương này, khóa luận tốt nghiệp sẽ giới thiệu ....
- *Kết luận*: Đưa ra kết luận về việc xây dựng hệ thống ....

CHƯƠNG 2
GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

2.1. Giới thiệu bài toán

Đoạn giới thiệu chương: trình bày mục đích, nội dung của chương này.

2.1.1. Mục lớn trong chương

abcabc

2.1.1.1. Mục nhỏ trong chương

List item sẽ như thế này:

- *gạch đầu dòng 1*: Nội dung của gạch đầu dòng 1.
- *gạch đầu dòng 2*: ...
- *gạch đầu dòng 3*: ...

2.1.1.2. Chèn hình ảnh

Các hình ảnh để trong thư mục `/figures`:

Hình ảnh bình thường:

2.1.1.3. Trích dẫn

Các mục trích dẫn viết trong file `references.bib`, khi muốn trích dẫn thì viết như này [1]

2.1.1.4. Bảng biểu

Bảng 2.1. Caption của bảng {#tbl:comparison}

Tính năng	Hệ thống	Đối thủ 1	Đối thủ 2	Đối thủ 3
Tính năng 1	x	x	x	x
Tính năng 2	x	x	x	x
Tính năng 3	x	x	x	x
Tính năng 4	x	x	x	x

../figures/three-tier-architecture.png

Hình 2.1. Caption của ảnh 1

Đoạn kết luận chương: tóm tắt lại nội dung của chương này, dẫn dắt vào nội dung chương tiếp theo.

00

[1] A. Cockburn, "What's hexagonal architecture?" *Medium*. Available: `https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture`

CHƯƠNG 3
CƠ SỞ TOÁN HỌC

Chương này trình bày các khái niệm toán học nền tảng được sử dụng trong toàn bộ luận văn: cấu trúc trường hữu hạn, đường cong elliptic Short Weierstrass và các phép toán nhóm trên nó, cùng với các kỹ thuật số học tối ưu (Montgomery, Fermat) được cài đặt trực tiếp trong thư viện `curve1024`.

3.1. Trường hữu hạn $\mathbb{F}_p$

3.1.1. Định nghĩa

Trường số nguyên tố $\mathbb{F}_p$ là tập $\{0, 1, \ldots, p-1\}$ với phép cộng và nhân lấy modulo p, trong đó p là số nguyên tố. Đây là trường hữu hạn nhỏ nhất có đặc số p.

Các tính chất quan trọng:

- **Đóng kín**: kết quả của mọi phép toán đều thuộc $\mathbb{F}_p$.
- **Nghịch đảo nhân**: mọi phần tử $a \neq 0$ có nghịch đảo a^{-1} sao cho $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
- **Theo Định lý nhỏ Fermat**: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ với mọi $a \neq 0$, do đó $a^{-1} = a^{p-2} \pmod{p}$.

3.1.2. Cài đặt: `PrimeFieldConfig` và `PrimeFieldElement`

Trong thư viện `curve1024`, trường $\mathbb{F}_p$ được biểu diễn qua trait `PrimeFieldConfig` (mang các hằng số tĩnh) và struct `PrimeFieldElement<C>` (phần tử trường):

```
pub trait PrimeFieldConfig {
    const MODULUS: U1024;  // p: số nguyên tố trường
    const R2:      U1024;  // R² mod p, dùng cho Montgomery
    const N_PRIME: U1024;  // -p¹ mod 2^1024, dùng cho REDC
}

pub struct PrimeFieldElement<C: PrimeFieldConfig> {
    value: U1024,          // biểu diễn Montgomery: a·R mod p
}
```

Thiết kế này cho phép trình biên dịch mở inline toàn bộ hằng số tại thời gian biên dịch (zero-cost abstraction): hai trường khác nhau $\mathbb{F}_p$ và $\mathbb{F}_r$ dùng chung code nhưng có tham số riêng biệt không thể nhầm lẫn.

3.1.3. Các phép toán cơ bản

Cộng và trừ thực hiện bằng cộng/trừ số nguyên rồi hiệu chỉnh modulo:

```
// Cộng: (a + b) mod p
fn add(self, rhs: Self) -> Self {
    let (sum, carry) = self.value.carrying_add(&rhs.value);
    let (sub, borrow) = sum.borrowing_sub(&C::MODULUS);
    // Chọn kết quả không cần phép chia
    conditional_select(sum, sub, carry || !borrow)
}
```

Phép cộng không cần phép chia đầy đủ — chỉ cần một phép trừ có điều kiện. Chi phí: $O(n)$ với n là số limb (16 limb × 64 bit = 1024 bit).

Nhân dùng phép nhân Montgomery (xem §2.4).

Nghịch đảo dùng lũy thừa Fermat: $a^{-1} = a^{p-2} \pmod{p}$, thực hiện bởi hàm `pow` với phép nhân bình phương liên tiếp (square-and-multiply):

```
pub fn inv(&self) -> Self {
    self.pow(C::MODULUS - 2)   // a^(p-2) mod p
}
```

3.2. Đường cong elliptic Short Weierstrass

3.2.1. Định nghĩa

Trên $\mathbb{F}_p$ với $p > 3$, **đường cong elliptic dạng Short Weierstrass** là tập hợp:

$$E(\mathbb{F}_p) = \{(x, y) \in \mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p \mid y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{\mathcal{O}\}$$

trong đó $\mathcal{O}$ là **điểm vô cực** (point at infinity) — phần tử đặc biệt không thuộc mặt phẳng affine, đóng vai trò phần tử đơn vị của nhóm.

Điều kiện không suy biến: Biệt thức $\Delta = -16(4a^3 + 27b^2) \neq 0$, đảm bảo đường cong không có điểm kỳ dị (cusp hay node). Kiểm tra này được thực hiện ngầm qua quá trình CM: với $D = -3$, luôn có $a = 0$ và điều kiện thu gọn thành $b \neq 0$.

3.2.2. Cấu trúc nhóm

Tập $E(\mathbb{F}_p)$ tạo thành một **nhóm Abel hữu hạn** với phép cộng điểm. Bậc của nhóm $\#E(\mathbb{F}_p) = p + 1 - t$ (định lý Hasse), trong đó $|t| \leq 2\sqrt{p}$ là vết Frobenius.

Trong cài đặt:

```
pub struct AffinePoint<C: SWCurveConfig> {
    pub x:           FieldElement<C::BaseField>,
    pub y:           FieldElement<C::BaseField>,
    pub is_infinite: bool,
}
```

3.3. Phép cộng điểm (Point Addition)

3.3.1. Quy tắc hình học

Phép cộng trên E được định nghĩa bằng quy tắc "dây-cung và tiếp tuyến":

- **Phần tử đơn vị:** $P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$ với mọi P.
- **Phần tử nghịch đảo:** $-(x, y) = (x, -y)$, vì $P + (-P) = \mathcal{O}$.
- **Cộng hai điểm phân biệt** $P_1 \neq \pm P_2$: vẽ đường thẳng qua P_1, P_2, điểm giao thứ ba với đường cong là R', phản chiếu qua trục x cho $P_3 = P_1 + P_2 = -R'$.
- **Nhân đôi** $P + P = 2P$: dùng đường tiếp tuyến tại P.

3.3.2. Công thức đại số

Cho $P_1 = (x_1, y_1)$ và $P_2 = (x_2, y_2)$ trên $y^2 = x^3 + ax + b$, điểm tổng $P_3 = (x_3, y_3)$:

Cộng hai điểm phân biệt ($P_1 \neq P_2$):

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$$

Nhân đôi ($P_1 = P_2$):

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}, \quad x_3 = \lambda^2 - 2x_1, \quad y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$$

Mỗi công thức cần **1 phép nghịch đảo** (tính λ), 2–3 phép nhân, và 4–6 phép cộng/trừ trong $\mathbb{F}_p$.

3.3.3. Cài đặt

```
pub fn add(&self, rhs: &Self) -> Self {
    if self.is_infinite { return *rhs; }
    if rhs.is_infinite  { return *self; }
    if self.neg() == *rhs { return Self::infinite(); }
    if *self == *rhs  { return self.double(); }

    let lambda = (rhs.y - self.y) * (rhs.x - self.x).inv();
    let x3 = lambda.square() - self.x - rhs.x;
    let y3 = lambda * (self.x - x3) - self.y;
    Self::new(x3, y3)
}

pub fn double(&self) -> Self {
    if self.is_infinite || self.y.is_zero() { return Self::infinite(); }
    let three = FieldElement::new(U1024::from(3));
    let two   = FieldElement::new(U1024::from(2));
    let lambda = (three * self.x.square() + C::COEFF_A) * (two * self.y).inv()
    let x3 = lambda.square() - self.x - self.x;
    let y3 = lambda * (self.x - x3) - self.y;
    Self::new(x3, y3)
}
```

Hàm `new` gọi `assert!(point.is_on_curve())` để đảm bảo mọi điểm kết quả đều hợp lệ — bắt lỗi nhanh trong quá trình phát triển.

3.4. Phép nhân vô hướng (Scalar Multiplication)

3.4.1. Thuật toán Double-and-Add

Phép nhân vô hướng $[k]P = P + P + \cdots + P$ (k lần) được tính hiệu quả bằng **Double-and-Add** (tương tự binary exponentiation), với độ phức tạp $O(\log k)$ thay vì $O(k)$:

```
Input: P  E(F_p), k  [0, r-1]
Output: [k]P

R ← O (điểm vô cực)
B ← P
for i = 0 to 1023:
```

```
    if bit i của k bằng 1:
        R ← R + B
    B ← 2B
return R
```

Với $k \approx 2^{512}$ (1024 bit), thuật toán thực hiện tối đa 1024 lần nhân đôi và trung bình 512 lần cộng điểm.

3.4.2. Cài đặt

```rust
pub fn mul(&self, scalar: &U1024) -> Self {
    let mut result = Self::infinite();
    let mut base   = *self;
    for i in 0..1024 {
        let limb_idx = i / 64;
        let bit_idx  = i % 64;
        if (scalar.0[limb_idx] >> bit_idx) & 1 == 1 {
            result = result.add(&base);
        }
        base = base.double();
    }
    result
}
```

Mỗi lần gọi `mul` thực hiện đúng 1024 lần `double` và tối đa 1024 lần `add`. Chi phí tính toán chủ yếu đến từ phép nghịch đảo trong $\mathbb{F}_p$ (mỗi lần `add`/`double` cần 1 nghịch đảo, tức p^{p-2} — một lũy thừa 1024-bit).

3.4.3. Tầm quan trọng

Phép nhân vô hướng là hàm cốt lõi của mọi sơ đồ mật mã ECC:

Thao tác	Ký hiệu	Ứng dụng
Sinh khóa công khai	$Q = [d]G$	Từ khóa riêng d
Cam kết ký (Schnorr/ECDSA)	$R = [k]G$	Nonce commitment
Xác minh Schnorr	$[s]G$ và $[e]Q$	Hai lần nhân vô hướng
Xác minh ECDSA	$[u_1]G + [u_2]Q$	Hai lần nhân vô hướng

3.5. Tối ưu số học: Phép nhân Montgomery

3.5.1. Vấn đề

Phép nhân thông thường $a \cdot b \pmod p$ đòi hỏi một phép chia đầy đủ để lấy số dư — rất đắt với số 1024-bit. Montgomery đề xuất thực hiện phép nhân trong **không gian Montgomery** để tránh phép chia.

3.5.2. Biến đổi Montgomery

Chọn $R = 2^{1024}$ (cơ số nguyên tố cùng nhau với p). **Dạng Montgomery** của a là $\hat{a} = a \cdot R \pmod p$.

Phép nhân Montgomery (**REDC**) tính $\hat{a} \cdot \hat{b} \cdot R^{-1} \pmod p$ từ $\hat{a}$ và $\hat{b}$, chỉ dùng phép chia cho R (shift phải 1024 bit — rất rẻ) thay vì chia cho p.

Phép tính	Thông thường	Montgomery
$a \cdot b \pmod p$	cần chia cho p	shift + trừ có điều kiện
Chi phí	$O(n^2)$ + chia	$O(n^2)$ không chia

Quy trình REDC (với ba hằng số biên dịch: $R^2 \bmod p$, $-p^{-1} \bmod R$): 1. Nhân $\text{lo}, \text{hi} = \hat{a} \cdot \hat{b}$ 2. $m = \text{lo} \cdot N' \bmod R$ với $N' = -p^{-1} \bmod R$ 3. $t = (\text{hi}, \text{lo}) + m \cdot p$ (chỉ giữ phần trên R) 4. Nếu $t \geq p$: $t \leftarrow t - p$

```
fn reduce(lo: &U1024, hi: &U1024) -> U1024 {
    let (m, _)        = lo.widening_mul(&C::N_PRIME);    // m = lo · N' mod R
    let (mn_lo, mn_hi) = m.widening_mul(&C::MODULUS);   // m · p
    let (_, carry_lo)  = lo.carrying_add(&mn_lo);
    let (t, carry_hi)  = hi.carrying_add(&mn_hi);
    // Bước hiệu chỉnh cuối: trừ p nếu cần
    let (sub, borrow) = t.borrowing_sub(&C::MODULUS);
    if carry_hi || carry_lo { sub } else if !borrow { sub } else { t }
}
```

3.5.3. Chuyển đổi vào/ra không gian Montgomery

- **Chuyển vào:** `PrimeFieldElement::new(a)` tính $a \cdot R^2 \cdot R^{-1} = a \cdot R \pmod p$.
- **Chuyển ra:** `to_u1024()` gọi `reduce(value, 0)` = $\hat{a} \cdot R^{-1} = a \pmod p$.

Trong thực tế, hầu hết tính toán diễn ra trong không gian Montgomery — chỉ chuyển ra khi cần so sánh hay xuất kết quả, giúp loại bỏ hoàn toàn phép chia trong vòng lặp tính toán chính.

3.6. Lũy thừa nhanh (Square-and-Multiply)

Hàm `pow` thực hiện lũy thừa $a^e \pmod p$ bằng phương pháp **square-and-multiply** với bảo vệ timing side-channel qua `conditional_select`:

```
pub fn pow(&self, exp: U1024) -> Self {
    let mut res  = Self::one();
    let mut base = *self;
    for i in 0..16 {            // 16 limb × 64 bit = 1024 bit
        let mut limb = exp.0[i];
        for _ in 0..64 {
            let bit     = (limb & 1) as u8;
            let product = res * base;
            // Chọn res hoặc product dựa trên bit, không dùng nhánh if
            res  = Self::conditional_select(&res, &product, bit.into());
            base = base.square();
            limb >>= 1;
        }
    }
    res
}
```

`conditional_select` từ crate `subtle` đảm bảo cả hai nhánh thực hiện cùng số lệnh, loại bỏ thông tin qua thời gian thực thi (constant-time execution).

Nghịch đảo $a^{-1} = a^{p-2}$ dùng `pow` với $e = p - 2$: 1024 lần bình phương và ~512 lần nhân (trung bình), tổng ≈ 1536 phép nhân Montgomery.

CHƯƠNG 4
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC

Chương này trình bày trọng tâm lý thuyết của luận văn: các phương pháp xây dựng đường cong elliptic có bậc nhúng (embedding degree) xác định, phục vụ cho các ứng dụng mật mã dựa trên phép ghép cặp (pairing-based cryptography). Chúng ta sẽ đi từ nền tảng lý thuyết của Phương pháp Nhân phức (CM) và Đa thức lớp Hilbert, đến thuật toán Cocks-Pinch truyền thống, và cuối cùng là thuật toán Cocks-Pinch Cải tiến được đề xuất trong luận văn này, với khả năng sinh tham số trường cơ sở có cấu trúc NTT-friendly nhằm kháng lại tấn công rây trường số tháp (Tower Number Field Sieve - TNFS).

4.1. Phương pháp Nhân phức (Complex Multiplication Method)

4.1.1. Ý tưởng cốt lõi

Phương pháp Nhân phức (CM) là công cụ nền tảng để **xây dựng đường cong elliptic có số điểm định trước**. Thay vì chọn ngẫu nhiên các hệ số a, b rồi đếm điểm, CM đi ngược lại: bắt đầu từ bậc nhóm mong muốn $\#E(\mathbb{F}_p) = p + 1 - t$ rồi suy ngược ra phương trình đường cong.

Ý tưởng xuất phát từ lý thuyết số học phức: mỗi đường cong elliptic E sở hữu một **vành nội cấu** (endomorphism ring) $\mathrm{End}(E)$. Với đường cong thông thường (không siêu dị), vành này đẳng cấu với một **thứ tự trong trường số** $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$, trong đó $D < 0$ là số nguyên âm gọi là **biệt thức CM**. Giá trị D đặc trưng hoàn toàn cho "loại" đường cong về mặt số học phức.

4.1.2. Điều kiện CM và phương trình Diophantine

Để tồn tại một đường cong elliptic trên $\mathbb{F}_p$ có vết Frobenius t và biệt thức CM là D, điều kiện cần và đủ là phương trình Diophantine sau phải có nghiệm nguyên:

$$4p = t^2 + |D| \cdot v^2$$

trong đó p là đặc số trường, t là vết Frobenius, v là một số nguyên dương, và $D < 0$. Phương trình này **ràng buộc trực tiếp** bộ tham số (p, t, D) với nhau; không phải mọi bộ ba nào cũng có thể thỏa mãn đồng thời.

Ví dụ: Với $D = -3$ (biệt thức của secp256k1, BLS12-381), phương trình trở thành $4p = t^2 + 3v^2$.

4.1.3. Đa thức lớp Hilbert $H_D(x)$

Khi đã có D, bước tiếp theo là tính **Đa thức lớp Hilbert** (Hilbert class polynomial) $H_D(x)$. Đây là đa thức hệ số nguyên được xây dựng từ lý thuyết số học phức mà nghiệm phức của nó chính là các j**-invariant** của tất cả đường cong elliptic phức $\mathbb{C}/\mathcal{O}$ với thứ tự CM là $\mathcal{O}$.

Bậc của $H_D(x)$ bằng **số lớp** (class number) $h(D)$ — một bất biến số học của thứ tự $\mathbb{Z}[\sqrt{D}]$. Với $|D|$ nhỏ:

$	D	$	$h(D)$	$H_D(x)$
3	1	x		
4	1	$x - 1728$		
7	1	$x + 3375$		
11	1	$x + 32768$		
23	3	$x^3 + \cdots$		

Với $|D| = 3$ và $|D| = 4$, đa thức này bậc 1, nên j**-invariant được xác định ngay lập tức**: $j = 0$ và $j = 1728$ tương ứng. Đây là lý do tại sao secp256k1 ($j = 0$, $D = -3$) và nhiều đường cong BLS có dạng đơn giản $y^2 = x^3 + b$.

4.1.4. Quy trình CM đầy đủ

Cho bộ tham số (p, t, D) thỏa mãn $4p = t^2 + |D|v^2$:

1. **Tính** j**-invariant**: Tìm nghiệm $j_0 \in \mathbb{F}_p$ của $H_D(x) \pmod p$.
2. **Suy ra hệ số đường cong**: Từ j_0, tính $c = j_0 \cdot (1728 - j_0)^{-1} \pmod p$, sau đó:
   - $a = 3c$, $b = 2c$ (trường hợp tổng quát $j_0 \neq 0, 1728$)
   - $a = 0$, b tùy ý (khi $j_0 = 0$, tức $D = -3$)
   - a tùy ý, $b = 0$ (khi $j_0 = 1728$, tức $D = -4$)
3. **Kiểm tra xoắn (Twist test)**: Đường cong $E : y^2 = x^3 + ax + b$ và đường cong xoắn $E' : y^2 = x^3 + a\delta^2 x + b\delta^3$ (với δ là phần tử không phải thặng dư bậc hai) có tổng số điểm $\#E + \#E' = 2(p + 1)$. Ta cần chọn đúng đường cong có $r \mid \#E$.
4. **Tìm điểm sinh (Generator)**: Nhân ngẫu nhiên một điểm trên đường cong với hệ số cofactor $h = \#E/r$ để tìm điểm sinh G có bậc chính xác là r.

4.1.5. Trường hợp $D = -3$: Xoắn sextic

Với $D = -3$, tình huống phức tạp hơn vì đường cong $y^2 = x^3 + b$ có **6 xoắn** (sextic twists) thay vì chỉ 2. Sáu vết Frobenius khả dĩ là:

$$t, \quad -t, \quad \frac{t \pm 3v}{2}, \quad \frac{-t \pm 3v}{2}$$

trong đó $4p = t^2 + 3v^2$. Để xác định xoắn đúng, ta lần lượt thử các giá trị b nhỏ và kiểm tra số điểm thực sự của đường cong $y^2 = x^3 + b$ bằng cách tính phép nhân vô hướng $[p + 1 - t']P$ với điểm ngẫu nhiên P.

Trong cài đặt của luận văn (tệp `complex_multiplication.rs`), hàm `find_twist` thực hiện:

```
// Sáu bậc nhóm khả dĩ cho D = -3 (j = 0)
let candidates = [
    p1.borrowing_sub(&config.t).0,     //  p + 1 - t
    p1.carrying_add(&config.t).0,      //  p + 1 + t
    p1.borrowing_sub(&t3p).0,          //  p + 1 - (t+3v)/2
    p1.carrying_add(&t3p).0,           //  p + 1 + (t+3v)/2
    p1.borrowing_sub(&t3m).0,          //  p + 1 - (t-3v)/2
    p1.carrying_add(&t3m).0,           //  p + 1 + (t-3v)/2
];
// Tìm bậc nào chia hết cho r, rồi tìm b tương ứng
```

4.2. Tham số đầu vào của hệ thống

Trước khi đi vào chi tiết thuật toán, phần này giải thích ý nghĩa và cơ sở lựa chọn của 7 tham số đầu vào trong cài đặt thực tế (`cocks_pinch.rs`):

```
let k                    = 18u64;
let d                    = U1024::from(3);
let target_r_bits        = 512;
let target_p_bits        = 1024;
let max_attempts         = 100_000u64;
let min_scalar_two_adicity = 32u32;
let min_base_two_adicity   = 32u32;
```

4.2.1. `k = 18` — *Bậc nhúng (Embedding Degree)*

Bậc nhúng k xác định **trường mở rộng** $\mathbb{F}_{p^k}$ nơi phép ghép cặp Weil/Tate được tính toán. Giá trị $k = 18$ được chọn vì:

- **Cân bằng bảo mật:** Với $r \approx 2^{512}$ và $p \approx 2^{1024}$, kích thước trường mở rộng là $p^k \approx 2^{1024\times 18} = 2^{18432}$ bit. Theo tiêu chuẩn NFS hiện tại, bài toán DLP trên $\mathbb{F}_{p^{18}}$ ở mức bảo mật ≥ 256 bit — tương đương với mức bảo mật của khóa $r \approx 2^{512}$.
- **Hỗ trợ Đa thức Cyclotomic bậc 18:** $\Phi_{18}(T) = T^6 - T^3 + 1$ cho phép sinh r hiệu quả, có cấu trúc NTT-friendly tự nhiên khi $T \equiv 0 \pmod{2^k}$ (xem §3.3.1).
- **Thực tế:** $k = 18$ là bậc nhúng phổ biến trong họ đường cong KSS18, phù hợp với mức bảo mật hậu lượng tử cao hơn các đường cong BLS12 (dùng trong Ethereum 2.0).

4.2.2. `d = 3` — *Biệt thức CM ($|D|$)*

Biệt thức CM $D = -3$ được chọn vì những ưu điểm nổi bật:

- **Đa thức Hilbert bậc 1:** $H_{-3}(x) = x$, nên j-invariant bằng 0 và phương trình đường cong có dạng cực kỳ đơn giản $y^2 = x^3 + b$. Không cần giải đa thức bậc cao.
- **Phổ biến trong thực tế:** secp256k1 (Bitcoin), BLS12-381 (Ethereum), và nhiều đường cong quan trọng khác đều dùng $D = -3$.
- **Điều kiện CM đơn giản:** Phương trình $4p = t^2 + 3v^2$ dễ giải hơn với hầu hết các giá trị (t, v) nguyên, tăng xác suất tìm được p nguyên tố trong lưới nâng.

4.2.3. `target_r_bits = 512` — *Kích thước bậc nhóm r*

Tham số này xác định **mức bảo mật** của bài toán logarit rời rạc trên đường cong (ECDLP):

- Với $r \approx 2^{512}$, thuật toán Pollard-rho tốt nhất cần $\approx 2^{256}$ phép tính, đạt mức bảo mật **256-bit** — vượt tiêu chuẩn NIST SP 800-57 cho ứng dụng đến năm 2030+ và phù hợp với kịch bản hậu lượng tử (post-quantum).
- Đây cũng là kích thước của **khóa riêng** (private key scalar) và **kích thước chữ ký** trong các giao thức Schnorr và ECDSA trên đường cong này.

4.2.4. `target_p_bits = 1024` — *Kích thước trường cơ sở* p

Kích thước trường cơ sở tác động đến hai yếu tố:

- **Bảo mật DLP trên $\mathbb{F}_{p^k}$:** Với $p \approx 2^{1024}$ và $k = 18$, kích thước trường mở rộng là 2^{18432} bit. Theo ước lượng NFS/TNFS, điều này cho mức bảo mật ≥ 250 bit — phù hợp với ứng dụng yêu cầu bảo mật dài hạn.
- **Hiệu năng:** Kích thước 1024 bit làm cho mỗi phép nhân trường tốn gấp đôi so với 512 bit về mặt thời gian CPU, nhưng vẫn trong giới hạn thực tế với phép nhân Montgomery đa độ chính xác.
- **Tỉ số ρ:** $\rho = \log_2 p / \log_2 r = 1024/512 = 2$. Đây là tỉ số điển hình của Cocks-Pinch (so với $\rho = 1.5$ của BLS12 hay $\rho = 1$ của BN).

4.2.5. `max_attempts = 100_000` — *Số lần thử tối đa*

Giới hạn vòng lặp tìm kiếm an toàn. Trong thực nghiệm, thuật toán CP cải tiến thường tìm được kết quả trong **100–6000 lần thử** (tùy cấu hình NTT), do đó `100_000` là giới hạn rất thoải mái đảm bảo không bao giờ bị timeout trong điều kiện bình thường. Nếu vượt giới hạn này (không bao giờ xảy ra trong thực tế), hệ thống báo lỗi thay vì chạy mãi mãi.

4.2.6. `min_scalar_two_adicity = 32` — *Two-adicity tối thiểu của* $r-1$

Tham số này ràng buộc **cấu trúc NTT-friendly của trường vô hướng** $\mathbb{F}_r$:

$$2^{32} \mid (r-1) \quad \Longleftrightarrow \quad r = d \cdot 2^{32} + 1 \text{ với } d \text{ lẻ}$$

Ý nghĩa thực tế: trường $\mathbb{F}_r$ chứa một căn nguyên thủy 2^{32}-th của đơn vị, cho phép thực hiện NTT trên các đa thức bậc lên đến $2^{32} \approx 4 \times 10^9$. Đây là yêu cầu cốt lõi để tạo chứng minh ZK hiệu quả:

- Trong Groth16/PLONK, phép nhân đa thức $A(x) \cdot B(x)$ với mạch có 2^{20} ràng buộc cần NTT bậc $\geq 2^{21}$ — thỏa mãn với 2^{32}.
- BLS12-381 (chuẩn công nghiệp) có r two-adicity = 32; hệ thống này đạt ≥ 33, **vượt chuẩn BLS12-381**.

Giá trị 32 đạt được **không cần rejection sampling** nhờ ràng buộc $T \equiv 0 \pmod{2^{11}}$ (vì $v_2(r-1) = 3 \cdot v_2(T) \geq 3 \times 11 = 33 \geq 32$).

4.2.7. `min_base_two_adicity = 32` — Two-adicity tối thiểu của $p-1$

Tương tự, tham số này ràng buộc **cấu trúc NTT-friendly của trường cơ sở** $\mathbb{F}_p$:

$$2^{32} \mid (p-1) \quad \Longleftrightarrow \quad p = d \cdot 2^{32} + 1$$

Đây cũng là yêu cầu của thuật toán Miller trong phép ghép cặp: các biểu thức trung gian (line evaluations) được tính trong $\mathbb{F}_{p^k}$ và có thể được tăng tốc bằng NTT nếu p có cấu trúc NTT. Ngoài ra:

- $p = d \cdot 2^{32} + 1$ kháng TNFS tốt hơn p tùy ý (xem §3.3), do cấu trúc $p-1$ không có nhân tử nhỏ ngẫu nhiên mà thuật toán rây có thể khai thác.
- Giá trị này đạt được bằng cách mở rộng lưới nâng (h_t, h_y) trong hàm `try_lift_to_prime`.

4.2.8. Tổng hợp: Đặc trưng đường cong mục tiêu

Từ 7 tham số trên, đường cong được xây dựng có đặc trưng:

Thuộc tính	Giá trị	Ý nghĩa
Phương trình	$y^2 = x^3 + b$	$D = -3$, $j = 0$, dạng tối giản
Bậc nhúng	$k = 18$	Phép ghép cặp trong $\mathbb{F}_{p^{18}}$
Kích thước r	512 bit	Bảo mật ECDLP 256-bit
Kích thước p	1024 bit	Bảo mật DLP ≥ 250-bit
Two-adicity r	≥ 33	NTT/FFT trên $\mathbb{F}_r$ đến bậc 2^{33}
Two-adicity p	≥ 32	NTT/FFT trên $\mathbb{F}_p$ đến bậc 2^{32}
Dạng r	$d \cdot 2^{33} + 1$	NTT-friendly scalar field
Dạng p	$d \cdot 2^{34} + 1$	NTT-friendly base field (kháng TNFS)

4.3. Thuật toán Cocks-Pinch truyền thống

4.3.1. Vấn đề: Xây dựng ngược từ r

Phương pháp CM truyền thống xuất phát từ p được chọn trước, đòi hỏi giải phương trình $4p = t^2 + |D|v^2$ — một bài toán biểu diễn số nguyên bởi dạng toàn phương (quadratic form) không hề dễ trong không gian lớn.

Thuật toán Cocks-Pinch (CP) đảo chiều bài toán: **bắt đầu từ** r **rồi xây dựng** p. Đây là cách tiếp cận tự nhiên hơn khi mục tiêu là đảm bảo r có kích thước an toàn (ví dụ: 512 bit) với bậc nhúng k cho trước.

4.3.2. Điều kiện bậc nhúng

Bậc nhúng k của đường cong là **số nguyên dương nhỏ nhất** sao cho $r \mid p^k - 1$, hay tương đương $p \equiv 1 \pmod{r}$ khi $k = 1$, hoặc tổng quát hơn p là nghiệm của $\Phi_k(x) \equiv 0 \pmod{r}$.

Điều kiện cụ thể: $r \mid \Phi_k(p)$, trong đó Φ_k là đa thức cyclotomic. Điều này có nghĩa là tồn tại u nguyên tố cùng nhau với k sao cho:

$$p \equiv \rho^i \pmod{r} \quad \text{với } \rho \text{ là nghiệm nguyên thủy của } \Phi_k(x) \equiv 0 \pmod{r}$$

4.3.3. Thuật toán CP cho $k = 18$

Với $k = 18$ và $D = -3$, bậc nhóm $r = \Phi_{18}(T) = T^6 - T^3 + 1$ với T nguyên tùy ý. Các bước:

Bước 1 — Sinh r **từ** T**:**

$$r = \Phi_{18}(T) = T^6 - T^3 + 1$$

Kiểm tra tính nguyên tố của r bằng thuật toán Miller-Rabin.

Bước 2 — Tính $\sqrt{-D} \pmod{r}$**:**

Cần $\beta = \sqrt{-3} \pmod{r}$. Do $r \equiv 1 \pmod{3}$ (do cấu trúc của Φ_{18}), phần tử này luôn tồn tại. Dùng thuật toán Tonelli–Shanks.

Bước 3 — Tính t_0, y_0 **modulo** r**:**

Với mỗi i thỏa $\gcd(i, k) = 1$ và $1 \leq i < k$:

$$t_0 = T^i + 1 \pmod{r}, \quad y_0 = \frac{t_0 - 2}{\beta} \pmod{r}$$

Bước 4 — Nâng (lift) lên số nguyên:

Tìm $t, y \in \mathbb{Z}$ với $t \equiv t_0 \pmod{r}$, $y \equiv y_0 \pmod{r}$ sao cho:

$$p = \frac{t^2 + 3y^2}{4}$$

là số nguyên và là số nguyên tố. Để làm điều này, thử các dịch chuyển nhỏ:

$$t = t_0 + h_t \cdot r, \quad y = y_0 + h_y \cdot r, \quad h_t, h_y \in \{-20, \ldots, 20\}$$

cho đến khi $\frac{t^2+3y^2}{4}$ là số nguyên tố đúng kích thước mục tiêu.

Trong cài đặt (`cocks_pinch.rs`), hàm `try_lift_to_prime` thực hiện tìm kiếm này:

```
for ht in -half_range..=half_range {
    for hy in -half_range..=half_range {
        let t = apply_lift(lp.t0, r, ht as i32);
        let y = apply_lift(lp.y0, r, hy as i32);
        // p = (t² + 3y²) / 4
        let numerator = t² + 3y²;
        if numerator % 4 != 0 { continue; }
        let p = numerator / 4;
        if is_prime(&p) { return Some(CurveParams { p, r, t, y, .. }); }
    }
}
```

4.3.4. Phân tích độ phức tạp trung bình

Mật độ số nguyên tố lân cận N là khoảng $1/\ln N$, tức $1/1024 \ln 2 \approx 1/709$. Với lưới $(h_t, h_y) \in [-20, 20]^2$ tạo ra $41 \times 41 = 1681$ ứng viên p mỗi lần, tỉ lệ thành công mỗi lần sinh r là khoảng $1681/709 \approx 2.4$ ứng viên p nguyên tố. Trong thực tế, thường cần khoảng **100–500 lần sinh** r để tìm được bộ tham số hợp lệ.

4.4. Thuật toán Cocks-Pinch Cải tiến

4.4.1. Động lực: Tấn công rây trường số tháp (TNFS)

Bảo mật của phép ghép cặp phụ thuộc vào độ khó của **bài toán logarit rời rạc** (DLP) trên trường mở rộng $\mathbb{F}_{p^k}$. Năm 2016, Barbulescu và Duquesne chỉ ra rằng thuật toán **Tower Number Field Sieve (TNFS)** — một biến thể của NFS — có thể giảm đáng kể độ phức tạp tấn công DLP trên $\mathbb{F}_{p^k}$ khi k composite và p có cấu trúc đặc biệt. Điều này **phá vỡ ước lượng bảo mật ban đầu** của các đường cong như BN256 (từ ~128 bit xuống còn ~100 bit hiệu quả).

Để kháng lại TNFS, cần đảm bảo trường cơ sở của đường cong có **cấu trúc tốt** ở cả hai trường: trường vô hướng $\mathbb{F}_r$ (phục vụ tính toán ZK proof) và trường cơ sở $\mathbb{F}_p$ (phục vụ phép ghép cặp).

4.4.2. Yêu cầu NTT-friendly

Một số nguyên tố q được gọi là **NTT-friendly** (hoặc FFT-friendly) nếu $q-1$ chia hết cho một lũy thừa đủ lớn của 2, tức là:

$$2^s \mid (q-1) \quad \text{với } s \text{ đủ lớn}$$

Số s được gọi là **số hạng hai-adicity** (two-adicity) của q. Ý nghĩa: trường $\mathbb{F}_q$ chứa một căn nguyên thủy 2^s-th của đơn vị, cho phép áp dụng **Biến đổi Lý thuyết số (NTT)** — tức FFT trên trường hữu hạn — để nhân đa thức bậc cao trong $O(n \log n)$ thay vì $O(n^2)$.

Đây là yếu tố *quyết định* hiệu năng trong: - Sinh chứng minh ZK (Groth16, PLONK): tính $H(x) = (A(x) \cdot B(x) - C(x))/Z(x)$ - Các cam kết đa thức (KZG, FRI) - Thuật toán MSM (Multi-scalar multiplication) biến thể NTT

Tương quan với TNFS: Một trường $\mathbb{F}_p$ với two-adicity cao có $p-1 = d \cdot 2^s$, nghĩa là $p = d \cdot 2^s + 1$. Cấu trúc này khiến cho tháp trường (tower field extension) $\mathbb{F}_{p^k}$ có đặc điểm tốt hơn từ góc độ kháng TNFS: các thuật toán rây cần khai thác cấu trúc phân tích của $p-1$ để tìm quan hệ, do đó khi $p-1$ có cấu trúc **không phân tích tùy tiện** mà theo dạng chuẩn $d \cdot 2^s + 1$, sự khai thác thông tin này trở nên khó hơn.

4.4.3. Cải tiến 1: NTT-friendly r qua ràng buộc T

Nhận xét then chốt: Vì $r = \Phi_{18}(T) = T^6 - T^3 + 1$, ta có:

$$r - 1 = T^3(T^3 - 1)$$

Nếu $T \equiv 0 \pmod{2^k}$, thì $T^3 \equiv 0 \pmod{2^{3k}}$, và do đó:

$$v_2(r-1) = v_2(T^3(T^3-1)) = 3k$$

(vì $T^3 \equiv 0 \pmod{2^{3k}}$ và $T^3 - 1 \equiv -1 \pmod 2$ là lẻ).

Kết luận: Để đảm bảo two-adicity$(r-1) \geq s$, chỉ cần **chọn** $T \equiv 0 \pmod{2^{\lceil s/3 \rceil}}$. Đây là ràng buộc *không cần rejection sampling* — mọi T thỏa mãn điều kiện này đều cho r với two-adicity ít nhất s.

Trong cài đặt:

```
// Chọn T là bội số của 2^ceil(s/3): đảm bảo two_adicity(r-1) >= s
let t_align = min_scalar_two_adicity.div_ceil(3);
let step = U1024::ONE.shl(t_align as usize);
// t_val luôn là bội số của step
let t_val = t_base + U1024::rand(&t_steps) * step;
let r = cyclotomic_phi18(&t_val);
// Đảm bảo r thỏa mãn: two_adicity(r-1) = 3 * v(T) >= s
```

Với `min_scalar_two_adicity = 32`, ta cần $\lceil 32/3 \rceil = 11$, tức $T \equiv 0 \pmod{2^{11}}$. Điều này **không làm giảm không gian tham số** đáng kể — vẫn còn $2^{85}/2^{11} = 2^{74}$ ứng viên T trong dải hợp lệ.

4.4.4. Cải tiến 2: NTT-friendly p qua mở rộng lưới nâng

Sau khi có $t_0, y_0 \pmod{r}$, tham số p được xác định bởi:

$$p = \frac{(t_0 + h_t r)^2 + 3(y_0 + h_y r)^2}{4}$$

Vì $r \equiv 0 \pmod{2^{3k}}$ (do $T \equiv 0 \pmod{2^k}$), các bit thấp hơn $3k$ của $p - 1$ chỉ phụ thuộc vào t_0, y_0 (cố định cho mỗi r). Tuy nhiên, các bit từ vị trí $3k$ trở lên bị ảnh hưởng bởi h_t, h_y.

Để đạt two-adicity$(p - 1) \geq s_p > 3k$, ta cần mở rộng lưới (h_t, h_y) ra ngoài phạm vi ± 20 mặc định:

$$\text{extra} = \max(0,\ s_p - 3k), \quad \text{half_range} = 20 + 2^{\text{extra}}$$

Điều này đảm bảo có đủ ứng viên h_t, h_y để **bao phủ mọi tổ hợp bit từ vị trí** $3k$ **đến** s_p trong $p - 1$.

```
struct LiftParams<'a> {
    t0: &'a U1024,
    y0: &'a U1024,
    target_p_bits: usize,
    min_base_two_adicity: u32,   // s_p
    r_two_adicity: u32,          // 3k
}
```

```
// Mở rộng lưới tìm kiếm tỉ lệ với khoảng cách giữa s_p và 3k
let extra = lp.min_base_two_adicity
    .saturating_sub(lp.r_two_adicity)
    .min(10); // giới hạn để lưới không bùng nổ
let half_range = 20i64 + (1i64 << extra);
```

4.4.5. Phân tích hiệu năng của thuật toán cải tiến

Bảng dưới so sánh thuật toán CP gốc và CP Cải tiến với cùng mục tiêu ($r \approx 2^{512}, p \approx 2^{1024}, k = 18$):

Tham số	CP Truyền thống	CP Cải tiến ($s_r = 32, s_p = 32$)
Ràng buộc trên T	Không có	$T \equiv 0 \pmod{2^{11}}$
two-adicity của $r - 1$	Ngẫu nhiên (~1-3)	≥ 33 (đảm bảo)
two-adicity của $p - 1$	Ngẫu nhiên (~1)	≥ 32 (với lưới mở rộng)
Lưới (h_t, h_y)	$[-20, 20]^2$	$[-21, 21]^2$ (khi $s_p \leq 3k$)
Chi phí mỗi lần thử	~50ms	~50ms
Số lần thử trung bình	~100–500	~3.000–6.000
Thời gian thực tế	~2–10 giây	~30–60 giây
r hỗ trợ NTT?	Không	Có (bậc 2^{33})
p hỗ trợ NTT?	Không	Có (bậc 2^{34})

Kết quả thực nghiệm điển hình:

```
r two-adicity: 2^33 | (r-1)  →  r = d·2^33 + 1, NTT đến bậc 2^33
p two-adicity: 2^34 | (p-1)  →  p = d·2^34 + 1, NTT đến bậc 2^34
Thời gian tổng: 32.81s
```

4.4.6. So sánh với BLS12-381

Đường cong BLS12-381 — chuẩn công nghiệp hiện tại trong ZK proof — có: - r two-adicity = **32** (đủ cho ZK circuits đến 2^{32} ràng buộc) - p two-adicity = **32**

Đường cong được xây dựng trong luận văn này đạt **33–34**, tức là **vượt BLS12-381 về cấu trúc NTT** trong khi kích thước khóa lớn hơn ($p \approx 2^{1024}$ so với $p \approx 2^{381}$), cung cấp mức bảo mật hậu lượng tử cao hơn trong ngữ cảnh phép ghép cặp.

4.4.7. Giới hạn và hướng mở rộng

Thuật toán cải tiến vẫn có giới hạn thực tế:

- **Two-adicity tối đa đạt được**: Khi $s_p > 3k + 10$, lưới (h_t, h_y) phải có half_range $> 2^{10} = 1024$, số lần lặp vượt 10^6 mỗi ứng viên r, khiến tìm kiếm không thực tế. Nếu cần s_p cực cao (>50), cần dùng họ đường cong chuyên dụng thiết kế từ đầu như Pasta curves (Pallas/Vesta).
- **Tỉ số** ρ: Thuật toán CP vốn cho tỉ số $\rho = \log p / \log r \approx 2$, không tối ưu bằng các họ đường cong chuyên biệt như BN256 ($\rho = 1$). Đây là sự đánh đổi cố hữu của phương pháp CP.
- **Chỉ** $k = 18$ **và** $D = -3$ được cài đặt trong hệ thống hiện tại. Mở rộng sang $k = 12, 24$ đòi hỏi thay đổi đa thức cyclotomic và công thức CM.

CHƯƠNG 5
SƠ ĐỒ CHỮ KÝ — CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày ba sơ đồ chữ ký số được xây dựng trên nền tảng đường cong elliptic đã sinh ở Chương 3: **Schnorr**, **ECDSA**, và **chữ ký tổng hợp BLS**. Với mỗi sơ đồ, chúng ta đi qua lý thuyết cốt lõi, phân tích cấu trúc dữ liệu và cài đặt thực tế (bằng Rust), rồi kết thúc bằng đánh giá so sánh toàn diện dựa trên kết quả thực nghiệm.

5.1. Cơ sở chung: Cặp khóa và Hàm băm

5.1.1. Cặp khóa (KeyPair)

Mọi sơ đồ chữ ký đều dùng chung cấu trúc cặp khóa:

```
pub struct KeyPair<C: SWCurveConfig> {
    pub private_key: U1024,         // d  [1, r-1], bí mật
    pub public_key:  AffinePoint<C>, // Q = [d]G, công khai
}
```

- **Khóa riêng** `d`: một số nguyên ngẫu nhiên trong $[1, r-1]$, sinh bởi CSPRNG (`U1024::rand`).
- **Khóa công khai** `Q = [d]G`: tính bằng phép nhân vô hướng. Với $r \approx 2^{512}$, tính Q từ d là tính khả thi (mili giây), nhưng bài toán ngược (tính d từ Q) là ECDLP — độ phức tạp $O(2^{256})$.

Cặp khóa được lưu/đọc từ file nhị phân 128 byte (big-endian) với quyền `0600` trên Unix:

```
impl<C: SWCurveConfig> KeyPair<C> {
    pub fn generate() -> Self {
        let private_key = U1024::rand(&C::ORDER);
        let public_key  = C::generator().mul(&private_key);
        Self { private_key, public_key }
    }
    pub fn save(&self, path: &str) -> io::Result<()> {
```

```
        fs::write(path, self.private_key.to_be_bytes())?;
        fs::set_permissions(path, Permissions::from_mode(0o600))?;
        Ok(())
    }
}
```

5.1.2. Hàm băm mở rộng

Vì $r \approx 2^{512}$ và SHA-256 chỉ cho 256 bit, hệ thống dùng **4 lần SHA-256** với tiền tố khác nhau để sinh 1024 bit, rồi cắt lấy 512 bit thấp khi cần:

```
pub fn hash_message(message: &[u8]) -> U1024 {
    let mut buf = [0u8; 128];
    for i in 0..4 {
        let mut h = Sha256::new();
        h.update([i as u8]);
        h.update(message);
        buf[i*32..(i+1)*32].copy_from_slice(&h.finalize());
    }
    U1024::from_be_bytes(&buf)
}
```

Cấu trúc này tương đương với **SHA-1024** tùy chỉnh, đảm bảo đầu ra đủ lớn để tránh đụng độ có nghĩa với độ bảo mật $r \approx 2^{512}$.

5.2. Chữ ký Schnorr

5.2.1. Lý thuyết

Schnorr là sơ đồ chữ ký Sigma-protocol dựa trên giả thuyết logarit rời rạc (DL). Nó được ưa chuộng vì độ đơn giản của chứng minh bảo mật (trong mô hình Oracle ngẫu nhiên) và hỗ trợ tổng hợp tự nhiên.

Ký: Cho khóa riêng $d \in [1, r-1]$ và thông điệp m: 1. Chọn ngẫu nhiên $k \xleftarrow{R} [1, r-1]$ 2. Tính điểm $R = [k]G$ 3. Tính thách thức $e = H(R_x \| R_y \| m) \pmod r$ 4. Tính $s = k + e \cdot d \pmod r$ 5. Chữ ký: $\sigma = (R, s)$

Xác minh: Cho khóa công khai Q và chữ ký (R, s): 1. Tính $e = H(R_x \| R_y \| m)$ 2. Kiểm tra $[s]G = R + [e]Q$

Tính đúng đắn: $[s]G = [k + ed]G = [k]G + [e][d]G = R + [e]Q$

5.2.2. Cấu trúc dữ liệu

```
pub struct SchnorrSignature<C: SWCurveConfig> {
    pub r_point: AffinePoint<C>,  // R = [k]G  (điểm 256 byte: 2×128 byte tọa
    pub s:       U1024,           // s  [0, r-1], 128 byte
}
```

Kích thước chữ ký: $2 \times 128 + 128 = \mathbf{384}$ byte (R gồm hai tọa độ x, y mỗi tọa độ 128 byte, cộng thêm s 128 byte).

5.2.3. Cài đặt

```
pub fn sign(private_key: &U1024, message: &[u8]) -> Self {
    let k = U1024::rand(&C::ORDER);
    let r_point = C::generator().mul(&k);
    let e       = Self::challenge_hash(&r_point, message); // H(Rx||Ry||m) mod
    let s       = (k_field + e * d_field).to_u1024();      // s = k + e·d mod r
    Self { r_point, s }
}

pub fn verify(&self, public_key: &AffinePoint<C>, message: &[u8]) -> bool {
    let e  = Self::challenge_hash(&self.r_point, message);
    let v1 = C::generator().mul(&self.s);                 // [s]G
    let v2 = self.r_point.add(&public_key.mul(&e.to_u1024())); // R + [e]Q
    v1 == v2
}
```

Hàm `challenge_hash` nối R_x, R_y, m rồi gọi `hash_message`, đảm bảo thách thức phụ thuộc vào toàn bộ ngữ cảnh — tránh tấn công forgery kiểu Pohlig-Hellman trên nonce.

5.2.4. Bảo mật

- **Unforgeability (EUF-CMA):** Chứng minh được trong Random Oracle Model dưới giả thuyết DL. Kẻ tấn công cần giải ECDLP hoặc bẻ hàm băm.
- **Nguy cơ nonce tái sử dụng:** Nếu k bị tái sử dụng cho hai thông điệp khác nhau, kẻ công phá có thể tính $d = (s_1 - s_2)/(e_1 - e_2) \pmod r$. Cài đặt dùng CSPRNG (`rand::thread_rng`) cho mỗi lần ký.

5.3. Chữ ký ECDSA

5.3.1. Lý thuyết

ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) là chuẩn IEEE P1363 và FIPS 186-4. Nó khác Schnorr ở chỗ r trong chữ ký là **tọa độ** x **của điểm** R lấy modulo n, thay vì bản thân điểm R.

Ký: Cho khóa riêng d và thông điệp m: 1. $k \xleftarrow{R} [1, r-1]$ 2. $R = [k]G$ 3. $r_{\text{sig}} = R_x \pmod{n}$ (nếu $r_{\text{sig}} = 0$, thử lại) 4. $e = H(m)$ 5. $s = k^{-1}(e + r_{\text{sig}} \cdot d) \pmod{n}$ (nếu $s = 0$, thử lại) 6. Chữ ký: $\sigma = (r_{\text{sig}}, s)$

Xác minh: 1. Kiểm tra $r_{\text{sig}}, s \in [1, n-1]$ 2. $e = H(m)$, $w = s^{-1} \pmod{n}$ 3. $u_1 = ew$, $u_2 = r_{\text{sig}} \cdot w$, cả hai tính mod n 4. $P = [u_1]G + [u_2]Q$ 5. Hợp lệ khi $P \neq \mathcal{O}$ và $P_x \pmod{n} = r_{\text{sig}}$

5.3.2. Cấu trúc dữ liệu

```
pub struct EcdsaSignature {
    pub r: U1024,  // r_sig = R.x mod n, 128 byte
    pub s: U1024,  // s  [1, n-1],      128 byte
}
```

Kích thước chữ ký: $128 + 128 = \mathbf{256}$ byte — nhỏ hơn Schnorr vì không lưu điểm R đầy đủ.

5.3.3. Cài đặt

```
pub fn sign<C: SWCurveConfig>(private_key: &U1024, message: &[u8]) -> Self {
    let k     = U1024::rand(&C::ORDER);
    let r_pt  = C::generator().mul(&k);
    let e     = FieldElem::<C::ScalarField>::new(hash_message(message));
    let r     = FieldElem::<C::ScalarField>::new(r_pt.x.to_u1024());
    let k_inv = FieldElem::<C::ScalarField>::new(k).inv();
    let d     = FieldElem::<C::ScalarField>::new(*private_key);
    let s     = k_inv * (e + r * d);
    Self { r: r.to_u1024(), s: s.to_u1024() }
}

pub fn verify<C: SWCurveConfig>(&self, public_key: &AffinePoint<C>, message: &
    // Kiểm tra r, s  [1, n-1]
    if self.r.is_zero() || self.s.is_zero() { return false; }
```

```
    if self.r >= C::ORDER || self.s >= C::ORDER { return false; }

    let e = FieldElem::new(hash_message(message));
    let w = FieldElem::new(self.s).inv();        // w = s¹
    let u1 = (e * w).to_u1024();
    let u2 = (FieldElem::new(self.r) * w).to_u1024();

    let p = C::generator().mul(&u1).add(&public_key.mul(&u2));
    !p.is_infinite && FieldElem::<C::ScalarField>::new(p.x.to_u1024()).to_u1024
}
```

5.3.4. So sánh Schnorr và ECDSA

Tiêu chí	Schnorr	ECDSA
Chuẩn hóa	ISO/IEC 14888-3	FIPS 186-4, IEEE P1363
Kích thước chữ ký	384 byte ($2 \times 128 + 128$)	256 byte (2×128)
Phép nhân vô hướng ký	1	1
Phép nhân vô hướng xác minh	2 (tuần tự)	2 (tuần tự)
Bảo mật chứng minh	RO Model, DL	Heuristic, DL + hash
Hỗ trợ tổng hợp	Có (MuSig, FROST)	Không
Rủi ro nonce tái sử dụng	Lộ khóa riêng	Lộ khóa riêng

5.4. Chữ ký tổng hợp BLS

5.4.1. Lý thuyết (tổng quan)

Chữ ký BLS (Boneh-Lynn-Shacham, 2001) là sơ đồ **tổng hợp phi tương tác**: n người ký với n khóa riêng khác nhau có thể tạo ra **một chữ ký duy nhất** đại diện cho tất cả, và xác minh chỉ cần một phép ghép cặp thay vì n phép.

Nền tảng: Dùng phép ghép cặp song tuyến $e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \to \mathbb{G}_T$ với: - $\mathbb{G}_1 = E(\mathbb{F}_p)$, $\mathbb{G}_2 = E'(\mathbb{F}_{p^2})$ (hoặc tương đương) - $\mathbb{G}_T \subset \mathbb{F}_{p^k}^*$

Ký: Người thứ i với khóa riêng d_i:

$$\sigma_i = [d_i]H(m) \in \mathbb{G}_1$$

trong đó $H : \{0,1\}^* \to \mathbb{G}_1$ là hàm băm lên nhóm điểm.

Tổng hợp: $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_n$ (phép cộng điểm, không cần tương tác)

Xác minh tổng hợp:

$$e(\sigma, G_2) = e(H(m), Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n)$$

trong đó $Q_i = [d_i]G_2$ là khóa công khai của người i.

Tính đúng đắn:

$$e\left(\sum_i [d_i]H(m),\, G_2\right) = e\left(H(m),\, \sum_i [d_i]G_2\right) = e(H(m), \sum Q_i)\checkmark$$

5.4.2. Vai trò của đường cong KSS18

Đường cong được xây dựng trong luận văn này (họ Kachisa-Schaefer-Scott với $k = 18$) cung cấp nền tảng để cài đặt BLS:

- $\mathbb{G}_1 \subset E(\mathbb{F}_p)$: nhóm điểm trên trường cơ sở, kích thước r.
- $\mathbb{G}_T \subset \mathbb{F}_{p^{18}}^*$: nhóm đích của phép ghép cặp, bậc r, kích thước trường 18432 bit — đủ để kháng cả NFS lẫn TNFS.

Phép ghép cặp Optimal Ate (trên KSS18) chạy vòng lặp Miller với $O(\log r)$ bước, mỗi bước thực hiện phép tính trong $\mathbb{F}_{p^{18}}$. Cấu trúc NTT-friendly của p (two-adicity$(p-1) \geq 32$) giúp tăng tốc các phép nhân trong tháp trường.

Lưu ý: Cài đặt phép ghép cặp đầy đủ (vòng lặp Miller + phép lũy thừa lần cuối) nằm ngoài phạm vi của luận văn này và là hướng phát triển tiếp theo. Chương này tập trung vào Schnorr và ECDSA trên $\mathbb{G}_1$.

5.5. Cài đặt hệ thống ký (`curve1024-sig`)

Binary `curve1024-sig` cung cấp giao diện dòng lệnh kiểu GPG cho toàn bộ vòng đời khóa:

```
curve1024-sig keygen [-o <file>]
curve1024-sig sign   -f <file> [-k <key>] [--scheme schnorr|ecdsa]
curve1024-sig verify -f <file> [-k <pub>]
curve1024-sig export-pub [-k <priv>] [-o <pub>]
```

Các tham số được đọc từ `config/curve1024.toml` thông qua `build.rs` để sinh hằng số tĩnh — đảm bảo zero-cost abstraction và không có chi phí khởi tạo runtime.

5.6. Đánh giá

5.6.1. Cấu hình thực nghiệm

Đường cong 1024 được dùng trong tất cả các đánh giá:

Tham số	Giá trị
Trường cơ sở p	1024 bit, `two_adicity(p-1) = 34`
Bậc nhóm r	512 bit, `two_adicity(r-1) = 33`
Bậc nhúng k	18
Phương trình	$y^2 = x^3 + 5$ ($b = 5$, $a = 0$)
Phép nhân vô hướng	Double-and-add, 1024 bit

5.6.2. Kết quả benchmark (Criterion, `--release`)

Kết quả đo trên phần cứng thông thường (không có hướng dẫn đặc thù như AVX-512):

Phép đo	Thời gian trung bình
Sinh cặp khóa (`KeyPair::generate`)	~500 ms
Schnorr ký (`sign`)	~500 ms
Schnorr xác minh (`verify`)	~1.0 s
ECDSA ký (`sign`)	~500 ms
ECDSA xác minh (`verify`)	~1.0 s
Nhân vô hướng $[k]G$, $k = 2$	~1 ms

Hiệu năng chủ yếu bị chi phối bởi **phép nhân vô hướng 1024-bit** dùng Double-and-add với 1024 vòng lặp trong cài đặt chưa tối ưu (debug build: ~60s/call, release build: ~500ms/call nhờ tối ưu LLVM).

5.6.3. Phân tích kích thước tham số và mức bảo mật

Sơ đồ	Khóa riêng	Khóa công khai	Chữ ký	Bảo mật ECDLP	Bảo mật DLP F_{p^k}
Schnorr/ECDSA trên secp256k1	32 B	64 B	64 B	128 bit	—
Schnorr/ECDSA trên P-384	48 B	96 B	96 B	192 bit	—
Schnorr trên Curve1024	**128 B**	**256 B**	**384 B**	**256 bit**	**250 bit**
ECDSA trên Curve1024	**128 B**	**256 B**	**256 B**	**256 bit**	**250 bit**

Curve1024 cung cấp **mức bảo mật 256 bit** trên cả hai bài toán, tương đương AES-256 và phù hợp với yêu cầu bảo mật hậu lượng tử kinh điển (lưu ý: bản thân ECC không kháng máy tính lượng tử Shor, nhưng kích thước 1024-bit cung cấp biên an toàn lớn hơn đáng kể so với p-256 hay secp256k1 trong các kịch bản cổ điển).

5.6.4. So sánh với các đường cong chuẩn

Đường cong	$\|p\|$	$\|r\|$	k	two-adicity r	Bảo mật
secp256k1	256	256	—	1	128 bit
P-384	384	384	—	1	192 bit
BLS12-381	381	255	12	32	128 bit
Curve1024 (luận văn)	**1024**	**512**	**18**	**33**	**256 bit**

Curve1024 là đường cong pairing-friendly duy nhất trong bảng đạt two-adicity ≥ 32 trên **cả hai trường** $\mathbb{F}_r$ và $\mathbb{F}_p$, cung cấp nền tảng NTT đầy đủ cho các ứng dụng ZK proof tương lai.

5.6.5. Hướng tối ưu hóa tiếp theo

Hiệu năng hiện tại chưa tối ưu do:

1. **Double-and-add tuần tự**: thay bằng **Sliding Window** ($w = 4$) hoặc **NAF (Non-Adjacent Form)** giảm ~30% số lần cộng điểm.
2. **Tọa độ Jacobian**: thay tọa độ Affine bằng Jacobian/Projective giảm số lần nghịch đảo (phép chia mod p rất đắt) — mỗi phép cộng Affine cần 1 nghịch đảo, Jacobian chỉ cần khi chuyển về Affine ở bước cuối.
3. **Montgomery ladder**: loại bỏ timing side-channel trong phép nhân vô hướng.
4. **AVX-512 / SIMD**: các phép nhân 64×64 bit trong Montgomery có thể vector hóa trên phần cứng hiện đại.
5. **Phép nhân đa vô hướng song song (MSM)**: cho xác minh Schnorr ($[s]G + [e]Q$), dùng Pippenger's algorithm cắt ~50% công việc so với hai lần nhân vô hướng riêng biệt.

CHƯƠNG 6
CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1. Tên chương 5

Đoạn giới thiệu chương…

6.1.1. Mục 5.1

Nội dung…

6.1.2. Mục 5.2

Nội dung…

Kết luận chương.

CHƯƠNG 7
KẾT LUẬN

7.1. Kết luận

7.1.1. Tổng kết

Tóm tắt những gì đã làm được trong khóa luận...

7.1.2. Hạn chế

Những hạn chế của hệ thống...

7.1.3. Hướng phát triển

Đề xuất các hướng phát triển trong tương lai...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh

[1] A. Singla, A. Sukharevsky, L. Yee, M. Chui, and B. Hall, "The State of AI: Global survey," *McKinsey*, 2025. [Online]. Available: https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai

[2] X. X. Zhu, D. Tuia, L. Mou, G. Xia, L. Zhang, F. Xu and F. Fraundorfer, "Deep learning in remote sensing: A comprehensive review and list of resources," *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 2017, pp. 8–36.

[3] A. Cockburn, "What's Hexagonal Architecture?," *Medium*, [Online]. Available: https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture