

Số: 2519/GPMT-UBND

Lào Cai, ngày 22 tháng 7 năm 2026

**GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;*

*Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;*

*Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026;*

*Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025, Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026;*

*Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-SNNMT ngày 20/04/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhôm và các sản phẩm nhựa Eurostark”;*

*Xét Văn bản số 049/2026/CV-EUPW ngày 09/04/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhựa gỗ Châu Âu về việc đề nghị cấp lại Giấy phép môi trường; Văn bản số 186/2026/CV-EUPW ngày 18/6/2026 về việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo và hồ sơ kèm theo;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 573/TTr-SNNMT ngày 07/7/2026.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp phép cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ Châu Âu, địa chỉ tại Khu công nghiệp phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhôm và các sản phẩm nhựa Eurostark” tại Khu công nghiệp phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai với các nội dung như sau:

## 1. Thông tin chung của cơ sở

1.1. Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhôm và các sản phẩm nhựa Eurostark.

1.2. Địa điểm hoạt động: Lô CN-24, Khu công nghiệp phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp: 0107094917 do Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/11/2015 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 25 tháng 07 năm 2025 do Phòng doanh nghiệp - Sở Tài chính tỉnh Lào Cai cấp.

1.4. Mã số thuế: 0107094917.

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất các sản phẩm nhôm và các sản phẩm nhựa.

1.6. Phạm vi, quy mô của cơ sở:

1.6.1. Diện tích sử dụng đất: 48.113,5 m<sup>2</sup>

1.6.2. Cơ sở thuộc nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).

1.6.3. Cơ sở thuộc nhóm II theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026.

1.6.4. Công suất và quy trình công nghệ sản xuất của các dây chuyền sản xuất được xem xét cấp phép tại Giấy phép môi trường:

- Tấm nhựa gỗ: Công suất 300.000 m<sup>2</sup>/năm. Quy trình công nghệ sản xuất: Hạt compound → Phễu tiếp liệu → Máy đùn tạo hình → Máng nước làm mát → Máy cắt → Chà nhám, tạo vân → Đóng gói, nhập kho.

- Compound nhựa gỗ: Công suất 20.000 tấn/năm.

+ Quy trình công nghệ sản xuất Compound dạng bột: Nguyên liệu đầu vào → Trộn → Phễu liệu → Gia nhiệt và đùn → Xylo sản phẩm lần 1 → Xylo sản phẩm → Đóng bao, lưu kho, xuất bán.

+ Quy trình công nghệ sản xuất Compound dạng hạt: Nguyên liệu đầu vào → Trộn → Phễu liệu → Gia nhiệt và đùn → Cắt tạo hạt → Xylo sản phẩm → Xylo sản phẩm lần 2 → Đóng bao, lưu kho, xuất bán.

- Nguyên liệu nhôm: Công suất 60.000 tấn/năm

+ Quy trình công nghệ sản xuất nguyên liệu nhôm: Nguyên liệu đầu vào → Phân loại nguyên liệu → Nhiệt luyện → Loại bỏ tạp chất → Đúc tạo hình sản phẩm → Dỡ khuôn đúc → Lưu kho và xuất bán.

## **2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo**

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố chất thải quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo giấy phép môi trường này.

**3. Nội dung xác nhận cơ sở đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh:** Chủ cơ sở không đề xuất.

**Điều 2.** Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ Châu Âu được cấp Giấy phép môi trường:

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ Châu Âu có trách nhiệm:

2.1. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép môi trường này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.2. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.3. Báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Văn Phú và các sở, ngành có liên quan nếu để xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.4. Trong quá trình thực hiện nếu cơ sở có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép môi trường này, chủ cơ sở phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

**Điều 3.** Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày Giấy phép môi trường này được ký ban hành.

Giấy phép môi trường số 1439/GPMT-UBND ngày 22/8/2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp hết hiệu lực kể từ ngày giấy phép môi trường này có hiệu lực.

**Điều 4.** Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân phường Văn Phú tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung quy định tại giấy phép môi trường này, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhôm và các sản phẩm nhựa Eurostark” được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Phan Trung Bá;
- Các sở: NN&MT; Xây dựng; Công Thương; Khoa học và Công nghệ;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp;
- UBND phường Văn Phú;
- Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ Châu Âu (03 bản);
- CVP, PCVP UBND tỉnh (Khanh);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai (để công khai);
- Lưu: VT, TNMT (Oanh).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phan Trung Bá**

**Phụ lục 1**

**NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI**

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: 2519GP-UBND ngày 22 / 7 /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

**A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI**

**1. Nguồn phát sinh nước thải**

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ khu văn phòng.
- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ khu xưởng sản xuất compound và các sản phẩm nhựa.
- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ khu vực xưởng sản xuất nhôm.
- Nguồn số 04: Nước thải sản xuất từ quá trình làm mát sản phẩm sau ép đùn của dây chuyền sản xuất tấm sàn nhựa gỗ.
- Nguồn số 05: Nước thải sản xuất từ hệ thống xử lý khí thải khu vực sản xuất nhôm.
- Nguồn số 06: Nước thải sản xuất từ quá trình làm mát thanh nhôm

**2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải:** 01 dòng nước thải (tương ứng với nguồn số 01, 02 và 03) sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung xả ra hệ thống thoát nước chung Khu công nghiệp phía Nam, phường Văn phú, tỉnh Lào Cai.

- Nguồn số 04, 05, 06 được xử lý sau đó tuần hoàn, tái sử dụng và không xả thải ra ngoài môi trường.

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống công thoát nước chung của khu công nghiệp phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai

2.2. Vị trí xả nước thải:

- Vị trí xả thải: Hệ thống thoát nước chung của Khu công nghiệp Phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trực  $104^{\circ}45'$ , múi chiều 3<sup>o</sup>): X = 2 398 477; Y = 520 528.

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 9 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

2.4. Phương thức xả nước thải: Tự chảy.

2.5. Chế độ xả nước thải: Gián đoạn.

2.6. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2025/BTNMT (cột C, Bảng 2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cụ thể như sau:

| TT | Thông số                                             | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ      | Quan trắc liên tục, tự động     |
|----|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1  | pH                                                   | -           | 5-9                       | Không thuộc đối tượng thực hiện | Không thuộc đối tượng thực hiện |
| 2  | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD <sub>5</sub> ở 20°C)       | mg/L        | ≤ 40                      |                                 |                                 |
| 3  | Nhu cầu ôxy hóa học (COD)                            | mg/L        | ≤ 70                      |                                 |                                 |
| 4  | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)                          | mg/L        | ≤ 100                     |                                 |                                 |
| 5  | Amoni (N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ), tính theo N | mg/L        | ≤ 10                      |                                 |                                 |
| 6  | Tổng Nitơ (T-N)                                      | mg/L        | ≤ 35                      |                                 |                                 |
| 7  | Tổng Phốt pho (T-P)                                  | mg/L        | ≤ 4,0                     |                                 |                                 |
| 8  | Tổng Coliform                                        | MPN/100mL   | ≤ 5.000                   |                                 |                                 |
| 9  | Sunfua (S <sup>2-</sup> )                            | mg/L        | ≤ 0,5                     |                                 |                                 |
| 10 | Dầu mỡ động thực vật                                 | mg/L        | ≤ 20                      |                                 |                                 |
| 11 | Chất hoạt động bề mặt anion                          | mg/L        | ≤ 10                      |                                 |                                 |

## B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

### 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải:

*1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải:*

- Nguồn số 01, 02 và 03: Nước thải của từng nguồn thải được thu gom xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 03 ngăn sau đó chảy vào đường ống D42 về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 15 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

- Nguồn số 04: Nước thải được thu gom theo đường ống bằng nhựa chịu nhiệt dẫn về ngăn lắng số 1 sau đó dẫn sang ngăn lắng số 2, nước từ ngăn lắng số 2 được bơm lên tháp giải nhiệt, nước từ tháp giải nhiệt được dẫn về ngăn lắng số 3 sau đó sang ngăn lắng số 4. Nước từ ngăn lắng số 4 được bơm lên 01 téc chứa nước dung tích 1m<sup>3</sup> theo đường ống bằng sắt kích thước D60 sau đó được tuần hoàn, tái sử dụng cho quá trình làm mát.

- Nguồn số 05: Nước làm mát thanh nhôm được thu theo máng D42 về bể chứa nước làm mát có dung tích khoảng 3,4m<sup>3</sup>. Nước từ bể chứa nước làm mát được bơm lên đường ống D21 để quay lại tuần hoàn, tái sử dụng cho quá trình làm mát.

- Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ quá trình xử lý bụi, khí thải lò nấu nhôm, máy tách xỉ từ đáy tháp hấp thụ tự chảy về bể chứa 02 ngăn dung tích khoảng 10,5m<sup>3</sup>. Nước thải trong bể được bơm tuần hoàn tái sử dụng cho hệ thống xử lý khí thải, không thải ra môi trường.

*1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:*

1.2.1. Công trình, thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt (tương ứng với nguồn số 1, nguồn số 2, nguồn số 3)

a. Bể tự hoại: 03 bể tự hoại có thể tích 15m<sup>3</sup>/bể, trong đó: 01 bể tại khu văn phòng, 02 bể tại khu vực xưởng sản xuất.

Quy trình xử lý: Nước thải đầu vào → Ngăn chứa 1 (*điều hoà, lắng, phân huỷ sinh học*) → Ngăn 2 (*lắng, phân huỷ sinh học*) → Ngăn 3 (*lắng, chứa*) → Hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Hóa chất sử dụng: Không.

b. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 15m<sup>3</sup>/ngày đêm.

Quy trình xử lý: Nước thải đầu vào → Bể gom → Bể điều hoà → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Bể lắng → Khử trùng → Hệ thống thoát nước chung khu công nghiệp phía Nam

- Hóa chất sử dụng: NaOCl (1,35 kg/tháng).

1.2.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải sản xuất

a. Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình làm mát sản phẩm sau ép đùn của dây truyền sản xuất tấm sàn nhựa gỗ (tương ứng với nguồn số 4)

- Quy trình xử lý: Nước thải đầu vào → Ngăn lắng 1 → Ngăn lắng 2 → Tháp giải nhiệt → Ngăn lắng 3 → Ngăn lắng 4 → Téc chứa nước → Tuần hoàn, tái sử dụng.

- Hóa chất sử dụng: Không

b. Nước thải sản xuất từ quá trình làm mát thanh nhôm (tương ứng với nguồn số 5).

- Quy trình xử lý: Nước thải đầu vào → Bể chứa nước làm mát → Tuần hoàn, tái sử dụng

- Hóa chất sử dụng: Không

c. Nước thải sản xuất từ hệ thống xử lý khí thải khu vực sản xuất nhôm (tương ứng với nguồn số 6).

- Quy trình xử lý: Nước thải đầu vào → Ngăn lắng 1 → Ngăn lắng 2 → Tuần hoàn, tái sử dụng.

- Hóa chất sử dụng: Không

### *1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:*

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định.

### *1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:*

- Đảm bảo vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc trong hệ thống xử lý nước thải; hệ thống đường rãnh thoát nước, hồ ga để tăng khả năng thoát nước và lắng loại bỏ các chất bẩn.

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó khắc phục sự cố xử lý nước thải, hệ thống thoát nước.

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống đảm bảo các tuyến ống đủ độ bền và độ kín.

- Thực hiện thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi tại các khu nhà vệ sinh.

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút bể phốt, hút bùn từ hệ thống xử lý nước thải theo quy định.

## **2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:**

**2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm:** Không quá 06 tháng theo quy định kể từ ngày Giấy phép môi trường có hiệu lực.

**2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm:** Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 15 m<sup>3</sup>/ngày.đêm.

### **2.2.1. Vị trí lấy mẫu:**

- 01 mẫu nước thải đầu vào trước xử lý

- 01 mẫu nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải.

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: đảm bảo các giá trị giới hạn nêu tại mục 2.6 phần A tại Phụ lục này.

**2.3. Tần suất lấy mẫu:** Tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi tại Điều 14 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 26/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc quan trắc chất thải do chủ cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.

### **3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường**

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 2 Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường tiếp nhận.

3.2. Điểm xả nước thải phải có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

3.3. Có sổ nhật ký vận hành theo dõi quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung với đầy đủ các thông tin cần theo dõi, giám sát như: người vận hành, thời gian, lưu lượng nước thải, thông số quan trắc, hóa chất sử dụng, thời gian xảy ra sự cố, nguyên nhân, thời gian khắc phục (thời gian bắt đầu, kết thúc),...

3.4. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, vật liệu, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải.

3.5. Đảm bảo bố trí hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Vận hành mạng lưới thoát nước mưa đảm bảo yêu cầu về tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành của cơ sở.

3.6. Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nhựa gỗ Châu Âu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu quy định tại Phần A Phụ lục này. Trường hợp phát hiện các thông số ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép phải dừng ngay việc xả nước thải và thực hiện các biện pháp khắc phục để xử lý triệt để ô nhiễm. Chịu trách nhiệm bồi thường, đền bù thiệt hại nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường tại khu vực.



## Phụ lục 2

# **NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI**

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: 2519/GP-UBND ngày 22 / 7 /2026  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

## **A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI**

### **1. Nguồn phát sinh khí thải**

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh tại công đoạn nạp liệu, gia nhiệt, tạo hạt từ máy tạo hạt số 1.
- Nguồn số 02: Bụi, khí thải phát sinh tại công đoạn nạp liệu, gia nhiệt, tạo hạt từ máy tạo hạt số 2.
- Nguồn số 03: Bụi, khí thải phát sinh tại công đoạn nạp liệu, gia nhiệt, tạo hạt từ máy tạo hạt số 3.
- Nguồn số 04: Bụi, khí thải phát sinh tại công đoạn nạp liệu, gia nhiệt, tạo hạt từ máy tạo hạt số 4.
- Nguồn số 05: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm đốt bằng dầu FO-R số 1
- Nguồn số 06: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm đốt bằng dầu FO-R số 2
- Nguồn số 7: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm đốt bằng dầu FO-R số 3
- Nguồn số 8: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm đốt thủ công bằng viên nén gỗ số 1.
- Nguồn số 9: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm đốt thủ công bằng viên nén gỗ số 2.
- Nguồn số 10: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm đốt thủ công bằng viên nén gỗ số 3.
- Nguồn số 11: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm đốt thủ công bằng viên nén gỗ số 4.
- Nguồn số 12: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm đốt thủ công bằng viên nén gỗ số 5.
- Nguồn số 13: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm đốt thủ công bằng viên nén gỗ số 6.
- Nguồn số 14: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm đốt thủ công bằng viên nén gỗ số 7.
- Nguồn số 15: Bụi, khí thải phát sinh từ lò nấu nhôm đốt bán tự động bằng viên nén gỗ số 8.
- Nguồn số 16: Bụi, khí thải phát sinh từ máy tách xỉ nhôm số 01
- Nguồn số 17: Bụi, khí thải phát sinh từ máy tách xỉ nhôm số 02

## 2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải

### 2.1. Vị trí xả bụi, khí thải

| TT | Dòng khí thải            | Nguồn phát sinh             | Lưu lượng lớn nhất (m <sup>3</sup> /giờ) | Tọa độ VN2000 |        |
|----|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|
|    |                          |                             |                                          | X(m)          | (Ym)   |
| 1  | Dòng bụi, khí thải số 01 | Nguồn số 01 đến nguồn số 04 | 32.000                                   | 2398375       | 520867 |
| 2  | Dòng bụi, khí thải số 02 | Nguồn số 05 đến nguồn số 17 | 95.000                                   | 2398303       | 520717 |

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 127.000 m<sup>3</sup>/giờ.

2.2.1. Phương thức xả khí thải: Xả thải liên tục (24 giờ).

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả ra ngoài môi trường không khí

- Dòng khí thải số 01: Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2024/BTNMT khí thải công nghiệp, cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị             | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
|----|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|    |          |                    | QCVN 19:2024/BTNMT, cột C |                            |                             |
| 1  | Bụi tổng | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 100                     | 6 tháng/lần                | Không thuộc đối tượng       |
| 2  | VOCs     | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 150                     |                            |                             |

- Dòng khí thải số 2: Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2024/BTNMT khí thải công nghiệp, cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu        | Đơn vị             | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
|----|-----------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|    |                 |                    | QCVN 19:2024/BTNMT, cột C |                            |                             |
| 1  | CO              | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 300                     | 6 tháng/lần                | Không thuộc đối tượng       |
| 2  | SO <sub>2</sub> | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 300                     |                            |                             |
| 3  | NO <sub>x</sub> | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 300                     |                            |                             |
| 4  | Bụi tổng        | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 35                      |                            |                             |
| 5  | Pb              | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 1,5                     |                            |                             |
| 6  | Cd              | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 0,2                     |                            |                             |
| 7  | Cr              | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 2,5                     |                            |                             |
| 8  | Cu              | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 6                       |                            |                             |
| 9  | Ni              | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 1,2                     |                            |                             |

|    |    |                    |      |  |  |
|----|----|--------------------|------|--|--|
| 10 | Zn | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 12 |  |  |
| 11 | Sb | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 8  |  |  |

## **B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI**

### **1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải**

*1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống xử lý bụi, khí thải:*

- Nguồn số 01 đến nguồn số 04: Bụi, khí thải của từng nguồn thải được thu gom bằng 01 chụp hút bằng thép (40x40cm) gắn với đường ống bằng thép đường kính D160 và kết nối với đường ống thu gom chung đường kính D300mm hút về hệ thống xử lý bụi bằng xyclone công suất 32.000 m<sup>3</sup>/giờ để xử lý trước khi xả ra ngoài môi trường.

- Nguồn số 05 đến nguồn số 07: Bụi, khí thải của từng nguồn thải được thu gom bằng 01 chụp thu khí thải (vật liệu thép SS400-3mm) về hệ thống đường ống nhánh D500 (ống đứng) về hệ thống đường ống chính D1100 (ống ngang) sau đó được đưa về hệ thống xử lý khí thải công suất 95.000 m<sup>3</sup>/giờ

- Nguồn số 08 đến nguồn số 10: Bụi, khí thải của từng nguồn thải được thu gom bằng hệ thống đường ống nhánh D200 (ống đứng) sau đó về hệ thống đường ống chính D1100 (ống ngang) sau đó được đưa về hệ thống xử lý khí thải công suất 95.000 m<sup>3</sup>/giờ.

- Nguồn số 11 đến nguồn số 15: Bụi, khí thải của từng nguồn thải được thu gom bằng hệ thống đường ống nhánh D200 (ống đứng) sau đó về hệ thống đường ống chính D300 (ống ngang) rồi chập vào đường ống D1.100 (ống ngang) sau đó được đưa về hệ thống xử lý khí thải công suất 95.000 m<sup>3</sup>/giờ.

- Nguồn số 16 và nguồn số 17: Bụi, khí thải của từng nguồn thải từ miệng hút thân máy được thu gom bằng hệ thống đường ống nhánh D350 (ống đứng); Bụi, khí thải từ miệng hút cửa máy được thu gom theo đường ống nhánh D500 (ống đứng); Bụi, khí thải từ các ống nhánh được đưa về hệ thống đường ống chính D1100 (ống ngang) sau đó được đưa về hệ thống xử lý khí thải công suất 95.000 m<sup>3</sup>/giờ.

**1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:** 02 hệ thống xử lý bụi, khí thải.

- 01 hệ thống xử lý bụi bằng xyclone lọc bụi cho dây truyền sản xuất Compound

Tóm tắt quy trình xử lý: Bụi, khí thải → Chụp hút, ống thu → Quạt hút → Hệ thống Xyclone lọc bụi → Lớp than hoạt tính → Ống khói → Môi trường.

+ Hoá chất sử dụng: Than hoạt tính 1000 kg/năm

- 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất nhôm

Tóm tắt quy trình xử lý: Bụi, khí thải → Chụp hút, ống thu → Hệ thống Xyclone lọc bụi → Hệ thống lọc bụi túi vải → Quạt hút → Tháp lọc → Ống khói → Môi trường.

+ Hoá chất sử dụng: Than hoạt tính 3000 kg/năm

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và dự phòng thiết bị thay thế cho các hệ thống, thiết bị xử lý bụi, khí thải; vận hành các hệ thống, thiết bị xử lý bụi, khí thải theo đúng quy trình hoặc yêu cầu của nhà sản xuất.

- Có nhật ký ghi chép lại các sự cố xảy ra, biện pháp khắc phục và trình báo với cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền tại địa phương.

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành hệ thống và có khả năng sửa chữa, khắc phục kịp thời khi có sự cố.

- Trường hợp công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải gặp sự cố, nhà máy dừng hoạt động sản xuất để nhanh chóng tìm nguyên nhân, sửa chữa, khắc phục kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cố lớn cần thông báo cho các cơ quan liên quan để phối hợp hướng dẫn giải quyết.

## **2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm**

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Không quá 06 tháng theo quy định kể từ ngày Giấy phép môi trường có hiệu lực.

2.2. Công trình, thiết bị xả bụi, khí thải phải vận hành thử nghiệm:

- Hệ thống xử lý bụi bằng xyclone lọc bụi cho dây chuyền sản xuất Compound công suất 32.000 m<sup>3</sup>/giờ

- Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất nhôm công suất 95.000 m<sup>3</sup>/giờ

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý bụi, khí thải.

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Thực hiện theo nội dung được cấp phép tại Phần A Phụ lục này.

2.3. Tần suất lấy mẫu: Tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi tại Điều 14 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 26/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc quan trắc chất thải do chủ cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.

## **3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường**

3.1. Thu gom, xử lý bụi, khí thải từ hoạt động của cơ sở đảm bảo đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này, đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành trước khi thải ra ngoài môi trường.

3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, vật liệu để vận hành hiệu quả các hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải.

3.3. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công trình xử lý bụi, khí thải. Bố trí các điểm quan trắc bụi, khí thải sau xử lý, lắp sành thao tác lấy mẫu quan trắc đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định.

3.4. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu quy định tại Phần A Phụ lục này. Trường hợp phát hiện các thông số ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép phải dừng ngay việc xả bụi, khí thải và thực hiện các biện pháp khắc phục để xử lý triệt để ô nhiễm. Chịu trách nhiệm bồi thường, đền bù thiệt hại nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường trong khu vực.



### Phụ lục 3

## **BẢO ĐẢM GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ÒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

(Kèm theo Quy chế chấp thuận môi trường số: 2519/GP-UBND ngày 22 / 7 /2026  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

### **A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ÒN, ĐỘ RUNG**

#### **1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung**

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực trộn.
- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực tạo hạt.
- Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ khu vực chà.
- Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ máy nén khí.
- Nguồn số 05: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực hệ thống xử lý nước thải.
- Nguồn số 06: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của hệ thống xử lý khí thải khu vực sản xuất nhôm.

2. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung, cụ thể như sau

2.1. Tiếng ồn: Bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2025/BNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

| <b>Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA)</b> | <b>Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA)</b> | <b>Tần suất quan trắc định kỳ</b> | <b>Ghi chú</b>       |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 70                               | 55                               | -                                 | Khu vực thông thường |

2.2. Độ rung: Bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 27:2025/BNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

| <b>Từ 6 giờ đến 22 giờ (dB)</b> | <b>Từ 22 giờ đến 6 giờ (dB)</b> | <b>Tần suất quan trắc định kỳ</b> | <b>Ghi chú</b>       |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 70                              | 60                              | -                                 | Khu vực thông thường |

### **B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ÒN, ĐỘ RUNG**

#### **1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung**

##### **1.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn**

- Lập nội quy ra/vào khu vực cơ sở, hạn chế sự lưu thông của các phương tiện vận tải có tải trọng lớn.
- Bố trí các biển cảnh báo, hướng dẫn để hạn chế người, xe tải trọng lớn ra vào khu vực.
- Trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở để giảm tiếng ồn phát ra khu vực xung quanh.

- Có kế hoạch kiểm soát và bảo dưỡng máy móc định kỳ để đảm bảo năng lực tốt trong suốt quá trình vận hành.

## 1.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung

- Lập nội quy ra/vào khu vực, hạn chế sự lưu thông của các phương tiện vận tải có tải trọng lớn.

- Có kế hoạch kiểm soát và bảo dưỡng máy móc định kỳ để đảm bảo năng lực tốt trong suốt quá trình vận hành.

## 2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.

2.2. Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình vận hành hoạt động của cơ sở.

2.3. Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng máy móc thiết bị, kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ tra mỡ bôi trơn các bộ phận chuyển động để giảm bớt tiếng ồn.

2.4. Thường xuyên theo dõi các tác động ảnh hưởng tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động của cơ sở để tránh ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng dân cư xung quanh khu vực.

2.5. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời kiến nghị phản ánh về tiếng ồn, độ rung hoạt động của cơ sở gây ra.



## Phụ lục 4

# **YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI**

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: 2519/GP-UBND ngày 22 / 7 /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

## **A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI**

### **1. Chung loại, khối lượng chất thải phát sinh**

*1.1. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:* Tổng khối lượng phát sinh thường xuyên tại cơ sở là 4.680 kg/năm, chủ yếu là: Dầu, mỡ thải bỏ, giẻ lau dính dầu, vòng bi hỏng dính dầu mỡ, dầu thủy lực thải, bóng đèn huỳnh quang thải, than hoạt tính thải.

*1.2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường:* Tổng khối lượng phát sinh thường xuyên tại cơ sở là 7,8 tấn/năm chủ yếu là đầu mẩu, mùn ché, phế phẩm trong sản xuất, vỏ bao PP, bùn thải từ các hệ thống xử lý nước thải...

*1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:* Tổng khối lượng chất thải phát sinh thường xuyên tại cơ sở là khoảng 18 tấn/năm chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt.

### **2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại**

#### **2.1. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH)**

Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại: Diện tích 11,6 m<sup>2</sup>.

#### **2.2. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường**

Khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: Diện tích 62,4 m<sup>2</sup>.

#### **2.3. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt**

- Tại khu vực văn phòng, bố trí các thùng rác có dung tích 20-40 lít.
- Tại khu vực nhà xưởng sản xuất: bố trí các thùng rác dung tích 60 lít để thu gom.
- Xe rác đẩy tay dung tích 500 lít.

## **B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI**

- Xây dựng, thực hiện các biện pháp an toàn lao động, phương án phòng chống, ứng phó với sự cố cháy nổ, rò rỉ hóa chất, sự cố hệ thống lưu giữ chất thải và các sự cố khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 - 2030, Quyết định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.

- Chủ cơ sở có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.



### **Phụ lục 5**

## **YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

*(Kèm theo Giấy phép môi trường số: 2519/GPMT-UBND ngày 22 / 7 /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)*

### **A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG**

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.

### **B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC**

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học.

### **C. CÁC NỘI DUNG CHỦ DỰ ÁN TIẾP TỤC THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG/GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG: Không**

### **D. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

1. Bảo đảm và tự chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu trong nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường và các nội dung giải trình đã nộp kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cơ sở.

2. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện phân định, phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Khu vực lưu giữ chất thải đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Định kỳ (01 năm) chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định; thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của địa phương. Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan.

4. Nghiêm túc vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải theo đúng quy trình đã được phê duyệt, đảm bảo không để xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường, kiến nghị của người dân xung quanh khu vực cơ sở.

5. Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc

đột xuất theo quy định; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ;

7. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.