



Phụ lục II
SỐ HIỆU NGUY HIỂM
(Kèm theo Nghị định số 161/2024/NĐ-CP
ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Mục 1

Số hiệu nguy hiểm gồm 2 hoặc 3 chữ số. Tổng quát các chữ số đó chỉ những sự nguy hiểm sau:

2. Sự phát tán khí do áp suất hay phản ứng hóa học
3. Sự cháy của chất lỏng (hay hóa hơi) và khí, hay chất lỏng tự sinh nhiệt
4. Sự cháy của chất rắn hay chất rắn tự sinh nhiệt
5. Sự ôxy hóa tỏa nhiệt
6. Tác động của độc tố
7. Sự phóng xạ
8. Sự ăn mòn
9. Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh

Ghi chú: Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh ở số 9 bao gồm cả khả năng tự nhiên mà chất bị tan rã, nổ hoặc phản ứng trùng hợp kèm theo sự giải phóng các khí độc dễ cháy.

Nếu con số được viết 2 lần sẽ chỉ mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn.


Khi sự nguy hiểm kèm theo một chất độc đã được chỉ một cách đầy đủ chỉ bằng một số hiệu thì sau số hiệu đó là số 0.

Sự kết hợp giữa các chữ số đó sẽ có ý nghĩa riêng biệt - xem Mục 2 dưới đây:

Nếu số hiệu nguy hiểm đứng trước bằng chữ X có nghĩa là chất đó sẽ phản ứng mạnh với nước. Với những chất như vậy, nước chỉ có thể được sử dụng khi có sự thông qua của các chuyên gia.

Mục 2

Số hiệu nguy hiểm của các chất trong cột 3 Phụ lục I có ý nghĩa như sau:



20	khí gây ngạt hoặc khí không có rủi ro phụ
22	khí hóa lỏng làm lạnh, gây ngạt
223	khí hóa lỏng làm lạnh, dễ cháy
225	khí hóa lỏng làm lạnh, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)
23	khí dễ cháy
238	chất khí, dễ cháy ăn mòn
239	khí dễ cháy, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội
25	khí ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)
26	khí độc
263	khí độc, dễ cháy
265	khí độc, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)
268	khí độc, ăn mòn
28	chất khí, ăn mòn
30	chất lỏng dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)) hoặc chất lỏng dễ cháy hoặc chất rắn ở trạng thái nóng chảy có điểm chớp cháy trên 60 °C, làm nóng đến nhiệt độ bằng hoặc trên điểm chớp cháy, hoặc chất lỏng tự sinh nhiệt
323	chất lỏng dễ cháy khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy
X323	chất lỏng dễ cháy phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy ¹
33	chất lỏng dễ cháy cao (điểm chớp cháy dưới 23 °C)
333	chất lỏng dẫn lửa
X333	chất lỏng dẫn lửa phản ứng nguy hiểm với nước ¹
336	chất lỏng dễ cháy cao, độc
338	chất lỏng dễ cháy cao, ăn mòn
X338	chất lỏng dễ cháy cao, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước ¹
339	chất lỏng dễ cháy cao có thể dẫn đến phản ứng dữ dội
36	chất lỏng dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), có độc tính nhẹ hoặc chất lỏng tự sinh nhiệt, độc
362	chất lỏng dễ cháy, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy
X362	chất lỏng dễ cháy, độc, phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy ¹
368	chất lỏng dễ cháy, độc, ăn mòn
38	chất lỏng dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), có tính ăn mòn nhẹ hoặc chất lỏng tự sinh nhiệt, ăn mòn
382	chất lỏng dễ cháy, ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy
X382	chất lỏng dễ cháy, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy ¹
39	chất lỏng dễ cháy, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội
40	chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự sinh nhiệt, hoặc chất polime hóa
423	chất rắn khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy, chất rắn dễ cháy khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy, hoặc chất rắn tự sinh nhiệt khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy
X423	chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy, chất rắn dễ cháy phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy, hoặc chất rắn tự sinh nhiệt phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy ¹
43	chất rắn dễ cháy (tự cháy)
X432	chất rắn dễ cháy (tự cháy) phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy ¹
44	chất rắn dễ cháy, ở trạng thái nóng chảy khi ở nhiệt độ cao
446	chất rắn dễ cháy, độc, ở trạng thái nóng chảy khi ở nhiệt độ cao
46	chất rắn dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt, độc
462	chất rắn, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy
X462	chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước, phát ra khí độc ¹
48	chất rắn dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt, ăn mòn
482	chất rắn ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy
X482	chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước, phát ra khí ăn mòn ¹

- 50 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)
 539 peroxit hữu cơ dễ cháy
 55 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy)
 556 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), độc
 558 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), ăn mòn
 559 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), có thể dẫn đến phản ứng dữ dội
 56 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), độc
 568 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), độc, ăn mòn
 58 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), ăn mòn
 59 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

 60 chất độc hoặc có độc tính nhẹ
 606 chất lây nhiễm
 623 chất lỏng độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy
 63 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm))
 638 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), ăn mòn
 639 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy trên 60 °C) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội
 64 chất rắn, độc, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt
 642 chất rắn, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy
 65 chất độc, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)
 66 chất có độc tính cao
 663 chất có độc tính cao, dễ cháy (điểm chớp cháy trên 60 °C)
 664 chất rắn độc tính cao, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt
 665 chất có độc tính cao, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)
 668 chất có độc tính cao, ăn mòn
 X668 chất có độc tính cao, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước¹
 669 chất có độc tính cao có thể dẫn đến phản ứng dữ dội
 68 chất độc, ăn mòn
 69 chất độc hoặc có độc tính nhẹ, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

 70 vật liệu phóng xạ
 768 vật liệu phóng xạ, độc, ăn mòn
 78 vật liệu phóng xạ, ăn mòn
 80 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ
 X80 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, phản ứng nguy hiểm với nước¹
 823 chất lỏng ăn mòn khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy
 83 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm))
 X83 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy, (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), phản ứng nguy hiểm với nước¹
 839 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội
 X839 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), có thể dẫn đến phản ứng dữ dội và phản ứng nguy hiểm với nước¹
 84 chất rắn ăn mòn, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt
 842 chất rắn ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy
 85 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)
 856 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) và độc
 86 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, độc
 88 chất có tính ăn mòn cao
 X88 chất có tính ăn mòn cao, phản ứng nguy hiểm với nước¹
 883 chất có tính ăn mòn cao, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm))
 884 chất rắn ăn mòn cao, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt
 885 chất có tính ăn mòn cao, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy)
 886 chất có tính ăn mòn cao, độc
 X886 chất có tính ăn mòn cao, độc, phản ứng nguy hiểm với nước¹
 89 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội

 90 chất nguy hại môi trường; các chất nguy hiểm khác
 99 các chất nguy hiểm khác được vận chuyển ở nhiệt độ cao.