

Số: 89 /2026/QĐ-CT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công công trình
“Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ Dự án thủy điện Ngòi Nhù 1A, xã Chiềng
Ken, tỉnh Lào Cai”

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội Khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam ban hành năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 của Quốc hội Khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư 32/2019/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công thương Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ - QCVN 01:2019/BCT;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Theo đề nghị của Đoàn tư vấn giám sát năng lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công công trình Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công Dự án thủy điện Ngòi Nhù 1A, xã Chiềng Ken, tỉnh Lào Cai với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp thuộc Dự án thủy điện Ngòi Nhù 1A, xã Chiềng Ken, tỉnh Lào Cai.

2. Người quyết định đầu tư: **Nguyễn Thanh Việt**

3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng hạ tầng và Giao thông

Địa chỉ trụ sở: Tầng 24, Tòa nhà Intracom, số 33 Cầu Diễn, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội



Diện tích xây dựng 9,0 m², cao 3,51m; khung nhà bằng thép hộp 60x60x1,8mm, thép hộp 40x40x1,5mm; vì kèo, xà gồ bằng thép hộp 60x30x1,8mm; mái lợp tôn PU 3 lớp dày 0,35mm; sàn nhà bê tông mác 100# dày 50mm; bố trí 03 cửa sổ kích thước 800x640mm và 01 cửa chính kích thước 2200x750mm; tường bao nhà bằng tôn PU 3 lớp dày 0,35mm.

d. Bể nước, cát chữa cháy

Bể nước: dùng để chữa cháy có dung tích bể chứa $V \approx 13,5\text{m}^3$, chia làm 02 ngăn; lớp đáy bể được lót cát dày 50mm, đáy bể bê tông cốt thép $\phi 12$, a 120, đá 1x2 mác 200#; giằng tường bên tông cốt thép $\phi 10$, a 150, đá 1x2 mác 200# dày 100mm; tường bao xây bằng gạch dày 220mm mác 75#; tường trong trát vữa dày 15mm mác 75#.

Cạnh bể lắp 01 máy bơm chữa cháy nhãn hiệu KOSHIN (hoặc loại tương đương) chạy xăng, lưu lượng 36 m³/h (600 l/phút), dung tích xi lanh 118CC, công suất động cơ 3,1KW, tốc độ quay 3600 v/p, tổng cột áp: 30m, hút sâu: 10 m.

Bể cát: dùng để chữa cháy có dung tích bể chứa $V \approx 1,44\text{m}^3$, lớp đáy bể được lót cát dày 50mm, đáy bể bê tông cốt thép $\phi 12$, a 120, đá 1x2 mác 200#; tường bao xây bằng gạch dày 110mm mác 75#; tường trong trát vữa dày 15mm mác 75#.

e. Cột thu lôi, chống sét, giải pháp tiếp đất, điện chiếu sáng

Dùng 01 cột thu lôi cao 12m gồm: 01 đoạn dài 4m bằng ống thép D100, 01 đoạn dài 3m bằng ống thép D65, 01 đoạn dài 3,5m bằng ống thép D32, 01 kim thu sét dài 1,5m bằng thép mũi bọc đồng D18. Các đoạn ống thép D100, D65, D32 nối với nhau bằng bu lông và mặt bích thép dày 6mm, các đoạn còn lại nối với nhau bằng liên kết hàn.

Dây tiếp địa bằng thép D10 chôn sâu 0,8m bắt với chân cột thu lôi bằng 02 bu lông D12 và cò tiếp địa.

Cọc tiếp đất bằng thép L63x63x6 (9 cọc) dài 2,5m, dây tiếp địa D14 hàn cố định vào đầu cọc tiếp địa đảm bảo dẫn điện tốt, bố trí 03 kim thu sét trên mái kho, dây dẫn nối 3 kim thu sét D10.

Sau khi tiến hành kiểm tra đo điện trở tiếp địa đảm bảo $<10\Omega$ mới đạt yêu cầu. Trường hợp không đạt trị số trên cần phải gia công bổ sung thêm cọc tiếp địa cho đạt yêu cầu. Móng cột bằng BTCT M200 đá 1x2.

Cột thu sét liên kết với móng bằng mặt bích dày 10mm và 04 bu lông D14.

10. Tiến độ thực hiện dự án: dự kiến 01 tháng từ khi bàn giao mặt bằng
11. Nguồn vốn đầu tư: 100% vốn tự có của Công ty
12. Hình thức đầu tư: đầu tư mới.
13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho Phó tổng Giám đốc phụ trách, Đoàn tư vấn giám sát năng lượng triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm, thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn thành kết thúc dự án, các Phó tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng ĐTDATĐ;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
HÀ TĂNG VÀ GIAO THÔNG**



Nguyễn Thanh Việt

