

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ
TÂY BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 17 tháng 8 năm 2026

Số: 3094 /HCMTBa-KTCN
V/v Báo cáo việc lập và thực hiện các Hộ chiếu
nổ mìn theo Kết luận thanh tra số 48/KL-TT

Kính gửi: Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Căn cứ thông báo số 02/TB-ĐKT ngày 14/8/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc công bố Quyết định kiểm tra và thời gian, địa điểm làm việc của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 4875/Đ-SCT ngày 12/8/2026 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Căn cứ vào điều kiện sản xuất thực tế tại các khai trường mỏ Apatit – Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc xin được báo cáo, giải trình một số nội dung liên quan tới việc lập, thực hiện các Hộ chiếu nổ mìn theo Kết luận thanh tra số 48/KL-TT ngày 05/7/2026 của Trách Thanh tra tỉnh Lào Cai với một số nội dung cụ thể như sau:

Từ năm 2022 tới nay, Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc thực hiện dịch vụ nổ mìn tại một số khai trường mỏ Apatit do Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam quản lý. Trên cơ sở Hồ sơ thiết kế mỏ và điều kiện thi công thực tế tại mỏ, Đơn vị đã xây dựng Hồ sơ pháp lý để triển khai công tác dịch vụ nổ mìn tại mỏ. Quá trình triển khai khảo sát, lập hộ chiếu và thi công nổ mìn, Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc đã Phối hợp với Công ty TNHH MTV Apatit xác nhận các điều kiện về địa chất, thông số mạng khoan, điều kiện ảnh hưởng tới công tác nổ mìn và yêu cầu về chất lượng đập vỡ theo từng sản phẩm nổ mìn, ... để lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp với từng điều kiện cụ thể của từng bãi nổ.

Trên cơ sở các nội dung cần làm rõ theo Thông báo số 02/TB-SCT ngày 14/8/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, Công ty công nghiệp Hóa Chất mỏ Tây Bắc xin được báo cáo, giải trình cụ thể như sau:

1.1. Đối với việc sử dụng chỉ tiêu thuốc nổ so với Phương án và Hồ sơ thiết kế thi công của mỏ:

- Đơn vị đã chủ động làm việc với Công ty Apatit Việt Nam trong việc xác định các điều kiện ảnh hưởng tới chất lượng khoan, nổ mìn. Trong đó xác định rõ các giải pháp để tăng chất lượng nổ mìn, giảm thiểu các ảnh hưởng do nổ mìn tới môi trường như sử dụng thuốc nổ thân thiện với môi trường (thay thế thuốc nổ AĐ1 bằng thuốc nổ thân thiện với môi trường, có hệ số cân bằng oxy bằng 0), kiểm soát các ảnh hưởng của nổ mìn tới các công trình và khu dân cư nằm sát khu vực khai trường (tuân thủ quy mô, khối lượng nổ tức thời, sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai toàn



phân), đồng thời đơn vị có giải pháp và triển khai kiểm soát các ảnh hưởng nổ mìn (đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn để kiểm soát chấn động, sóng xung kích do nổ mìn tác động tới khu vực dân cư gần nhất).

- Hàng năm mở xây dựng kế hoạch khai thác (cân đối sản lượng đất đá bóc và tài nguyên khai thác) phù hợp với điều kiện nham thạch, tính chất cơ lý của đất đá và các điều kiện địa chất thủy văn để đảm bảo hiệu quả sản xuất và phù hợp cơ cấu sản phẩm nổ mìn. Từ đó dẫn đến việc sử dụng chỉ tiêu thuốc nổ có sự thay đổi so với Hồ sơ thiết kế của mỏ (có thể tăng/giảm theo từng điều kiện thực tế).

- So với thiết kế thi công của mỏ: Hồ sơ thiết kế thi công của mỏ (phần khoan, nổ mìn) chưa cụ thể chỉ tiêu thuốc nổ áp dụng theo thuốc nổ chuẩn nào (thuốc nổ quy chuẩn theo B4 hay AD1, Anfo, ...) cụ thể: trước khi đơn vị thực hiện dịch vụ nổ mìn tại các khai trường mỏ Apatit thì mỏ gần như 100% sử dụng thuốc nổ AD1 với chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng theo thuốc nổ AD1 là $0,35 \text{ kg/m}^3$. Với thuốc nổ AD1 và Anfo có hệ số quy đổi về công nổ là khác nhau. Cụ thể:

+ Theo TCVN 6420:1998 thì công nổ thuốc nổ AD1 là $340-360 \text{ cm}^3$ nên quy sang thuốc nổ Anfo (310 cm^3 – TCVN 6811-2001) thì chỉ tiêu thuốc nổ AD1 là $0,35 \text{ kg/m}^3$ thì quy sang thuốc nổ Anfo tương ứng là $0,384-0,406 \text{ kg/m}^3$.

+ Các loại thuốc nổ Nhũ thương có khả năng sinh công trung bình khoảng 300 cm^3 do đó hệ số quy đổi ứng với chỉ tiêu thuốc nổ $0,35 \text{ kg/m}^3$ của AD1 so với thuốc nổ Nhũ tương bình quân từ $0,40 \text{ kg/m}^3$ đến $0,42 \text{ kg/m}^3$.

+ Phương án nổ mìn tính toán chỉ tiêu thuốc nổ trung bình $0,35 \text{ kg/m}^3$, dải chỉ tiêu thuốc nổ áp dụng từ $q = 0,18-0,46 \text{ kg/m}^3$ tùy theo từng điều kiện cụ thể (PA số 514/PA-HCMTBa ngày 14/4/2022 Khai trường Đông Hồ - Ngòi Đum, chỉ tiêu đã quy theo thuốc nổ Anfo). Tuy nhiên do điều kiện sản xuất của mỏ dẫn đến các vị trí thi công tập trung chủ yếu tại các khu vực có độ cứng, đòi hỏi yêu cầu chất lượng đập vỡ cao nên chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng cao hơn so với chỉ tiêu thuốc nổ bình quân của Phương án (nhưng vẫn nằm trong dải chỉ tiêu thuốc nổ tính toán của Phương án từ $0,18-0,46 \text{ kg/m}^3$).

1.2. Đối với việc thể hiện các thông số của Hộ chiếu nổ mìn (W - Đường kháng chân tầng) tại một số hộ chiếu nổ mìn

Thông số đường kháng chân tầng của Hộ chiếu nổ mìn số 05/02/2025/HCNM và Hộ chiếu số 12/HCNM chưa được thể hiện cụ thể. Đơn vị xin được báo cáo và giải trình cụ thể như sau: do quá trình nghiệm thu đất đá/quặng của các bãi nổ liền kề tiếp xúc với các lỗ khoan của Hộ chiếu nổ mìn số 05/2025/HCNM và Hộ chiếu số 12/HCNM chưa được xúc bóc hết, để đất đá sau nổ mìn được đập vỡ đồng đều trong thiết kế đã tính toán để một lớp đất đá phủ (Phương pháp nổ mìn trong môi trường nén), do đó đường kháng chân tầng chưa thể xác định được rõ ràng nên khi nghiệm thu hoàn công khoan hai bên đã thống nhất đo thực tế và lấy đường kháng chân tầng $W = b$ để tính toán hộ chiếu nổ mìn. Quá trình thi công các Hộ chiếu nổ mìn trên đã được thực hiện đúng theo Biên bản bàn giao hoàn công bãi khoan, công tác an toàn được tính toán và đảm bảo theo đúng quy định.

1.3. Đối với nội dung chiều sâu lỗ khoan vượt quá so với chiều sâu lỗ khoan theo Phương án (Hộ chiếu số 05/02/2025/HCNM khai trường Mỏ Cóc)

Do vị trí nổ mìn cần hiệu chỉnh đảm bảo theo Cos chuẩn theo thiết kế của mỏ dẫn đến chiều cao tầng và chiều sâu lỗ khoan có sự hiệu chỉnh để phù hợp theo điều kiện thực tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn theo quy định ($H_t \leq 1,5.H_{\text{Xúc max}}$); Nội dung này đã được thể hiện tại khoản 1 Phần III Phương án nổ mìn số 3847/PA-HCMTBa ngày 25/12/2024. Cụ thể tại khoản 1, phần III của Phương án nêu “một số khu vực mở tầng lần đầu hoặc khu vực hiệu chỉnh chiều cao tầng về chiều cao tầng theo thiết kế thì chiều cao tầng có thể thay đổi nhưng phải đảm bảo an toàn theo quy định”.

Trên đây là một số nội dung báo cáo, giải trình liên quan tới Kết luận số 48/KT-TT ngày 05/7/2025 của Trách Thanh tra tỉnh Lào Cai, Đơn vị xin được báo cáo Đoàn kiểm tra Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hướng dẫn, giúp đỡ của Đoàn kiểm tra Sở Công Thương tỉnh Lào Cai./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các PGD Cty (e-coppy);
- Lưu: VT.



Hoàng Trọng Giang

