A

Bandwidth sensitivity

ell = 50 | ell = 200 | ell = 400

Balanced(25/25) | One−sided(25/0)

ΔAUROC: oracle - data-driven

0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.00

0.5 | 1 | 1.5

Signal amplitude σ_f

B

Weight clipping sensitivity

ell = 50 | ell = 200 | ell = 400

Balanced(25/25) | One−sided(25/0)

ΔAUROC: oracle - data-driven

0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00

0.5 | 1 | 1.5

Signal amplitude σ_f

σ relative to ell

- 1.5 × ell
- 1 × ell
- ell/√2

CV weight clipping

- 0.95
- 0.99
- 0.995

C

Graph sensitivity

	ell = 50				ell = 200				ell = 400			
KNN-12	0.89	0.89	0.94	1.00	0.72	0.73	0.83	1.00	0.81	0.82	0.88	1.00
KNN-8	0.94	0.95	1.00	0.94	0.90	0.90	1.00	0.83	0.94	0.94	1.00	0.88
KNN-6	1.00	1.00	0.95	0.89	0.99	1.00	0.90	0.73	1.00	1.00	0.94	0.82
Delaunay	1.00	1.00	0.94	0.89	1.00	0.99	0.90	0.72	1.00	1.00	0.94	0.81

Delaunay | KNN-6 | KNN-8 | KNN-12

D

Hex-block sensitivity

	Block 150	Block 200	Block 300
Block 300	0.82	0.80	1.00
Block 200	0.83	1.00	0.80
Block 150	1.00	0.83	0.82

Spearman ρ

1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00