Une introduction aux modèles agents avec ColoDyn, modèle pédagogique issu de la famille des modèles HU.M.E.

Arnaud Banos*, Florent Le Néchet**, Hélène Mathian***, Lena Sanders*

* Géographie-cités, Paris, **LVMT, Paris, ***EVS, Lyon

Source:



Summer School 2014






SPATIAL STRUCTURES AND DYNAMICS


METHODS AND TOOLS FOR EXPLORING SPATIAL SYSTEMS

Le modèle ColoDyn, de par sa thématique et sa construction, fait partie de la famille des modèles HU.M.E. décrits par ailleurs sur le site TransMonDyn. Il a une vocation pédagogique et a été développé pour l'école d'été du Labex DynamiTe.



Les modèles HU.M.E. ont été développés pour explorer les formes spatiales que peut prendre le peuplement d'un nouvel espace avec l'arrivée de flux migratoires. Ces flux arrivant de l'extérieur sont matérialisés sur le schéma par une flèche. Ces modèles comportent des agents, représentant des groupes d'individus, et des cellules représentant l'espace. formalisation des interactions entre agents d'une part et entre agents et cellules d'autre part est au cœur du modèle.

Le modèle Colodyn



Le modèle **ColoDyn** permet de simuler trois formes de colonisation d'un continent vide : une avancée sous forme de vague dense; un front pionnier derrière lequel il y a abandon ; une colonisation diffuse de l'espace

Expérimentations : paramètres de simulation

- Resources_regeneration (R) $r_c(t+1) = r_c(t) + \mathbf{R} * \mathbf{1}_{[rmax_c R > 0]}(r_c(t))$ Where $\mathbf{r}_c(t)$: resources at t for the cell c rmax_c: maximal resources of the cell c
- Human_pressure (H) $E_g(t+1) = E_g(t) + \mathbf{H} * \theta(g)$ $r_c(t+1) = r_c(t) \sum_{\{g/c \in B(g,D)} H * \varphi(g)$


Where $E_g(t)$: energy at t for the group g


 θ , φ functions of catchment, B(g,D) the area of exploitation

Migration_cost (M)

$$E_a(t+1) = E_a(t) - \mathbf{M} * d^2$$

Where d is the distance of move





4 mécanismes sont implémentés dans le modèle et accessible directement aux étudiants :

- Les ressources environnementales, localisées dans les cellules, se régénèrent de façon linéaire dans le temps (pente R).
- La consommation des ressources par les groupes se fait dans un certain rayon autour du groupe, à un rythme constant. Elle conduit à une augmentation du niveau d'énergie du groupe, à travers un facteur de conversion (H).
- Cette consommation induit une baisse des ressources locales en fonction des aires d'exploitation des différents groupes et du même facteur de conversion H.
- Le déplacement d'un groupe induit une perte d'énergie, fonction du carré de la distance à parcourir et d'un facteur de conversion M.



ColoDyn-Déplacement




move()....

Differents choix

1- Minimisation de la distance

2- Minimisation de la distance et compétition


3 Maximisation des ressources (préférence pour une cellule non exploitée)



Le critère de choix de migration peut être modifié par les étudiants : trois critères différents ont été proposés, qui modifient les formes de la colonisation de l'espace.


- Minimisation de la distance : la cellule de destination est la plus proche qui ne soit pas dans son cercle d'exploitation
- Minimisation de la distance et compétition : la cellule de destination est la plus proche qui ne soit pas déjà exploitée par un groupe
- Maximisation des ressources :
 parmi les cellules comprises
 entre 1 et 2 rayon d'exploitation
 du centre, choix de la ou d'une
 des cellules qui ont le niveau
 maximum de ressource

Front avec abandon




En fonction des valeurs des paramètres, il est possible de reproduire formes trois de colonisation de l'espace continental. Dans cette image, on observer front de peut un colonisation abandon, avec faible correspondant un potentiel de régénération des ressources locales et une mobilité rapide.

Front en vague continue



Dans ce deuxième exemple, on observe un front en vague continue, qui correspond à une démographie importante et à un mobilité lente.

Mixte et diffus




Enfin, on peut observer des formes plus diffuses de la colonisation de l'espace, dans le cas où la démographie est assez faible et le coût de déplacement élevé.

Quelques résultats


Continuous wave front

Ressource regeneration = 25 Human pressure = 30 Migration cost = 10



A front with land abandonment

R = 1 H = 150 M = 10



Diffuse colonization of whole space

R = 2 H = 90


M = 120



Avec « minimisation de la distance et compétition »

Les valeurs suivantes des paramètres conduisent aux trois formes de colonisation évoquées précédemment. Elles peuvent être obtenues par « essais et erreurs » en format TD avec les étudiants.

Evaluer la configuration spatiale: construction des indicateurs



- Portée= Distance moyenne à la « source » (robinet)
- Densité globale=> densité de la surface définie par le cercle de rayon = mediane(distances)
- Densité locale=> densité moyenne dans le voisinage de rayon 5

Pour objectiver la recherche des différentes formes de colonisation, on mobilise trois indicateurs quantitatifs, dont les valeurs sont affichées en temps réel sur l'interface utilisateur :


- La distance moyenne à la source (« portée ») permet d'évaluer à quel moment la colonisation est terminée (c'est le cas lorsque cet indicateur devient stable dans le temps)
- La densité globale et la densité locale permettent de caractériser la forme de la colonisation (cf. slide suivante).

Evaluation des indicateurs Local density Front with Continuous front abandonment 5 Dispersed colonization Global density

En fonction des conditions initiales du modèle (taille du monde, population totale, etc.), on peut observer que :

- Une densité localement
 « faible » (i.e. indicateur de densité locale < 5) et une densité globalement « faible » (i.e. indicateur de densité globale < 5) correspondent à une colonisation diffuse
- Une densité localement forte et globalement faible correspond à un front avec abandon
- Une densité localement et globalement fortes correspond à un front continu
- Aucun cas avec densité localement faible et globalement forte n'a été rencontré, ce qui s'explique par les modes de calcul de ces deux indicateurs.

Pédagogie et esthétique...



ColoDyn est ainsi un modèle d'apprentissage pour les modélisateurs débutants en systèmes multi-agents. Il permet d'initier à un travail interactif d'exploration d'un espace de paramètres et de réflexion sur les relations entre situation initiale, configuration de paramètres et indicateurs de sortie.

Le cadre se veut convivial et le modèle ColoDyn peut produire également des formes plus esthétiques (et moins facile à caractériser!).