

# Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

---

ТРАОРЕ АНРИ НОЭЛЬ

18 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Цели и задачи работы

---

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1 Выполнить 4 задания


## Процесс выполнения лабораторной работы

---

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

# Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window, titled 'traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13', shows the execution of a script 'lab13\_1.sh' with arguments '-i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n'. The output of the script is displayed in the terminal, showing the contents of 'fout.txt' and a message about memory projection. The code editor on the right, titled 'lab13\_1.sh', shows the source code of the script, which is a shell script that processes command-line arguments and uses 'grep' to search for specific patterns in the input file.


```
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ chmod +x lab13_*
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рис. 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено





The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window, titled 'traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13', displays the execution of a shell script. The user runs 'chmod +x lab13\_\*', then './lab13\_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n'. The script outputs '10:файлы,' and '16:файлы, проецируемые в память.' The user then runs './lab13\_2.sh', which outputs '6', 'положительное', and '-2'. Finally, the user runs './lab13\_2.sh' again, which outputs 'отрицательное'. The code editor on the right shows the source code of 'lab13\_2.sh', which is a bash script that compiles 'script2.c' and runs it. The script uses a 'case' statement to check the output of 'script2' and prints 'отрицательное;', 'равно нулю;', or 'положительное;' based on the result.

```
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ chmod +x lab13_*
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_2.sh
6
положительное
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рис. 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar 'traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13' and shows the following commands and output:


```
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ chmod +x lab13.*
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_2.sh
6
положительное
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_3.sh 8 4
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ls
5.tmp 7.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  script2.c  text.txt
6.tmp  8.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  script2    script2.o
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$
```

The file editor on the right shows a file named 'lab13\_3.sh' with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-->0 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1
7 while (( j-->0 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рис. 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window and a file manager. The terminal window, titled 'traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13', displays the following commands and output:

```
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ chmod +x lab13.*
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_2.sh
6
положительное
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_3.sh 8 4
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ls
5.tmp 7.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  script2.c  text.txt
6.tmp  8.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  script2  script2.o
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$ ls
5.tmp 7.tmp  arhiv.tar  lab13_1.sh  lab13_3.sh  script2  script2.o
6.tmp  8.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  script2.c  text.txt
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~/lab13$
```

The file manager window, titled 'lab13\_4.sh', shows the following commands:

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рис. 4: Задание 4

## Выводы по проделанной работе

---

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.