

技术要求:

- 1.未注尺寸公差按GB/T 1804-f级要求,
- 2.未注行位公差按GB/T 1184-H级要求,
- 3.未注倒角CO.5;
- 4.锐角倒钝、去毛刺;
- 5.表面干净无油污

| [| 未注公差按(GB/T 1804-2000) | | | | | | | 签字 | 日期 | | 零件名称 | : | 支柱 | |
|---|-----------------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|----|-----------|--------------|------------------------|-----|----------|-------------|
| | 尺寸分段 | F(精密级) | M(中密级) | 尺寸分段 | F(精密级) | M(中密级) | 绘图 | 从闭 | 2021/7/18 | 材料: A6061 | | 1 | 03 MRO1 | 10 000 00 |
| L | 0.5-3 | ±0.05 | ±0.1 | >120-400 | ±0.2 | ±0.5 | 绘图 绘图 | | 2021/1/10 | 79 17: NOUUT | 图号: L03-MB01-12-002-00 | | | 12-002-00 |
| | >3-6 | ±0.05 | ±0.1 | >400-1000 | ±0.3 | ±0.8 | 设计 | 沿计 | DATE | 表面处理. | 视角 | 比例 | 数量 | 日期 |
| | >6-30 | ±0.1 | ±0.2 | >1000-2000 | ±0.5 | ±1.2 | カル | 及月 | DATE | 人 | 1K/H | 1 1 | <u> </u> | 0001 /0 /07 |
| | >30-120 | ±0.15 | ±0.3 | >2000-4000 | - | ±2 | 甲核 | 审核 | DATE | 本色氧化 | | 1:1 | | 2021/8/27 |