



技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T 1804-f级要求;
2. 未注行位公差按GB/T 1184-H级要求;
3. 未注倒角C0.5;
4. 锐角倒钝、去毛刺;
5. 表面干净无油污

| 未注公差按(GB/T 1804-2000) | | | | | | | 签字 | 日期 | 零件名称: 拖链槽3 | | | | |
|-----------------------|--------|--------|------------|--------|--------|----|----|-----------|------------------------|----|-----|----|-----------|
| 尺寸分段 | 孔(公差带) | 轴(公差带) | 尺寸分段 | 孔(公差带) | 轴(公差带) | | | | 图号: L03-MB01-08-032-00 | | | | |
| 0.5-3 | ±0.05 | ±0.1 | >120-400 | ±0.2 | ±0.5 | 绘图 | 绘图 | 2021/8/19 | 材料: SUS304 | | | | |
| >3-6 | ±0.05 | ±0.1 | >400-1000 | ±0.3 | ±0.8 | 设计 | 设计 | DATE | 表面处理: | 视角 | 比例 | 数量 | 日期 |
| >6-30 | ±0.1 | ±0.2 | >1000-2000 | ±0.5 | ±1.2 | 审核 | 审核 | DATE | | | 1:1 | 1 | 2021/8/27 |
| >30-120 | ±0.15 | ±0.3 | >2000-4000 | - | ±2 | | | | | | | | |