

## 技术要求:

- 1.未注尺寸公差按GB/T 1804-f级要求,
- 2.未注行位公差按GB/T 1184-H级要求,
- 3.未注倒角CO.5;
- 4.锐角倒钝、去毛刺;
- 5.表面干净无油污

| 未注公差按(GB/T 1804—2000) |        |        |            |        |        |       | 签字   | 日期         |           | 零件名称  | :                      | 安装板      |           |
|-----------------------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|------|------------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 尺寸分段                  | F(精密級) | M(中密级) | 尺寸分段       | F(精密级) | M(中密级) | 从阿    | ᄊᅜ   | 0001 /7 /0 | 北州 10001  | あ 旦   | 1                      | 07 MD01  | 17 001 00 |
| 0.5-3                 | ±0.05  | ±0.1   | >120-400   | ±0.2   | ±0.5   | 绘图 绘图 |      | 2021/7/9   | 材料: A6061 | 图 万:  | 图号: L03-MB01-13-001-00 |          |           |
| >3-6                  | ±0.05  | ±0.1   | >400-1000  | ±0.3   | ±0.8   | 设计    | 设计   | DATE       | 表面处理.     | 视角    | 比例                     | 数量       | 日期        |
| >6-30                 | ±0.1   | ±0.2   | >1000-2000 | ±0.5   | ±1.2   | ). N  | K II | DATE       |           | 76.74 | NU N1                  | <u> </u> | H /W      |
| >30-120               | ±0,15  | ±0.3   | >2000-4000 | -      | ±2     | 甲核    | 审核   | DATE       | 本色喷砂氧化    |       | 1:1                    | 1        | 2021/8/27 |