

가상환경 자동 활성화

07/13/2026 09:33:15

PS C:\Users\KIMHANJAE2\Desktop\assignment\캡스톤_트렌드리더\trend-...

Thinking ● PowerShell에서 venv 활성화 방법 PowerShell에서 venv를 활성화하려...



PS C:\Users\KIMHANJAE2\Desktop\assignment\캡스톤_트렌드리더\trend-leader\backend> .\venv\Scripts\Activate

혹시 가상환경 실행 좀 더 쉽게 할 수 있는 방법이 있을 것 같은데, 알려주실래요?

2026. 7. 13. 오전 9:22:52



Thinking

- **PowerShell에서 venv 활성화 방법**

PowerShell에서 venv를 활성화하려면, `Activate.ps1` 스크립트를 실행합니다.

`.\venv\Scripts\Activate.ps1` 경로를 사용하고, VS Code에서는 자동으로 선택하는 방법도 유용합니다. 최적 방법은 프로젝트 루트에 `activate.ps1` 파일을 두고 실행하거나 PowerShell 프로파일에 함수를 추가하는 것입니다.

- **PowerShell에서 venv 활성화 방법 확인**

✓ 13s 동안 처리함

네. 현재처럼 매번 긴 경로를 입력하기보다 **VS Code 자동 활성화** 또는 **PowerShell 전용 명령어 등록**을 사용하는 것이 편합니다.

1. 가장 권장: VS Code에서 자동 활성화

Trend Leader의 `backend` 폴더를 VS Code로 연 다음:

1. `Ctrl + Shift + P`
2. `Python: Select Interpreter` 검색
3. 다음 인터프리터 선택

`backend\venv\Scripts\python.exe`

이후 VS Code에서 새 터미널을 열면 자동으로 다음과 같이 활성화됩니다.

`(venv) PS C:\Users\KIMHANJAE2\Desktop\assignment\캡스톤_트렌드리더\trend-`

```
leader\backend>
```

자동 활성화가 안 된다면 VS Code 설정에서 다음 항목을 확인하세요.

```
{
  "python.terminal.activateEnvironment": true
}
```

프로젝트별로 적용하려면 `backend/.vscode/settings.json` 을 생성해서 아래 내용을 넣으면 됩니다.

```
{
  "python.defaultInterpreterPath":
"${workspaceFolder}\\venv\\Scripts\\python.exe",
  "python.terminal.activateEnvironment": true
}
```

단, VS Code에서 `backend` 폴더 자체를 열었을 때 기준입니다.

2. 짧은 PowerShell 명령어 만들기

예를 들어 앞으로 아래 명령어 하나로 이동과 가상환경 활성화를 동시에 처리할 수 있습니다.

```
trend-backend
```

먼저 PowerShell 프로파일 파일을 엽니다.

```
notepad $PROFILE
```

파일이 없다는 오류가 나오면 먼저 생성합니다.

```
New-Item -ItemType File -Path $PROFILE -Force
notepad $PROFILE
```

열린 파일에 아래 코드를 그대로 추가합니다.

```
function trend-backend {
    Set-Location "C:\Users\KIMHANJAE2\Desktop\assignment\캡스톤_트렌드리더\trend-
leader\backend"

    if (Test-Path ".\venv\Scripts\Activate.ps1") {
```

```
. ".\env\Scripts\Activate.ps1"
}
else {
    Write-Error "venv 가상환경을 찾을 수 없습니다."
}
}
```

PowerShell을 다시 열거나 다음 명령어로 설정을 즉시 반영합니다.

```
. $PROFILE
```

이제 어느 경로에서든 다음만 입력하면 됩니다.

```
trend-backend
```

결과적으로:

1. Trend Leader `backend` 폴더로 이동
2. `venv` 가상환경 활성화
3. 바로 FastAPI 개발 가능

3. 프로젝트 폴더 안에서만 짧게 실행하기

현재 `backend` 폴더에 이미 들어와 있다면 다음 정도로 줄일 수 있습니다.

```
.\env\Scripts\activate
```

또는 명확하게:

```
.\env\Scripts\Activate.ps1
```

활성화 후에는 다음처럼 표시됩니다.

```
(venv) PS C:\...\backend>
```

가상환경 종료는 다음 명령어입니다.

```
deactivate
```

추천 구성

Trend Leader 프로젝트에는 다음 조합이 가장 편합니다.

- VS Code: 프로젝트를 열면 자동 활성화
- PowerShell: `trend-backend` 명령어로 폴더 이동과 활성화
- 종료: `deactivate`

개인적으로는 `backend` 폴더를 **VS Code 워크스페이스 기준으로 열고** `.vscode/settings.json` 을 **설정한 방식**을 가장 권장합니다. 팀원마다 프로젝트 저장 경로가 달라도 절대 경로를 공유하지 않아도 되기 때문입니다.

2026. 7. 13. 오전 9:22:56