CSS-001 – Gyakorló feladatsor

Tematikus feladatsor – CSS

Rész	Feladat	Pont/feladat	Összesen
I. Szelektorok, öröklődés és dobozmodell	25	2	50
II. Elrendezés, reszponzivitás és megjelenés	25	2	50
Összesen	**50**		**100**

Tudnivalók

• A feladatsor megoldására 75 perc áll rendelkezésre.

• Minden feladatnál pontosan egy válasz helyes. Ha a választ kihagyja, vagy egynél több lehetőséget jelöl meg, az adott feladatra 0 pont jár.

• A megoldáshoz íróeszközön és nem programozható számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

• A helyes válasz betűjelét karikázza be, vagy húzza alá. Javítani nem lehet.

I. Szelektorok, öröklődés és dobozmodell — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. Melyik szabály érvényesül, ha mindkettő ugyanarra az elemre vonatkozik? (2 pont)

```
#fejlec .cim { color: red; }
.cim { color: blue; }
```

a) A második, mert kevesebb szelektorból áll
b) A második, mert a stíluslapon később szerepel a szabvány szerint
c) Egyik sem, mert a két szabály kioltja egymást
d) Az első, mert az azonosító erősebb specificitást ad

2. Mit eredményez az !important jelölés egy tulajdonságnál? (2 pont)

a) Megakadályozza a tulajdonság öröklődését a gyerekekre
b) A böngésző figyelmeztetést ír a fejlesztői konzolra
c) Felülírja az azonos tulajdonságot adó többi szabályt
d) A szabályt a stíluslap elejére helyezi feldolgozáskor

3. Hol helyezkedik el a soron belüli (inline) stílus a sorrendben? (2 pont)

a) Gyengébb minden stíluslapban megadott szabálynál a böngészőben
b) Erősebb a stíluslap szabályainál, de az !important megelőzi
c) Azonos erősségű az azonosítós szelektorral
d) Csak akkor érvényesül, ha nincs külső stíluslap

4. Milyen sorrendben kell megadni a hivatkozás állapotait? (2 pont)

a) :link, :visited, :hover, :active
b) :visited, :link, :active, :hover
c) :hover, :active, :link, :visited
d) :active, :hover, :visited, :link

5. Mely elemeket választja ki az alábbi szelektor? (2 pont)

```
ul > li
```

a) Az ul összes li leszármazottját bármilyen mélyen
b) Az ul után következő első li elemet
c) Az összes li elemet, amely ul mellett áll
d) Az ul közvetlen li gyermekeit

6. Mely elemeket választja ki az alábbi szelektor? (2 pont)

```
h2 + p
```

a) A h2 és a p elemet is egyszerre
b) A h2 után közvetlenül következő egyetlen p elemet
c) A h2 után következő összes p elemet a szülőben
d) A h2 elemen belüli összes p elemet

7. Miben más az alábbi szelektor az előzőhöz képest? (2 pont)

```
h2 ~ p
```

a) Csak a h2 előtt álló p elemeket választja ki
b) A h2 első és utolsó testvérét választja ki
c) A h2 utáni összes testvér p elemet kiválasztja
d) A h2 szülőjének minden gyermekét kiválasztja

8. Mely elemekre vonatkozik az alábbi szabály? (2 pont)

```
input[type="text"] { border: 1px solid #999; }
```

a) Csak a szöveges típusú beviteli mezőkre
b) A text osztályú input elemekre
c) Az összes input elemre, típustól függetlenül
d) Minden olyan elemre, amelynek van type attribútuma

9. Mikor érvényesül az alábbi szabály? (2 pont)

```
input:focus { outline: 2px solid; }
```

a) Amikor az egérmutató a mező fölé ér
b) Amikor a mező kitöltése kötelező az űrlapon minden esetben
c) Amikor a mező fókuszt kap, például kattintásra vagy tabbal
d) Amikor a mezőbe hibás értéket írtak be

10. Mely elemeket választja ki az alábbi szelektor? (2 pont)

```
li:not(.rejtett)
```

a) Az összes li elemet, a rejtetteket kétszer
b) Azokat az li elemeket, amelyeknek nincs rejtett osztálya
c) Azokat az li elemeket, amelyek rejtve vannak a dokumentumban
d) A rejtett osztályú elemek szülőjét

11. Mit eredményez az alábbi szabály? (2 pont)

```
.figyelmeztetes::before { content: "  "; }
```

a) A tartalom elé beszúr egy jelet, amely nem szerepel a HTML-ben
b) Csak akkor jelenik meg, ha az elem üres
c) Átírja az elem teljes tartalmát a megadott jelre a szabvány szerint
d) A jelet az elem mögé, a lezárás után teszi

12. Mire vonatkozik a ::first-line pszeudoelem? (2 pont)

a) A szöveg első mondatára a bekezdésben
b) A táblázat első sorára a törzsben
c) Az elem első gyermekelemére a szerkezetben
d) A bekezdés tördelés szerinti első sorára

13. Melyik tulajdonság öröklődik alapértelmezés szerint a gyerekelemekre? (2 pont)

a) A margin
b) A color
c) A padding
d) A border

14. Mit jelent az inherit érték egy tulajdonságnál? (2 pont)

a) Megakadályozza az érték öröklődését lefelé
b) A legközelebbi azonos osztályú elemtől veszi át
c) A szülő elemtől veszi át az adott tulajdonság értékét
d) Visszaállítja a böngésző alapértelmezett értékét

15. Mekkora függőleges térköz jön létre az alábbi esetben? (2 pont)

```
.elso { margin-bottom: 30px; }
.masodik { margin-top: 20px; }
```

a) 0 képpont, mert a margók kioltják egymást
b) 50 képpont, mert a két margó összeadódik
c) 20 képpont, mert a későbbi szabály győz
d) 30 képpont, mert a margók összecsúsznak

16. Mekkora lesz az elem teljes szélessége content-box esetén? (2 pont)

```
.doboz {
  width: 300px;
  padding: 20px;
  border: 5px solid;
}
```

a) 350 képpont
b) 345 képpont
c) 325 képpont
d) 300 képpont

17. Miért nem érvényesül a szélesség az alábbi esetben? (2 pont)

```
span { display: inline; width: 200px; }
```

a) Mert a képpont nem használható a span elemnél
b) Mert a szélességhez magasságot is meg kell adni a stíluslap szerint
c) Mert a sorközi elemre nem vonatkozik a szélesség beállítása
d) Mert a span elemnek nincs tartalma a példában

18. Mi a különbség a display: none és a visibility: hidden között? (2 pont)

a) A kettő hatása azonos, csak az írásmód tér el
b) A visibility: hidden az elem tartalmát is törli
c) A display: none csak nyomtatásban rejti el az elemet a megjelenítéskor
d) A display: none helyet sem foglal, a visibility: hidden igen

19. Mire való a clear tulajdonság? (2 pont)

a) Megakadályozza, hogy az elem a lebegtetett elem mellé kerüljön
b) Megszünteti az elem lebegtetett állapotát
c) Törli az elem összes korábbi stílusbeállítását
d) Eltávolítja az elem körüli margókat és térközöket futás közben

20. Mihez képest helyezkedik el az alábbi elem? (2 pont)

```
.kartya { position: relative; }
.cimke { position: absolute; top: 0; right: 0; }
```

a) A böngészőablak jobb felső sarkához
b) A legközelebbi pozicionált őséhez, vagyis a kártyához
c) A közvetlen szülőjéhez, akkor is, ha az statikus
d) A dokumentum tetejéhez, a görgetéstől függetlenül

21. Mit eredményez a position: relative önmagában, eltolás nélkül? (2 pont)

a) Az elemet a szülő bal felső sarkába helyezi a megjelenítéskor
b) Semmit nem mozdít, de pozicionálási alapot ad a gyerekeknek
c) Kiveszi az elemet a dokumentumfolyamból
d) Az elemet a nézethez rögzíti görgetéskor

22. Mit eredményez az alábbi beállítás? (2 pont)

```
.doboz { height: 200px; overflow: auto; }
```

a) A doboz magassága a tartalomhoz igazodik
b) Mindig látszik görgetősáv, akkor is, ha elfér a tartalom
c) A kilógó tartalom levágásra kerül, görgetés nélkül
d) Csak akkor jelenik meg görgetősáv, ha a tartalom nem fér el

23. Mi a különbség az opacity: 0 és a visibility: hidden között? (2 pont)

a) A rejtett elem gyerekei láthatók maradnak
b) Az átlátszó elem nem foglal helyet az elrendezésben
c) Az átlátszó elem továbbra is kattintható marad
d) A kettő között nincs gyakorlati különbség

24. Mihez viszonyít a százalékos szélesség? (2 pont)

a) A szülő elem tartalomszélességéhez
b) A böngészőablak teljes szélességéhez
c) A gyökérelem betűméretéhez
d) Az elem saját tartalmának szélességéhez

25. Mit eredményez az alábbi beállítás? (2 pont)

```
.tartalom { width: 100%; max-width: 900px; }
```

a) Mindig pontosan 900 képpont széles marad
b) Csak akkor látszik, ha a nézet 900 képpontnál szélesebb az adott elemen
c) A szélességet a tartalom mennyisége határozza meg
d) Kitölti a rendelkezésre álló helyet, de 900 képpontnál nem szélesebb

II. Elrendezés, reszponzivitás és megjelenés — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. Hogyan rendeződnek az elemek az alábbi beállítással? (2 pont)

```
.sav {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
```

a) Egymás alá, függőleges fősorrendben
b) Egymásra, átfedésben a sorrend szerint
c) Rácsba, két oszlopban elrendezve
d) Egymás mellé, vízszintesen, középre igazítva

2. Mit állít be az align-items tulajdonság flex tárolóban? (2 pont)

a) Az elemek sorrendjét a megjelenítéskor
b) A fősorrend szerinti igazítást a tárolóban
c) Az elemek közötti hézag méretét
d) A keresztirányú igazítást, soron belül

3. Mit eredményez az alábbi beállítás? (2 pont)

```
.sav { display: flex; flex-wrap: wrap; }
```

a) Az elemeket mindig egy sorba zsúfolja össze
b) Az elemek szélességét egyenlőre állítja
c) Ha nem fér el minden elem, új sorba tördel
d) Az elemek sorrendjét megfordítja a sorban

4. Mit szabályoz a gap tulajdonság? (2 pont)

a) A sorok közötti alapvonal-távolságot a szövegben
b) Az elemek közötti térközt rács- és flex elrendezésben
c) A tároló és a szülő közötti külső margót
d) Az elem és a kerete közötti belső térközt

5. Mire való az alábbi szerkezet? (2 pont)

```
.lap {
  display: grid;
  grid-template-areas:
    "fejlec fejlec"
    "menu tartalom";
}
```

a) A rács elemeinek sorrendjét rögzíti betűrendben
b) Elnevezett területekkel írja le a rács elrendezését
c) A megadott nevű osztályokat helyezi a rácsba
d) Két rácsot hoz létre egymás alatt

6. Mit eredményez az alábbi beállítás egy rácselemen? (2 pont)

```
.kiemelt { grid-column: span 2; }
```

a) Az elem két oszlop szélességét foglalja el
b) Az elem két példányban jelenik meg minden esetben
c) Az elem két sor magasságú lesz
d) Az elem a második oszlopba kerül

7. Mit valósít meg az alábbi rácsbeállítás? (2 pont)

```
.galeria {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
}
```

a) Minden oszlopot fix 200 képpont szélesre állít
b) Egy oszlopot hoz létre, amely 200 és 1000 képpont között változik az oldalon
c) Annyi oszlopot hoz létre, amennyi elfér, legalább 200 képpont szélességgel
d) Pontosan annyi oszlopot hoz létre, ahány elem van

8. Mit eredményez az alábbi tulajdonság? (2 pont)

```
.videodoboz { aspect-ratio: 16 / 9; }
```

a) A doboz méretét 16-szorosára növeli
b) A képet 16:9 arányban levágja a dobozban
c) Beállítja a videó lejátszási felbontását a lap betöltésekor
d) Rögzíti az elem oldalarányát a megadott értékre

9. Mikor érvényesül az alábbi szabály? (2 pont)

```
@media (prefers-color-scheme: dark) { ... }
```

a) Ha a képernyő fényereje alacsony értéken áll a gyakorlatban
b) Ha a böngésző éjszakai üzemmódban fut
c) Ha a felhasználó rendszerszinten sötét témát választott
d) Ha a lap háttérszíne sötétre van állítva

10. Mit eredményez az alábbi méretmegadás? (2 pont)

```
.cim { font-size: clamp(1rem, 2.5vw, 2rem); }
```

a) A betűméret a nézethez igazodik, de a két határ között marad
b) A betűméret mindig pontosan 2,5 vw értékű lesz a lap betöltésekor
c) A betűméret lépésenként vált az értékek között
d) A böngésző a három érték átlagát használja

11. Mit jelent az alábbi rövid írásmód? (2 pont)

```
.gomb { transition: background-color 0.3s ease-in; }
```

a) A gomb 0,3 másodperc késleltetéssel jelenik meg a gyakorlatban a böngészőben
b) A gomb háttere 0,3 másodpercenként változik
c) A háttérszín minden változása tiltva van
d) A háttérszín változása 0,3 másodperc alatt, lassan induló ütemben megy végbe

12. Mit eredményez az alábbi beállítás? (2 pont)

```
.ikon:hover { transform: rotate(15deg) scale(1.1); }
```

a) Az ikon körüli keretet lekerekíti és megvastagítja
b) Föléhúzáskor elfordítja és kissé megnöveli az ikont
c) Betöltéskor egyszer megforgatja az ikont
d) Föléhúzáskor elmozdítja az ikont jobbra és lefelé

13. Mit végez az alábbi szabálypár? (2 pont)

```
@keyframes pulzal {
  from { opacity: 1; }
  to { opacity: 0.4; }
}
.jelzes { animation: pulzal 1s infinite alternate; }
```

a) Egyszer lejátssza az animációt, majd eltünteti az elemet
b) Végtelenítve, oda-vissza játssza le az átlátszóság változását
c) Csak akkor indul, ha az elem fölé viszik az egeret
d) Másodpercenként új animációt indít az elemen

14. Melyik érték adja az alábbi árnyékot? (2 pont)

```
.kartya { box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2); }
```

a) 2 képponttal jobbra és 6 képponttal lejjebb tolva a megjelenítéskor
b) 6 képpont vastag, tömör fekete keretet rajzol
c) Az árnyék mérete az elem méretének 20 százaléka
d) Vízszintesen nem mozdul, 2 képponttal lejjebb, 6 képpont elmosással

15. Mit eredményez az alábbi beállítás egy négyzet alakú képen? (2 pont)

```
.profilkep { border-radius: 50%; }
```

a) Kör alakúra vágja a képet
b) A képet felére kicsinyíti a dobozban
c) A kép köré félkörös keretet rajzol
d) A kép sarkait néhány képponttal lekerekíti

16. Mi a különbség a cover és a contain érték között? (2 pont)

a) A cover ismétli a képet, a contain egyszer jeleníti meg
b) A cover a kép méretét növeli, a contain csökkenti
c) A cover kitölti a dobozt és vág, a contain teljesen belefér
d) A cover középre, a contain bal felülre igazít

17. Mit eredményez az alábbi háttér? (2 pont)

```
.fejlec { background: linear-gradient(to right, #004, #08a); }
```

a) Fentről lefelé tartó színátmenetet a fejlécben
b) Balról jobbra tartó, két szín közötti átmenetet
c) Ismétlődő, csíkos mintázatot a háttérben
d) Két egymás melletti, éles színsávot

18. Miért adunk meg több betűtípust az alábbi módon? (2 pont)

```
body { font-family: "Inter", Arial, sans-serif; }
```

a) A felsorolás sorrendje a betűméretet határozza meg
b) A címsorok és a szöveg külön betűtípust kapnak
c) Ha az első nem érhető el, a böngésző a következőt használja
d) A böngésző a három betűtípust keveri a megjelenítéskor

19. Mit jelent a font-weight: 700 érték? (2 pont)

a) Félkövér vastagságot
b) Hetven képpontos sormagasságot
c) A hetedik betűtípus-változatot
d) Hétszeres betűméretet

20. Miért ajánlott a line-height értékét mértékegység nélkül megadni? (2 pont)

a) Mert így a sormagasság minden elemnél azonos lesz
b) Mert a mértékegység nélküli érték mindig képpontot jelent
c) Mert a mértékegységes érték nem támogatott minden böngészőben
d) Mert így a betűmérethez arányosan öröklődik tovább

21. Mit eredményez az alábbi hármas? (2 pont)

```
.cim {
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}
```

a) A szöveg több sorba tördelődik, és pontokkal zárul a felhasználó számára
b) A szöveg betűmérete csökken, hogy elférjen
c) A túl hosszú szöveg egy sorban marad, és három ponttal végződik
d) A szöveg görgethetővé válik a dobozon belül

22. Mire való az alábbi szerkezet? (2 pont)

```
@font-face {
  font-family: "Sajat";
  src: url("sajat.woff2") format("woff2");
}
```

a) Saját betűtípus betöltésére a megadott fájlból
b) A rendszerben lévő betűtípus átnevezésére a felhasználó számára
c) A betűtípus méretének rögzítésére a lapon
d) A betűtípus letöltésének megtiltására

23. Mit jelent az alábbi hivatkozás második értéke? (2 pont)

```
.gomb { background: var(--fo-szin, #333); }
```

a) A változó érvényességi körét szűkíti az elemre
b) Tartalék érték, ha a változó nincs megadva
c) A változó új értékét adja meg ettől a ponttól
d) A változó értékének átlátszóságát állítja be

24. Mire való az alábbi médialekérdezés? (2 pont)

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { ... }
```

a) Takarékos üzemmódban csökkenti a képek méretét a megjelenítéskor
b) Lassabb gépeken kikapcsolja a stíluslapot
c) Mobileszközön letiltja a görgetést a lapon
d) A mozgásra érzékeny felhasználóknak csökkentett animációt ad

25. Melyik megoldás tartja meg a szöveg olvashatóságát nagyításkor? (2 pont)

a) A szöveg abszolút pozicionálással elhelyezve
b) A szöveg képként beillesztve a lapra
c) A betűméret képpontban rögzítve minden elemnél
d) A betűméret rem egységben megadva