HTML-001 – Gyakorló feladatsor

Tematikus feladatsor – HTML és akadálymentesítés

Rész	Feladat	Pont/feladat	Összesen
I. Dokumentumszerkezet és tartalom	25	2	50
II. Űrlapok, média és akadálymentesítés	25	2	50
Összesen	**50**		**100**

Tudnivalók

• A feladatsor megoldására 75 perc áll rendelkezésre.

• Minden feladatnál pontosan egy válasz helyes. Ha a választ kihagyja, vagy egynél több lehetőséget jelöl meg, az adott feladatra 0 pont jár.

• A megoldáshoz íróeszközön és nem programozható számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

• A helyes válasz betűjelét karikázza be, vagy húzza alá. Javítani nem lehet.

I. Dokumentumszerkezet és tartalom — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. Mire való az alábbi sor a dokumentum elején? (2 pont)

```
<!DOCTYPE html>
```

a) Betölti a HTML5 szabvány leírását a szerverről
b) Megadja a lap karakterkódolását a megjelenítéshez a felhasználó számára
c) Jelzi a böngészőnek, hogy szabványos módban jelenítse meg a lapot
d) Megakadályozza a régi böngészők hozzáférését

2. Mi haszna az alábbi attribútumnak? (2 pont)

```
<html lang="hu">
```

a) A felolvasó és a kereső is tudja, milyen nyelvű a tartalom
b) A lap csak magyar nyelvű gépeken jelenik meg
c) A böngésző lefordítja a lapot a megadott nyelvre az adott elemen
d) A karakterek kódolását állítja magyarra

3. Mit állít be az alábbi sor? (2 pont)

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

a) A lap tartalmát a böngésző automatikusan átméretezze
b) A lap csak mobileszközökön legyen megjeleníthető
c) A lap minden eszközön fix, 1000 képpontos szélességű legyen
d) A lap az eszköz szélességéhez igazodva, nagyítás nélkül induljon

4. Hol jelenik meg a <title> elem tartalma? (2 pont)

a) Csak a lap forráskódjában, a felhasználó nem látja
b) A böngészőfülön és a keresőtalálatok címeként
c) A lap tetején, nagy betűs címsorként
d) A nyomtatott oldal láblécében, oldalszámmal

5. Mi kerül a <head> elembe és mi a <body>-ba? (2 pont)

a) A head-be a fejléc, a body-ba a lap többi része
b) A head-be a metaadatok, a body-ba a megjelenő tartalom
c) A head-be a szöveg, a body-ba a képek és a média
d) A head-be a stílusok, a body-ba a szkriptek kerülnek

6. Mi a helyes gyakorlat a címsorok használatában? (2 pont)

a) Laponként egy h1, alatta hierarchikusan h2, h3 és így tovább
b) Laponként legalább három h1, a jobb kereshetőségért
c) A címsorok mérete szerint szabadon váltogathatók
d) A h1 csak a lap legalján, összefoglalóként szerepeljen a lap betöltésekor

**7. Mi a különbség a <p> és a
 között?** (2 pont)

a) A kettő azonos hatású, csak az írásmódjuk tér el
b) A <p> csak szöveget, a
 képet is tartalmazhat a megjelenítéskor
c) A <p> sortörést, a
 új bekezdést eredményez
d) A <p> önálló bekezdést nyit, a
 csak sortörést tesz

8. Mi a különbség az alábbi két elem között? (2 pont)

```
<strong> és <b>
```

a) A kettő teljesen azonos, a <b> a régebbi írásmód
b) A csak címsorban, a <b> bekezdésben használható minden esetben
c) A jelentésbeli fontosságot jelöl, a <b> csak vastagít
d) A nagyobb betűt, a <b> vastagabb vonalat ad

9. Mit jelöl az elem a <i> elemmel szemben? (2 pont)

a) Dőlt betűs megjelenítést minden böngészőben
b) Jelentésbeli hangsúlyt, amelyet a felolvasó is érzékeltet
c) Idegen szót vagy szakkifejezést a szövegben
d) Kisebb betűméretet a környező szöveghez képest minden esetben

10. Mire való a <blockquote> elem? (2 pont)

a) A kiemelt, keretezett dobozok létrehozására
b) A szöveg behúzására a bal oldali margótól
c) A forrásjegyzék felsorolásszerű megjelenítésére az oldalon
d) Hosszabb, más forrásból származó idézet megjelölésére

11. Mit eredményez az alábbi kódrészlet? (2 pont)

```
<ol>
  <li>Bejelentkezés</li>
  <li>Adatok megadása</li>
</ol>
```

a) Pontokkal jelölt, sorszám nélküli listát
b) Fogalom-magyarázat párokból álló listát
c) Sorszámozott listát a megadott két elemmel
d) Táblázatot két sorral és egy oszloppal

12. Mire való az alábbi szerkezet? (2 pont)

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Jelölőnyelv a weblapok szerkezetéhez</dd>
</dl>
```

a) Fogalom és a hozzá tartozó magyarázat párba állítására
b) Táblázat fejlécének és törzsének megadására
c) Lábjegyzetek és hivatkozások felsorolására
d) Két egymás melletti lista összekapcsolására az oldalon

13. Mit eredményez az alábbi hivatkozás? (2 pont)

```
<a href="mailto:iskola@pelda.hu">Írjon nekünk</a>
```

a) Átmásolja az e-mail címet a vágólapra
b) Elküld egy üres levelet a megadott címre
c) Megnyitja a webes levelezőfelületet új lapon a szabvány szerint
d) Rákattintva a levelezőprogram nyílik meg a megadott címzettel

14. Mit eredményez az alábbi attribútum? (2 pont)

```
<a href="tanmenet.pdf" download>Tanmenet</a>
```

a) A fájl csak bejelentkezés után tölthető le
b) A böngésző letöltésként kezeli a fájlt megnyitás helyett
c) A fájl mérete megjelenik a hivatkozás mellett a böngészőben
d) A fájl új lapon nyílik meg a böngészőben

15. Mi a különbség a relatív és az abszolút útvonal között? (2 pont)

a) Az abszolút útvonal csak ugyanazon a kiszolgálón működik
b) A relatív csak képekhez, az abszolút csak oldalakhoz használható
c) A relatív az aktuális laphoz képest, az abszolút teljes címet ad meg
d) A relatív mindig gyorsabban töltődik be a böngészőben

16. Mire való az alábbi attribútum? (2 pont)

```
<img src="kep.jpg" srcset="kep-480.jpg 480w, kep-1200.jpg 1200w" alt="Terem">
```

a) A böngésző a kijelző méretéhez illő képfájlt tölti le
b) A böngésző mindkét képet betölti és egymásra teszi
c) A kép mérete képpontban kerül rögzítésre
d) A kép csak a megadott szélességeken jelenik meg

17. Mire való a <figure> és a <figcaption> páros? (2 pont)

a) Önálló ábra és a hozzá tartozó képaláírás jelölésére
b) A kép alternatív szövegének megadására
c) A képgalériák automatikus összeállítására a gyakorlatban
d) A képek lebegtetésére a szöveg mellett

18. Mire valók az alábbi elemek egy táblázatban? (2 pont)

```
<thead>, <tbody>, <tfoot>
```

a) A táblázat keretének és hátterének beállítására futás közben
b) A táblázat sorainak automatikus rendezésére
c) A táblázat fejléc-, törzs- és lábrészének elkülönítésére
d) A táblázat három oszlopának megadására

19. Mit eredményez az alábbi cella? (2 pont)

```
<td colspan="3">Összesen</td>
```

a) A cellában három érték jelenik meg egymás mellett
b) A cella három oszlop szélességét foglalja el
c) A cella a táblázat harmadik oszlopába kerül
d) A cella három sor magasságát foglalja el

20. Mire való a <caption> elem? (2 pont)

a) A képek feliratának megjelenítésére
b) A táblázat lábjegyzetének rögzítésére a dokumentumban
c) A táblázat celláinak összevonására
d) A táblázat címének megadására, a táblázaton belül

21. Miért nem helyes a táblázat használata az oldal elrendezéséhez? (2 pont)

a) Mert a táblázat nem támogatott a HTML5 szabványban
b) Mert a táblázat betöltése lassítja a lap megjelenését a lap betöltésekor
c) Mert a táblázatban nem lehet képet megjeleníteni
d) Mert a felolvasó adatként értelmezi, és a szerkezet nehezen igazítható

22. Mit jelenít meg a böngésző az alábbi karakterentitásból? (2 pont)

```
&lt;p&gt;
```

a) A bekezdés tartalmát félkövéren
b) A <p> szöveget, nem pedig bekezdést nyit
c) Semmit, mert az entitás érvénytelen
d) Egy üres bekezdést a lapon

23. Mi történik az alábbi sorral a megjelenítéskor? (2 pont)

```
<!-- Ide jön majd a lábléc -->
```

a) Megjelenik szürke szövegként a lap alján
b) Hibát okoz, mert nem zárt elem
c) Nem jelenik meg, de a forráskódban olvasható marad
d) A böngésző eltávolítja a letöltött forrásból is

24. Mi a különbség a és a között? (2 pont)

a) A sorközi, a blokkszintű elem
b) A kizárólag a lap fő részében használható
c) A automatikusan sortörést tesz maga után
d) A csak szöveget, a csak képet fogadhat

25. Mit nyerünk a szemantikus elemek (nav, aside, footer) használatával? (2 pont)

a) A böngésző automatikus stílust ad az elemeknek a gyakorlatban a böngészőben
b) A lap betöltése gyorsabbá válik a böngészőben
c) A szerkezet géppel is értelmezhető lesz a felolvasók és a keresők számára
d) A lap mobilon automatikusan átrendeződik

II. Űrlapok, média és akadálymentesítés — 50 pont

25 feladat, feladatonként 2 pont

1. Mit biztosít az alábbi mezőtípus? (2 pont)

```
<input type="email" required>
```

a) A megadott cím létezését is ellenőrzi a kiszolgálón a megjelenítéskor
b) A böngésző ellenőrzi a cím formáját, és kötelezővé teszi a kitöltést
c) A mezőbe csak a saját tartománynév írható be
d) A beírt szöveget titkosítva küldi el a szervernek

2. Mit biztosít a password típusú mező? (2 pont)

a) A jelszó erősségét automatikusan ellenőrzi
b) A jelszót a böngésző nem tárolhatja el
c) A beírt karaktereket elrejtve jeleníti meg a képernyőn
d) A jelszót titkosítva továbbítja a kiszolgálónak a gyakorlatban

3. Miért fontos az azonos name érték az alábbi mezőknél? (2 pont)

```
<input type="radio" name="fizetes" value="kartya">
<input type="radio" name="fizetes" value="utalas">
```

a) Így tartoznak egy csoportba, és csak az egyik választható
b) Így a mezők azonos méretben jelennek meg
c) Így mindkét lehetőség egyszerre bejelölhető
d) Így a böngésző automatikusan az elsőt választja ki a dokumentumban

4. Mit jelent a checked attribútum az alábbi mezőn? (2 pont)

```
<input type="checkbox" name="hirlevel" checked>
```

a) A mező kitöltése kötelező az űrlap elküldéséhez
b) A jelölőnégyzet nem kapcsolható ki a felhasználó által
c) A mező értéke mindig elküldésre kerül a szervernek
d) A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint bejelölt állapotú

5. Mi kerül elküldésre az alábbi lenyíló listából? (2 pont)

```
<select name="varos">
  <option value="bp">Budapest</option>
</select>
```

a) A value attribútum értéke, vagyis a bp
b) A kiválasztott elem sorszáma a listában
c) A felhasználó által látott szöveg, vagyis a Budapest
d) Mindkettő, kulcs-érték párként összekapcsolva

6. Mit tesz lehetővé a multiple attribútum a select elemen? (2 pont)

a) Több lenyíló lista egymás melletti megjelenítését
b) A lista elemeinek többszöri megismétlését
c) Egyszerre több elem kijelölését a listából
d) A lista tartalmának szabad szerkesztését

7. Miben más a datalist a select elemhez képest? (2 pont)

a) A datalist mindig több elemet enged kijelölni
b) A datalist nem küldi el az értéket a szervernek
c) A datalist csak számokat fogadhat el értékként
d) A felhasználó a javaslatokon kívül mást is beírhat

8. Miért nem helyettesíti a placeholder a címkét (label)? (2 pont)

a) Mert a placeholder csak számokat jeleníthet meg
b) Mert beíráskor eltűnik, és a felolvasó sem feltétlenül olvassa fel
c) Mert a placeholder nem jelenik meg mobileszközön a megjelenítéskor
d) Mert a placeholder nem küldhető el a szervernek

9. Mire való az alábbi szerkezet? (2 pont)

```
<fieldset>
  <legend>Számlázási adatok</legend>
  ...
</fieldset>
```

a) Az űrlap elküldött adatainak összegzésére a stíluslap szerint
b) Összetartozó mezők csoportosítására, közös felirattal
c) A kötelező mezők kiemelésére az űrlapon
d) Az űrlap két oszlopra bontására

10. Mi történik, ha egy űrlapmezőnek nincs name attribútuma? (2 pont)

a) A böngésző hibát jelez az űrlap elküldésekor
b) A mező értéke üres szövegként megy el
c) A mező nem jelenik meg az űrlapon
d) Az értéke nem kerül elküldésre a kiszolgálónak

11. Mikor kötelező az alábbi beállítás? (2 pont)

```
<form enctype="multipart/form-data">
```

a) Ha az űrlapnak több mint tíz mezője van
b) Ha az űrlap ékezetes szöveget is tartalmaz
c) Ha az űrlap fájlfeltöltést is tartalmaz
d) Ha az űrlapot GET metódussal küldjük el

12. Mit enged meg az alábbi mező? (2 pont)

```
<input type="file" accept=".pdf" multiple>
```

a) Több PDF fájl egyidejű kiválasztását
b) A fájlok automatikus tömörítését feltöltés előtt
c) Több fájl kiválasztását, de csak egyesével feltöltve
d) Egyetlen, tetszőleges típusú fájl kiválasztását

13. Mi a különbség a két gomb között? (2 pont)

```
<button type="submit"> és <button type="button">
```

a) A submit új lapra visz, a button ugyanazon marad
b) A submit csak űrlapon kívül, a button csak belül használható
c) A button csak JavaScripttel jeleníthető meg
d) A submit elküldi az űrlapot, a button magától nem tesz semmit

14. Mire való a rejtett (hidden) mező, és mi a korlátja? (2 pont)

a) Jelszavak biztonságos továbbítására szolgál
b) Adatot visz az űrlappal, de a forrásban látható, ezért nem titok
c) Csak akkor küldi el az értéket, ha a felhasználó látta a felhasználó számára
d) A szerver oldali ellenőrzést váltja ki teljesen

15. Mire való az autocomplete attribútum az űrlapmezőn? (2 pont)

a) Javaslatokat kér le a kiszolgálóról gépelés közben
b) Ellenőrzi a beírt érték helyességét kitöltés közben a szabvány szerint
c) Jelzi a böngészőnek, milyen adattal töltheti ki automatikusan
d) Megakadályozza a mező kézi szerkesztését

16. Mit végez az alábbi beállítás? (2 pont)

```
<input pattern="[0-9]{4}" title="Négy számjegy szükséges">
```

a) Mintára illeszkedést vár el, és hiba esetén a title szövegét mutatja
b) A mező tartalmát négyjegyű számra kerekíti
c) A beírt értéket elküldés előtt titkosítja
d) A mezőbe csak négy karakter gépelhető be összesen a lap betöltésekor

17. Mit jelenít meg a böngésző az alábbi mezőnél? (2 pont)

```
<input type="date">
```

a) Naptárválasztót, és szabványos formában küldi az értéket
b) Egyszerű szövegmezőt, minden ellenőrzés nélkül a lap betöltésekor
c) A mai dátumot, amelyet nem lehet módosítani
d) Három külön mezőt évnek, hónapnak és napnak

18. Mi a különbség a <progress> és a <meter> elem között? (2 pont)

a) A progress szöveges, a meter grafikus megjelenítést ad futás közben
b) A progress csak űrlapon belül használható elem
c) A progress a feladat előrehaladását, a meter egy mért értéket mutat
d) A meter kizárólag százalékos értéket fogadhat el

19. Miért adunk meg több forrást az alábbi módon? (2 pont)

```
<audio controls>
  <source src="hang.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="hang.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

a) Mert így a hang jobb minőségben szólal meg
b) Mert a második forrás a letöltési hivatkozás lesz
c) Mert a böngésző mindkét fájlt letölti tartalékként a megjelenítéskor
d) Mert a böngésző az általa támogatott formátumot választja ki

20. Mire való a sandbox attribútum az <iframe> elemen? (2 pont)

a) Automatikusan átméretezi a beágyazott keretet
b) Korlátozza, mit tehet a beágyazott tartalom a lapon
c) Gyorsítótárazza a beágyazott oldal tartalmát
d) Elrejti a beágyazott tartalmat a keresők elől a böngészőben

21. Mire való a <noscript> elem? (2 pont)

a) Megakadályozza a szkriptek betöltését a lapon
b) Elrejti a szkriptek forráskódját a felhasználó elől a stíluslap szerint
c) Tartalmat jelenít meg, ha a böngészőben nem fut JavaScript
d) Késlelteti a szkriptek futását a lap betöltéséig

22. Mit eredményez az alábbi attribútum? (2 pont)

```
<div tabindex="0">Súgó</div>
```

a) Az elem a bejárás legelső eleme lesz a lapon
b) Az elem billentyűzettel is elérhetővé válik a természetes sorrendben
c) Az elem a lap betöltésekor azonnal fókuszt kap a felhasználó számára
d) Az elem kikerül a billentyűzetes bejárásból

23. Mikor helyes az üres alt attribútum? (2 pont)

```
<img src="dísz.png" alt="">
```

a) Ha a kép csak díszítő, és nem hordoz információt
b) Ha a kép tartalma a környező szövegből kiderül
c) Ha a kép betöltése hálózati hiba miatt elmaradhat
d) Ha a képhez külön képaláírás is tartozik

24. Mire való a role attribútum? (2 pont)

a) Beállítja az elem megjelenését a stíluslap helyett
b) Meghatározza, mely felhasználók láthatják az elemet
c) Rögzíti az elem helyét a dokumentum szerkezetében
d) Megadja a felolvasónak, milyen szerepet tölt be az elem

25. Mit eredményez az alábbi beállítás? (2 pont)

```
<div aria-live="polite">Mentve</div>
```

a) A felolvasó azonnal félbeszakít mindent a bemondáshoz
b) A felolvasó bejelenti a terület változását, a munkát nem szakítva meg
c) A terület csak felolvasó használata esetén jelenik meg az adott elemen
d) A terület tartalma percenként frissül automatikusan