

Quantencomputing

Modul 7270

Martin Rehberg

Hessen3C / Hochschule RheinMain

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlagen des Quantencomputing
 - Einleitung
 - Exkurs: Berechenbarkeit & Turingmaschinen
 - Grundlagen der Quantenmechanik
 - Quantenzufallsgenerator & Problem von Deutsch
 - Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung
- 2 Quantencomputing und Kryptographie
 - Das RSA-Verfahren & periodische Funktionen
 - Schnelle- & Quanten-Fouriertransformation
 - Simons- & Shors Algorithmus
- 3 Quantum Key Distribution (*optional*)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundlagen des Quantencomputing
 - Einleitung
 - Exkurs: Berechenbarkeit & Turingmaschinen
 - Grundlagen der Quantenmechanik
 - Quantenzufallsgenerator & Problem von Deutsch
 - Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung
- 2 Quantencomputing und Kryptographie
 - Das RSA-Verfahren & periodische Funktionen
 - Schnelle- & Quanten-Fouriertransformation
 - Simons- & Shors Algorithmus
- 3 Quantum Key Distribution (*optional*)

Einleitung

Ziele von Quantencomputing:

- Quantencomputer bauen
- Quantenalgorithmen entwickeln / untersuchen

Einleitung

Ziele von Quantencomputing:

- Quantencomputer bauen
- Quantenalgorithmen entwickeln / untersuchen

Ziel der Vorlesung:

- Einführung in die grundlegende Funktionsweise von Quantencomputern
 - physikalischen Grundlagen als *gegeben* annehmen
 - Mathematik werden wir nach Bedarf erarbeiten / wiederholen
- Anwendungen mit Blick auf Verschlüsselungsverfahren

Einleitung

Literatur:¹

- Matthias Homeister - Quantencomputing verstehen (**Hauptquelle**), 5. Auflage, Springer, 2018.
- Artuhr Pittenger - An Indrodution to Quantum Computing Algorithms, Birkhäuser, 2001.
- Michael Nielsen, Isaac Chuang - Quantum Computation and Quantum Information, 10. Auflage, Cambridge University Press, 2010.
- Dirk Hoffmann - Theoretische Informatik, 2. Auflage, Hanser, 2011.

¹verwendete Grafiken sind allesamt dem Buch von M. Hohmeister oder Wikipedia (public domain) entnommen

Einleitung

Klassische Welt

- mechanische Rechenmaschinen
 - Difference Engine, Analytical Engine - Charles Babbage
 - Schachmaschine - Leonardo Quevedo
- elektromechanische Rechenmaschinen
 - Z3, Z4 - Konrad Zuse
 - Kryptoanalyse - Colossus
- *moderne* Rechenmaschinen

Einleitung

Beobachtung

Ein **klassisches Bits** kann genau zwei unterschiedliche Zustände annehmen: 0 und 1. Sie haben zwei wesentliche Eigenschaften

- **Realismus:** Der Wert eines Bits ist zu jedem Zeitpunkt der Berechnung eindeutig bestimmt, d.h. entweder 0 oder 1. Er kann ausgelesen werden und der Prozess des Auslesens ändert den Wert des Bits nicht.
- **Lokalität:** Wird der Wert eines bestimmten einzelnen Bits verändert, so ändert das nicht den Wert *irgendeines* anderen Bits.

Einleitung

Quantenwelt

- Quantencomputer rechnen mit Quantenbits
- Quantenbits folgen den Gesetzen der Quantenmechanik
- Quantenbits sind in einem Zustand der *Superposition*, d.h. sind von der Form $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$
- Quantenbits können in einem *verschränkten* Zustand sein

Einleitung

Beobachtung

Ein **Quantenbit** ist in einem Zustand der Superposition. Im Vergleich zum klassischen Bit stellen wir fest:

- **Veränderung beim Messen:** Wird ein Quantenbit gemessen, so wird der Zustand der Superposition aufgehoben und das Quantenbit wechselt in einen der beiden (klassischen) Zustände 0 oder 1. Durch den Messvorgang wird das Quantenbit mit dem entsprechenden Werte 0 oder 1 überschrieben.
- **Verschränkung:** Die Veränderung eines Quantenbits kann unmittelbar (also im selben Augenblick) die Eigenschaft eines anderen Quantenbits verändern.

Einleitung

Verschränkung von Quantenbits hat weitreichende Folgen, etwa

- Primfaktorisierung \rightsquigarrow RSA-Verfahren
- diskreter Logarithmus \rightsquigarrow Elliptic Curve Diffie-Hellman
- Suche in Datenbanken, u.v.m.

Einleitung

Verschränkung von Quantenbits hat weitreichende Folgen, etwa

- Primfaktorisierung \rightsquigarrow RSA-Verfahren
- diskreter Logarithmus \rightsquigarrow Elliptic Curve Diffie-Hellman
- Suche in Datenbanken, u.v.m.

Es gibt aber nicht nur Vorteile:

- No-Cloning Theorem
- (vermutlich) können Quantencomputer NP-vollständige Probleme nicht effizient lösen
- Fehlerkorrektur

Berechenbarkeit und Turingmaschinen

Berechnung (intuitiv)

Einem *Berechnungsgerät* wir eine Eingabe übergeben. Anschließend führt das Gerät deterministisch Berechnungen durch.

Eine *Berechnung* ist eine Folge von Zuständen des Berechnungsgerätes. Jeder Rechenschritt ist ein Übergang zwischen den Zuständen und hängt allein vom aktuellen Zustand ab.

Berechenbarkeit und Turingmaschinen

Definition: Alphabet, Zeichen, Wort, formale Sprache

- Ein *Alphabet* Σ ist eine endliche Menge von Symbolen.
- Ein Element $\sigma \in \Sigma$ heißt *Zeichen* des Alphabets.
- Ein Element $\omega \in \Sigma^* := \bigcup_{i=0}^{\infty} \Sigma^i$ wird *Wort* über Σ genannt, wobei $\Sigma^0 := \{\varepsilon\}$. Man nennt ε das *leere Wort*.
- Eine Teilmenge $L \subseteq \Sigma^*$ wird *formale Sprache* über Σ genannt.

Berechenbarkeit und Turingmaschinen

Definition: Alphabet, Zeichen, Wort, formale Sprache

- Ein *Alphabet* Σ ist eine endliche Menge von Symbolen.
- Ein Element $\sigma \in \Sigma$ heißt *Zeichen* des Alphabets.
- Ein Element $\omega \in \Sigma^* := \bigcup_{i=0}^{\infty} \Sigma^i$ wird *Wort* über Σ genannt, wobei $\Sigma^0 := \{\varepsilon\}$. Man nennt ε das *leere Wort*.
- Eine Teilmenge $L \subseteq \Sigma^*$ wird *formale Sprache* über Σ genannt.

Beispiel Palindromsprache

Für $\Sigma = \{a, b, c, \dots, x, y, z\}$ sei L die Menge aller spiegelbildlich angeordneten Zeichenketten. In dieser Sprache sind die Wörter *aabaa*, *anna* und *otto* enthalten. Nicht enthalten sind *abab*, *abc* oder *aaba*.

Berechenbarkeit und Turingmaschinen

Definition: Turingmaschine



Eine (deterministische) *Turingmaschine* (TM) ist ein 7-Tupel $(S, \Sigma, \Pi, \delta, s_0, \square, E)$, bestehend aus

- der endlichen *Zustandsmenge* S ,
- dem endlichen *Eingabealphabet* Σ ,
- dem *Bandalphabet* Π mit $\Pi \supset \Sigma$,
- der *Zustandsübergangsfunktion* $\delta : S \times \Pi \rightarrow S \times \Pi \times \{\leftarrow, \rightarrow\}$,
- dem *Startzustand* s_0 ,
- dem *Blank-Symbol* $\square \in \Pi \setminus \Sigma$,
- der Menge der *Endzustände* $E \subseteq S$.

Berechenbarkeit und Turingmaschinen

Startkonfiguration:



- TM ist im Startzustand s_0
- zu verarbeitendes Eingabewort $w \in \Sigma^*$ steht auf dem Band
- Lese-/Schreibkopf über dem ersten Eingabezeichen positioniert
- alle Felder links und rechts des Eingabewortes sind mit dem Blank-Symbol \square beschrieben



Berechenbarkeit und Turingmaschinen

Programmablauf:

- Der Lese-/Schreibkopf liest das aktuelle Bandzeichen σ ein
- Der Funktionswert $(s', \sigma', r) = \delta(s, \sigma)$ wird berechnet
- Das Bandzeichen wird durch σ' ersetzt
- Der Kopf wird nach links (\leftarrow) oder rechts (\rightarrow) bewegt
- Der Folgezustand s' wird angenommen



Berechenbarkeit und Turingmaschinen

Definition: (Turing-) Berechenbarkeit

Eine Funktion $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ heißt (turing-) berechenbar, wenn eine TM $T = (S, \Sigma, \Pi, \delta, s_0, \square, E)$ existiert, die für alle $\omega \in \Sigma^*$ mit $f(\omega)$ auf dem Band anhält oder in eine Endlosschleife gerät, wenn $f(\omega)$ nicht definiert ist.

Variationen von TM:

- mehrere Bänder / Folgezustände
- Folgezustände per Münzwurf



Alan Turing

Berechenbarkeit und Turingmaschinen

These von Church (1936)

Jede im intuitiven Sinn berechenbare Funktion ist durch eine Turingmaschine berechenbar.

Mehr noch: Alles was mit einem QC berechenbar ist, kann auch mit einer TM berechnet werden.

Aber: Wahrscheinlich gibt es praktisch relevante Probleme, die mit QC *schneller* gelöst werden können.



Alonzo Church

Grundlagen der Quantenmechanik

Ziel: Eine Idee für die Beobachtungen der Physik gewinnen, nicht aber die physikalischen Beobachtungen in der Quantenwelt erklären.

Wir wollen die Begriffe *Superposition* und *Messen* veranschaulichen.

Gedankenexperiment:
Schrödingers Katze



Erwin Schrödinger

Grundlagen der Quantenmechanik

Klassisch: Eine Katze sitzt in einer undurchsichtigen Box. Diese enthält einen (klassischen) Mechanismus, der die Katze mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ sofort tötet.

Die Katze ist *entweder* tot *oder* lebendig.



Grundlagen der Quantenmechanik

Modifikation: Der Mechanismus wird mit einem quantenmechanischen Prozess gekoppelt, etwa dem Zerfall eines radioaktiven Atoms.

Quantenmechanisch: Das Atom ist *gleichzeitig* unverändert bzw. zerfallen, also ist die Katze *gleichzeitig* tot und lebendig (Zustand der Superposition). Wird die Box geöffnet, dann ist die Katze *entweder* tot *oder* lebendig. Das Öffnen der Box entspricht dem Messen.



Grundlagen der Quantenmechanik

Für die Beschreibung quantenmechanischer Zustände verwendet man die auf Paul Dirac zurückgehende *ket-Notation*.

Definition: Quantenbit

Ein *Quantenbit* (*Qubit*) nimmt Zustände der Form $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ mit $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ an. Die Zahlen α, β heißen *Amplituden* und genügen der Bedingung $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Klassische Bits: $|0\rangle, |1\rangle$.



Paul Dirac

Grundlagen der Quantenmechanik

Beispiel: Zulässige Zustände sind $\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ oder

$\frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle$, denn $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 1$ bzw.

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2 = 1.$$

Während wir den Zustand klassischer Bits durch *lesen* feststellen können, ist das bei Qubits nicht ohne Weiteres möglich.

Bei Qubits müssen wir *messen* und das Messergebnis hängt von den Amplituden ab.

Grundlagen der Quantenmechanik

Messen eines Quantenbits

Messen wir ein Qubit im Zustand $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, wird die Superposition zerstört. Anschließend ist es mit Wahrscheinlichkeit $|\alpha|^2$ im Zustand $|0\rangle$ und mit Wahrscheinlichkeit $|\beta|^2$ im Zustand $|1\rangle$. Diesen Zustand nach dem Messen können wir beobachten.


Beispiel: Das Qubit $\frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle$ ist nach dem Messen mit Wahrscheinlichkeit $1/3$ im Zustand $|0\rangle$ und mit Wahrscheinlichkeit $2/3$ im Zustand $|1\rangle$.

Übung: Was beobachten Sie beim Messen der Qubits $\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ und $\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$?

Grundlagen der Quantenmechanik

Erinnerung: Jede komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$ kann in der Form $z = a + ib$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ und $i := \sqrt{-1}$ geschrieben werden. Die Zahl $\bar{z} := a - ib$ heißt die *Konjugierte* von z . Der *Betrag* einer komplexen Zahl ist $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$.


Die *Polarkoordinatendarstellung* einer komplexen Zahl ist $z = re^{i\varphi}$, wobei r der Betrag ist und φ die *Phase*.



Grundlagen der Quantenmechanik

Wissen: Gilt $|z| = |z'|$ für $z \neq z'$ mit $z, z' \in \mathbb{C}$, so unterscheiden sich die komplexen Zahlen nur in der Phase.

Wie selbstverständlich identifizieren wir \mathbb{C} mit \mathbb{R}^2 mittels $\mathbf{1} = (1, 0)$ und $i = (0, 1)$.



Grundlagen der Quantenmechanik

Identifizieren wir $|0\rangle$ mit $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $|1\rangle$ mit $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, können wir ein Qubit als Kombination linear unabhängiger Vektoren darstellen:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle.$$

Unter der Bedingung $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ an die Amplituden $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ erhalten wir, dass ein Qubit ein *Vektor* aus \mathbb{C}^2 der Länge 1 ist.

D.h. die Superposition ist eine *Linearkombination* der klassischen (nicht überlagerten) Zustände $|0\rangle$ und $|1\rangle$.

Achtung: $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, d.h. wie befinden uns im \mathbb{C}^2 .


Grundlagen der Quantenmechanik

Mittels

$$\alpha = \cos \frac{\theta}{2}, \quad \beta = e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2}$$

können wir uns das Qubit
 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ auf der
Blochschen Sphäre veranschaulichen.

Das Bild erinnert uns an die
komplexen Zahlen mit der
Riemannschen Zahlenkugel.



Grundlagen der Quantenmechanik

Rechenschritte auf Qubits: *unitäre* Matrizen (physikalisch begr.)

Definition (transponierte Matrix)

Sei

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

eine Matrix (mit komplexen Einträgen), dann heißt

$$A^T := \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

die *Transponierte* von A .

Grundlagen der Quantenmechanik

Definition (konjugierte und adjungierte Matrix)

Sei $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$. Die Matrix $\bar{A} := (\bar{a}_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$ heißt die *Konjugierte* von A , und $A^\dagger := (\bar{A})^T$ die *Adjungierte* von A .

Definition (unitäre Matrix)

Eine Matrix $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ heißt *unitär*, wenn $A^\dagger = A^{-1}$ gilt.

Es folgt sofort dass unitäre Matrizen *invertierbar* sind, denn nach Definition gilt $A^\dagger A = AA^\dagger = I_n$.

Grundlagen der Quantenmechanik

Erinnerung: Die Multiplikation eines Vektors mit einer (quadratischen) Matrix beschreibt eine lineare Abbildung.

In unserem Fall liefert die Multiplikation eines Vektors mit einer unitären Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ eine unitäre Transformation

$$A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n, v \mapsto Av.$$

Grundlagen der Quantenmechanik

Definition (Hadamard-Matrix)

Die Matrix

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

heißt *Hadamard-Matrix*.

Lemma

Die Hadamard-Matrix ist unitär.

Beweis: Übung.



Jacques Hadamard

Grundlagen der Quantenmechanik

Wir untersuchen die Wirkung der Hadamard-Transformation auf den Basiszuständen $|0\rangle$ und $|1\rangle$. Wegen

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

gilt

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle).$$

Analog:

$$|1\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

Grundlagen der Quantenmechanik

Da $H = H^{-1}$ gilt, erhalten wir nach wiederholter Anwendung

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \xrightarrow{H} |0\rangle$$

und

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \xrightarrow{H} |1\rangle.$$

Übung: Konstruieren Sie alle unitären Transformationen A , für die gilt


$$|0\rangle \xrightarrow{A} \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle.$$

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Erste Anwendung: Ein (echter) Zufallsgenerator

Algorithmus: Zufallsgenerator

1. $|x\rangle \leftarrow |0\rangle$
2. $|x\rangle \leftarrow H|x\rangle$
3. Messe $|x\rangle$



Analyse:

- Schritt 1: Qubit wird in den Anfangszustand $|0\rangle$ versetzt.
- Schritt 2: Anwenden der Hadamard-Transformation. Das Qubit befindet sich dann im Zustand $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$.
- Messen des Qubits liefert mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ den Zustand $|0\rangle$ und mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ den Zustand $|1\rangle$.

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Übung: Ersetzen Sie die erste Zeile des Algorithmus durch

- $|x\rangle \leftarrow |1\rangle$, bzw.
- $|x\rangle \leftarrow \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, mit $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Welches Verhalten ergibt sich dann?

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Übung: Ersetzen Sie die erste Zeile des Algorithmus durch

- $|x\rangle \leftarrow |1\rangle$, bzw.
- $|x\rangle \leftarrow \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, mit $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Welches Verhalten ergibt sich dann?

Eine Hardwareumsetzung eines solchen Zufallsgenerators vertreibt etwa die Schweizer Firma ID Quantique. Dabei sendet eine Einzelphotonenquelle Lichtteilchen aus, die auf einen halbtransparenten Spiegel treffen. Mit jeweils Wahrscheinlichkeit $1/2$ passiert das Photon dieses Bauteil oder wird reflektiert.

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Ein Bit ist für komplexere Anwendungen nicht ausreichend

⇒ Quantenregister

Der Inhalt eines n -Bit Registers ist ein n -Bit String, d.h. es sind 2^n Inhalte möglich. Ein n -Qubit Register befindet sich in Superposition all dieser Zustände.

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Beispiel: 2-Qubit Register

$R = |x_1\rangle|x_0\rangle$ mit $|x_0\rangle = \gamma_0|0\rangle + \gamma_1|1\rangle$ und $|x_1\rangle = \beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle$.

Dann ist

$$\begin{aligned} R &= |x_1\rangle|x_0\rangle \\ &= \beta_0\gamma_0|0\rangle|0\rangle + \beta_0\gamma_1|0\rangle|1\rangle + \beta_1\gamma_0|1\rangle|0\rangle + \beta_1\gamma_1|1\rangle|1\rangle. \end{aligned}$$

Kurzschreibweise: $\alpha_{ij} = \beta_i\gamma_j$ und $|i\rangle|j\rangle = |ij\rangle$. Der Bitstring wird durch die in der Binärdarstellung repräsentierte Zahl ersetzt:

$$\begin{aligned} R &= \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle \\ &= \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \alpha_2|2\rangle + \alpha_3|3\rangle. \end{aligned}$$

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Beobachtung: Die Amplituden $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ergeben sich als Produkt der Amplituden der ursprünglichen Qubits

$$|x_0\rangle = \gamma_0|0\rangle + \gamma_1|1\rangle \text{ und } |x_1\rangle = \beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle.$$

Übung: Zeige: Aus $|\gamma_0|^2 + |\gamma_1|^2 = 1$ und $|\beta_0|^2 + |\beta_1|^2 = 1$ folgt $|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2 = 1$.

Übung: Betrachten Sie das 2-Qubit Register $R = |x_1\rangle|x_0\rangle$ mit $|x_0\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$ und $|x_1\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$. Bestimmen Sie die Amplituden $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Definition (Quantenregister)

Ein *Quantenregister* R der Länge $n \geq 1$ hat die Form

$R = |x_{n-1}\rangle|x_{n-2}\rangle\ldots|x_0\rangle = |x_{n-1}x_{n-2}\ldots x_0\rangle$. Es kann sich in einem Zustand der Form $\sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i |i\rangle$ befinden, wobei $|i\rangle = |\text{bin}(i)\rangle$ und $\alpha_i \in \mathbb{C}$ für $i = 0, \dots, 2^n - 1$ gelte.

Es gilt $\sum_{i=0}^{2^n-1} |\alpha_i|^2 = 1$ und beim Messen des Quantenregisters beobachtet man den Zustand $|i\rangle$ mit Wahrscheinlichkeit $|\alpha_i|^2$.

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Die Zustände eines Quantenregisters mit n -Bits entsprechen Vektoren in einem 2^n -dimensionalen komplexen Vektorraum. Die Basis bilden die einzelnen Komponenten der Superposition, also

$$|0\dots 00\rangle, |0\dots 01\rangle, \dots, |1\dots 11\rangle$$

bzw. $|0\rangle, |1\rangle, \dots, |2^n - 1\rangle$.

Beispiel: Für ein 2-Qubit Register ist $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ eine Basis mit der entsprechenden Zuordnung

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch


Da die Zustandsvektoren eines n -Bit Quantenregisters je 2^n Komponenten besitzen, entsprechen die einzelnen Rechenschritte einer Quantenmaschine unitären Transformationen, die durch unitäre $2^n \times 2^n$ -Matrizen darstellbar sind.

Beispiel: Für $n = 2$ betrachte die *controlled not* Operation

$$\text{CNOT} : |x, y\rangle \mapsto |x, x \oplus y\rangle.$$

Matrixdarstellung:

$$A_{\text{CNOT}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Übung:

1. Zeigen Sie, dass A_{CNOT} unitär ist.
2. Sei P eine quadratische Matrix die in jeder Zeile und jeder Spalte genau einen Eintrag 1 und sonst nur Nullen enthält (solche Matrizen heißen *Permutationsmatrizen*). Zeigen Sie, dass P unitär ist.

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Unitäre Transformationen (Matrizen) sind für uns von wesentlicher Bedeutung.

Erinnerung: Eine Matrix A ist unitär, wenn $A^{-1} = A^\dagger$ gilt.

Definition (Skalarprodukt, Norm)

Seien $|u\rangle = (\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1})^T$ und $|v\rangle = (\beta_0, \dots, \beta_{n-1})^T$ komplexe Vektoren mit n Komponenten. Das *Skalarprodukt* $\langle u, v \rangle$ (*Bracket-Notation*) ist definiert durch

$$\langle u|v\rangle := \overline{\alpha_0}\beta_0 + \dots + \overline{\alpha_{n-1}}\beta_{n-1}.$$

Die *Norm* des Vektors $|u\rangle$ ist $\| |u\rangle \| := \sqrt{\langle u|u\rangle}$.

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Eigenschaften unitärer Transformationen

Sei U eine unitäre Transformation und $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$ zwei Vektoren.

1. Unitäre Transformationen sind längenerhaltend, d.h.

$$\|U|\varphi\rangle\| = \||\varphi\rangle\|.$$

2. Unitäre Transformationen ändern das Skalarprodukt nicht, d.h.

$$\langle U\varphi | U\psi \rangle = \langle \varphi | \psi \rangle.$$

3. Unitäre Transformationen sind umkehrbar, d.h. jeder Schritt in einer Berechnung durch einen Quantencomputer kann rückgängig gemacht werden.

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Das Problem von Deutsch (nach David Deutsch, geb. 1953)

Ziel: Eine echte Münze (Kopf und Zahl) von einer gefälschten Münze (beide Seiten Kopf) unterscheiden.

Klassisch: Die Münze muss zweimal betrachtet werden, je einmal von jeder Seite.

Frage: Bietet uns ein Quantencomputer in einer solchen (oder ähnlichen) Situation Vorteile?

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Abstrakt: Gegeben sei eine Funktion $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ und es gibt ein *Orakel* das uns zu einem Bit $b \in \{0, 1\}$ den Wert $f(b)$ liefert. Das Orakel sagt immer die Wahrheit.

Die Funktion f heißt *konstant*, wenn $f(0) = f(1)$ gilt. Im Fall $f(0) \neq f(1)$ heißt f *balanciert*.

Frage: Ist f konstant oder balanciert?

Klassisch: Zwei Anfragen an das Orakel, nämlich $f(0)$ und $f(1)$.

Idee QC: Versetze ein Qubit in eine Superposition über die möglichen Eingaben 0 und 1 von f .

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Achtung: f ist möglicherweise nicht umkehrbar (f konstant).
Rechenschritte auf Quantencomputern müssen aber umkehrbar sein.

Wir verwenden


$$U_f : |x, y\rangle \mapsto |x, y \oplus f(x)\rangle.$$

Übung: Zeige, dass U_f unitär ist.

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Algorithmus: Problem von Deutsch

1. $|x\rangle|y\rangle \leftarrow |0\rangle|1\rangle$
2. $|x\rangle|y\rangle \leftarrow H|x\rangle H|y\rangle$
3. $|x\rangle|y\rangle \leftarrow U_f |x\rangle|y\rangle$
4. $|x\rangle|y\rangle \leftarrow H|x\rangle H|y\rangle$
5. Messe das Register $|x\rangle|y\rangle$:
 - $|0\rangle|1\rangle$: f ist konstant
 - $|1\rangle|1\rangle$: f ist balanciert



Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Analyse des Algorithmus: In **Schritt 2** wird $|x\rangle|y\rangle$ durch Hadamard-Transformation auf $|0\rangle|1\rangle$ in

$$\begin{aligned} |\phi_2\rangle &= H|0\rangle H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(|0\rangle|0\rangle - |0\rangle|1\rangle + |1\rangle|0\rangle - |1\rangle|1\rangle) \end{aligned}$$

überführt. Das ist eine Superposition über alle Basiszustände des Registers.

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

In **Schritt 3** wird $U_f : |x, y\rangle \mapsto |x, y \oplus f(x)\rangle$ angewandt:

$$\begin{aligned} |\phi_3\rangle &= U_f |\phi_2\rangle = \frac{1}{2} (U_f |0\rangle|0\rangle - U_f |0\rangle|1\rangle + U_f |1\rangle|0\rangle - U_f |1\rangle|1\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (|0\rangle|f(0)\rangle - |0\rangle|1 \oplus f(0)\rangle + |1\rangle|f(1)\rangle - |1\rangle|1 \oplus f(1)\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (|0\rangle (|f(0)\rangle - |1 \oplus f(0)\rangle) + |1\rangle (|f(1)\rangle - |1 \oplus f(1)\rangle)). \end{aligned}$$

Beobachtung: Bei einer Messung zum jetzigen Zeitpunkt ist jeder der Werte $|0\rangle|0\rangle, |0\rangle|1\rangle, |1\rangle|0\rangle, |1\rangle|1\rangle$ mit einer Wahrscheinlichkeit von $1/4$ gleichwahrscheinlich.

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Wir können die Terme weiter vereinfachen...

Übung: Für $x \in \{0, 1\}$ ist $|f(x)\rangle - |1 \oplus f(x)\rangle = (-1)^{f(x)}(|0\rangle - |1\rangle)$.

... und erhalten

$$\begin{aligned} |\phi_3\rangle &= \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)}|0\rangle(|0\rangle - |1\rangle) + (-1)^{f(1)}|0\rangle(|0\rangle - |1\rangle) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle \right) (|0\rangle - |1\rangle). \end{aligned}$$

Der Funktionswert wurde in das Vorzeichen der Amplituden des ersten Bits $|x\rangle$ von $|\phi_3\rangle$ verlagert, wobei

$$|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left((-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle \right).$$

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

In **Schritt 4** erfolgt die Fallunterscheidung für die Funktion f :

1. Möglichkeit: f ist konstant, also $f(0) = f(1)$. Dann ist $(-1)^{f(0)} = (-1)^{f(1)}$ und entweder

$$|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \xrightarrow{H} |0\rangle$$

für $f(0) = f(1) = 0$ oder

$$|x\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \xrightarrow{H} -|0\rangle$$

für $f(0) = f(1) = 1$.

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

Für das zweite Qubit in $|\phi_3\rangle$ gilt

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \xrightarrow{H} |1\rangle.$$

Damit enthält das Register $\pm|0\rangle|1\rangle$.

2. Möglichkeit: f ist balanciert, also $f(0) \neq f(1)$. Dann ist

$$|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \xrightarrow{H} |1\rangle$$

für $f(0) = 0, f(1) = 1$;

Quantenzufallsgenerator und das Problem von Deutsch

oder

$$|x\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \xrightarrow{H} -|1\rangle$$

für $f(0) = 1, f(1) = 0$. Das Register enthält dann $\pm|1\rangle|1\rangle$.

Damit wird im Fall f *konstant* $|0\rangle|1\rangle$ und im Fall f *balanciert* $|1\rangle|1\rangle$ gemessen.

Übung: Vollziehen Sie die Überlegungen für die Fälle

- $f(0) = 1, f(1) = 0$, d.h. f ist die Negation, und
- $f(0) = f(1) = 1$, d.h. f ist die 1-Funktion

nach.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Bisher haben wir mehrere Bits (naiv) zu einem Register zusammengefügt. Um auch mehrere Rechenschritte zu *Operationen auf einem Register* zusammenzufügen, müssen wir unser bisheriges Sichtweise präzisieren.

Vorgehen: Wir überlegen uns wie wir Register aus einzelnen Bits (formal) zusammensetzen. Damit wollen wir Operationen auf einem Register durch Operationen auf einzelnen Bits zusammensetzen.

Erinnerung: Der Zustand eines Quantenregisters aus n Bits wird durch einen 2^n -dimensionalen Vektor beschrieben.

Wir wissen auch: Bits sind Linearkombinationen von Basisvektoren.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Definition (Tensorprodukt von Vektorräumen - Teil 1)

Sei V_1 ein \mathbb{C} -Vektorraum mit Basis $\{e_0, \dots, e_{m-1}\}$ und V_2 ein \mathbb{C} -Vektorraum mit Basis $\{f_0, \dots, f_{n-1}\}$. Das *Tensorprodukt* $V_1 \otimes V_2$ dieser Räume ist ein mn -dimensionaler Vektorraum, dessen Basisvektoren mit

$$\begin{array}{cccc} e_0 \otimes f_0 & e_0 \otimes f_1 & \dots & e_0 \otimes f_{n-1} \\ e_1 \otimes f_0 & e_1 \otimes f_1 & \dots & e_1 \otimes f_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ e_{m-1} \otimes f_0 & e_{m-1} \otimes f_1 & \dots & e_{m-1} \otimes f_{n-1} \end{array}$$

bezeichnet werden.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Definition (Tensorprodukt von Vektorräumen - Teil 2)

Ist

$$v_1 = \alpha_0 e_0 + \dots + \alpha_{m-1} e_{m-1} \in V_1$$

und

$$v_2 = \beta_0 f_0 + \dots + \beta_{n-1} f_{n-1} \in V_2,$$

dann ist ihr Tensorprodukt

$$v_1 \otimes v_2 = \left(\sum_{i=0}^{m-1} \alpha_i e_i \right) \otimes \left(\sum_{j=0}^{n-1} \beta_j f_j \right) = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_i \beta_j (e_i \otimes f_j).$$

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Beispiel: Für $m = n = 2$ ist

$$\begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_0\beta_0 \\ \alpha_0\beta_1 \\ \alpha_1\beta_0 \\ \alpha_1\beta_1 \end{pmatrix}.$$

Also ist

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

und damit (wie bisher) $|1\rangle \otimes |0\rangle = |10\rangle$. Analog zeigt man
 $|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$, $|0\rangle \otimes |1\rangle = |01\rangle$ und $|1\rangle \otimes |1\rangle = |11\rangle$.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Allgemeiner liefert die Definition des Tensorproduktes für $|\phi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle$ und $|\psi\rangle = \beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle$, dass

$$|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle = \alpha_0\beta_0|00\rangle + \alpha_0\beta_1|01\rangle + \alpha_1\beta_0|10\rangle + \alpha_1\beta_1|11\rangle.$$

Das ergibt sich (wie bisher) auch durch „Ausmultiplizieren“ von

$$(\alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle) \cdot (\beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle).$$

Übung: Berechnen Sie

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Lemma (Produkt von Zuständen)

Die Beschreibung eines Registers aus m Bits lässt sich aus dem m -fachen Tensorprodukt der Beschreibung eines Bits erzeugen. Sind die Bits $|x_1\rangle, \dots, |x_m\rangle$ in den Zuständen $|\phi_1\rangle, \dots, |\phi_m\rangle$, so befindet sich das Register $|x_1 \dots x_m\rangle$ im Zustand $|\phi_1\rangle \otimes \dots \otimes |\phi_m\rangle$.

Die Amplituden können (wie bisher) durch Ausmultiplizieren berechnet werden (weshalb wir häufig \cdot statt \otimes schreiben werden, auch wenn es unpräzise ist).

Uns interessieren unitäre Transformationen, also unitäre Matrizen.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Definition (Tensorprodukt von Matrizen)

Seien A und B Matrizen mit komplexen Einträgen, wobei

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m-1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Das *Tensorprodukt* $A \otimes B$ von A und B ist

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11} \cdot B & \dots & a_{1n} \cdot B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m-1} \cdot B & \dots & a_{mn} \cdot B \end{pmatrix}.$$

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Beispiel:

$$I_2 \otimes I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes I_2 = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_4$$

Als Verallgemeinerung ergibt sich

Definition (H_n)

Die 2^n -dimensionale Hadamard-Transformation H_n ist definiert durch

$$H_n = \bigotimes_{i=1}^n H.$$

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Übung: Berechnen Sie H_2 .

Wir beobachten, dass die folgenden Aktionen auf dasselbe Resultat führen

- Anwendung der durch die Matrizen A_1, \dots, A_m beschriebenen Transformationen auf die Bits $|x_1\rangle, \dots, |x_m\rangle$. Dabei wird jeweils A_i auf $|x_i\rangle$ angewandt.
- Anwendung der Transformation $A_1 \otimes \dots \otimes A_m$ auf das Register $|x_1 \dots x_m\rangle$.

Damit haben wir (wie gewünscht) die Möglichkeit, Operationen auf Registern (statt auf einzelnen Bits) auszuführen.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Beispiel: Betrachte $R = |x\rangle|y\rangle$

- $H \otimes H = H_2$ beschreibt auf Registerebene die Anwendung von H auf $|x\rangle$ und auf $|y\rangle$
- $H \otimes I_2$ beschreibt die Anwendung von H auf $|x\rangle$ und lässt $|y\rangle$ unverändert

Übung: Berechnen Sie $H \otimes I_2$ und $I_2 \otimes H$. Ist das Tensorprodukt kommutativ?


Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Mit den neuen Möglichkeiten können wir den Algorithmus zur Erzeugung eines Zufallsbits erweitern:

Algorithmus: n -Bit Zufallsgenerator

Ausgabe: Zufallszahl zwischen 0 und $2^n - 1$

1. $R = |x_{n-1} \dots x_0\rangle \leftarrow |0 \dots 0\rangle$
2. $R \leftarrow H_n R$
3. Messe R



Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Analyse des Algorithmus: In **Schritt 2** wird H_n auf das Register angewandt; d.h. H wirkt auf jedes einzelne Bit, sodass

$$|0\rangle \dots |0\rangle \xrightarrow{H_n} \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \cdots \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle).$$

Für das Produkt zweier Faktoren beobachten wir

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) &= \frac{1}{2} (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle). \end{aligned}$$

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Insgesamt liefert die Produktbildung


$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} (|0\dots 00\rangle + |0\dots 01\rangle + \dots + |1\dots 1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{i=0}^{2^n-1} |i\rangle.$$

Bei der Messung in **Schritt 3** wird jeder Basiszustand des Registers mit Wahrscheinlichkeit $(1/\sqrt{2^n})^2 = 1/2^n$ angenommen. Jeder dieser Basiszustände repräsentiert eine der Zahlen 0 bis $2^n - 1$.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Auch unser bisheriges Verständnis des *Messung* eines Quantenbits war ein Spezialfall, der immer auf ein klassisches Bit geführt hat.

Dabei wurde ein Quantenbit $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{C}$) bzgl. der Standardbasis $|0\rangle, |1\rangle$ dargestellt.




Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Es können auch andere Basen gewählt werden, etwa

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle),$$
$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

Dabei ändert sich der Zustandsvektor nicht, sondern nur dessen Projektion auf die Koordinatenachse.



Übung: Zeigen Sie, dass $|+\rangle, |-\rangle$ eine Orthogonalbasis ist.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Der Übergang

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \rightsquigarrow \alpha'|+\rangle + \beta'|-\rangle$$

bleibt nicht ohne Konsequenzen.

Messen wir bezüglich der Basis $|+\rangle, |-\rangle$, so beobachten wir

- $|+\rangle$ mit Wahrscheinlichkeit $|\alpha'|^2$, und
- $|-\rangle$ mit Wahrscheinlichkeit $|\beta'|^2$.

Wie zuvor können wir nicht die Superposition als Ganzes ermitteln und die Superposition wird bei der Messung zerstört.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Um α', β' konkret zu bestimmen, müssen wir die Gleichung

$$\begin{aligned}\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle &= \alpha'|+\rangle + \beta'|-\rangle \\ &= \alpha' \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + \beta' \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)\end{aligned}$$

lösen.

Übung: Zeigen Sie durch lösen der Gleichung

$$\alpha' = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha + \beta), \quad \beta' = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha - \beta).$$

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Die bisherigen Überlegungen können wir allgemeiner formulieren:

Sei R ein Register aus n Quantenbits, das sich im Zustand $|\phi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i |i\rangle$ befinde. Die orthogonalen Vektoren $|0'\rangle, |1'\rangle, \dots, |(2^n-1)'\rangle$ der Länge 1 seien die Messbasis von $|\phi\rangle$, d.h.

$$|\phi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha'_i |i'\rangle.$$

Dann befindet sich das Register nach Messung mit Wahrscheinlichkeit $|\alpha'_i|^2$ im Zustand $|i'\rangle$.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Es können auch einzelne Bits eines Registers gemessen werden:

Für $R = |xy\rangle$ im Zustand

$$|\phi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$$

kann bspw. das erste Bit gemessen werden. Das Ergebnis ist $|0\rangle$ oder $|1\rangle$.

1. Fall: Messen nach $|x\rangle = |0\rangle$

Das Register geht in eine Superposition von $|00\rangle$ und $|01\rangle$, genauer,

$$|\phi'\rangle = \frac{\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}}$$

über. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt $|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2$.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

2. Fall: Messen nach $|x\rangle = |1\rangle$

Das Register geht in eine Superposition von $|10\rangle$ und $|11\rangle$, genauer, den Zustand

$$|\phi'\rangle = \frac{\alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle}{\sqrt{|\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2}}$$

über. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt $|\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2$.

Um einen zulässigen Quantenzustand zu erhalten, musste *normiert* werden.

Hier ist durch Messung ein Übergang von einer Superposition in eine andere Superposition (Folgezustand) entstanden. Im Vergleich dazu hat eine Messung bisher zu einer Auflösung der Superposition geführt.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Allgemein gilt:

Ist R ein Register aus n Quantenbits im Zustand $|\phi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i |i\rangle$ und für $j \in \{1, \dots, n\}$ sei

$I_{0,j} = \{i \in \{0, \dots, 2^n-1\} : j\text{-tes Bit von links in bin}(i) \text{ von } i \text{ ist } |0\rangle\}$,

$I_{1,j} = \{i \in \{0, \dots, 2^n-1\} : j\text{-tes Bit von links in bin}(i) \text{ von } i \text{ ist } |1\rangle\}$.

Wird das j -te Bit des Registers gemessen, so nimmt es mit Wahrscheinlichkeit $\sum_{i \in I_{j,0}} |\alpha_i|^2$ den Wert $|0\rangle$ an. Das Register ist dann im Zustand

$$\frac{\sum_{i \in I_{j,0}} \alpha_i |i\rangle}{\sqrt{\sum_{i \in I_{j,0}} |\alpha_i|^2}}.$$

(Beachte: Alle $|i\rangle$ die hier auftreten, haben an Position j eine $|0\rangle$.)

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Wird das j -te Bit des Registers gemessen, so nimmt es mit Wahrscheinlichkeit $\sum_{i \in I_{j,1}} |\alpha_i|^2$ den Wert $|1\rangle$ an. Das Register ist dann im Zustand

$$\frac{\sum_{i \in I_{j,1}} \alpha_i |i\rangle}{\sqrt{\sum_{i \in I_{j,1}} |\alpha_i|^2}}.$$

(Beachte: Alle $|i\rangle$ die hier auftreten, haben an Position j eine $|1\rangle$.)

Übung: Das 3-Qubit Register R sei im Zustand

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|000\rangle + \frac{1}{2}|101\rangle + \frac{1}{2}|111\rangle.$$


Bestimmen Sie für das zweite Qubit die Wahrscheinlichkeiten mit denen $|0\rangle$ bzw. $|1\rangle$ angenommen wird, sowie die Zustände.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Bezeichnet M' die Messung bzgl. $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, dann ergibt sich eine alternative Version des Algorithmus für das Problem von Deutsch.

Algorithmus: Problem von Deutsch (Alternative Version)

1. $R = |xy\rangle \leftarrow |01\rangle$
2. $|x\rangle|y\rangle \leftarrow H_2 R$
3. $|x\rangle|y\rangle \leftarrow U_f R$
4. Messe das erste Bit $|x\rangle$ bzgl. der Basis $\{|+\rangle, |-\rangle\}$:
 - $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$: f ist konstant
 - $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$: f ist balanciert



Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Mittels Tensorprodukt kann auch ein wesentliches Merkmal der Quantenmechanik beschrieben werden: die Verschränkung.

Beispiel: Auf das Register $|b_1 b_2\rangle$ im Zustand $|00\rangle$ wird zuerst die Operation $H \otimes I_2$ und dann CNOT : $|xy\rangle \mapsto |x, y \oplus x\rangle$ angewandt:

$$\begin{aligned} |00\rangle &\xrightarrow{H \otimes I_2} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) \\ &\xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \end{aligned}$$

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Wird das erste Bit gemessen, ist das Ergebnis $|0\rangle$ oder $|1\rangle$, jeweils mit Wahrscheinlichkeit $1/2$.

- **1.Fall** Wird $|0\rangle$ gemessen, ist der Folgezustand $|00\rangle$.
- **2.Fall** Wird $|1\rangle$ gemessen, ist der Folgezustand $|11\rangle$.

Wird das zweite Bit gemessen, ergeben sich wieder $|0\rangle$ oder $|1\rangle$, jeweils mit Wahrscheinlichkeit $1/2$.

- **1.Fall** Wird $|0\rangle$ gemessen, ist der Folgezustand $|00\rangle$.
- **2.Fall** Wird $|1\rangle$ gemessen, ist der Folgezustand $|11\rangle$.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Wir beobachten:

Bevor $|b_1\rangle$ gemessen wurde, war der Ausgang der Messung an $|b_2\rangle$ noch offen, d.h. beide Ergebnisse waren gleich wahrscheinlich.

Ist $|b_1\rangle$ (bzw. $|b_2\rangle$) schon gemessen worden, steht das Ergebnis an $|b_2\rangle$ (bzw. $|b_1\rangle$) fest. Man sagt, die Zustände sind verschränkt.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Definition (Verschränkung)

Sei $|\phi\rangle$ der Zustand eines Quantenregisters aus n Bits. Der Zustand $|\phi\rangle$ heißt *unverschränkt*, wenn er das Produkt von Zuständen der einzelnen Bits ist:

$$|\phi\rangle = |\phi_{n-1}\rangle \otimes |\phi_{n-2}\rangle \otimes \dots \otimes |\phi_1\rangle.$$

Ein Zustand heißt *verschränkt*, wenn es keine solche Zerlegung gibt.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Beispiel:

$$\begin{aligned} H_2|11\rangle &= \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(|0\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle) - |1\rangle \otimes (|0\rangle - |1\rangle)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \\ &= H|1\rangle \otimes H|1\rangle \end{aligned}$$

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Übung: Die Zustände

$$\Phi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad \Phi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$$

$$\Psi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \quad \Psi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

heißen *Bell-Zustände*. Zeigen Sie, dass Φ^+ nicht in das Produkt zweier Zustände jeweils eines Bits zerlegt werden kann.

Um Φ^+ zu erzeugen, kann man CNOT auf den unverschränkten Zustand $1/\sqrt{2}(|00\rangle + |10\rangle)$ anwenden, und so einen verschränkten Zustand erhalten.

Tensorprodukt, Messen von Registern & Verschränkung

Übung: Zerlegen Sie $\frac{1}{2}(|0\rangle + |3\rangle + |12\rangle + |15\rangle)$ in ein Produkt von Bell-Zuständen.

Man kann (formal) ein Maß an Verschränkung definieren. Dabei lässt sich beobachten, dass die Bell-Zustände *maximal verschränkt* sind. Andererseits ist ein Zustand der Form

$$\frac{1}{\sqrt{k}}|00\rangle + \sqrt{\frac{k-1}{k}}|11\rangle$$

für wachsendes $k \geq 2$ „immer weniger verschränkt“.