

Esercizio

- Si realizzi uno script che chiameremo “**scriviNumeri.sh**” che scrive a video i numeri da 20 a 10: **20,19,18,.....,10**
- Esempio di lancio: \$./scriviNumeri.sh
-

Soluzione

```
#!/bin/bash
COUNTER=20
until [ $COUNTER -lt 10 ];
do
    echo COUNTER: $COUNTER
    COUNTER=$((COUNTER-1))
done
```

Esercizio

- Si realizzi uno script che stampa tutti i file regolari con permessi di lettura della directory passata come argomento
- Esempio di lancio: `$ ./leggiTutto.sh`

Esercizio

- Si realizzi uno script che stampa tutti i file regolari con permessi di lettura della directory corrente
- Esempio di lancio: \$./leggiTutto.sh
-

```
#!/bin/bash

if [ -z $1 ] ; then
    echo "serve un argomento"
    exit 1
fi

cd $1

for f in *; do
    if [ -f "$f" ] && [ -r "$f" ] && [ "$f" != " $0" ]; then
        cat "$f"
    fi
done
```

Esercizio

- Si realizzi uno script che lancia tutti i file regolari con permessi di esecuzione della directory passata come argomento
- Esempio di lancio: `$ ./lanciaTutto.sh .`

Esercizio

- Si realizzi uno script che lancia tutti i file regolari con permessi di esecuzione della directory passata come argomento
- Esempio di lancio: \$./lanciaTutto.sh .

```
#!/bin/bash

if [ -z $1 ] ; then
    echo "serve un argomento"
    exit 1
fi

cd $1

for f in *; do
    if [ -x "$f" ] && [ "$f" != "lanciaTutto.sh" ]; then
        ./"$f" &
    fi
done
```

Esercizio

- Si realizzi uno script che crea un file per ogni utente che ha almeno un processo in esecuzione, nel file si elenchino i pid dei processi dell'utente
- Esempio di lancio: `$ ./processi.sh .`

Esercizio

- Si realizzi uno script che crea un file per ogni utente che ha almeno un processo in esecuzione, nel file si elenchino i pid dei processi dell'utente
- Esempio di lancio: `$ ./processi.sh .`

```
#!/bin/bash
```

```
# Per ogni utente che ha almeno un processo
```

```
for u in $(ps -e -o user= | sort -u); do
```

```
    # Crea un file pids-<utente>.txt con tutti i PID dei processi di quell'utente
```

```
    ps -u "$u" -o pid= > "pids-$u.txt"
```

```
done
```