Parla Oyun Evi — Üretim Kurulumu (Deploy)

Üretim ortamı tek bir Docker Compose dosyasıyla çalışır (`docker-compose.prod.yml`):

Servis	Görevi
`db`	PostgreSQL 16. Portu dışarı açık değil.
`app`	Go backend + derlenmiş frontend (tek imaj). Açılışta eksik migration'ları uygular.
`caddy`	Dışarıya açılan tek kapı (80/443). Alan adı verilirse HTTPS sertifikasını otomatik alır.
`backup`	Her gün 03:00'te `backups/prod/` klasörüne `pg_dump` alır, 30 günden eskileri siler.

Geliştirme ortamı (`docker-compose.yml`, `start.ps1`) değişmedi; ikisi ayrı proje adı ve ayrı veriyle çalışır.

---

1. Sunucu gereksinimleri

- Docker Engine + Docker Compose v2 (Linux sunucu) **veya** Docker Desktop (Windows kasa bilgisayarı)
- En az 1 CPU, 1 GB RAM, 10 GB disk
- Saat senkronizasyonu açık olmalı (NTP). TOTP kodları saat 90 saniyeden fazla kayarsa reddedilir.
- İnternete açık kurulumda: sunucuyu gösteren bir alan adı (DNS A kaydı), 80 ve 443 portları açık

---

2. Ayarlar (.env)

```bash
cp .env.prod.example .env
```

Rastgele değerleri üretin:

```bash
openssl rand -hex 24   # POSTGRES_PASSWORD
openssl rand -hex 32   # JWT_SECRET
```

Windows'ta (PowerShell):

```powershell
-join ((1..48) | ForEach-Object { '{0:x}' -f (Get-Random -Maximum 16) })
```

`SITE_ADDRESS`:

- Yerel ağ (kasa + tablet): `:80` → `http://<kasa-bilgisayarı-IP>`
- İnternet: `parla.ornekalanadi.com` → HTTPS otomatik

---

3. İlk kurulum

```bash
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps          # hepsi "healthy"/"running" olmalı
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec app /app/seed admin
```

Son komut yönetici şifresini sorar (en az 6 karakter; 12+ önerilir). İlk girişte telefona Google Authenticator / Microsoft Authenticator ile QR kod okutulur.

---

4. Mevcut verileri taşıma (eski kurulumdan)

Eski bilgisayarda `start.ps1` ile çalışan sistemin verisini (müşteriler, oturumlar, paketler, kullanıcılar, TOTP kayıtları) yeni kuruluma aktarmak için. Bu adımı **3. adımdaki `seed` komutundan önce** yapın; kullanıcılar zaten dump ile gelir.

Eski bilgisayarda (proje klasöründe, PowerShell):

```powershell
# Dump konteyner içinde dosyaya yazılır — PowerShell'in ">" yönlendirmesi dosyayı bozar
docker exec parla-oyun-evi-db pg_dump -U parla -d parla_oyun_evi --format=custom -f /tmp/tasima.dump
docker cp parla-oyun-evi-db:/tmp/tasima.dump .\tasima.dump
```

`tasima.dump` dosyasını yeni bilgisayardaki kurulum klasörüne kopyalayın (USB bellek vb.). Dosyada TC kimlik numaraları var: taşıma bitince USB'den ve eski bilgisayardan silin.

Yeni bilgisayarda (kurulum klasöründe, `.env` hazırlandıktan sonra):

```powershell
# 1) Sadece veritabanını başlat
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --wait db

# 2) Dump'ı geri yükle
docker compose -f docker-compose.prod.yml cp .\tasima.dump db:/tmp/tasima.dump
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec db pg_restore -U parla -d parla_oyun_evi --no-owner
    /tmp/tasima.dump

# 3) Tüm sistemi başlat
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build --wait
```

Giriş yapıp verilerin geldiğini kontrol ettikten sonra **eski bilgisayarda** `.\stop.ps1` ile eski sistemi durdurun. Aynı gün iki sistemde birden işlem yapılmasın; eski sistemde dump'tan sonra açılan oturumlar yeni sisteme geçmez.

`JWT_SECRET` değiştiği için herkes bir kez yeniden giriş yapar; TOTP (Authenticator) kodları aynen çalışmaya devam eder.

---

5. Güncelleme

```bash
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

Yeni migration dosyaları `app` açılırken otomatik uygulanır. Güncellemeden önce elle yedek almak için:

```bash
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec backup /bin/sh /usr/local/bin/parla-backup.sh now
```

6. Yedekten geri dönme

```bash
docker compose -f docker-compose.prod.yml stop app
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec db pg_restore -U parla -d parla_oyun_evi --clean
    --if-exists --no-owner /backups/...   # bkz. not
docker compose -f docker-compose.prod.yml start app
```

Not: yedekler `backup` servisinde `/backups` altındadır; `db` servisine önce kopyalayın: `docker compose -f docker-compose.prod.yml cp backups/prod/<dosya>.dump db:/tmp/geri.dump`

Yedekleri sunucu dışına da kopyalayın (harici disk / bulut). Yedeklerde TC kimlik numaraları var: şifreli ortamda saklayın (KVKK).

7. İzleme

```bash
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f app
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs backup
curl http://localhost/api/health     # {"durum":"ok"}
```

Ortam değişkenleri (app)

Değişken	Açıklama
`APP_ENV=production`	Eksik `DATABASE_URL` / kısa `JWT_SECRET` ile açılmayı reddeder
`DATABASE_URL`	Postgres bağlantı adresi
`JWT_SECRET`	≥ 32 karakter
`AUTO_MIGRATE`	`true` ise açılışta eksik migration'lar uygulanır
`STATIC_DIR`	Derlenmiş frontend dizini (imajda `/app/web`)
`TRUST_PROXY`	Caddy arkasında `true`: rate limit gerçek istemci IP'sine göre çalışır. Proxy yoksa kapalı tutun.
`CORS_ALLOWED_ORIGINS`	Opsiyonel, virgülle ayrılmış ek origin'ler
`PORT`	Varsayılan 8080