Titre du sujet
Projet de programmation 2

Les membres du groupe
L3 informatique
Faculté des Sciences
Université de Montpellier.

2021-2022

Abstract

Description très succinte du problème et des différentes étapes de réalisation

Contents

1 Présentation du Sujet

1-2 pages

- Présenter le problème étudié et le contexte dans lequel le projet se positionne.
  - projet en licence informatique L3
  - méthode de Jos Stam "Stable FLuids"
  - simulation d'un fluide en temps réel
  - intéraction utilisateur
- Motiver l'intérêt du problème étudié par rapport à votre parcours d'études et au monde de l'informatique.
  - projet transverse à l'info et aux physique/maths étant donné notre double licence
  - découverte du c++ et openGL
  - monde informatique : utilité de la simulation de fluides dans les jeux vidéos, météorologie, environnement, etc.
- Présenter les différentes approches possibles pour la résolution du problème, et en particulier celle choisie.
  - méthode avec la grille eulerienne ou langrangienne
  - méthode choisie : eulerienne
- Donner le cahier des charges détaillé
  Le cahier des charges du projet, réalisé en décembre 2025, fixait le cadre de développement, et définissait les objectifs, les contraintes et les fonctionnalités (minimales) à implémenter. Vous trouverez à la suite une synthése de celui-ci.
  - Le projet consistait à développer un rendu interactif permettant la visualisation et la manipulation en temps réel d'une simulation de fluide en 2D. Comme précisé lors de la réunion avec notre responsable de projet, la simulation devait être interactive et comporter une interface graphique. Nous avions fait le choix de développer ce projet en C++ avec un affichage en OpenGL.
  - L'objectif principal était d'obtenir une zone de rendu avec d'un coté la simulation et de l'autre une fenêtre de gestion des paramètres. Lors de la première réunion nous avions également déterminé le périmètre du projet. Nous avions décidé que la simulation reposerait sur une approche Eulerienne du fluide dans une grille 2D de taille 100×100.
  - Nous avions également pensé aux fonctionnalités que nous pourrions rajouter comme la connexion bluetooth à un téléphone permettant de gérer la simulation ou encore l'ajout de musique en fonction des forces du fluide. Enfin, nous avions imaginé une organisation moudlaire (calcul du fluide, interactions, affichage), permettant une répartition optimale des tâches.

2 Développements Logiciel : Conception, Modélisation, Implémentation

8 à 15 pages

1. Technologies utilisées
   - langage de programmation : c++ (justification pour l'optimsation, etc)
   - openGL (affichage : api graphique)
   - Imgui (facile d'utilisation)

2. Présenter les développements logiciel réalisés dans le cadre du projet. (fenetre, zone de rendu et panneau de parametres, et zone de rendu (shader, openGL))
Dans cette section, nous allons présenter l'évolution de l'affichage de notre projet au cours du semestre, depuis les premiers affichages (grille de chaleur) jusqu'à la version finale de notre simulation de fluide. Nous nous intéresserons successivement aux différentes étapes de notre projet, grille de chaleur, affichage du fluide, fenêtre de paramètres et ajouts d'obstacles.

Évolution 1 : premier affichage d'une grille de chaleur (voir figure1)

Dans notre première version, l'objectif était d'avoir un premier affichage graphique avec OpenGL. Nous avons donc initialisé une fenêtre et une zone de rendu OpenGL affichant une grille. Cette grille prend des valeurs et les affiche sous forme de carte de chaleur. Notons la pertinence des couleurs, nous avons utilisé plusieurs teintes de rouges pour garder une cohérence avec la diffusion de chaleur (à coté d'une case très chaude se trouve une case un peu moins chaude mais pas froide, donc moins rouge mais pas bleue). Cette étape nous a permis de tester la création de la fenêtre, la boucle principale et l'utilisation de shaders pour colorer chaque cellule en fonction d'une valeur.



Figure 1: Première version : affichage d'une grille de chaleur.

Évolution 2 : première simulation de fluide (voir figure2)

Dans un second temps, nous avons implémenté la méthode de Jos Stam *Real-Time Fluid Dynamics for Games* qui nous a permit d'avoir un beau rendu en 2D et une première simulation de fluide. Cette méthode repose sur une représentation du fluide dans une grille Eulerienne (voir section ....). La zone de rendu affiche donc la densité du fluide qui est mise à jour à chaque itération de la boucle de simulation. Dans cette version, les paramètres (couleur, densité, intensité) sont modifiables uniquement dans le code lui-même, c'est-à-dire qu'ils sont hard-codés. Cette version est intéressante car elle nous permet d'observer une simulation de fluide en temps réel.

Évolution 3 : ajout du panneau de paramètres (voir figure3)

Nous avons ensuite ajouté un panneau de paramètres en utilisant la bibliothéque ImGui. Ce panneau nous permet de modifier en temps réel, lors de la simulation, différents paramètres tels que la densité, la couleur ou encore la direction du fluide. Les valeurs saisies par l'utilisateur sont envoyées au module de simulation qui met à jour la grille. Notons que ce panneau peut s'enlever et se remettre en pressant la touche "h".



Figure 2: Deuxieme version : affichage d'un fluide.



Figure 3: Troisième version : ajout d'un panneau de paramètres.

Évolution 4 : gestion des obstacles

Enfin nous avons étoffé notre simulation en ajoutant des obstacles. Nous avons donc rajouté au panneau de paramètres les différents outils pour contrôler ceux-ci. En effet, l'utilisateur peut activer ou désactiver les obstacles et changer leur forme, nous pouvons également rajouter plusieurs obstacles. Lors de la simulation, nous pouvons les déplacer avec le curseur de notre souris. Nous avons également implémenté deux modes d'injection du fluide : un point ou une ligne qui modifient le comportement du fluide. Par la même occasion nous avons rajouté un mode d'affichage représentant la chaleur du fluide, l'utilisateur choisi sur le panneau de paramètres si le fluide sort chaud ou froid (rouge ou bleu).



Figure 4: Quatrième version : ajout d'un obstacle.

3. Présenter les principaux modules du logiciel développé dans le cadre du projet. Utiliser le langage UML pour la modélisation : donner le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme des classes.

   Dans cette partie nous allons nous intérresser à l'architecture de notre projet.
   Le diagramme UML (voir figure5) suivant décrit l'organisation du projet. Nous pouvons clairement distinguer les principaux modules :

   - Données : module qui regroupe les structures représentant la grille, les cellules et les particules (nous vons également inclu la classe Simulation pour des raisons de clarté);
   - Fluid Solver : qui implémente les étapes de la simulation ;
   - Zone de rendu : ce module permet l'affichage en OpenGL ;
   - Fenêtre de paramètres : interface Imgui ;
   - Interaction utilisateur : ce module traite les actions du clavier ou de la souris ;
   - Gestion des obstacles : il a pour but de réunir ce qui touche aux obstacles, la création et le déplacement de ceux-ci.



Figure 5: Diagramme UML

Ce diagramme permet de visualiser les dépendances entre modules et la structure de la simulation.

- PARTIE A : terminé, bien implémenté
- grille de départ (axel) (description des modules dans l'état actuel/final du projet)
- obstacle (satine)

- chaleur (saurane)
- Point ou ligne : Nous avons ajouté dans l'interface un paramètre permettant de choisir la forme de la source de fluide. L'utilisateur peut injecter le fluide soit en un point unique, soit le long d'une ligne définie par deux coordonnées dans la grille (soit 4 points).
  En mode point, la densité et les forces sont appliquées uniquement à la cellule correspondant à la position sélectionnée.
  En mode ligne : nous déterminons simplement le nombre d'étapes nécessaires pour relier les deux points $(i_0, j_0), (i_1, j_1)$ en utilisant que le nombre d'étapes nécessaire est :
  $step = max(|i_1 - i_0|, |j_1 - j_0|)$. Lors ces étapes, nous parcourons, simplement toutes les cellules situées entre les deux positions sélectionnées, en suivant le segment qui les relie. Chaque cellule rencontrée reçoit la densité et la force, ce qui permet de créer une source linéaire.
- calcul d'une simulation, le fluide, physique
- PARTIE B : pas terminé
- bluetooth, lagrangien, musique, etc

4. Décrire les fonctionnalités de l'interface graphique implémentée (champs de simulation, bouton, affichage de l'obstacle).
   - description des boutons et des interactions possibles
5. Décrire le format des données en entrée ou encore les conventions utilisées pour les entrées de vos programmes.(représentation du fluide, grille, stackage des paramètres)
   - fluide stocké dans une grille
   - grille composée de cellules
   - cellules contiennent les paramètres de la simulation (densité, chaleur, vitesse)
   - expliquer ce que représentent ces paramètres
6. Statistiques du projet
   - nombre de lignes
   - nombre de classes
   - nombre de fichiers
   - composantes
   - modules

3 Algorithmes et Structures de Données

2 à 3 pages

1. Présenter les principaux algorithmes implémentés. En illustrer le fonctionnement avec des exemples. Attention : il s'agit ici de choisir 1 ou 2 algorithmes intéressants, et non pas de présenter tous les algorithmes implémentés.
   - advection
   - diffusion
   - projection
2. Évaluer la complexité théorique en temps des algorithmes présentés
   - complexité globale de update_simulation

4 Analyse des résultats

2 à 4 pages L'analyse expérimentale sera faites dans cette section. Elle sera plus ou moins importante dans votre projet comme pour les deux points précédent, cette section devra donc être développée en conséquence.

1. Illustrer les performances ainsi que l'efficacité du logiciel implémenté à l'aide de graphiques.
   - calcul de complexités en fonction de la taille de la grille, etc (plot sur python), nombre d'obstacles, étape d'avection/relaxation (changer les paramètres et comparer)
2. Analyser (et comparer, si plusieurs) les performances des solutions implémentées.
   - eulerien vs lagrangien (uniquement eulerien a été implémenté)
   - analyser les performances visuelles en fonction du nombre d'obstacles, densité, etc (mettre des screens)

5 Gestion du Projet

(1-2 pages)

1. Présenter la gestion du projet et les documents de planification rédigés (par exemple, le diagramme de Gantt).
   - répartition des roles
   - diagramme de gantt
   - branches github, commits
2. Discuter les changements majeurs effectués en cours de projet.
   - passage de la grille de départ à la nouvelle grille (pourquoi?)
   - la façon d'implémenter les obstacles a été modifiée quand on est passé de l'affichage d'un obstacle à plusieurs, est-ce que ça a impacté les autres modules ? pourquoi? comment ?
   - implémentation de la fenetre pour rentrer les paramètres

6 Bilan et Conclusions

Indiquer les fonctionnalités mises en œuvre par rapport au cahier des charges de départ, les points ouvertes. Les perspectives du projet décrivent ce que l'on pourrait ajouter, modifier, réécrire afin d'améliorer le projet.

1. Fonctionnalités rélisées qui étaient présentent dans le cahier des charges
   - interface graphique avec une fenetre d'affichage du fluide et des curseurs
   - simulation du fluide en 2D
   - possibilité d'agir sur le fluide avec des curseurs
   - possibilité d'ajouter des obstacles
2. Fonctionnalités non rélisées qui étaient présentent dans le cahier des charges
   - possibilité de controler le fluide à distance via un smartphone (bluetooth)
   - intégrer un mode musique qui fait réagir de fluide en focntion du son
3. Perspecvtives du projet pour la suite : ce qu'on aurait pu implémenter avec plus de temps.
   - lagrangien
   - autres fonctionnalités possibles avec les obstacles, etc

References

[1] Donald E. Knuth (1986) *The TEX Book*, Addison-Wesley Professional.

[2] Leslie Lamport (1994) *LATEX: a document preparation system*, Addison Wesley, Massachusetts, 2nd ed.