

Simulation de fluides en 2D

Projet de programmation 2

Axel Pereyrol, Saurane Delrieu, Gaelle Milezi, Satine Barraux
L3 informatique
Faculté des Sciences
Université de Montpellier.

2025-2026

Résumé

Description très succincte du problème et des différentes étapes de réalisation

Table des matières

1	Présentation du Sujet	3
2	Développements Logiciel : Conception, Modélisation, Implémentation	3
3	Algorithmes et Structures de Données	10
4	Analyse des résultats	14
5	Gestion du Projet	15
6	Bilan et Conclusions	17

1 Présentation du Sujet

1-2 pages

- Présenter le problème étudié et le contexte dans lequel le projet se positionne. Ce projet de programmation 2 a été réalisé dans le cadre de la licence informatique L3 de la faculté des sciences de Montpellier.

L'objectif de ce projet est de simuler un fluide interactif en 2D en temps réel. Pour cela, nous avons choisi d'implémenter la méthode de Jos Stam "Stable Fluids", qui permet de simuler un fluide de manière stable et rapide.

Nous avons également implémenté une interface graphique pour visualiser en temps réel l'évolution du fluide et pour interagir avec celui-ci. Cette interaction est possible grâce à la création d'obstacles clicables et la possibilité de modifier en temps réel les différents paramètres du fluide.

- Motiver l'intérêt du problème étudié par rapport à votre parcours d'études et au monde de l'informatique.

Nous avons choisi ce projet car il nous a paru être le plus adapté à nos compétences, étant donné notre parcours en double licence mathématiques et informatique. En effet, nous avons rapidement compris les concepts de base de la simulation, ce qui nous a permis d'implémenter la méthode de Jos Stam "Stable Fluids".

Nous avons également aimé l'idée d'implémenter une interface graphique pour observer l'évolution du fluide. De plus, c'est avec ce projet que nous avons découvert le langage c++ et la bibliothèque OpenGL, qui sont des outils essentiels dans la simulation de fluides mais aussi dans de nombreux domaines tels que les jeux vidéos, la météorologie ou l'environnement.

- Présenter les différentes approches possibles pour la résolution du problème, et en particulier celle choisie.

Pour implémenter la simulation de fluides en 2D, deux méthodes sont possibles : la méthode eulérienne et la méthode lagrangienne. La méthode eulérienne consiste à représenter le fluide dans une grille fixe, où l'on stocke les différentes propriétés du fluide, telles que la densité, la chaleur, la vitesse, etc.

La méthode lagrangienne consiste, quant à elle, à représenter le fluide à l'aide de particules, c'est à dire que chaque particule contient les propriétés du fluide.

Pour l'implémentation de ce projet, nous avons choisi la méthode eulérienne, qui est plus simple à implémenter et moins coûteuse en complexité. La méthode lagrangienne peut rapidement exploser en temps de calcul en fonction du nombre de particules.

- Donner le cahier des charges détaillé

Le cahier des charges du projet, réalisé en décembre 2025, fixait le cadre de développement, et définissait les objectifs, les contraintes et les fonctionnalités (minimales) à implémenter. Vous trouverez à la suite une synthèse de celui-ci.

- Le projet consistait à développer un rendu interactif permettant la visualisation et la manipulation en temps réel d'une simulation de fluide en 2D. Comme précisé lors de la réunion avec notre responsable de projet, la simulation devait être interactive et comporter une interface graphique. Nous avons fait le choix de développer ce projet en C++ avec un affichage en OpenGL.

- L'objectif principal était d'obtenir une zone de rendu avec d'un côté la simulation et de l'autre une fenêtre de gestion des paramètres. Lors de la première réunion nous avons également déterminé le périmètre du projet. Nous avons décidé que la simulation reposerait sur une approche Eulerienne du fluide dans une grille 2D de taille 100×100 .

- Nous avons également pensé aux fonctionnalités que nous pourrions rajouter comme la connexion bluetooth à un téléphone permettant de gérer la simulation ou encore l'ajout de musique en fonction des forces du fluide. Enfin, nous avons imaginé une organisation moudlaire (calcul du fluide, interactions, affichage), permettant une répartition optimale des tâches.

2 Développements Logiciel : Conception, Modélisation, Implémentation

8 à 15 pages

1. Technologies utilisées

- langage de programmation : c++ (justification pour l'optimisation, etc)
- openGL (affichage : api graphique)
- Imgui (facile d'utilisation)

Pour notre projet, nous hésitions entre du C++ et du Python ; nous avons opté pour du C++ pour un typage plus fort et une meilleure gestion de ce qu'il se passe en mémoire et en interne plus généralement.

À partir de là nous avons deux options concernant l'API graphique : SFML et OpenGL. Nous avons ici choisi OpenGL afin de pouvoir déléguer au GPU et parce que nous avons déjà quelques bases dans le langage (grâce à l'excellent cours Learn OpenGL de Joey De Vries).

Une fois en C++ sur OpenGL, nous avons établi des prémices d'interactivité via le terminal, avant de basculer sur IMGUI (voir le Github polyvalent de Ocornut), qui s'impose comme une référence en terme de panneau de contrôle interactif en OpenGL.

2. Présenter les développements logiciel réalisés dans le cadre du projet. (fenetre, zone de rendu et panneau de parametres, et zone de rendu (shader, openGL))

Dans cette partie nous allons nous intéresser à l'architecture de notre projet.

Le diagramme UML (voir figure5) suivant décrit l'organisation du projet. Nous pouvons clairement distinguer les principaux modules :

- Données : module qui regroupe les structures représentant la grille, les cellules et les particules (nous avons également inclu la classe Simulation pour des raisons de clarté) ;
- Fluid Solver : qui implémente les étapes de la simulation ;
- Zone de rendu : ce module permet l'affichage en OpenGL ;
- Fenêtre de paramètres : interface Imgui ;
- Interaction utilisateur : ce module traite les actions du clavier ou de la souris ;
- Gestion des obstacles : il a pour but de réunir ce qui touche aux obstacles, la création et le déplacement de ceux-ci.




FIGURE 1 – Diagramme UML

Ce diagramme permet de visualiser les dépendances entre modules et la structure de la simulation.

Nous allons maintenant présenter les différents composants de l'affichage et de l'interface de notre projet. L'interface finale repose sur plusieurs éléments, l'affichage d'une grille de chaleur, la visualisation du fluide, un panneau de paramètres et la gestion des obstacles. Ces composants constituent l'ensemble des fonctionnalités mis en oeuvre durant le projet.

Affichage d'une grille de chaleur (cf figure1)

Nous avons mis en place un affichage sous forme de grille de chaleur. Pour mettre en place cet affichage, chaque cellule de la grille est associée à une valeur (dans notre cas, cette valeur représente une température). Nous utilisons différentes teintes de rouge afin de représenter visuellement les variations de température : une cellule très chaude apparaît plus rouge, tandis qu'une cellule voisine un peu moins chaude aura une teinte moins rouge. Cet affichage permet de visualiser (de manière plutôt intuitive) l'évolution d'un champ scalaire.




FIGURE 2 – Affichage d'une grille de chaleur.

Nous avons une simulation de fluide Eulerienne, qui fonctionne sur le principe d'une grille dont chaque cellule possède ses paramètres locaux. Nous avons donc implémenté notre grille avec un simple vecteur C++ de structure Cell avec chaque paramètre comme attribut.

Cette grille possède ses propres méthodes (reset, update, *etc...*). Nous l'avons définie à la base de notre arborescence d'inclusion de fichiers afin d'en faire un Singleton : structure unique de référence accessible depuis n'importe quel module du projet.

Simulation du fluide (cf figure2)

La simulation du fluide repose sur la méthode Jos Stam *Real-Time Fluid Dynamics for Games* qui nous a permis d'avoir un beau rendu en 2D. Le fluide est représenté sur une grille Eulerienne (voir section). Dans cette grille, chaque cellule stocke des informations physiques comme la densité ou la vitesse. A chaque itération de la simulation, ces données sont mis à jour grâce aux méthodes physiques comme l'advection, la diffusion ou la projection. La zone de rendu affiche donc la densité du fluide en temps réel.




FIGURE 3 – Deuxieme version : affichage d'un fluide.

Panneau de paramètres (cf figure3)

Notre affichage comporte un panneau de paramètres développé avec ImGui. Ce panneau nous permet de modifier en temps réel, lors de la simulation, différents paramètres tels que la densité, la couleur ou encore la direction du fluide. Les valeurs saisies par l'utilisateur sont envoyées au module de simulation qui met à jour la grille. Ce panneau peut être affiché ou masqué en pressant la touche **h**.



FIGURE 4 – Troisième version : ajout d'un panneau de paramètres.

Gestion des obstacles

L'affichage possède également un système de gestion des obstacles. L'utilisateur peut activer ou désactiver les obstacles, changer leur forme ou en ajouter plusieurs. Chaque obstacle peut être déplacé grâce au curseur de la souris, cela nous permet d'observer son impact sur la simulation.

Dans un premier temps, nous avons implémenté la création d'un **unique obstacle**, en modifiant notamment la fonction de gestion des bords afin qu'elle reconnaisse les obstacles. Nous pouvions également afficher ou non cet obstacle à l'aide d'un **bouton on/off** qui nous ramenait à l'utilisation ou non de la fonction lançant la création de l'obstacle. Par la suite, nous avons rendu cet obstacle le plus **interactif** possible en offrant à l'utilisateur la possibilité de le déplacer à l'aide du curseur de la souris.

Nous avons ensuite enrichi notre simulation en ajoutant la possibilité de gérer **plusieurs obstacles simultanément**, ainsi que de choisir leur forme parmi un **cercle**, un **cœur** ou une **étoile**. Pour cela, nous avons implémenté un curseur comptant le nombre d'obstacle par forme ainsi qu'un bouton **+/-** sur chaque forme possible afin de pouvoir ajouter ou supprimer les différents obstacles. Les obstacles sont stockés dans une unique **liste** contenant leurs coordonnées (x, y), rayon et forme, ce qui permet de les manipuler facilement (ajout, suppression, sélection et déplacement) tout en créant un ordre de priorité. L'utilisateur peut ainsi ajuster dynamiquement le nombre d'obstacles via une interface dédiée.

Afin de représenter précisément les différentes formes et leurs interactions avec le fluide, nous avons implémenté des fonctions mathématiques permettant, pour chaque point (x, y), de déterminer sa position par rapport à un obstacle (intérieur, extérieur ou bord). Par exemple, dans le cas d'un cercle de centre (cx, cy) et de rayon r, la distance au bord est donnée par :

$$d(x, y) = \sqrt{(x - cx)^2 + (y - cy)^2} - r$$

Ainsi, si $d < 0$, le point est à l'intérieur de la boule (donc le fluide ne peut pas y pénétrer), si $d = 0$, il est sur le bord (donc le fluide est en contact avec l'obstacle), et si $d > 0$, il est à l'extérieur (donc le fluide peut y pénétrer).

Pour des formes plus complexes comme le cœur, nous utilisons une représentation définie à l'aide d'un paramètre $t \in [0, 2\pi]$:

$$x(t) = 16 \sin^3(t)$$

$$y(t) = 13 \cos(t) - 5 \cos(2t) - 2 \cos(3t) - \cos(4t)$$

Ces coordonnées sont ensuite normalisées, redimensionnées et translatées afin de positionner correctement le cœur dans la simulation. Cette approche permet d'obtenir une forme réaliste et cohérente.

De même, le triangle est conçu à partir de deux triangles équilatéraux.

Enfin, pour améliorer le plus possible le réalisme de la simulation, nous avons mis en place une gestion des interactions entre le fluide et les obstacles. En utilisant en particulier, la fonction `obstacleNormal` qui permet de calculer la **normale** au bord de chaque obstacle, c'est-à-dire la direction perpendiculaire à sa surface. Cette information est essentielle pour simuler correctement les phénomènes de réflexion et de rebond du fluide. Ainsi, le fluide réagit de manière cohérente à la forme des obstacles, rendant la simulation réaliste et représentatif. Voici ci-dessous une illustration de l'ajout de plusieurs obstacles dans la simulation (ici deux cercles, deux cœurs et une étoile à 6 branches) :




FIGURE 5 – Ajout de plusieurs obstacles.

Mode point/ligne

Deux modes d'injection du fluide sont également possible, un mode *point* où la densité et les forces sont appliqués sur une seule cellule et un mode *ligne* où l'injection est répartie sur l'ensemble des cellules entre deux points.

Je suis Gaëlle et voici mon paragraphe sur le mode point/ligne !

Gestion de la chaleur

Un mode d'affichage thermique permet de visualiser le fluide en fonction de sa température. Pour implémenter la chaleur dans notre simulation, nous avons ajouté un paramètre "chaleur" à chaque cellule de la grille. Ce paramètre est représenté par une valeur numérique qui peut être positive (indiquant une source chaude) ou négative (indiquant une source froide).

Dans l'interface graphique, nous avons ajouté un bouton "Chaud/Froid" qui permet à l'utilisateur de choisir si le fluide injecté est chaud ou froid.




FIGURE 6 – Affichage chaud/froid

Sur cette image, on peut voir l'état de la simulation après avoir alterné entre une source chaude (rouge) et une source froide (bleue). On observe quelques zones où les couleurs se mélangent (degradés de violet) ce qui correspond à des zones plutôt tièdes, mais aussi des zones où les couleurs sont très marquées et ne se mélangent pas.




FIGURE 7 – représentation température

Ici, on observe la simulation après de nombreuses itérations et on peut voir que le mélange est beaucoup plus homogène. On obtient comme un voile violet, symbolisant une température tiède assez uniforme, avec quelques zones plus chaudes (rouge) ou plus froides (bleu). Ce mode d'affichage thermique peut être combiné avec les obstacles :




FIGURE 8 – chaleur + obstacles

On peut déplacer le cercle pour mélanger les différentes zones de température. Dans cette simulation, on considère que les obstacles sont neutres en terme de température, c'est à dire qu'ils n'ont pas d'effet de sur l'aspect thermique du fluide.

3. LES PARTIES SUIVANTES SONT A DEPLACER AU DESSUS

- Point ou ligne : Nous avons ajouté dans l'interface un paramètre permettant de choisir la forme de la source de fluide. L'utilisateur peut injecter le fluide soit en un point unique, soit le long d'une ligne définie par deux coordonnées dans la grille (soit 4 points).
En mode point, la densité et les forces sont appliquées uniquement à la cellule correspondant à la position sélectionnée.
En mode ligne : nous déterminons simplement le nombre d'étapes nécessaires pour relier les deux points $(i_0, j_0), (i_1, j_1)$ en utilisant que le nombre d'étapes nécessaire est : $step = \max(|i_1 - i_0|, |j_1 - j_0|)$. Lors ces étapes, nous parcourons, simplement toutes les cellules situées entre les deux positions sélectionnées, en suivant le segment qui les relie. Chaque cellule rencontrée reçoit la densité et la force, ce qui permet de créer une source linéaire.
- calcul d'une simulation, le fluide, physique
- PARTIE B :

Bluetooth, Semi-Lagrangien, Multi-threading

Nous avons envisagé plusieurs fonctionnalités dans notre projet que nous n'avons pas poussé vers l'opérationnalité totale. Parmi elles, nous avons une interactivité avec la simulation non pas avec IMGUI depuis la fenêtre OpenGL mais avec une application depuis une machine externe. Une application de test et une gestion de port à des fins de transmissions de données ont été développées, malheureusement sans qu'une connexion ne puisse être établie, et ceux depuis plusieurs téléphones avec l'application d'OS différentes couplés avec plusieurs ordinateurs sous Linux et Windows.

Nous avons aussi envisagé, pour enrichir notre simulation, d'implémenter une simulation parallèle de Semi-Lagrangien. Le semi-Lagrangien étant une méthode de simulation hybride entre l'Eulérien (utilisation de grilles à paramètres) et du Lagrangien (utilisation de particules au comportement régi par des lois) nous voulions utiliser notre grille déjà existante (mentionnée dans la partie *Gestion de la chaleur*) afin d'y capturer notre simulation Lagrangienne de quelques particules. Une revisite de notre structure fût effective, nous avons redéfini notre structure-Singleton (référence, accessible de partout) en Structure Simulation : qui contient une structure grille, et notre nouvelle structure particules qui est grossièrement un vecteur de structure particule, relativement analogue à la structure Cell (cellules de la grille).

Une approche de parallélisme a été envisagée ; nous avons installé OpenMP pour faire donc du *Multi-Processing* sur OpenGL afin de pouvoir se permettre d'augmenter la résolution (taille de grille) de notre simulation, mais nous n'avons pu faire aboutir cette option par faute de temps.

4. Décrire les fonctionnalités de l'interface graphique implémentée (champs de simulation, bouton, affichage de l'obstacle).

Notre panneau d'interaction avec la simulation permet de mettre la main sur un panel de parties arbitraires de notre simulation. Nous avons essayé de faire en sorte que chaque variable arbitraire devienne un curseur, une valeur à saisir, un interrupteur à enclencher afin de rendre notre simulation riche en personnalisation. De ce fait, nous pouvons (entre autres) modifier la densité du fluide, sa force, sa direction, la disposition du/des points de départ sa couleur aussi. Nous avons aussi des obstacles que nous pouvons ajouter, on peut choisir leur nombre, leurs formes ainsi que leur position avec un simple clic avec déplacement de la souris.

— description des boutons et des interactions possibles

5. Décrire le format des données en entrée ou encore les conventions utilisées pour les entrées de vos programmes.(représentation du fluide, grille, stackage des paramètres)
 - fluide stocké dans une grille
 - grille composée de cellules
 - cellules contiennent les paramètres de la simulation (densité, chaleur, vitesse)
 - expliquer ce que représentent ces paramètres

Notre encodage des données se fait majoritairement via des flottants. Le fluide se décompose en plusieurs données physiques (densité, pression, viscosité, *etc...*) que l'on encode via des flottants et que l'on stock dans une structure Cell (cellule) dont on forme un vecteur d'ensemble dans une structure Grid (grille). Dans ce genre de structure on implémente des attributs-méthodes de tailles en integers. On perfectionne notre diversité de simulation avec des conditions Booléenne pour savoir si oui ou non, on affiche un obstacle, si oui ou non on a plusieurs points de fuites, *etc ...*

6. Statistiques du projet

En termes de statistiques, notre projet est composé de certaines classes principales : Cellule, Grille, Obstacle, *etc*. Il est composé de 22 fichiers (cpp et h), et contient plus de 2000 lignes de code. Le projet est organisé en plusieurs modules, tels que le module de gestion des obstacles, le module de gestion de la chaleur, *etc*.

3 Algorithmes et Structures de Données

2 à 3 pages

1. Présenter les principaux algorithmes implémentés. En illustrer le fonctionnement avec des exemples. Dans cette section, nous allons présenter et analyser l'un des algorithmes principaux du projet : **vel_step**. Pour cela, nous allons détailler 3 algorithmes essentiels : advection, diffusion et projection. **vel_step** est l'algorithme qui fait évoluer la vitesse du fluide à chaque itération de la simulation.

```
Algorithme : vel_step
Début
    ajouter_source(N, u, u_prev, dt)
    ajouter_source(N, v, v_prev, dt)

    Echanger u et u_prev
    diffuse(N, 1, u, u_prev, visc, dt)
    Echanger v et v_prev
    diffuse(N, 2, v, v_prev, visc, dt)
```

```

project(N, u, v, u_prev, v_prev)

Echanger u et u_prev, Echanger v et v_prev
advect(N, 1, u, u_prev, u_prev, v_prev, dt)
advect(N, 2, v, v_prev, u_prev, v_prev, dt)

project(N, u, v, u_prev, v_prev)
Fin

```

L'Advection

La Diffusion

Comme l'advection, la diffusion est un processus physique qui décrit la propagation d'une substance. Nous avons donc choisit de l'implémenter en pseudocode comme suit :

```

fonction DIFFUSE(N, x, x0, diff, dt)
  a ← dt × diff × N2

  pour k de 1 à 20 faire
    pour i de 1 à N faire
      pour j de 1 à N faire
        x[i,j] ← ( x0[i,j]
                    + a × ( x[i-1,j] + x[i+1,j]
                          + x[i,j-1] + x[i,j+1] ) )
                    / (1 + 4a)
      fin pour
    fin pour

    appliquer_conditions_aux_limites(x)
  fin pour

  retourner x
fin

```

L'algorithme de diffusion utilise l'équation aux dérivées partielles qui suit :

$$\frac{\partial x}{\partial t} = D \nabla^2 x$$

où :

- x est la quantité diffusée (densité, température),
- D est le coefficient de diffusion,
- ∇^2 est le Laplacien.

En utilisant la discrétisation utilisée par Jos Stam on obtient :

$$x^{t+1} = x^t + \Delta t D \nabla^2 x^{t+1}$$

Ce choix est essentiel pour garantir la stabilité numérique, même pour de grands pas de temps. Sur une grille 2D, le Laplacien discret est approximé par :

$$\nabla^2 x_{i,j} \approx x_{i-1,j} + x_{i+1,j} + x_{i,j-1} + x_{i,j+1} - 4x_{i,j}$$

En remplaçant la formule de Jos Stam par l'approximation du Laplacien, on obtient :

$$x_{i,j}^{t+1} = \frac{x_{i,j}^0 + a(x_{i-1,j}^t + x_{i+1,j}^t + x_{i,j-1}^t + x_{i,j+1}^t)}{1 + 4a}$$

avec :

$$a = \Delta t \cdot D \cdot N^2$$

D'après Gauss-Seidel, l'équation précédente correspond à un système linéaire de la forme :

$$(I - a\Delta)x = x_0$$

Ce système est résolu par une méthode itérative de Gauss-Seidel. Elle consiste à :

- parcourir la grille plusieurs fois,
- mettre à jour chaque cellule immédiatement avec les nouvelles valeurs disponibles,
- répéter jusqu'à convergence.

Cette méthode accélère la convergence et permet une simulation stable et efficace.

Ainsi, on peut interpréter la diffusion comme un processus qui rend les valeurs de plus en plus uniformes : Une zone où la quantité est très concentrée se diffuse progressivement vers les cellules voisines. Au fil des itérations, cela rend la répartition de plus en plus uniforme, ce qui est indispensable pour obtenir des simulations de fluides réalistes.

La Projection

Après avoir appliqué les algorithmes d'advection et de diffusion, l'algorithme de projection implémente la décomposition de Hodge. C'est un algorithme qui permet de rendre le champ de vitesse du fluide incompressible et qui force la vitesse à conserver la masse. C'est une propriété importante des fluides réels.

Visuellement, la projection force l'écoulement à avoir de meilleures courbes, et évite les écoulements en ligne droite.

La décomposition de Hodge nous dit que tout champ de vecteur de vitesse est la somme d'un champ conservant la masse et d'un champ de gradient. L'idée est de rendre le champ de vitesse conservateur de masse lors de la dernière étape en soustrayant le champ de gradient du champ de vitesse actuel.

Algorithme : Projection

Entrées : int N, float * u, float * v, float * div, float * p

Sorties : u et v modifiées pour être incompressibles

Début

h = 1.0 / N

ÉTAPE 1

Pour chaque cellule (i, j) de la grille :

div[i, j] = -0.5 * h * (u[i+1, j] - u[i-1, j] + v[i, j+1] - v[i, j-1])

p[i, j] = 0

Fin Pour

Appliquer les bords pour 'div' et 'p'

ÉTAPE 2

Répéter 20 fois :

Pour chaque cellule (i, j) de la grille :

p[i, j] = (div[i, j] + p[i-1, j] + p[i+1, j] + p[i, j-1] + p[i, j+1]) / 4

Fin Pour

Appliquer les bords pour 'p'

Fin Répéter

ÉTAPE 3 :

```

    Pour chaque cellule (i, j) de la grille :
        u[i, j] = u[i, j] - 0.5 * (p[i+1, j] - p[i-1, j]) / h
        v[i, j] = v[i, j] - 0.5 * (p[i, j+1] - p[i, j-1]) / h
    Fin Pour
    Appliquer les bords pour 'u' et 'v'
Fin

```

L'algorithme de projection est composé de 3 étapes :

- Etape 1 : calcul de la divergence : pour chaque cellule de la grille, on évalue la divergence discrète

$$div_{i,j} = -\frac{h}{2}(u_{i+1,j} - u_{i-1,j} + v_{i,j+1} - v_{i,j-1}) \quad (1)$$

où $h = 1/N$ est la taille d'une cellule de la grille, et u et v sont les composantes de la vitesse du fluide.

- Etape 2 : résolution de l'équation de Poisson
On résout itérativement l'équation $\nabla^2 p = div$ par 20 itérations de relaxation de Gauss-Seidel, où p est un champ de pression :

$$p_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4}(div_{i,j} + p_{i+1,j}^{(k)} + p_{i-1,j}^{(k)} + p_{i,j+1}^{(k)} + p_{i,j-1}^{(k)} - div_{i,j}) \quad (2)$$

On réutilise exactement le code de la diffusion pour assurer la cohérence du code et éviter les redondances.

- Etape 3 : correction du champ de vitesse
pour chaque cellule de la grille, on corrige la vitesse en soustrayant le gradient du champ de pression :

$$u'_{i,j} = u_{i,j} - \frac{1}{2h}(p_{i+1,j} - p_{i-1,j}) \quad (3)$$

$$v'_{i,j} = v_{i,j} - \frac{1}{2h}(p_{i,j+1} - p_{i,j-1}) \quad (4)$$

2. Évaluer la complexité théorique en temps des algorithmes présentés

Les algorithmes d'advection, de diffusion et de projection nous permettent de définir l'algorithme **vel_step**. Sa complexité en temps est déterminée par les 3 algorithmes principaux qui la composent :

- Advection : L'algorithme d'advection met à jour la valeur de la densité ou la vitesse pour chaque cellule de la grille. L'algorithme parcourt donc toute la grille de taille $N \times N$ avec une double boucle *for*, ce qui représente N^2 cellules.

Pour chaque cellule, l'algorithme :

- détermine la position d'origine du fluide
- effectue une interpolation
- met à jour la valeur de la densité ou vitesse

Toutes ces opérations sont réalisées en temps constant ($\mathcal{O}(1)$) pour chaque cellule. Alors avec la double boucle, on obtient un coût total de $N^2 \times \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(N^2)$.

A la fin de l'algorithme, il y a un appel à la fonction *set_bnd* qui a une complexité $\mathcal{O}(N^2)$.

La complexité finale de l'algorithme *advection* est donc :

$$\mathcal{O}(N^2) + \mathcal{O}(N^2) = \mathcal{O}(N^2).$$

- Diffusion :

L'algorithme parcourt une grille de taille $N \times N$ à chaque itération, ce qui représente un coût de N^2 . Comme le nombre d'itérations est constant (20), la complexité totale est en $\mathcal{O}(N^2)$.

- Projection :

L'algorithme de projection est composé de 3 étapes :

- Etape 1 : calcul de la divergence : N^2 opérations

- Etape 2 : résolution de l'équation de Poisson : $20 \times N^2$ opérations
 - Etape 3 : correction du champ de vitesse : N^2 opérations
- Ainsi, la complexité totale de l'algorithme de projection est en $\mathcal{O}(N^2)$.
Ce qui nous donne une complexité totale de ... pour l'algorithme `vel_step`.

4 Analyse des résultats

2 à 4 pages L'analyse expérimentale sera faite dans cette section. Elle sera plus ou moins importante dans votre projet comme pour les deux points précédents, cette section devra donc être développée en conséquence.

1. Illustrer les performances ainsi que l'efficacité du logiciel implémenté à l'aide de graphiques.
 - calcul de complexités en fonction de la taille de la grille, etc (plot sur python), nombre d'obstacles, étape d'avection/relaxation (changer les paramètres et comparer)
2. Analyser (et comparer, si plusieurs) les performances des solutions implémentées.
 - eulerien vs lagrangien (uniquement eulerien a été implémenté)
 - analyser les performances visuelles en fonction du nombre d'obstacles, densité, etc (mettre des screenshot) *On peut voir l'évolution de notre projet à travers son évolution visuelle. mais également c'est performance en fonction de différents paramètres tels que la densité du fluide ou le nombre d'obstacles.*




FIGURE 9 – Simulation avec un obstacle et toutes les propriétés du fluide non modifiées




FIGURE 10 – Simulation avec 2 obstacles et une densité plus élevée(5)

On constate une meilleure visibilité des obstacles et du fluide ainsi que sa direction.




FIGURE 11 – Simulation avec alternance entre le rouge et le bleu pour représenter la chaleur du fluide

On remarque que le fluide sortant se mélange assez facilement en créant des dégradés de rouge et de bleu.




FIGURE 12 – Simulation avec sortie du fluide en ligne horizontale

On constate une forte fuite remplissant vite le cadre comparé au point de vue de l'image ci-dessus.

5 Gestion du Projet


(1-2 pages)

1. Présenter la gestion du projet et les documents de planification rédigés (par exemple, le diagramme de Gantt).
 - répartition des rôles

Durant le projet, nous avons dans un premier temps travaillé ensemble pour la mise en place de la grille de départ et la création du fluide ainsi que pour l'affichage de celui-ci. Une fois cette partie terminée, nous avons ensuite décidé de nous répartir les tâches pour être plus efficace. Ainsi, Gaëlle a permis de déplacer le fluide dans diverses directions et à partir de divers points, Satine a travaillé sur les obstacles, Axel a généré le code ImGui afin de pouvoir modifier les différents paramètres du fluide (densité, couleur,...) et le Bluetooth, et Saurane a travaillé sur la diffusion de la chaleur.
 - diagramme de Gantt

Nous avons réalisé un diagramme de Gantt pour planifier les différentes étapes du projet.

Organisation du travail - Diagramme de Gantt



Légende :

- ■ Gaelle
- ■ Satine
- ■ Axel
- ■ Saurane
- ■ tout le monde (travail collaboratif sur la branche main)
- branches github, commits

Pour la mise en place d'un travail d'équipe optimale, nous avons utilisé GitHub. Lorsque nous travaillions ensemble, nous nous placions sur la branche main afin que chacun puisse accéder à ce que les autres ont fait facilement, puis lorsque nous avons choisi de nous repartir les tâches nous nous sommes tous mis à travailler sur des branches différentes (Gaelle, Satine, Axel, Saurane) afin de pouvoir travailler et enregistrer notre travail sans risquer de causer des conflits ou d'enregistrer quelque chose qui ne fonctionne pas. Une fois notre programme complet nous le mettions alors sur le main afin que tout le monde puisse y accéder. Nous avons également veillé à faire des commit réguliers et descriptifs pour suivre l'évolution du projet et faciliter la collaboration.

2. Discuter les changements majeurs effectués en cours de projet.

- passage de la grille de départ à la nouvelle grille (pourquoi?)

Nous avons au cours de notre projet du réadapter notre structure, en effet, nous avions préparé une grille d'essai pour tester notre affichage, mais lorsqu'il a fallu confronter notre prototype aux besoins du papier *Stable Fluids* de Jos Stam, nous nous sommes rendu compte de besoin supplémentaires. Certains algorithmes du papier allaient avoir besoin d'échanger un certain paramètre de toutes les cellules et notre structure ne nous le permettaient pas. Nous avons donc revu l'organisation. Nouvelles méthodes, nouveaux attributs, *Setters/ Getters* plus efficace, etc...

- la façon d'implémenter les obstacles a été modifiée quand on est passé de l'affichage d'un obstacle à plusieurs, est-ce que ça a impacté les autres modules? pourquoi? comment?

Pour la creation d'obstacle, il a fallut dans un premier temps réadapter la fonction qui déli-

mite les bords du fluide afin que celui-ci prenne en compte les divers obstacles, ce qui a créé de nombreux problèmes (la disparition du fluide à travers l'obstacle ou la fuite du fluide à travers les bords), ou encore des problèmes de dépendance entre les différents obstacles lorsque nous avons voulu ajouter plusieurs obstacles mobiles. De plus, l'implémentation d'obstacles ayant une autre forme que la boule (le premier obstacle programmer) pose de nombreux problèmes notamment dans la partie de délimitation du fluide ou encore dans la partie d'affichage.

Pour résoudre ces problèmes il a fallu revoir le code en changeant la façon de voir les obstacles mais également en les implémentant de manière différente. Ainsi, les obstacles ont été rangés dans une liste afin que chaque obstacle soit reconnaissable et manipulable facilement. Ils sont ainsi sélectionnés à partir de cette liste lorsqu'il faut les afficher, et c'est le dernier obstacle de la liste qui est supprimé lorsque l'on désire en retirer un. Cette organisation a également permis de mieux gérer les interactions entre plusieurs obstacles et de réduire les conflits lors de leurs déplacements.

Enfin, cette nouvelle structure a facilité l'ajout de formes différentes et leur gestion dans la simulation, en rendant le système plus flexible et plus stable dans le temps.

- implémentation de la fenêtre pour rentrer les paramètres
Un autre changement majeur a été l'implémentation d'une fenêtre interactive pour modifier en temps réel les paramètres de la simulation.
Initialement, les paramètres étaient prédéfinis en dur dans le code, ce qui limitait les possibilités d'expérimentation, mais également l'accessibilité du projet pour les utilisateurs qui n'ont pas de connaissances en programmation.

6 Bilan et Conclusions

Indiquer les fonctionnalités mises en œuvre par rapport au cahier des charges de départ, les points ouverts. Les perspectives du projet décrivent ce que l'on pourrait ajouter, modifier, réécrire afin d'améliorer le projet.

1. Fonctionnalités réalisées qui étaient présentes dans le cahier des charges
Parmis toutes les fonctionnalités que nous avons implémentées, certaines étaient déjà prévues au moment de l'écriture du cahier des charges.
 - L'interface graphique composée de la fenêtre d'affichage du fluide :
Cette interface graphique est bien présente dans notre projet et elle correspond presque à l'identique à ce que nous avons imaginé au départ.
 - possibilité d'agir sur le fluide avec des curseurs :
Nous avons en effet la possibilité de modifier les paramètres du fluide en temps réel, cependant, nous avons finalement opté pour des boutons et des champs de saisie plutôt que des curseurs. Ce choix a été assez naturel car il nous permet d'être plus précis dans le choix des paramètres, tels que la densité ou la vitesse.
 - possibilité d'ajouter des obstacles :
Cette fonctionnalité a fini par être l'une des principales de notre projet, et elle permet de rendre la simulation plus ludique et plus réaliste.
2. Fonctionnalités non réalisées qui étaient présentes dans le cahier des charges
 - possibilité de contrôler le fluide à distance via un smartphone (bluetooth)
 - intégrer un mode musique qui fait réagir le fluide en fonction du son
3. Perspectives du projet pour la suite : ce qu'on aurait pu implémenter avec plus de temps.
 - Semi - lagrangien
 - autres fonctionnalités possibles avec les obstacles, etc

Comme mentionné dans la partie *Gestion de la chaleur*, les perspectives d'évolutions pour la suite du projet sont ces choses auxquelles nous avons songé, que nous avons essayé d'implémenter mais qui nous

n'avons pas su faire aboutir. Parmi elles on peut compter :

- **Une meilleure interactivité :** Nous reprendrions l'application et le code de transmission de données et de gestion des ports afin de rendre cette fonctionnalité opérationnelle.

- **Du Semi-Lagrangien :** Nous achèverions notre implémentation du Semi-Lagrangien en intégrant la structure des particules à la mise à jour de la simulation et à l'affichage en Shader. On choisirait soit un bouton de choix entre l'Eulerien et le Semi-Lagrangien soit de superposer les deux, voir de les faire interagir, ce qui demanderait de faire des choix d'affichage en Shader et/ou de la gestion de contact.

- **Une meilleure résolution :** Nous finirions d'implémenter et d'utiliser OpenMP pour paralléliser nos calculs de mise à jour de simulation afin de se permettre d'en faire plus. En réduisant le temps de calcul, on pourrait se permettre d'augmenter le nombre de cellule tout en gardant le même nombre d'images calculées par seconde, nous permettant d'ajouter une meilleure définition à la simulation (étant actuellement de 100 cellules par 100 cellules).

Références

- [1] Donald E. Knuth (1986) *The T_EX Book*, Addison-Wesley Professional.
- [2] Leslie Lamport (1994) *L^AT_EX : a document preparation system*, Addison Wesley, Massachusetts, 2nd ed.