

Guía de Actualización del Catálogo — Octavio Rodríguez

Cómo actualizar el inventario (sin tocar código)

El inventario se gestiona desde un único archivo:

```
src/data/products.json
```

Estructura de cada producto

```
{
  "id": "BL001",
  "nombre": "BL001",
  "categoria": "blusa",
  "tallas": ["S", "M", "L", "XL"],
  "ultimas": false,
  "imagen": "https://res.cloudinary.com/TU_CLOUD/image/upload/c_fill,ar_3
}
```

Campo	Descripción	Valores posibles
id	Código único del producto	Texto sin espacios (ej: BL001)
nombre	Nombre visible	Texto (ej: BL001)
categoria	Categoría del producto	blusa , bolsa , jeans , sandalia
tallas	Array de tallas disponibles	["S", "M", "L"] , ["35", "36", "37"] , ["U"]
ultimas	Muestra badge naranja “¡Últimas!”	true o false
imagen	URL de la imagen	URL de Cloudinary o cualquier URL de imagen

Agregar un producto nuevo

Agrega una línea al final del array en `products.json` :

```
{ "id": "BL010", "nombre": "BL010", "categoria": "blusa", "tallas": ["S",
```

Eliminar un producto

Borra la línea completa del producto en `products.json` .

Marcar como “¡Últimas!”

Cambia `"ultimas": false` a `"ultimas": true` en el producto correspondiente.

Actualizar imágenes con Cloudinary

Sube la imagen a tu cuenta de Cloudinary y usa la URL con estas transformaciones:

- **Productos (3:4):** `c_fill,ar_3:4,q_auto:good,f_auto,w_600`
- **Categorías (4:5):** `c_fill,g_auto,ar_4:5,q_auto:good,f_auto,w_450`

Cómo agregar una nueva categoría

1. Agrega la categoría en `src/data/categories.json` :

```
{ "nombre": "vestido", "label": "VESTIDOS", "imagen": "https:// ..." }
```

1. En `src/app/categoria/[nombre]/page.tsx` , agrega el nombre a `generateStaticParams` :

```
{ nombre: "vestido" }
```

Despliegue en Vercel

Paso 1: Subir el código a GitHub

```
git init
git add .
git commit -m "Catálogo 2026"
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/catalogo-2026.git
git push -u origin main
```

Paso 2: Conectar con Vercel

1. Ve a vercel.com e inicia sesión con GitHub.
2. Haz clic en “**Add New Project**”.
3. Selecciona el repositorio `catalogo-2026`.
4. En **Build & Output Settings**, configura:
 - **Build Command:** `NODE_ENV=production npm run build`
 - **Output Directory:** `.next`
 - **Install Command:** `npm install`
5. Haz clic en “**Deploy**”.

Paso 3: Actualizar el sitio en producción

Cada vez que modifiques `products.json` y hagas push a GitHub, Vercel redesplegará automáticamente en menos de 2 minutos.

```
git add src/data/products.json
git commit -m "Actualizar inventario"
git push
```

Estructura de archivos importantes

```
catalogo-lookbook/
├── src/
│   ├── data/
│   │   ├── products.json    ← INVENTARIO (editar aquí)
│   │   └── categories.json  ← CATEGORÍAS (editar aquí)
│   ├── app/
│   │   ├── page.tsx         ← Página de inicio
│   │   ├── buscar/          ← Buscador
│   │   ├── categoria/       ← Páginas de categoría
│   │   └── producto/        ← Páginas de detalle
│   └── components/          ← Componentes reutilizables
├── GUIA_ACTUALIZACION.md    ← Esta guía
└── package.json
```