

CRACKING NTLM HASHES WITH HASCAT (3)

NOTE: NTLM HASHES CAN BE PASSED THRU NETWORK BUT NTLM V2 HASHES CANNOT.

***NTLM HASHES EXAMPLE: ***

Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0::

NTLM V2 HASHES EXAMPLE:

```
$ cat hhash.txt  
castle::MARVEL:7fb1a0170e2dab5a:AB80CA13060C132158D5118BF8695A85:0101000000000000001B6AE044B2D8016F8D33FB0F55896300000  
02000800380055005300570001001E00570049004E002D0035004B005A004F003200510041004A0056004C00390004003400570049004E004  
005A004F003200510041004A0056004C0039002E0038005500530057002E004C004F00430041004C000300140038005500530057002E004C  
41004C000500140038005500530057002E004C004F00430041004C000700080001B6AE044B2D8016000400020000000800300030000000  
0000000002000008DE7978E18978A9DE678646E0C708A3CD3F4B0F4BE87B7882FE8B5EBA0A010000000000000000000000000000  
1C0063006900660073002F00310030002E0030002E0032002E00310035000000000000000000
```

- M 1000: NTLM HASHES

-M 5600: NTLM V2 HASHES