

GUIA LOVABLE

Quanta Shop — React

Instruções para criar prompts corretos

19 de março de 2026

1. BLOCO INICIAL DO PROMPT

Cole no início de TODO prompt:

Estou construindo o frontend React da Quanta Shop (plataforma de cashback).

Use sempre:

- React 18 + TypeScript + Tailwind CSS + React Router v6
- Fonte: Jost (Google Fonts)
- Cor primária: #2f7785 (azul-petróleo)
- Cor primária clara: #388695
- Cor primária escura: #225f6b
- Cor secundária: #98c73a (verde)
- Background: #ecf2f7
- Texto: #272222
- NÃO instale axios – use fetch nativo
- NÃO crie dados mockados
- API: import.meta.env.VITE_API_URL

2. AUTENTICAÇÃO

Cole ao criar login ou telas protegidas:

localStorage key: "agencia_user"

Estrutura:

```
{
  login: string,
  username: string,
  token: string,           // Bearer token
  refreshToken: string,
  perfil: string,
  admin: boolean,
  comerciante: boolean,
  preCadastro: boolean,
  termosDeAceite: boolean,
  idUsuario: number
}
```

Criar src/lib/auth.ts com:

getToken(), setToken(), clearToken(), isAuthenticated()

Rotas protegidas !' /agencia/login se sem token

3. ENDPOINTS REAIS

Login	POST /UsuarioLogin/autenticacao
Recuperar senha	GET /usuarioLogin/esqueciMinhaSenha/{login}
Dashboard	GET /v2/dashboard/get-totalizers-user
Meta Minuto	GET /MetaMinuto/obterMetaMinuto
Movimentações	POST /financeiro/movimentacoes
Resumo financeiro	GET /financeiro/resumo
Solicitar saque	POST /Saque/solicitarSaque
Histórico saques	GET /Saque/historicoSaque
Minha rede	GET /Rede/obterDiretos/{idUsuario}
FAQ	GET /Faq/obterTodos

4. ROTAS

Públicas:

/agencia
/agencia/login
/agencia/cadastro
/agencia/recuperar-senha
/agencia/como-funciona
/agencia/quem-somos
/agencia/faq

Painel (requer login):

/agencia/painel
/agencia/painel/financeiro
/agencia/painel/minha-rede
/agencia/painel/meus-diretos
/agencia/painel/meus-dados
/agencia/painel/minhas-compras
/agencia/painel/performance

5. ANTES DE EXPORTAR DO LOVABLE

& Criar .env.example com:

VITE_API_URL=https://api.quantashop.com.br/api

- & NENHUMA URL hardcoded no código
- & Arquivo auth.ts em src/lib/auth.ts
- & localStorage usa "agencia_user" exatamente
- & Sem dados mockados (apenas loading spinners)
- & Responsivo (mobile, tablet, desktop)
- & Usar Tailwind CSS para styling