ELAIA

Mental Health & Wellness App

Historias de Usuario — Backlog Completo

v1.1 · Marzo 2026 · 31 Historias · 9 Épicas

Resumen de Épicas

#	Épica	Stack / Tecnología	US
1	Autenticación y Sesión	Firebase Auth	4
2	Home & Mood Tracker	HomeScreen.tsx + secureStorage	3
3	Journal Emocional	JournalScreen.tsx + AES	4
4	Chat con Elaia — Core	ChatScreen.tsx + API Gemini	6
5	Relax — Breathing & Panic	BreathingExercise + PanicButton	3
6	Insights y Métricas	InsightsScreen + insightsCalculations	3
7	Support — Contactos	SupportScreen + @dnd-kit	3
8	Perfil y Configuración	ProfileScreen + Firebase Storage	3
9	PWA & Instalación	Service Worker + manifest.json	2
	TOTAL		**31**

1) Autenticación y Sesión · Firebase Auth

US-001 Registro de usuario con email y contraseña · SP: 3

Como **visitante**
Quiero registrarme en Elaia con un email válido y una contraseña segura
Para crear mi cuenta y acceder a las herramientas de bienestar mental

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en la pantalla de registro

Cuando ingreso un email válido y una contraseña que cumple los requisitos (mín. 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número, 1 carácter especial) y presiono Registrarse
Entonces Firebase crea la cuenta, AuthContext setea currentUser y la app muestra HomeScreen

- No se permite el registro con un email ya existente en Firebase; se muestra el mensaje de error correspondiente.

- Si el email tiene formato inválido o la contraseña no cumple los requisitos (mín. 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número, 1 carácter especial), se muestran errores descriptivos en línea antes de enviar el formulario.

- Tras el registro exitoso, la persistencia de sesión queda configurada según la opción 'Recordarme' seleccionada. El toggle es un checkbox visible, inactivo por defecto: activo = browserLocalPersistence; inactivo = browserSessionPersistence.
- [HAL-002] Si Firebase no responde durante el registro (timeout o error de red), se muestra un mensaje de error genérico y el formulario conserva todos los datos ingresados para permitir el reintento.

Dependencias: Firebase Auth, AuthContext.tsx

Notas técnicas: Usar firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(). Manejar error código 'auth/email-already-in-use'. La persistencia se configura con setPersistence(browserLocalPersistence) o browserSessionPersistence según el toggle rememberMe.

US-002 Inicio de sesión con email y contraseña · SP: 2

Como **usuario registrado**
Quiero iniciar sesión con mi email y contraseña
Para acceder a mi cuenta y retomar mi historial de journal y chat sin perder mis datos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en la pantalla de inicio de sesión
Cuando ingreso credenciales válidas y presiono Ingresar
Entonces Firebase autentica al usuario, AuthContext setea currentUser y la app navega a HomeScreen

- Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error claro ('Email o contraseña incorrectos') sin revelar cuál campo es inválido.

- Si el campo email o contraseña está vacío al enviar, se muestra validación en línea antes de llamar a Firebase.

- Con 'Recordarme' activo, la sesión persiste al cerrar y reabrir el navegador; sin él, expira al cerrar el tab.
- [HAL-005] Si el email corresponde a una cuenta registrada únicamente con Google OAuth, se muestra: "Esta cuenta fue creada con Google. Por favor usá Continuar con Google para ingresar."
- [HAL-006] Después de 5 intentos fallidos consecutivos, el formulario se bloquea por 5 minutos con mensaje del tiempo de espera. ⚠️ Pendiente confirmación de valores exactos con el equipo de seguridad.

Dependencias: Firebase Auth, AuthContext.tsx

Notas técnicas: Usar signInWithEmailAndPassword(). Manejar errores auth/user-not-found y auth/wrong-password. La persistencia se aplica antes del signIn con setPersistence().

US-003 Inicio de sesión con Google OAuth · SP: 3

Como **visitante**
Quiero iniciar sesión o registrarme con mi cuenta de Google con un solo clic
Para acceder a Elaia sin tener que recordar otra contraseña

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en la pantalla de autenticación
Cuando presiono 'Continuar con Google' y completo el flujo OAuth de Google
Entonces Firebase autentica al usuario con GoogleAuthProvider, se crea o vincula la cuenta, y la app muestra HomeScreen

- Si el usuario cancela el popup de Google, la pantalla de autenticación permanece visible sin mostrar error.

- Si la cuenta de Google ya está vinculada a una cuenta existente de Elaia, se inicia sesión en esa cuenta sin crear un duplicado.
- [HAL-007] Si el email de Google ya existe en Firebase como cuenta email/password, se muestra: "Ya tenés una cuenta con este email. Iniciá sesión con tu contraseña o vinculá tu cuenta de Google desde el perfil."

- Tras el login con Google, el nombre de perfil visible en HomeScreen coincide con el nombre de la cuenta Google, y la foto de perfil muestra la imagen de Google asociada.

Dependencias: Firebase Auth (GoogleAuthProvider), AuthContext.tsx

Notas técnicas: Usar signInWithPopup(auth, new GoogleAuthProvider()). Manejar error auth/popup-closed-by-user silenciosamente. displayName y photoURL del objeto User se usan para el perfil inicial.

US-004 Cierre de sesión · SP: 1

Como **usuario autenticado**
Quiero cerrar sesión desde mi perfil
Para proteger mi privacidad al alejarme del dispositivo

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en ProfileScreen con sesión activa
Cuando presiono el botón 'Cerrar sesión' y confirmo la acción
Entonces Firebase cierra la sesión, AuthContext setea currentUser a null y la app muestra AuthScreen

- Al cerrar sesión, los datos locales encriptados (journal, chat, memory cards) permanecen en secureStorage con el namespace del userId — no se borran.

- El botón ‘Cerrar sesión’ se muestra habilitado únicamente cuando existe una sesión activa (currentUser !== null). No existe otro estado de deshabilitado.

- El botón de cierre de sesión se muestra en color rojo coral (#FF6B6B) como indicador visual de acción destructiva.
- [HAL-009] Si auth.signOut() falla por error de red, se muestra un mensaje de error y el usuario permanece en ProfileScreen con la sesión activa.

Dependencias: Firebase Auth, AuthContext.tsx, ProfileScreen.tsx

Notas técnicas: Usar auth.signOut(). No limpiar secureStorage al hacer logout — los datos están namespaceados por firebaseUid y se recuperan al volver a iniciar sesión con la misma cuenta.

2) Home & Mood Tracker · HomeScreen.tsx + secureStorage

US-005 Ver dashboard principal · SP: 2

Como **usuario autenticado**
Quiero ver un dashboard de bienvenida al abrir la app
Para tener un punto de entrada claro hacia todas las funciones de Elaia

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que inicié sesión exitosamente
Cuando la app carga HomeScreen
Entonces se muestra el saludo personalizado con el nombre del usuario, el mood tracker, acceso rápido al journal y los accesos a las demás secciones

- El contador de racha de días consecutivos NO está incluido en v1.0 — es deuda técnica pendiente. Su implementación se trackea en una US separada del roadmap.

- El fondo animado con los tres blobs (peach, lavender, teal) se renderiza correctamente en todos los tamaños de pantalla.

- La navigation pill glassmorphism se muestra en la parte inferior con los 5 tabs: Home, Journal, Chat, Relax, Insights.

Dependencias: HomeScreen.tsx, Navigation.tsx, AuthContext.tsx
Notas técnicas: El nombre del usuario se obtiene de currentUser.displayName. La racha viene de updateStreak() en utils. Los blobs se definen como keyframes en tailwind.config.js.

US-006 Registrar estado de ánimo desde Home · SP: 3

Como **usuario autenticado**
Quiero seleccionar mi estado de ánimo actual desde la pantalla principal
Para registrar rápidamente cómo me siento sin tener que navegar al journal completo

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en HomeScreen
Cuando selecciono uno de los 5 estados emocionales del mood selector (muy bien, bien, neutral, mal, muy mal)
Entonces el mood queda seleccionado visualmente con su emoji y color correspondiente

- Al guardar la entrada junto con el mood, el entry se encripta mediante useJournal y se almacena en secureStorage namespaceado por firebaseUid.

- Si el usuario no escribe texto pero selecciona un mood e intenta guardar, se muestra un aviso indicando que el texto es requerido.
- [HAL-013] Si tanto el texto como el mood están vacíos al intentar guardar, se muestran ambas validaciones en línea simultáneamente.

- El latestEntry se actualiza en estado global. El texto completo se conserva en secureStorage; el truncado a 300 caracteres se aplica únicamente al construir el AppContextPack para el chat.

Dependencias: HomeScreen.tsx, useJournal.ts, secureStorage.ts
Notas técnicas: El mood se mapea a 5 valores (1-5). El entry se encripta con crypto-js AES usando VITE_APP_SECRET_KEY. La key de storage es elaia_journal_{firebaseUid}.

US-007 Prompt rápido de journal desde Home · SP: 2

Como **usuario autenticado**

Quiero escribir una entrada de diario rápida directamente desde la pantalla principal

Para registrar mis pensamientos sin perder tiempo navegando a la sección de journal

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en HomeScreen
Cuando escribo texto en el textarea de entrada rápida y presiono Guardar con un mood seleccionado
Entonces la entrada se guarda encriptada, el textarea se limpia y se muestra confirmación visual de guardado

- La entrada guardada aparece inmediatamente al navegar a /journal en la posición más reciente del timeline.

- Si el usuario intenta guardar sin seleccionar un mood, se bloquea la acción y se indica que debe elegir un estado emocional.

- Después de guardar, latestEntry se propaga como contexto al módulo de chat (el truncado a 300 caracteres se aplica al construir el AppContextPack, no al guardar).

Dependencias: US-006 (mood tracker), useJournal.ts, HomeScreen.tsx

Notas técnicas: addEntry() del hook useJournal recibe { content, mood, timestamp }. La propagación a ChatScreen ocurre a través de buildAppContextPack() que lee latestEntry del storage.

3) Journal Emocional · JournalScreen.tsx + secureStorage AES

US-008 Ver timeline de entradas del journal · SP: 2

Como **usuario autenticado**

Quiero ver todas mis entradas de diario ordenadas cronológicamente

Para revisar mi historial emocional y reflexionar sobre mi progreso

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que navego a /journal con al menos una entrada guardada
Cuando JournalScreen se carga
Entonces se muestra un timeline vertical con todas las entradas desencriptadas, cada una con su emoji de mood, fecha/hora y texto

- Si no hay entradas guardadas, se muestra un estado vacío con un CTA para crear la primera entrada.

- Las entradas se desencriptan en el cliente usando secureStorage — nunca se transmiten al servidor.

- Las entradas se muestran de más reciente a más antigua (orden descendente por timestamp).
- [HAL-015] Si la desencriptación de una o más entradas falla, esa entrada se omite del timeline mostrando un indicador de error ("Entrada no disponible"), sin crashear la pantalla.

Dependencias: JournalScreen.tsx, useJournal.ts, secureStorage.ts

Notas técnicas: getEntries() en useJournal desencripta con CryptoJS.AES.decrypt usando VITE_APP_SECRET_KEY. Los emoji orbs de mood se mapean en el componente según el valor numérico (1-5).

US-009 Crear nueva entrada de journal · SP: 2

Como **usuario autenticado**
Quiero crear una entrada de diario con texto libre y estado de ánimo desde la pantalla de journal
Para documentar mis emociones y pensamientos del día de forma estructurada

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en /journal
Cuando presiono el botón de nueva entrada, escribo texto, selecciono mood y guardo
Entonces la entrada se encripta con AES, se guarda en secureStorage bajo la clave elaia_journal_{uid}, y aparece en el timeline

- El timestamp se genera automáticamente en el momento de guardar — el usuario no puede modificarlo.

- Se permite texto de longitud libre; el sistema no impone un máximo visible en el journal (el truncado a 300 chars solo aplica cuando se envía como contexto al chat).

- Si falla el guardado por error de storage (por ejemplo, localStorage lleno), se muestra un mensaje de error y no se pierde el texto del usuario.

Dependencias: US-006 (mood selector), useJournal.ts, secureStorage.ts
Notas técnicas: addEntry() genera un ID único para cada entrada. El objeto {id, content, mood, timestamp} se serializa a JSON antes de encriptar con CryptoJS.AES.encrypt.

US-010 Editar o eliminar una entrada de journal · SP: 3

Como **usuario autenticado**
Quiero editar o eliminar entradas de mi diario
Para corregir errores o eliminar información que ya no quiero conservar

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que veo una entrada en el timeline del journal
Cuando presiono la opción de editar, modifico el texto o mood y guardo
Entonces la entrada se actualiza en secureStorage manteniendo el timestamp original y se refleja en el timeline

Dado que selecciono eliminar una entrada y confirmo
Cuando acepto el diálogo de confirmación
Entonces la entrada se elimina permanentemente de secureStorage y desaparece del timeline

- La acción de eliminar requiere confirmación explícita del usuario para prevenir borrados accidentales.

- Si se elimina el latestEntry que estaba siendo usado como contexto en el chat, el campo queda vacío hasta la próxima entrada.
- [HAL-017] Si se edita la entrada que actúa como latestEntry mientras el chat está activo, el contexto del chat se actualiza con el contenido editado en el próximo request al LLM.

Dependencias: US-008 (timeline), useJournal.ts, secureStorage.ts
Notas técnicas: updateEntry(id, changes) y deleteEntry(id) en useJournal. Usar window.confirm() o un modal propio para confirmar eliminación.

US-011 Funcionamiento offline del journal · SP: 2

Como **usuario autenticado sin conexión a internet**

Quiero crear y ver entradas de mi journal sin conexión

Para mantener el hábito de journaling incluso cuando no tengo internet disponible

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que no tengo conexión a internet y abro la app

Cuando navego a /journal

Entonces puedo ver todas mis entradas guardadas y crear nuevas entradas que se almacenan localmente sin errores

- El journal funciona completamente offline porque todos los datos residen en localStorage — no hay llamadas de red para esta funcionalidad.

- Al recuperar la conexión a internet, el journal muestra las mismas entradas locales sin cambios ni mensajes de sincronización (los datos son 100% locales, no existe backend de journal).

- El Service Worker de la PWA sirve los assets estáticos de JournalScreen desde caché, permitiendo su uso sin conexión.

Dependencias: Service Worker (PWA), useJournal.ts, secureStorage.ts

Notas técnicas: El Service Worker está configurado para cachear los assets de Vite build. No requiere lógica especial de sincronización — offline es el comportamiento nativo del storage local.

4) Chat con Elaia — Core · ChatScreen.tsx + API Externa (Gemini)

US-012 Enviar mensaje de texto a Elaia · SP: 5

Como **usuario autenticado**

Quiero enviar mensajes de texto a Elaia y recibir respuestas empáticas

Para tener un espacio de conversación seguro donde procesar mis emociones

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en /chat con conexión a internet

Cuando escribo un mensaje y presiono Enviar

Entonces el mensaje aparece en el chat, se muestra el indicador de typing de Elaia, y en segundos llega la respuesta del modelo Gemini

- Los mensajes se envían a /api/chat/text con el historial de la sesión y el AppContextPack (journal, streak, breathing history).

- Si la API devuelve error (timeout, 500, etc.), se muestra un mensaje de error en el chat con opción de reintentar, sin perder el mensaje del usuario.
- [HAL-019] Si el token de sesión Firebase ha expirado al enviar un mensaje, se muestra: "Tu sesión expiró. Por favor iniciá sesión nuevamente." y se redirige a AuthScreen.

- El historial se persiste encriptado en secureStorage después de cada intercambio — FREE retiene 200 msgs, PRO retiene 5000 msgs (sliding window FIFO).

Dependencias: ChatScreen.tsx, secureStorage.ts, API /api/chat/text

Notas técnicas: sendMessage() construye el payload con historial + contextPack. El historial se trunca a los N mensajes más recientes según plan antes de enviar. Respuesta se renderiza con typing indicator via streaming o delays artificiales.

US-013 Límite de frecuencia de mensajes (Rate Limiting) · SP: 2

Como **usuario autenticado**
Quiero recibir un mensaje claro cuando envío demasiados mensajes en poco tiempo
Para entender por qué no puedo enviar más mensajes y cuándo podré hacerlo

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que envié más de 10 requests en los últimos 60 segundos desde mi sesión
Cuando intento enviar otro mensaje
Entonces la API responde con HTTP 429 y el chat muestra un aviso amigable indicando que debo esperar antes de continuar

- El rate limit aplica a dos niveles: 10 req/min por firebaseUid (usuario autenticado) y 30 req/min por IP — si se supera cualquiera, se bloquea el request. Ambos límites aplican a usuarios FREE y PRO.

- El mensaje de error distingue entre límite de usuario y límite de IP para ayudar al usuario a entender la situación.

- Si Upstash no responde (error transitorio), el request pasa de todas formas (política fail-open) y se registra un warning en el log del servidor.
- [HAL-023] Al recibir HTTP 429, el mensaje del usuario permanece en el campo de texto del chat para que pueda reenviarlo manualmente una vez restablecido el límite.

Dependencias: US-012 (envío de mensajes), API middleware (Upstash Redis)
Notas técnicas: El rate limiting está implementado en el middleware de la API con @upstash/redis. El cliente debe manejar el status 429 y mostrar el campo reason del body (user_rate_limit o ip_rate_limit).

US-014 Sistema de Memory Cards · SP: 8

Como **usuario autenticado**
Quiero que Elaia recuerde hechos importantes sobre mí a lo largo de las conversaciones
Para recibir respuestas personalizadas que demuestren que Elaia me conoce

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que tengo plan PRO y llevo varios intercambios en el chat
Cuando menciono un hecho personal relevante (nombre, profesión, situación emocional)
Entonces el LLM extrae ese hecho como memory card, lo deduplica con Jaccard (threshold 0.45) y lo guarda encriptado (máx 25 cards)

- En el próximo request, las top 5 memory cards por confianza se inyectan en el contexto del LLM — Elaia usa esa información en su respuesta.

- En plan FREE, las memory cards se extraen y guardan localmente pero NO se inyectan en el LLM — Elaia no las usa activamente.
- [HAL-024] La extracción de memory cards ocurre de forma asíncrona tras cada intercambio usuario-Elaia. El usuario puede continuar chateando mientras la extracción se procesa en segundo plano.

- Si una nueva memory card contradice una existente: si la nueva tiene mayor confianza, reemplaza a la anterior adoptando la confianza de la nueva. Si tiene menor o igual confianza, se descarta la nueva.

Dependencias: US-012 (chat), memoryCards.ts, secureStorage.ts, US-021 (planes)
Notas técnicas: extractMemoryCardsFromConversation() corre async con lock para evitar race conditions. Jaccard similarity compara tokens de las cards. El contenido de las cards nunca se envía a Langfuse.

US-015 Sistema de Summaries (PRO) · SP: 8

Como **usuario con plan PRO**
Quiero que Elaia recuerde el contexto de sesiones anteriores de chat
Para tener conversaciones con continuidad real sin repetir mi historia cada vez

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que soy usuario PRO y tengo más de 50 mensajes nuevos sin resumir desde el último summary
Cuando envío un mensaje nuevo
Entonces shouldGenerateSummary() detecta el umbral y genera un resumen estructurado de los últimos 200 mensajes, guardado encriptado en secureStorage

- El summary más reciente se inyecta en el contexto de cada request — Elaia responde con conocimiento de conversaciones anteriores.

- Si ya existe un summary que cubre el rango actual de mensajes, no se genera un nuevo summary duplicado para ese mismo rango.

- En plan FREE no se generan ni inyectan summaries — cada sesión comienza sin memoria de sesiones pasadas.

Dependencias: US-014 (memory cards), summaries.ts, secureStorage.ts, US-021 (planes)
Notas técnicas: appendEncryptedSummary() guarda con rango de mensajes. El summary se genera con una llamada separada al LLM. MAX_SUMMARIES cap evita overflow de storage.

US-016 Entrada de voz (Audio Input) · SP: 5

Como **usuario autenticado**
Quiero enviar mensajes de voz a Elaia en lugar de escribir
Para comunicarme de forma más natural y expresiva cuando no quiero o puedo escribir

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en /chat con micrófono disponible y conexión a internet
Cuando presiono el botón de grabación, hablo, y detengo la grabación
Entonces el audio se envía a /api/chat/audio, se transcribe y la respuesta de Elaia aparece en el chat

- Si el usuario deniega el permiso del micrófono en el navegador, se muestra un mensaje explicativo sobre cómo habilitarlo.

- Si la API de audio falla o el audio no es inteligible, se muestra un error indicando que no se pudo procesar la voz.
- [HAL-028] La grabación tiene un límite máximo de 120 segundos. Si se supera, se detiene automáticamente. Si el audio no contiene voz detectable, se muestra: “No se detectó voz. Intentá de nuevo.”
- [HAL-029] La transcripción del audio aparece en el chat como un mensaje del usuario con ícono de micrófono 🎤, permitiendo verificar que fue entendido correctamente.

- audioData contiene la transcripción de texto del mensaje de voz. Solo los últimos 30 mensajes conservan audioData; los anteriores conservan únicamente el texto sin indicador de micrófono.

Dependencias: US-012 (chat), API /api/chat/audio, ChatScreen.tsx
Notas técnicas: WebRTC API para grabación en el cliente. El audio se envía como blob al endpoint. La política de Permissions-Policy en vercel.json permite microphone=(self). Solo últimos 30 msgs guardan audioData.

US-017 Text-to-Speech (TTS) · SP: 3

Como **usuario autenticado**
Quiero escuchar las respuestas de Elaia en voz alta
Para tener una experiencia más inmersiva y accesible sin necesidad de leer la pantalla

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que Elaia responde un mensaje en el chat
Cuando presiono el ícono de reproducción junto a la respuesta
Entonces speakMessage() envía el texto a /api/chat/tts y el audio se reproduce en el dispositivo del usuario

- Si ya hay audio reproduciéndose, presionar el botón TTS en otro mensaje detiene el anterior e inicia el nuevo.

- Si la API de TTS falla (timeout, error), se muestra un ícono de error junto al botón de reproducción.

- El botón TTS muestra estado visual diferenciado: idle, loading, playing y error.
- [HAL-031] Al navegar fuera de ChatScreen mientras hay audio TTS reproduciéndose, la reproducción se detiene automáticamente.
- [HAL-032] Si el texto de la respuesta supera 1000 caracteres, el TTS procesa solo los primeros 1000 caracteres e indica: "Reproduciendo fragmento — el texto completo es más largo."

Dependencias: US-012 (chat), API /api/chat/tts, ChatScreen.tsx
Notas técnicas: speakMessage() llama al endpoint TTS y usa la Web Audio API o un elemento <audio> para reproducción. El CSP en vercel.json debe permitir el dominio de la API.

5) Relax — Breathing & Panic Button · BreathingExercise.tsx + PanicButton.tsx

US-018 Ejercicio de respiración guiada · SP: 3

Como **usuario autenticado**
Quiero realizar un ejercicio de respiración guiada con instrucciones visuales
Para reducir mi ansiedad y estrés mediante técnicas validadas de control de la respiración

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que navego a /relax/breathing
Cuando la pantalla fullscreen carga
Entonces se muestra la animación de respiración guiada (inhala 4s / sostén 4s / exhala 6s) con 5 ciclos fijos por sesión y sin el header ni la navigation global

- El ejercicio funciona completamente offline — no requiere llamadas de red.

- Al completar o salir del ejercicio, la sesión de breathing (duración, fecha) se guarda localmente y se incluye en el AppContextPack para que Elaia tenga contexto.

- Al completar todos los ciclos → sesión marcada como ‘completada’ en AppContextPack. Al salir antes de completar (botón regreso) → sesión marcada como ‘interrumpida’. Elaia usa este estado para contextualizar su respuesta.

Dependencias: RelaxScreen.tsx, BreathingExercise.tsx, AppContextPack (buildAppContextPack)
Notas técnicas: isExerciseRoute en App.tsx oculta header y navigation cuando la ruta es /relax/breathing. La sesión de breathing se guarda en localStorage y se lee en buildAppContextPack() como lastBreathingSession.

US-019 Protocolo de crisis — Panic Button · SP: 3

Como **usuario autenticado en situación de crisis**
Quiero activar un protocolo de crisis con técnicas de grounding inmediatas
Para recibir ayuda estructurada durante un ataque de pánico o momento de alta ansiedad

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que navego a /relax/panic
Cuando la pantalla fullscreen carga
Entonces se muestra el protocolo de grounding en formato paso a paso, con diseño calmante en color rojo coral atenuado y sin distracciones de navegación

- El panic button registra si fue usado hoy y esta semana — wasUsedToday y wasUsedThisWeek se incluyen en el AppContextPack para que Elaia lo sepa.

- La pantalla funciona completamente offline — es crítico que esté disponible sin conexión en momentos de crisis.

- El botón de llamada de emergencia a la línea de crisis es accesible con href tel:. El número es configurable por idioma/región en translations.ts. Número por defecto: Argentina 135 (Centro de Asistencia al Suicida). ⚠️ Requiere decisión PO para otras regiones.

Dependencias: PanicButton.tsx, RelaxScreen.tsx, AppContextPack, US-020 (Support)
Notas técnicas: isExerciseRoute oculta nav. wasUsedToday se calcula comparando el timestamp guardado con la fecha actual. El service worker cachea esta pantalla con prioridad alta.

US-020 Hub de relajación · SP: 2

Como **usuario autenticado**
Quiero ver todas las herramientas de bienestar disponibles desde un hub central
Para elegir fácilmente la herramienta que mejor se adapte a mi estado emocional del momento

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que navego a /relax
Cuando RelaxScreen carga
Entonces se muestran cards de acceso a Breathing Exercise y Panic Button con descripciones breves y navegación clara a sus rutas

- Cada herramienta muestra su estado de uso reciente (ej: 'Último uso: hace 2 horas') si está disponible localmente.

- Si se añaden nuevas herramientas de relajación en el futuro, el hub las integra automáticamente siguiendo el mismo patrón de cards.

- La pantalla /relax sí muestra el header global y la navigation — solo /relax/breathing y /relax/panic son fullscreen sin nav.

Dependencias: RelaxScreen.tsx, Navigation.tsx, BreathingExercise.tsx, PanicButton.tsx
Notas técnicas: isExerciseRoute se define como un array de rutas exactas (/relax/breathing, /relax/panic) en App.tsx. /relax por sí sola no es isExerciseRoute.

6) Insights y Métricas Emocionales · InsightsScreen.tsx + insightsCalculations.ts

US-021 Ver gráfico de mood por período · SP: 3

Como **usuario autenticado**

Quiero ver un gráfico de barras con mis estados de ánimo agrupados por semana o mes

Para identificar patrones emocionales y tendencias en mi bienestar a lo largo del tiempo

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que navego a /insights con al menos 3 entradas de journal dentro del período seleccionado actualmente

Cuando InsightsScreen carga

Entonces se muestra un gráfico de barras con los moods promedio agrupados por el período seleccionado (semana/mes)

- El usuario puede alternar entre vista semanal y mensual — el gráfico se actualiza dinámicamente con los datos filtrados.
- Si hay menos de 3 entradas en el período seleccionado, se muestra un estado informativo indicando que se necesitan más datos.
- Las métricas se calculan localmente por insightsCalculations.ts — ningún dato del journal sale del dispositivo para este módulo.

Dependencias: InsightsScreen.tsx, insightsCalculations.ts, useJournal.ts

Notas técnicas: insightsCalculations.ts recibe el array de entries desencriptadas y calcula promedios por período. El gráfico puede implementarse con recharts o una solución SVG custom con Tailwind.

US-022 Ver estadísticas generales y racha · SP: 2

Como **usuario autenticado**

Quiero ver un resumen de mis estadísticas emocionales (emoción dominante, total de entradas, racha)

Para entender de un vistazo mi consistencia y tendencia emocional general

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en /insights

Cuando la pantalla carga

Entonces se muestra: emoción dominante del período, total de entradas, promedio de mood y la racha actual de días consecutivos de uso

- La racha se calcula mediante updateStreak() comparando el timestamp de la última interacción con la fecha actual.
- Si la racha se rompe (más de 24 horas sin una entrada de journal), el contador vuelve a 0 y se muestra un mensaje de ánimo para retomar el hábito. Solo las entradas de journal cuentan como actividad para la racha.
- La emoción dominante se determina por la moda de los valores de mood del período seleccionado y se muestra con su emoji correspondiente.

Dependencias: US-021 (gráfico de mood), insightsCalculations.ts, secureStorage.ts (streak data)

Notas técnicas: La racha se persiste en localStorage como streakData: { lastDate, count }. updateStreak() en utils compara Date.now() con lastDate. La emoción dominante es el mood más frecuente del array filtrado.

US-023 Insights sin conexión · SP: 1

Como **usuario autenticado sin conexión a internet**
Quiero acceder a mis métricas e insights emocionales sin necesitar internet
Para revisar mi progreso emocional en cualquier momento y lugar

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que no tengo conexión a internet
Cuando navego a /insights
Entonces InsightsScreen carga y muestra todas las métricas calculadas localmente a partir de los datos del journal en secureStorage

- No se muestra ningún error de red — el módulo de insights es 100% local y no depende de ningún endpoint externo.

- El Service Worker cachea los assets de InsightsScreen para garantizar su disponibilidad offline.

- Los datos de insights se actualizan en tiempo real al agregar nuevas entradas de journal, incluso sin conexión.

Dependencias: US-021, US-022, Service Worker (PWA), insightsCalculations.ts
Notas técnicas: Igual que el journal, los insights son puramente client-side. La PWA garantiza disponibilidad de los assets estáticos.

7) Support — Contactos de Emergencia · SupportScreen.tsx + @dnd-kit

US-024 Ver y gestionar contactos de emergencia personales · SP: 5

Como **usuario autenticado**
Quiero agregar, editar, eliminar y reordenar mis contactos de emergencia personales
Para tener mis contactos de confianza organizados por prioridad para acceder rápidamente en momentos de crisis

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que abro SupportScreen desde el ícono ShieldAlert del header
Cuando el overlay se muestra
Entonces veo mis contactos personales con nombre, teléfono y opción de llamar directamente mediante href tel:

- Puedo agregar un nuevo contacto mediante el botón '+' que abre un bottom sheet con formulario de nombre y teléfono.

- Puedo eliminar un contacto con confirmación previa, y editar sus datos con el mismo bottom sheet.
- [HAL-041] El campo de teléfono valida que el número sea válido (formato local argentino o internacional E.164) antes de guardar. Si el formato es inválido, se muestra error en línea y no se guarda el contacto.
- [HAL-042] El usuario puede agregar hasta 10 contactos personales. Si intenta agregar más, se muestra: "Alcanzaste el límite de 10 contactos personales."
- [HAL-043] Al editar un contacto, ambos campos (nombre y teléfono) son editables. Las mismas validaciones de creación aplican. No se permiten campos vacíos al guardar la edición.

- Puedo reordenar mis contactos por prioridad mediante drag & drop con @dnd-kit, compatible con touch en mobile y mouse en desktop.

Dependencias: SupportScreen.tsx, ContactsContext.tsx, @dnd-kit/sortable

Notas técnicas: SupportScreen no es una ruta — es un overlay controlado por isSupportOpen en App.tsx. Los contactos se persisten en secureStorage. @dnd-kit/sortable gestiona el estado de reordenamiento.

US-025 Llamada directa a línea de crisis profesional · SP: 1

Como **usuario autenticado**

Quiero llamar a una línea de crisis profesional directamente desde la app con un solo toque

Para acceder rápidamente a ayuda profesional en momentos de emergencia sin tener que buscar el número

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en SupportScreen

Cuando presiono el botón de llamada a la línea de crisis

Entonces el dispositivo inicia la llamada telefónica mediante href tel: al número de la línea de crisis configurada

- La línea de crisis siempre aparece en posición fija y destacada, independientemente del orden de los contactos personales.

- En plataformas donde href tel: no es compatible (algunos navegadores de escritorio), se muestra el número de forma clara para marcar manualmente.

- El botón de crisis usa el color rojo coral (#FF6B6B) para máxima visibilidad y urgencia visual.
- [HAL-044] El número de línea de crisis se gestiona en translations.ts bajo crisisLine.number. Argentina: 135 (Centro de Asistencia al Suicida, gratuito 24hs). Para otras regiones, actualizar translations.ts.

Dependencias: US-024 (SupportScreen), App.tsx (isSupportOpen)

Notas técnicas: href tel: abre la app de llamadas nativa. En desktop puede no activarse automáticamente — mostrar el número como fallback. El número de crisis está hardcodeado en la config o translations.

US-026 Acceso rápido a soporte desde cualquier pantalla · SP: 2

Como **usuario autenticado**

Quiero abrir el panel de soporte de emergencia desde cualquier pantalla de la app

Para tener ayuda siempre accesible sin importar dónde esté dentro de la aplicación

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en cualquier pantalla que muestra el header global (Home, Journal, Relax, Insights, Perfil)

Cuando presiono el ícono ShieldAlert en el header

Entonces SupportScreen se abre como overlay z-50 sobre la pantalla actual sin navegar

- SupportScreen no se muestra en las pantallas fullscreen de Breathing y Panic (/relax/breathing, /relax/panic) ya que ocultan el header. ChatScreen SÍ muestra el header con ShieldAlert — el overlay de soporte está disponible desde el chat.

- Al cerrar SupportScreen con el botón atrás, la pantalla subyacente permanece exactamente donde estaba sin recargar.

- La apertura de SupportScreen no interrumpe la reproducción de TTS ni ninguna interacción activa en pantalla.

Dependencias: US-024 (SupportScreen), App.tsx (isSupportOpen, isExerciseRoute), Navigation.tsx

Notas técnicas: isSupportOpen se controla con useState en App.tsx. El header global es condicional: no se renderiza cuando isExerciseRoute es true. El overlay usa fixed inset-0 z-50.

8) Perfil y Configuración · ProfileScreen.tsx + Firebase Storage

US-027 Ver y editar perfil de usuario · SP: 3

Como **usuario autenticado**

Quiero ver y editar mi nombre y foto de perfil

Para personalizar mi identidad dentro de la app y tener la experiencia más cercana posible

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que abro ProfileScreen desde el avatar del header

Cuando el overlay se muestra

Entonces veo mi nombre actual, foto de perfil y opciones para editar ambos campos

- Al cambiar la foto de perfil, el archivo se sube a Firebase Storage y la URL se actualiza en el perfil del usuario de Firebase Auth.

- Si la subida de foto falla (archivo muy grande, formato no soportado, error de red), se muestra un mensaje descriptivo y la foto anterior permanece.
- [HAL-046] La foto de perfil acepta formatos JPG, PNG y WebP con tamaño máximo de 5 MB. El mensaje de error especifica el motivo: “El archivo supera el tamaño máximo de 5 MB.” o “Formato no soportado. Usá JPG, PNG o WebP.”
- [HAL-047] El nombre de perfil tiene mínimo 2 y máximo 50 caracteres. No puede guardarse vacío ni con solo espacios. Si el campo está vacío al guardar, se muestra validación en línea.

- El nombre actualizado se refleja inmediatamente en el saludo del HomeScreen sin necesidad de recargar la app.

Dependencias: ProfileScreen.tsx, Firebase Auth (updateProfile), Firebase Storage

Notas técnicas: updateProfile(currentUser, { displayName, photoURL }) de Firebase. La foto se sube a storage/{uid}/profile.jpg. Solo se guarda la URL en el perfil — no el binario.

US-028 Cambiar idioma de la aplicación · SP: 2

Como **usuario autenticado**

Quiero cambiar el idioma de la aplicación entre español e inglés

Para usar Elaia en el idioma con el que me siento más cómodo

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en ProfileScreen

Cuando selecciono un idioma diferente al actual (ES → EN o EN → ES)

Entonces el estado lang en App.tsx se actualiza y todos los textos de la interfaz cambian al nuevo idioma inmediatamente

- El idioma por defecto es español (lang = 'es'). Al cambiar el idioma, la selección se persiste en localStorage para mantenerla entre sesiones.

- El idioma afecta también a los action chips de navegación del chat (triggers en ES y EN están ambos definidos en ACTION_TRIGGERS).

- El idioma seleccionado se incluye en el AppContextPack enviado al LLM, para que Elaia responda en el idioma correcto.
- [HAL-048] Al cambiar el idioma, el system prompt enviado al LLM incluye instrucciones en el idioma seleccionado. El idioma del system prompt es gestionado por translations.ts bajo la clave systemPrompt.language.

Dependencias: ProfileScreen.tsx, translations.ts, App.tsx (lang state), ChatScreen.tsx (AppContextPack)

Notas técnicas: lang state en App.tsx se pasa por props a cada componente. const t = translations[lang].section para acceso tipado. El cambio de idioma es síncrono — no requiere recarga.

US-029 Ver información del plan y privacidad · SP: 2

Como **usuario autenticado**

Quiero ver qué plan tengo activo (FREE o PRO) y entender qué datos comparte la app

Para tomar decisiones informadas sobre mi privacidad y conocer los beneficios de mi plan

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que estoy en ProfileScreen

Cuando navego a la sección de plan y privacidad

Entonces se muestra el plan activo del usuario (FREE o PRO), un resumen de qué datos se envían a Langfuse según el plan, y las diferencias de funcionalidades

- Plan FREE muestra aviso: 'Los mensajes de chat se envían a Langfuse de forma completamente anónima para mejorar la calidad de Elaia'.

- Plan PRO muestra aviso: 'Solo metadata técnica (latencia, tokens) se envía a Langfuse — el contenido de tus conversaciones permanece privado'.

- Se muestra claramente que el journal, memory cards y summaries NUNCA salen del dispositivo, independientemente del plan.
- [HAL-049] Se provee enlace a la política de privacidad y mecanismo de solicitud de eliminación de datos (GDPR/LGPD). ⚠️ Requiere definición del proceso de eliminación con el PO.
- [HAL-056] El usuario puede eliminar individualmente sus memory cards y borrar todos sus summaries desde esta sección. Ambas acciones requieren confirmación y son irreversibles.

Dependencias: ProfileScreen.tsx, planUtils.ts, translations.ts

Notas técnicas: planUtils.ts contiene getUserPlan() que determina FREE o PRO. Las diferencias de privacidad por plan están documentadas en sección 9 del PRD.

9) PWA & Instalación · Service Worker + manifest.json + InstallPrompt.tsx

US-030 Instalar Elaia como PWA en el dispositivo · SP: 3

Como **usuario autenticado en mobile o desktop**

Quiero instalar Elaia como aplicación en la pantalla de inicio de mi dispositivo

Para acceder a Elaia directamente desde mi home screen como una app nativa sin abrir el navegador

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que uso Elaia desde un navegador compatible con PWA (Chrome, Safari iOS, Edge) y el evento beforeinstallprompt se dispara por primera vez sin haber sido descartado previamente (verificado en localStorage bajo la clave elaia_install_dismissed)

Cuando el evento beforeinstallprompt se dispara

Entonces InstallPrompt.tsx muestra un CTA de instalación en la parte inferior de la pantalla

- Al aceptar la instalación, la PWA se agrega a la pantalla de inicio con el ícono, nombre y splash screen definidos en manifest.json.

- Si el usuario descarta el CTA de instalación, no vuelve a aparecer en la sesión actual — se respeta la decisión del usuario.
- [HAL-051] Si la app ya está instalada (modo standalone: window.matchMedia("(display-mode: standalone)").matches = true), el CTA de instalación no se muestra.

- En iOS Safari, que no soporta beforeinstallprompt, se muestra un instructivo manual de 'Agregar a pantalla de inicio' desde el menú de compartir.

Dependencias: InstallPrompt.tsx, manifest.json, Service Worker

Notas técnicas: El evento beforeinstallprompt se captura en window. manifest.json define name: 'Elaia', theme_color con lavender, background_color con blanco cálido. Los meta tags apple-mobile-web-app-capable habilitan modo standalone en iOS.

US-031 Uso offline de funciones core · SP: 3

Como **usuario autenticado sin conexión a internet**

Quiero usar las funciones principales de Elaia (journal, relax, insights) sin necesitar internet

Para mantener el acceso a mis herramientas de bienestar en todo momento, incluso sin conexión

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Dado que instalé Elaia como PWA y abro la app sin conexión a internet

Cuando navego entre Home, Journal, Relax e Insights

Entonces todas estas pantallas cargan correctamente desde el caché del Service Worker sin mostrar errores de red

- El chat muestra el historial local guardado sin conexión, pero el input está deshabilitado con un mensaje indicando que se necesita conexión para enviar mensajes nuevos.

- Las funciones offline (journal, relax, insights) muestran un indicador visual sutil de estado 'sin conexión' sin interrumpir la experiencia.

- Al recuperar la conexión, el chat se reactiva automáticamente sin necesidad de recargar la app.

Dependencias: US-030 (PWA), Service Worker, ChatScreen.tsx, useJournal.ts, insightsCalculations.ts

Notas técnicas: El Service Worker usa estrategia cache-first para assets estáticos y network-only para las llamadas a /api/*. navigator.onLine o el evento online/offline detectan el estado de conexión en tiempo real.