

# Grundbegriffe der Informatik

## Tutorium 33

Maximilian Staab, [maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de](mailto:maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de)

Lukas Bach, [lukas.bach@student.kit.edu](mailto:lukas.bach@student.kit.edu) | 1.12.2016



Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`,  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

Zum Übungsblatt

■  $\mathbb{N}$

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

Zum Übungsblatt

- $\mathbb{N}$  = Menge der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, ...)

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

Zum Übungsblatt

- $\mathbb{N}$  = Menge der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, ...)
- $\mathbb{N}_0$

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

Zum Übungsblatt

- $\mathbb{N}$  = Menge der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, ...)
- $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

Zum Übungsblatt

■  $\mathbb{N}$  = Menge der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, ...)

■  $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$

■  $\mathbb{R}$

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

Zum Übungsblatt

■  $\mathbb{N}$  = Menge der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, ...)

■  $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$

■  $\mathbb{R}$  = Menge der Reellen Zahlen

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- $\mathbb{N}$  = Menge der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, ...)
- $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$
- $\mathbb{R}$  = Menge der Reellen Zahlen
- $\mathbb{R}^+$

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- $\mathbb{N}$  = Menge der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, ...)
- $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$
- $\mathbb{R}$  = Menge der Reellen Zahlen
- $\mathbb{R}^+$  = Menge der positiven reellen Zahlen

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- $\mathbb{N}$  = Menge der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, ...)
- $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$
- $\mathbb{R}$  = Menge der Reellen Zahlen
- $\mathbb{R}^+$  = Menge der positiven reellen Zahlen
- $\mathbb{R}_0$

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- $\mathbb{N}$  = Menge der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, ...)
- $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$
- $\mathbb{R}$  = Menge der Reellen Zahlen
- $\mathbb{R}^+$  = Menge der positiven reellen Zahlen
- $\mathbb{R}_0$  gibt es nicht! 0 ist auch so schon in  $\mathbb{R}$

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- $\mathbb{N}$  = Menge der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, ...)
- $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$
- $\mathbb{R}$  = Menge der Reellen Zahlen
- $\mathbb{R}^+$  = Menge der positiven reellen Zahlen
- $\mathbb{R}_0$  gibt es nicht! 0 ist auch so schon in  $\mathbb{R}$
- $\mathbb{R}_0^+$  genauso nicht!

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

## ■ Was ist sind die folgenden Mengen?

- $\mathbb{N}$  = Menge der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, ...)
- $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$
- $\mathbb{R}$  = Menge der Reellen Zahlen
- $\mathbb{R}^+$  = Menge der positiven reellen Zahlen
- $\mathbb{R}_0$  gibt es nicht! 0 ist auch so schon in  $\mathbb{R}$
- $\mathbb{R}_0^+$  genauso nicht!

## ■ Aufgabe: $R : A^* \rightarrow A^*$

- $R(\varepsilon) = \varepsilon$
- $\forall x \in A : R(x) = x$
- $\forall w \in A^* \forall x \in A \forall y \in A : R(xwy) = yR(w)x$
- Zeige:  $\forall n \in \mathbb{N}_0 : \forall w \in A^n : |R(w)| = |w|$

Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`,  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`,  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

## ■ Theoretischer, idealisierter Prozessor

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Theoretischer, idealisierter Prozessor
- Funktioniert wie ein echter Prozessor, ist aber simpler

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Theoretischer, idealisierter Prozessor
- Funktioniert wie ein echter Prozessor, ist aber simpler
- Nah an Technischer Informatik

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Theoretischer, idealisierter Prozessor
- Funktioniert wie ein echter Prozessor, ist aber simpler
- Nah an Technischer Informatik

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Grundaufbau:

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Theoretischer, idealisierter Prozessor
  - Funktioniert wie ein echter Prozessor, ist aber simpler
  - Nah an Technischer Informatik
- Grundaufbau:
- Adressen als *20bit* Datenwort

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Theoretischer, idealisierter Prozessor
- Funktioniert wie ein echter Prozessor, ist aber simpler
- Nah an Technischer Informatik

Grundaufbau:

- Adressen als *20bit* Datenwort
- Speicherworte als *24bit* Datenwort

Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`,  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Theoretischer, idealisierter Prozessor
- Funktioniert wie ein echter Prozessor, ist aber simpler
- Nah an Technischer Informatik

Grundaufbau:

- Adressen als *20bit* Datenwort
- Speicherworte als *24bit* Datenwort
- Maschinenbefehle als...
  - *4bit* Befehl und *20bit* Adresse
  - oder *8bit* Befehl und unwichtigem Rest


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben





Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu


Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

**Steuerwerk**




Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Steuerwerk

- Instruction Register (IR) enthält den nächsten auszuführenden Befehl


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Steuerwerk

- Instruction Register (IR) enthält den nächsten auszuführenden Befehl
- Instruction Adress Register (IAR) enthält die Adresse des nächsten Befehls


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Steuerwerk

- Instruction Register (IR) enthält den nächsten auszuführenden Befehl
- Instruction Adress Register (IAR) enthält die Adresse des nächsten Befehls
- Takt bestimmt die “Tickrate”, also die Geschwindigkeit

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Steuerwerk

- Instruction Register (IR) enthält den nächsten auszuführenden Befehl
- Instruction Adress Register (IAR) enthält die Adresse des nächsten Befehls
- Takt bestimmt die “Tickrate”, also die Geschwindigkeit
- Steuerwerk interpretiert alle Befehle und führt sie aus


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Steuerwerk

- Instruction Register (IR) enthält den nächsten auszuführenden Befehl
- Instruction Adress Register (IAR) enthält die Adresse des nächsten Befehls
- Takt bestimmt die “Tickrate”, also die Geschwindigkeit
- Steuerwerk interpretiert alle Befehle und führt sie aus
- Welche Befehle es gibt: Siehe später


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben




Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



Akku und Eins




Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Akku und Eins

- Akku dient als Zwischenspeicher für Datenworte

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Akku und Eins

- Akku dient als Zwischenspeicher für Datenworte
- Hält maximal ein Wort


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Akku und Eins

- Akku dient als Zwischenspeicher für Datenworte
- Hält maximal ein Wort
- Eins liefert die Konstante 1, hält also Strom


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Akku und Eins

- Akku dient als Zwischenspeicher für Datenworte
- Hält maximal ein Wort
- Eins liefert die Konstante 1, hält also Strom
- z.B. erhöhen des IAR


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben




Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Arithmetic Logic Unit (ALU) / Rechenwerk


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Arithmetic Logic Unit (ALU) / Rechenwerk

- Durchführt arithmetische Operationen


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Arithmetic Logic Unit (ALU) / Rechenwerk

- Durchführt arithmetische Operationen
- **mod** , **div** ,  $+$  ,  $-$  , ... , bitweises OR/AND/...




Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Arithmetic Logic Unit (ALU) / Rechenwerk

- Durchführt arithmetische Operationen
- **mod** , **div** , +, −, ..., bitweises OR/AND/...
- X und Y sind Eingaberegister


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Arithmetic Logic Unit (ALU) / Rechenwerk

- Durchführt arithmetische Operationen
- **mod** , **div** , +, −, ..., bitweises OR/AND/...
- X und Y sind Eingaberegister
- Z ist Ausgaberegister


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben




Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Speicher(werk)

Speicher selbst speichert Befehle und Daten.


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Speicher(werk)

Speicher selbst speichert Befehle und Daten. Speicherwerk besteht aus:


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Speicher(werk)

Speicher selbst speichert Befehle und Daten. Speicherwerk besteht aus:

- Speicheradressregister (SAR)  
ist die Adresse, bei der im  
Speicher gespeichert/gelesen  
werden soll

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Speicher(werk)

Speicher selbst speichert Befehle und Daten. Speicherwerk besteht aus:

- Speicheradressregister (SAR) ist die Adresse, bei der im Speicher gespeichert/gelesen werden soll
- Speicherdatenregister (SDR) Datum, das bei der Adresse gespeichert werden soll/gelesen wurde.


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben






Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Busse

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Busse

- “Kabel” zwischen den Verbindungen


Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Busse

- “Kabel” zwischen den Verbindungen
- Ein kompletter Bus überträgt entweder 1, 0, oder nichts

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



## Busse

- “Kabel” zwischen den Verbindungen
- Ein kompletter Bus überträgt entweder 1, 0, oder nichts
- Kann nur eine einzige Information auf einmal übertragen

Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`,  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

Zum Übungsblatt

Um MIMA Programme und dazugehörige Definitionen verständlicher zu machen, vereinbaren wir folgende Konventionen:

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Um MIMA Programme und dazugehörige Definitionen verständlicher zu machen, vereinbaren wir folgende Konventionen:

- Befehle (eigentlich Bitfolge) schreiben wir als Befehlsname und Adresse

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## Zum Übungsblatt

### MIMA

Um MIMA Programme und dazugehörige Definitionen verständlicher zu machen, vereinbaren wir folgende Konventionen:

#### Maschinenbefehle

- Befehle (eigentlich Bitfolge) schreiben wir als Befehlsname und Adresse

#### Aufgaben

- $0010000000000000000101010 \equiv STV\ 42$

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## Zum Übungsblatt

### MIMA

#### Maschinenbefehle

#### Aufgaben

Um MIMA Programme und dazugehörige Definitionen verständlicher zu machen, vereinbaren wir folgende Konventionen:

- Befehle (eigentlich Bitfolge) schreiben wir als Befehlsname und Adresse
  - $0010000000000000000101010 \equiv STV\ 42$
- $X \leftarrow Y \equiv$  "Der Variable  $X$  wird der Wert  $Y$  zugewiesen"



Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
---------------	--------	-----------

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
<i>LDC const</i>	<i>Akku</i> $\leftarrow$ <i>const</i>	Lade eine Konstante <i>const</i> in den Akku

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
<i>LDC const</i>	$Akku \leftarrow const$	Lade eine Konstante <i>const</i> in den Akku
<i>LDV adr</i>	$Akku \leftarrow M(adr)$	Lade einen Wert vom Speicher bei Adresse <i>adr</i> in den Akku

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
<i>LDC const</i>	$Akku \leftarrow const$	Lade eine Konstante <i>const</i> in den Akku
<i>LDV adr</i>	$Akku \leftarrow M(adr)$	Lade einen Wert vom Speicher bei Adresse <i>adr</i> in den Akku
<i>STV adr</i>	$M(adr) \leftarrow Akku$	Lade Speichere den Wert aus dem Akku im Speicher bei Adresse <i>adr</i>

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
<i>LDC const</i>	$Akku \leftarrow const$	Lade eine Konstante <i>const</i> in den Akku
<i>LDV adr</i>	$Akku \leftarrow M(adr)$	Lade einen Wert vom Speicher bei Adresse <i>adr</i> in den Akku
<i>STV adr</i>	$M(adr) \leftarrow Akku$	Lade Speichere den Wert aus dem Akku im Speicher bei Adresse <i>adr</i>
<i>LDIV adr</i>	$Akku \leftarrow M(M(adr))$	Lade einen Wert vom Speicher bei der Adresse, die bei <i>adr</i> gespeichert ist, und lade den Wert in den Akku

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
<i>LDC const</i>	$Akku \leftarrow const$	Lade eine Konstante <i>const</i> in den Akku
<i>LDV adr</i>	$Akku \leftarrow M(adr)$	Lade einen Wert vom Speicher bei Adresse <i>adr</i> in den Akku
<i>STV adr</i>	$M(adr) \leftarrow Akku$	Lade Speichere den Wert aus dem Akku im Speicher bei Adresse <i>adr</i>
<i>LDIV adr</i>	$Akku \leftarrow M(M(adr))$	Lade einen Wert vom Speicher bei der Adresse, die bei <i>adr</i> gespeichert ist, und lade den Wert in den Akku
<i>STIV adr</i>	$M(M(adr)) \leftarrow Akku$	Speichere den Wert im Akku bei der Adresse, die in <i>adr</i> gespeichert ist.

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
---------------	--------	-----------

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
<i>ADD adr</i>	$Akku \leftarrow Akku + M(adr)$	Addiere den Wert bei <i>adr</i> zum Akku dazu.



Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
$ADD\ adr$	$Akku \leftarrow Akku + M(adr)$	Addiere den Wert bei $adr$ zum Akku dazu.
$"OP" adr$	$Akku "OP" M(adr)$	Wende bitweise Operation auf Akku mit Wert bei $adr$ an. $Op \in \{AND, OR, XOR\}$ .

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Zum Übungsblatt

Befehlssyntax	Bedeutung
---------------	-----------

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Befehlssyntax	Bedeutung
<i>NOT</i>	Bitweise Invertierung aller Bits des Akku-Datenwortes

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Befehlssyntax	Bedeutung
<i>NOT</i>	Bitweise Invertierung aller Bits des Akku-Datenwortes
<i>RAR</i>	Rotiere alle Akku-Bits eins nach rechts

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Befehlssyntax	Bedeutung
<i>NOT</i>	Bitweise Invertierung aller Bits des Akku-Datenwortes
<i>RAR</i>	Rotiere alle Akku-Bits eins nach rechts
<i>EQL adr</i>	Setze Akku auf 11 ··· 11, falls Wert bei <i>adr</i> gleich Akku-Wert, setze Akku auf 00 ··· 00 sonst.

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Befehlssyntax	Bedeutung
<i>NOT</i>	Bitweise Invertierung aller Bits des Akku-Datenwortes
<i>RAR</i>	Rotiere alle Akku-Bits eins nach rechts
<i>EQL adr</i>	Setze Akku auf $11 \dots 11$ , falls Wert bei <i>adr</i> gleich Akku-Wert, setze Akku auf $00 \dots 00$ sonst.
<i>JMP adr</i>	Springe zu Befehlsadresse <i>adr</i>

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Eine MIMA-Maschine beherrscht folgende Maschinenbefehle:

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Befehlssyntax	Bedeutung
<i>NOT</i>	Bitweise Invertierung aller Bits des Akku-Datenwortes
<i>RAR</i>	Rotiere alle Akku-Bits eins nach rechts
<i>EQL adr</i>	Setze Akku auf 11 ··· 11, falls Wert bei <i>adr</i> gleich Akku-Wert, setze Akku auf 00 ··· 00 sonst.
<i>JMP adr</i>	Springe zu Befehlsadresse <i>adr</i>
<i>JMN adr</i>	Springe zu Befehlsadresse <i>adr</i> , falls Akku negativ (also erstes Bit = 1), sonst fahre normal fort.

Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`,  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

## ■ Befehle zum laden und Speichern in den Speicher

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Befehle zum laden und Speichern in den Speicher
- LDV um Daten vom Speicher zu laden, STV um Daten in den Speicher zu schreiben

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Befehle zum laden und Speichern in den Speicher
- LDV um Daten vom Speicher zu laden, STV um Daten in den Speicher zu schreiben
- LDC um eine Konstante zu laden

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Befehle zum laden und Speichern in den Speicher
- LDV um Daten vom Speicher zu laden, STV um Daten in den Speicher zu schreiben
- LDC um eine Konstante zu laden
- Daten werden in einem Zwischenspeicher gelagert, der nur ein Datenwort hält

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Befehle zum laden und Speichern in den Speicher
- LDV um Daten vom Speicher zu laden, STV um Daten in den Speicher zu schreiben
- LDC um eine Konstante zu laden
- Daten werden in einem Zwischenspeicher gelagert, der nur ein Datenwort hält: Akku.

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Befehle zum laden und Speichern in den Speicher
- LDV um Daten vom Speicher zu laden, STV um Daten in den Speicher zu schreiben
- LDC um eine Konstante zu laden
- Daten werden in einem Zwischenspeicher gelagert, der nur ein Datenwort hält: Akku.

Beispiele:

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Befehle zum laden und Speichern in den Speicher
- LDV um Daten vom Speicher zu laden, STV um Daten in den Speicher zu schreiben
- LDC um eine Konstante zu laden
- Daten werden in einem Zwischenspeicher gelagert, der nur ein Datenwort hält: Akku.

Beispiele:

- *LDV 9* lädt das Datum, das im Speicher bei Adresse 9 liegt, in den Akku.

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Befehle zum laden und Speichern in den Speicher
- LDV um Daten vom Speicher zu laden, STV um Daten in den Speicher zu schreiben
- LDC um eine Konstante zu laden
- Daten werden in einem Zwischenspeicher gelagert, der nur ein Datenwort hält: Akku.

## Beispiele:

- *LDV 9* lädt das Datum, das im Speicher bei Adresse 9 liegt, in den Akku.
- *STV 9* speichert das Datum, das im Akku liegt, in den Speicher an Adresse 9.

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Befehle zum laden und Speichern in den Speicher
- LDV um Daten vom Speicher zu laden, STV um Daten in den Speicher zu schreiben
- LDC um eine Konstante zu laden
- Daten werden in einem Zwischenspeicher gelagert, der nur ein Datenwort hält: Akku.

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Beispiele:

- *LDV 9* lädt das Datum, das im Speicher bei Adresse 9 liegt, in den Akku.
- *STV 9* speichert das Datum, das im Akku liegt, in den Speicher an Adresse 9.
- *LDC 4* lädt die Zahl 4 in den Akku (also kein Speicherzugriff).

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
<i>LDC const</i>	$Akku \leftarrow const$	Lade eine Konstante <i>const</i> in den Akku
<i>LDV adr</i>	$Akku \leftarrow M(adr)$	Lade einen Wert vom Speicher bei Adresse <i>adr</i> in den Akku
<i>STV adr</i>	$M(adr) \leftarrow Akku$	Lade Speichere den Wert aus dem Akku im Speicher bei Adresse <i>adr</i>

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
<i>LDC const</i>	$Akku \leftarrow const$	Lade eine Konstante <i>const</i> in den Akku
<i>LDV adr</i>	$Akku \leftarrow M(adr)$	Lade einen Wert vom Speicher bei Adresse <i>adr</i> in den Akku
<i>STV adr</i>	$M(adr) \leftarrow Akku$	Lade Speichere den Wert aus dem Akku im Speicher bei Adresse <i>adr</i>

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

## Beispielprogramm mit initialem Speicherabbild

LDC 5	:	Adresse	Wert
STV $a_1$	:	$a_1$	0
LDC 7	LDV $a_1$	$a_2$	0
STV $a_2$	STV $a_3$	$a_3$	0
:	HALT		

# MIMA Befehle: Indirektes Sichern und Laden

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Befehlssyntax

Formel

Bedeutung

*LDIV adr*

$Akku \leftarrow M(M(adr))$

Lade einen Wert vom Speicher bei der Adresse, die bei *adr* gespeichert ist, und lade den Wert in den Akku

*STIV adr*

$M(M(adr)) \leftarrow Akku$

Speichere den Wert im Akku bei der Adresse, die in *adr* gespeichert ist.

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

# MIMA Befehle: Indirektes Sichern und Laden

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
<i>LDIV adr</i>	$Akku \leftarrow M(M(adr))$	Lade einen Wert vom Speicher bei der Adresse, die bei <i>adr</i> gespeichert ist, und lade den Wert in den Akku
<i>STIV adr</i>	$M(M(adr)) \leftarrow Akku$	Speichere den Wert im Akku bei der Adresse, die in <i>adr</i> gespeichert ist.

## Beispielprogramm mit initialem Speicherabbild

LDIV 4  
STV 5  
LDIV 5  
STIV 4  
HALT

Adresse	Wert
4	6
5	0
6	7
7	2

Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`,  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`,  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

Zum Übungsblatt

## ■ Befehle zu arithmetischen Operationen

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`,  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Befehle zu arithmetischen Operationen
- Eine ALU-Operation, angewandt auf dem Wert des Akkus und dem Wert an gegebener Adresse



Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Befehle zu arithmetischen Operationen
- Eine ALU-Operation, angewandt auf dem Wert des Akkus und dem Wert an gegebener Adresse
- Beispiele:

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Befehle zu arithmetischen Operationen
- Eine ALU-Operation, angewandt auf dem Wert des Akkus und dem Wert an gegebener Adresse
- Beispiele:
  - *ADD 4* addiert den Wert im Akku mit dem Wert aus dem Speicher an Adresse 4 und legt das Resultat im Akku ab

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Befehle zu arithmetischen Operationen
- Eine ALU-Operation, angewandt auf dem Wert des Akkus und dem Wert an gegebener Adresse
- Beispiele:
  - *ADD 4* addiert den Wert im Akku mit dem Wert aus dem Speicher an Adresse 4 und legt das Resultat im Akku ab. Achtung: Addition nicht mit dem Wert 4!

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Befehle zu arithmetischen Operationen
- Eine ALU-Operation, angewandt auf dem Wert des Akkus und dem Wert an gegebener Adresse
- Beispiele:
  - *ADD* 4 addiert den Wert im Akku mit dem Wert aus dem Speicher an Adresse 4 und legt das Resultat im Akku ab. Achtung: Addition nicht mit dem Wert 4!
  - *AND* 3 führt bitweise Verundung zwischen dem Wert im Akku und dem Wert aus dem Speicher an Adresse 4 durch und legt das Resultat im Akku ab.

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## Befehlssyntax

## Formel

## Bedeutung

*ADD adr*

$Akku \leftarrow Akku + M(adr)$

Addiere den Wert bei *adr* zum Akku dazu.

*"OP" adr*

$Akku \leftarrow OP M(adr)$

Wende bitweise Operation auf Akku mit Wert bei *adr* an.  $Op \in \{AND, OR, XOR\}$ .

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Befehlssyntax	Formel	Bedeutung
<i>ADD adr</i>	$Akku \leftarrow Akku + M(adr)$	Addiere den Wert bei <i>adr</i> zum Akku dazu.
<i>"OP" adr</i>	$Akku \leftarrow Akku \text{ "OP" } M(adr)$	Wende bitweise Operation auf Akku mit Wert bei <i>adr</i> an. $Op \in \{AND, OR, XOR\}$ .

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

## Beispielprogramm mit initialem Speicherabbild

LDC 5  
ADD 3  
AND 4  
STV 5  
LDC 12  
XOR 5  
HALT

Adresse	Wert
3	3
4	8
5	17

Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`,  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`,  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

Zum Übungsblatt

■ *NOT* invertiert alle Bits des Datums im Akku.

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- *NOT* invertiert alle Bits des Datums im Akku. Beispiel *NOT* mit 5 im Akku, angenommen der Akku speichert bis zu 8 bits

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- *NOT* invertiert alle Bits des Datums im Akku. Beispiel *NOT* mit 5 im Akku, angenommen der Akku speichert bis zu 8 bits:  
 $5_{10} = 00000101_2$ , nach der Invertierung:  $11111010_2$ .

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- *NOT* invertiert alle Bits des Datums im Akku. Beispiel *NOT* mit 5 im Akku, angenommen der Akku speichert bis zu 8 bits:  
 $5_{10} = 00000101_2$ , nach der Invertierung:  $11111010_2$ .
- *RAR* rotiert alle Bits des Datums im Akku um eine Stelle nach rechts.

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- *NOT* invertiert alle Bits des Datums im Akku. Beispiel *NOT* mit 5 im Akku, angenommen der Akku speichert bis zu 8 bits:  
 $5_{10} = 00000101_2$ , nach der Invertierung:  $11111010_2$ .
- *RAR* rotiert alle Bits des Datums im Akku um eine Stelle nach rechts. Beispiel mit 5 im Akku:  $00000101_2$  wird zu  $10000010_2$ .

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- *NOT* invertiert alle Bits des Datums im Akku. Beispiel *NOT* mit 5 im Akku, angenommen der Akku speichert bis zu 8 bits:  
 $5_{10} = 00000101_2$ , nach der Invertierung:  $11111010_2$ .
- *RAR* rotiert alle Bits des Datums im Akku um eine Stelle nach rechts. Beispiel mit 5 im Akku:  $00000101_2$  wird zu  $10000010_2$ .
- *EQL adr* vergleicht den Wert im Akku mit dem Wert bei *adr*.

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- *NOT* invertiert alle Bits des Datums im Akku. Beispiel *NOT* mit 5 im Akku, angenommen der Akku speichert bis zu 8 bits:  
 $5_{10} = 00000101_2$ , nach der Invertierung:  $11111010_2$ .
- *RAR* rotiert alle Bits des Datums im Akku um eine Stelle nach rechts. Beispiel mit 5 im Akku:  $00000101_2$  wird zu  $10000010_2$ .
- *EQL adr* vergleicht den Wert im Akku mit dem Wert bei *adr*.
  - Setzt Akku = 11  $\dots$  11 falls Werte gleich sind.

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## Zum Übungsblatt

## MIMA

### Maschinenbefehle

### Aufgaben

- *NOT* invertiert alle Bits des Datums im Akku. Beispiel *NOT* mit 5 im Akku, angenommen der Akku speichert bis zu 8 bits:  
 $5_{10} = 00000101_2$ , nach der Invertierung:  $11111010_2$ .
- *RAR* rotiert alle Bits des Datums im Akku um eine Stelle nach rechts. Beispiel mit 5 im Akku:  $00000101_2$  wird zu  $10000010_2$ .
- *EQL adr* vergleicht den Wert im Akku mit dem Wert bei *adr*.
  - Setzt Akku = 11 ... 11 falls Werte gleich sind.
  - Setzt Akku = 00 ... 00 falls Werte nicht gleich sind.

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Befehlssyntax	Bedeutung
<i>NOT</i>	Bitweise Invertierung aller Bits des Akku-Datenwortes
<i>RAR</i>	Rotiere alle Akku-Bits eins nach rechts
<i>EQL adr</i>	Setze Akku auf 11 ··· 11, falls Wert bei <i>adr</i> gleich Akku-Wert, setze Akku auf 00 ··· 00 sonst.

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben



Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## Befehlssyntax

## Bedeutung

<i>NOT</i>	Bitweise Invertierung aller Bits des Akku-Datenwortes
<i>RAR</i>	Rotiere alle Akku-Bits eins nach rechts
<i>EQL adr</i>	Setze Akku auf 11 ··· 11, falls Wert bei <i>adr</i> gleich Akku-Wert, setze Akku auf 00 ··· 00 sonst.

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

## Beispielprogramm mit initialem Speicherabbild

LDC 5	:
NOT	:
RAR	RAR
NOT	EQL 15
RAR	EQL 0
:	HALT

Maximilian Staab,  
`maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de`,  
Lukas Bach,  
`lukas.bach@student.kit.edu`

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Normalerweise wird die Instruktionsadresse nach jedem Befehl um eins erhöht

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Normalerweise wird die Instruktionsadresse nach jedem Befehl um eins erhöht
- Also Befehle werden von oben nach unten abgearbeitet

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

- Normalerweise wird die Instruktionsadresse nach jedem Befehl um eins erhöht
- Also Befehle werden von oben nach unten abgearbeitet
- Mit Sprüngen kann man die MIMA zwingen, zu definiertem Befehl zu springen und damit die Vorgehensreihenfolge zu beeinflussen

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Normalerweise wird die Instruktionsadresse nach jedem Befehl um eins erhöht
- Also Befehle werden von oben nach unten abgearbeitet
- Mit Sprüngen kann man die MIMA zwingen, zu definiertem Befehl zu springen und damit die Vorgehensreihenfolge zu beeinflussen
- *JMP adr* führt als nächsten Befehl den an Adresse *adr* aus.

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Normalerweise wird die Instruktionsadresse nach jedem Befehl um eins erhöht
- Also Befehle werden von oben nach unten abgearbeitet
- Mit Sprüngen kann man die MIMA zwingen, zu definiertem Befehl zu springen und damit die Vorgehensreihenfolge zu beeinflussen
- *JMP adr* führt als nächsten Befehl den an Adresse *adr* aus.
- *JMN adr* führt als nächsten Befehl den an Adresse *adr* aus, falls der Akku negativ ist.

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Normalerweise wird die Instruktionsadresse nach jedem Befehl um eins erhöht
- Also Befehle werden von oben nach unten abgearbeitet
- Mit Sprüngen kann man die MIMA zwingen, zu definiertem Befehl zu springen und damit die Vorgehensreihenfolge zu beeinflussen
- *JMP adr* führt als nächsten Befehl den an Adresse *adr* aus.
- *JMN adr* führt als nächsten Befehl den an Adresse *adr* aus, falls der Akku negativ ist.
  - Also wenn das erste Bit im Akku negativ ist.



Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Normalerweise wird die Instruktionsadresse nach jedem Befehl um eins erhöht
- Also Befehle werden von oben nach unten abgearbeitet
- Mit Sprüngen kann man die MIMA zwingen, zu definiertem Befehl zu springen und damit die Vorgehensreihenfolge zu beeinflussen
- *JMP adr* führt als nächsten Befehl den an Adresse *adr* aus.
- *JMN adr* führt als nächsten Befehl den an Adresse *adr* aus, falls der Akku negativ ist.
  - Also wenn das erste Bit im Akku negativ ist.
  - Wenn vorher ein *EQL* erfolgreich verglichen hat, wird also gesprungen.

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

- Normalerweise wird die Instruktionsadresse nach jedem Befehl um eins erhöht
- Also Befehle werden von oben nach unten abgearbeitet
- Mit Sprüngen kann man die MIMA zwingen, zu definiertem Befehl zu springen und damit die Vorgehensreihenfolge zu beeinflussen
- *JMP adr* führt als nächsten Befehl den an Adresse *adr* aus.
- *JMN adr* führt als nächsten Befehl den an Adresse *adr* aus, falls der Akku negativ ist.
  - Also wenn das erste Bit im Akku negativ ist.
  - Wenn vorher ein *EQL* erfolgreich verglichen hat, wird also gesprungen.
  - Wenn der Akku positiv ist, werden die Befehle nach *JMN* normal weiter abgearbeitet.

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

Befehlssyntax	Bedeutung
<i>EQL adr</i>	Setze Akku auf $11 \dots 11$ , falls Wert bei <i>adr</i> gleich Akku-Wert, setze Akku auf $00 \dots 00$ sonst.
<i>JMP adr</i>	Springe zu Befehlsadresse <i>adr</i>
<i>JMN adr</i>	Springe zu Befehlsadresse <i>adr</i> , falls Akku negativ (also erstes Bit = 1), sonst fahre normal fort.

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## Befehlssyntax

## Bedeutung

<i>EQL adr</i>	Setze Akku auf 11...11, falls Wert bei <i>adr</i> gleich Akku-Wert, setze Akku auf 00...00 sonst.
<i>JMP adr</i>	Springe zu Befehlsadresse <i>adr</i>
<i>JMN adr</i>	Springe zu Befehlsadresse <i>adr</i> , falls Akku negativ (also erstes Bit = 1), sonst fahre normal fort.

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

## Beispielprogramm mit initialem Speicherabbild

LDC 5	:		
$a_1$ : JMN $a_2$	NOT	Adresse	Wert
EQL 1	$a_2$ : JMP $a_3$	1	5
JMN $a_1$	NOT		
:	$a_3$ : HALT		

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## MIMA-Programm schreiben

Schreibe ein MIMA-Programm:

- Eingabe: Adresse  $a_1$  einer positiven Zahl  $x$ .
- Ausgabe: Speichert  $3 \cdot x$  in  $a_1$ .

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## MIMA-Programm schreiben

Schreibe ein MIMA-Programm:

- Eingabe: Adresse  $a_1$  einer positiven Zahl  $x$ .
- Ausgabe: Speichert  $3 \cdot x$  in  $a_1$ .

Lösung:

LDV  $a_1$

ADD  $a_1$

ADD  $a_1$

STV  $a_1$

HALT

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## MIMA-Programm schreiben

Schreibe ein MIMA-Programm:

- Eingabe: Adresse  $a_1$  einer positiven Zahl  $x$ .
- Ausgabe: Speichert  $x \bmod 2$  in  $a_1$ .

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## MIMA-Programm schreiben

Schreibe ein MIMA-Programm:

- Eingabe: Adresse  $a_1$  einer positiven Zahl  $x$ .
- Ausgabe: Speichert  $x \bmod 2$  in  $a_1$ .

Lösung:

```
LDC 1 // 00000000000000000000000000000001
```

```
AND  $a_1$ 
```

```
STV  $a_1$ 
```

```
HALT
```



Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## MIMA-Programm schreiben

Schreibe ein MIMA-Programm:

- Eingabe: Adresse  $a_1$  einer positiven Zahl  $x$ .
- Ausgabe: Speichert  $x \mathbf{div} 2$  in  $a_1$ .

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni-karlsruhe.de,  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

## MIMA-Programm schreiben

Schreibe ein MIMA-Programm:

- Eingabe: Adresse  $a_1$  einer positiven Zahl  $x$ .
- Ausgabe: Speichert  $x \mathbf{div} 2$  in  $a_1$ .

Zum Übungsblatt

MIMA

Maschinenbefehle

Aufgaben

Lösung:

LDC 1

NOT

AND  $a_1$  // Setze "rechtestes" Bit auf 0

RAR

STV  $a_1$

HALT

# Grundbegriffe der Informatik

Maximilian Staab,  
maximilian.staab@fsmi.uni  
Lukas Bach,  
lukas.bach@student.kit.edu

[Zum Übungsblatt](#)

[MIMA](#)

[Maschinenbefehle](#)

[Aufgaben](#)



*That's all Folks!*