

Universidad Veracruzana

Facultad de Ingeniería de la construcción y el habitat

TESIS:

Diseño y construcción de un brazo robótico colaborativo para sistemas de manufactura flexible

Presenta Ángel Ernesto Trujillo Elizondo, para obtener ϵ	el
grado de Maestría en Ingeniería Aplicada	

Asesor:

José Alejandro Vasquez Santacruz

Índice general

Αę	gradecimientos	4
Re	esumen	5
Al	ostract	6
1.	Introducción 1.1. Objetivos	7 7 7 8
2.	Marco teórico 2.1. Brazos robóticos	9 9 9 9
3.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
4.	4.1. Modelo cinemático	12 12
Bi	bliografía 1	13
Aı		L 4 14

Índice de figuras

3.1. Diagrama de requerimientos		اِ	L.
---------------------------------	--	----	----

Índice de cuadros

Agradecimientos

Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo económico recibido durante la realización de este posgrado.

Agradezco profundamente a mi asesor, el Dr. José Alejandro Vásquez Santacruz por su apoyo y paciencia durante la realización de esta investigación.

A mi familia, muy en especial a mi hija.

Resumen

Aquí va un resumen, pero cuando acabe.

Abstract

Here goes an abstract, but i'll do it when I finish.

Introducción

Aquí empieza el viaje

1.1. Objetivos

El objetivo general de esta investigación consiste en diseñar y construir un brazo robótico de seis grados de libertad para sistemas de manufactura flexible.

Los objetivos específicos se mencionan a continuación:

- Desarrollar el modelo matemático cinemático y dinámico de un brazo robótico de seis grados de libertad.
- Construir un brazo robótico de coste accesible y fácil fabricación, así como compartir su diseño y componentes con una licencia de código abierto.
- Optimizar el modelado de piezas para su correcta manufactura con máquinas de manufactura aditiva.
- Desarrollar ¿utilizar? una metodología apegada a la ingeniería de sistemas basadas en modelos.

1.2. Justificación

El desarrollo de un brazo robótico de seis grados de libertad para sistemas de manufactura flexible que se pretende realizar es relevante en diversos

ámbitos del conocimiento.

Por último, al estar pensado como un desarrollo de código abierto, contribuirá al acervo tecnológico de la humanidad y podrá ser copiado, modificado y mejorado alrededor del mundo.

1.3. Hipótesis

Marco teórico

2.1. Brazos robóticos

De acuerdo con Spong et al. [1, p. 1], la mayoría de las aplicaciones en el campo de la robótica se centran en brazos robóticos industriales que operan en fabricas con entornos estructurados, es por esto su gran importancia.

Un brazo robótico está compuesto de eslabones conectados por articulaciones para formar una cadena cinemática.

- 2.2. Robótica colaborativa
- 2.3. Sistemas de manufactura flexible
- 2.4. Ingeniería de sistemas basado en modelos

MBSE

3.1. Diagrama de requerimientos




Figura 3.1: Diagrama de requerimientos

Modelo matemático

- 4.1. Modelo cinemático
- 4.1.1. Matriz de transformación homogénea

Bibliografía

- [1] M. W. Spong, S. Hutchinson, and M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control.* WILEY, 2005.
- [2] H. Shivanand, Flexible Manufacturing System. New Age International Publisher, 2006.

Anexos

Anexo 1. Un anexo bien chido