

1. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Việc ứng dụng AI trong học tập cần giải quyết đúng những rào cản nhận thức cốt lõi. Dưới đây là ba tác vụ được lựa chọn cùng phân tích chuyên sâu về mục tiêu và thách thức của từng quá trình:

- Tác vụ 1: giải thích khái niệm phức tạp, cụ thể là "Định luật bảo toàn mô men động lượng" trong môn Vật lý đại cương (Cơ học). Mục tiêu là giúp sinh viên thấu hiểu bản chất hiện tượng vật lý thông qua trực giác thực tế. Thách thức lớn nhất là đại lượng này rất trừu tượng và khó hình dung trong không gian, khiến sinh viên thường có xu hướng học vẹt các phương trình toán học khô khan để đi thi mà bỏ qua ý nghĩa cốt lõi của bài toán.
- Tác vụ 2: tạo bộ câu hỏi ôn tập dựa trên tình huống thực tiễn cho kỹ năng xây dựng giao diện UI/UX bằng JavaFX. Mục tiêu là chuyển đổi từ việc ghi nhớ lý thuyết sang kiểm tra năng lực giải quyết vấn đề (problem-solving). Thách thức của quá trình này là các giáo trình thường chỉ hướng dẫn cú pháp hàm cơ bản, thiếu vắng các bài tập gỡ lỗi layout thực chiến, dẫn đến việc sinh viên lúng túng khi tích hợp giao diện vào dự án thực tế.
- Tác vụ 3: tóm tắt tài liệu học thuật cho nội dung "Lý thuyết đồ thị và Thuật toán" trong môn Toán rời rạc. Mục tiêu là cô đọng luồng chạy của thuật toán thành dạng giả mã (pseudocode) và chỉ ra các điểm nghẽn tư duy. Thách thức khi tự học phần này là tài liệu gốc thường sử dụng hệ thống ký hiệu toán học hàn lâm, gây rào cản lớn cho sinh viên trong việc dịch thuật từ logic toán học sang tư duy lập trình máy tính.

2. Xây dựng các phiên bản prompt

Tên tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật	Tóm tắt nội dung về thuật toán Dijkstra giúp tôi.	Hãy đọc tài liệu về "Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra" trong Lý thuyết đồ thị và tóm tắt lại. Nêu rõ mục đích thuật toán, liệt kê các bước chạy cơ bản và ưu/nhược điểm của nó.	- Role: Bạn là một trợ giảng môn Toán rời rạc siêu có tâm. - Task: Hãy tóm tắt luồng hoạt động của "Thuật toán Dijkstra" để sinh viên ôn thi. - Format: Trình bày theo đúng cấu trúc 3 phần sau: (1) Mục tiêu thực tiễn của thuật toán (gói gọn trong 1 câu). (2) Tóm tắt các bước chạy thuật toán dưới dạng mã giả (pseudocode) ngắn gọn nhất. (3) Chỉ ra một sai lầm logic phổ biến nhất mà sinh viên thường mắc phải khi tự code thuật toán này và cách phòng tránh.

			- Constraint: Sử dụng định dạng Markdown, in đậm các keyword quan trọng để dễ nhìn.
Giải thích một khái niệm phức tạp	Giải thích định luật bảo toàn mô men động lượng là gì.	Hãy giải thích định luật bảo toàn mô men động lượng trong môn Vật lý đại cương. Cung cấp một ví dụ thực tế và giải thích ngắn gọn, dễ hiểu để tôi ôn thi.	- Role: Đóng vai một giáo sư Vật lý đại cương có khả năng diễn đạt bình dân học vụ. - Task: Hãy giải thích "Định luật bảo toàn mô men động lượng" cho sinh viên năm nhất. - Constraint: Tuyệt đối không sử dụng công thức toán học và giới hạn độ dài dưới 250 từ. - Chain-of-Thought: Hãy suy nghĩ từng bước. Đầu tiên, giải thích khái niệm cốt lõi bằng một phép ẩn dụ thực tế (ví dụ: vận động viên trượt băng nghệ thuật thu tay lại thì xoay nhanh hơn). Sau đó, đúc kết lại ý nghĩa của định luật bằng một câu khẩu quyết dễ nhớ.
Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề	Tạo cho tôi một vài câu hỏi ôn tập về lập trình JavaFX.	Tạo bộ câu hỏi thực hành gồm 3 tình huống lỗi (bug) thường gặp khi thiết kế giao diện UI/UX bằng JavaFX. Vui lòng cung cấp đáp án chi tiết và hướng dẫn cách sửa lỗi cho từng tình huống.	- Role: Bạn là một Senior Developer đang phỏng vấn thực tập sinh. - Task: Hãy tạo một bài kiểm tra thực hành gồm 2 tình huống gỡ lỗi (scenario-based) về UI/UX trong JavaFX. - Few-shot / Ví dụ tình huống: Tình huống 1 phải liên quan đến việc giao diện GridPane bị vỡ tỷ lệ khi người dùng kéo giãn kích thước cửa sổ. Tình huống 2 liên quan đến lỗi "Not on FX application thread" khi cập nhật UI từ luồng nền. - Format: Với mỗi tình huống, hãy viết một đoạn mã lỗi mẫu (dưới 10 dòng) và yêu cầu ứng viên phân tích nguyên nhân cũng như cách sửa.

3. Thử nghiệm và so sánh kết quả

- Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật:
- + Cơ bản:

Tóm tắt nội dung về thuật toán Dijkstra giúp tôi.

Thuật toán Dijkstra (được đặt theo tên nhà khoa học máy tính Edsger W. Dijkstra) là một trong những thuật toán kinh điển nhất trong lý thuyết đồ thị. Nó được dùng để tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh nguồn đến tất cả các đỉnh còn lại trong một đồ thị có trọng số không âm. Dưới đây là tóm tắt súc tích về cách thức hoạt động và đặc điểm của thuật toán này:

1. Nguyên lý hoạt động

Dijkstra hoạt động dựa trên cơ chế tham lam (greedy). Tại mỗi bước, thuật toán sẽ chọn đỉnh "rẻ nhất" (có khoảng cách ước lượng nhỏ nhất) chưa được xử lý để tối ưu hóa đường đi.

Các bước thực hiện:

1. Khởi tạo:

- Đặt khoảng cách tới đỉnh nguồn là 0.
- Đặt khoảng cách tới tất cả các đỉnh khác là vô cùng (∞).
- Tất cả các đỉnh đều được đánh dấu là "chưa thăm".

2. Lặp (cho đến khi thăm hết các đỉnh):

- Chọn đỉnh u có khoảng cách nhỏ nhất trong số các đỉnh chưa thăm.
- Đánh dấu u là "đã thăm".
- Cập nhật khoảng cách (Relaxation): Với mỗi đỉnh kề v của u , nếu:

$$d(u) + w(u, v) < d(v)$$

Thì cập nhật $d(v) = d(u) + w(u, v)$.

(Trong đó $w(u, v)$ là trọng số cạnh nối u và v).

2. Điều kiện áp dụng

Hỏi Gemini

+ Công cụ

2. Điều kiện áp dụng

- Đồ thị: Có thể là đồ thị có hướng hoặc vô hướng.
- Trọng số: Các cạnh bắt buộc phải có trọng số không âm ($w \geq 0$).

Lưu ý: Nếu đồ thị có cạnh âm, Dijkstra sẽ hoạt động sai. Trong trường hợp đó, bạn cần dùng thuật toán Bellman-Ford.

3. Độ phức tạp thuật toán

Hiệu suất của Dijkstra phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các đỉnh:

- Sử dụng mảng (Array): $O(V^2)$ - Phù hợp với đồ thị dày (nhiều cạnh).
- Sử dụng hàng đợi ưu tiên (Binary Heap): $O((V + E) \log V)$ - Hiệu quả nhất với đồ thị thưa.
- Sử dụng Fibonacci Heap: $O(E + V \log V)$ - Tốt nhất về mặt lý thuyết nhưng triển khai rất phức tạp.

(Trong đó V là số đỉnh, E là số cạnh).

4. Ứng dụng thực tế

Thuật toán Dijkstra là "xương sống" của nhiều hệ thống hiện đại:

- Google Maps / GPS: Tìm lộ trình ngắn nhất giữa hai địa điểm.
- Mạng máy tính: Giao thức định tuyến OSPF (Open Shortest Path First) dùng để chuyển gói tin hiệu quả nhất.
- Lập kế hoạch: Tìm chuỗi các hành động tối ưu trong AI hoặc Logistics.

5. Ưu và Nhược điểm

Ưu điểm	Nhược điểm
Tốc độ thực hiện rất nhanh trên đồ thị lớn.	Không hoạt động được với đồ thị có cạnh âm.

5. Ưu và Nhược điểm

Ưu điểm

Nhược điểm

Tốc độ thực hiện rất nhanh trên đồ thị lớn.

Không hoạt động được với đồ thị có cạnh âm.

Đảm bảo tìm được đường đi ngắn nhất tuyệt đối.

Cần lưu trữ toàn bộ đồ thị trong bộ nhớ (với thuật toán gốc).

Dễ cài đặt với thư viện hàng đợi ưu tiên.

Xuất sang Trang tính

Bạn đang định triển khai thuật toán này bằng ngôn ngữ lập trình nào (như Python, C++ hay Java) để mình có thể hỗ trợ mã nguồn mẫu không?

+Cải tiến:

Hãy đọc tài liệu về "Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra" trong Lý thuyết đồ thị và tóm tắt lại. Nêu rõ mục đích thuật toán, liệt kê các bước chạy cơ bản và ưu/nhược điểm của nó.

Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về thuật toán **Dijkstra**, một trong những thuật toán nền tảng nhất trong khoa học máy tính dùng để xử lý các bài toán tối ưu hóa trên đồ thị.

1. Mục đích của thuật toán

Thuật toán Dijkstra dùng để giải quyết bài toán **tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh nguồn** (single-source shortest path) đến tất cả các đỉnh còn lại trong một đồ thị có trọng số.

- Đầu vào:** Một đồ thị $G = (V, E)$ và một đỉnh gốc s .
- Điều kiện:** Trọng số trên các cạnh phải là **số không âm** ($w(u, v) \geq 0$).
- Kết quả:** Khoảng cách ngắn nhất từ s đến mọi đỉnh $v \in V$ và cây đường đi ngắn nhất.

2. Các bước chạy cơ bản

Thuật toán hoạt động theo nguyên lý **Tham lam (Greedy)** kết hợp với kỹ thuật **Cập nhật khoảng cách (Relaxation)**.

Bước 1: Khởi tạo

- Khởi tạo khoảng cách tới đỉnh nguồn $d(s) = 0$.
- Khởi tạo khoảng cách tới tất cả các đỉnh khác $d(v) = \infty$.
- Tập hợp các đỉnh đã tối ưu $S = \emptyset$ (tập rỗng).

Bước 2: Chọn đỉnh tối ưu

- Trong số các đỉnh chưa nằm trong S , chọn đỉnh u có giá trị $d(u)$ nhỏ nhất.
- Đưa u vào tập S (đánh dấu đỉnh u đã được xử lý xong).

Bước 2: Chọn đỉnh tối ưu

- Trong số các đỉnh chưa nằm trong S , chọn đỉnh u có giá trị $d(u)$ nhỏ nhất.
- Đưa u vào tập S (đánh dấu đỉnh u đã được xử lý xong).

Bước 3: Cập nhật khoảng cách (Relaxation)

- Với mỗi đỉnh v kề với u , kiểm tra xem nếu đi qua u có ngắn hơn con đường hiện tại đến v hay không:

$d(u) + w(u, v) < d(v)$

- Nếu đúng, cập nhật lại: $d(v) = d(u) + w(u, v)$.

Bước 4: Lặp lại

- Lặp lại Bước 2 và Bước 3 cho đến khi tất cả các đỉnh đều được đưa vào tập S hoặc không thể tìm thêm đỉnh nào có khoảng cách hữu hạn.

3. Ưu điểm và Nhược điểm

Ưu điểm

- Độ chính xác cao:** Luôn đảm bảo tìm được đường đi ngắn nhất chính xác tuyệt đối trên đồ thị có trọng số không âm.
- Hiệu suất tốt:** * Nếu sử dụng cấu trúc dữ liệu **Hàng đợi ưu tiên (Priority Queue)**, độ phức tạp là $O((E + V) \log V)$, rất nhanh đối với các đồ thị thưa.
 - Sử dụng **Fibonacci Heap** có thể tối ưu hơn nữa.
- Ứng dụng rộng rãi:** Dễ dàng áp dụng vào thực tế như bản đồ vệ tinh, định tuyến mạng (giao thức OSPF).

Nhược điểm

- Không xử lý được trọng số âm:** Nếu đồ thị có ít nhất một cạnh mang trọng số âm, thuật

Hỏi Gemini

+ Công cụ

Gen

Nhược điểm

- Không xử lý được trọng số âm:** Nếu đồ thị có ít nhất một cạnh mang trọng số âm, thuật toán có thể đưa ra kết quả sai (khi đó phải dùng Bellman-Ford).
- Tiêu tốn tài nguyên:** Khi xử lý các đồ thị khổng lồ (như bản đồ toàn thế giới), việc lưu trữ và duyệt qua tất cả các đỉnh/cạnh có thể gây tốn bộ nhớ nếu không được tối ưu hóa theo phân vùng.
- Chỉ tìm từ một nguồn:** Nếu muốn tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh, ta phải chạy Dijkstra nhiều lần hoặc dùng thuật toán Floyd-Warshall.

4. Tóm tắt độ phức tạp

Cấu trúc dữ liệu	Độ phức tạp thời gian
Mảng (Array)	$O(V^2)$
Binary Heap	$O(E \log V)$
Fibonacci Heap	$O(E + V \log V)$

Xuất sang Trang tính



Bạn có muốn tôi minh họa bằng một ví dụ số cụ thể trên một đồ thị mẫu không?

+ Nâng cao:



- Role: Bạn
là một trợ giảng môn Toán rời rạc siêu có tâm.
- Task: Hãy...

Hiện tiến trình tư duy

Chào em, trợ giảng môn Toán rời rạc đây! Chúc em ôn thi thật tốt nhé. Dưới đây là tóm tắt nhanh về thuật toán Dijkstra theo đúng trọng tâm em cần:

(1) Mục tiêu thực tiễn

Thuật toán Dijkstra được sử dụng để tìm **đường đi ngắn nhất** từ một đỉnh xuất phát (đỉnh gốc) đến tất cả các đỉnh còn lại trong một đồ thị có **trọng số cạnh không âm**.

(2) Tóm tắt các bước (Pseudocode)

Plaintext

```
1. Khởi tạo:  
- Đặt khoảng cách từ đỉnh gốc đến chính nó:  $Khoảng\_cách[gốc] = 0$   
- Đặt khoảng cách từ đỉnh gốc đến các đỉnh khác:  $Khoảng\_cách[v] = \text{Vô cực } (\infty)$   
- Đưa tất cả các đỉnh vào một tập hợp chưa duyệt ( $Unvisited\_Set$ ).  
  
2. Vòng lặp (khi  $Unvisited\_Set$  chưa rỗng):  
- Chọn đỉnh  $u$  trong  $Unvisited\_Set$  có  $Khoảng\_cách[u]$  nhỏ nhất.  
- Loại đỉnh  $u$  ra khỏi  $Unvisited\_Set$  (xem như đã chốt được đường đi ngắn nhất).  
  
- Xét từng đỉnh kề  $v$  của  $u$  (vẫn còn trong  $Unvisited\_Set$ ):  
   $Đường\_đi\_mới = Khoảng\_cách[u] + Trọng\_số(u, v)$   
  
  - Nếu  $Đường\_đi\_mới < Khoảng\_cách[v]$ :  
     $Khoảng\_cách[v] = Đường\_đi\_mới$  // Nới lỏng (Relaxation): Cập nhật đường đi ngắn nhất.
```

(3) Sai lầm logic phổ biến và Cách phòng tránh

- Sai lầm:** Khi code bước cập nhật khoảng cách cho đỉnh kề v , sinh viên rất hay quên cộng dồn và gán trực tiếp $Khoảng_cách[v] = Trọng_số(u, v)$. Việc này sai hoàn toàn vì nó chỉ xét chiều dài của một cạnh nối trực tiếp thay vì xét toàn bộ lộ trình đi từ gốc.
- Cách phòng tránh:** Luôn khắc cốt ghi tâm nguyên tắc "**Nới lỏng**" (**Relaxation**): Để đi từ điểm xuất phát đến được v (thông qua u), mà nguồn của bạn phải thực hiện phép **Cộng dồn**. Chi phí thực tế luôn phải bằng **Chi phí đã đi từ gốc đến u** cộng với **Chi phí bước thêm từ u sang v** ($Khoảng_cách[u] + Trọng_số(u, v)$). Hãy rà soát thật kỹ biểu thức tính tổng này khi gỡ lỗi (debug) nhé!

- Giải thích một khái niệm phức tạp:

+ Cơ bản:



Giải thích định luật
bảo toàn mô men động lượng là gì.

Định luật **bảo toàn mô men động lượng** là một nguyên lý vật lý quan trọng, giải thích cách các vật thể xoay quanh một trục khi không có ngoại lực tác động.

1. Công thức và Định nghĩa

Mô men động lượng (L) của một vật được tính bằng tích của **Mô men quán tính (I)** và **Vận tốc góc (ω)**:

$$L = I \cdot \omega$$

Định luật: Nếu không có mô men lực bên ngoài tác động lên hệ (tổng $\tau = 0$), thì mô men động lượng của hệ đó là một **hằng số**.

$$I_1 \cdot \omega_1 = I_2 \cdot \omega_2$$


2. Cách hoạt động (Nguyên lý "Bù trừ")

Vì tích số $I \cdot \omega$ không đổi, nên hai đại lượng này tỉ lệ nghịch với nhau:

- **Mô men quán tính (I):** Đại diện cho việc khối lượng nằm xa hay gần trục quay.
 - Càng dang rộng tay chân $\rightarrow I$ tăng.
 - Càng thu gọn vào tâm $\rightarrow I$ giảm.
- **Vận tốc góc (ω):** Tốc độ quay nhanh hay chậm.

Getty Images

CONSERVATION OF ANGULAR MOMENTUM



3. Ví dụ thực tế

- **Vận động viên trượt băng:** Khi họ đang xoay và thu tay sát vào ngực (I giảm), họ sẽ tự động xoay nhanh hơn hẳn (ω tăng) mà không cần ai đẩy. Ngược lại, khi dang tay ra, họ sẽ quay chậm lại.
- **Vận động viên nhảy cầu:** Họ thường co người lại để thực hiện được nhiều vòng nhào lộn hơn trong thời gian ngắn trước khi chạm nước.
- **Vũ trụ:** Các ngôi sao khi co lại (sụp đổ trọng trường) sẽ quay với tốc độ cực lớn (như sao xung).

4. Tóm tắt nhanh

Cứ nhớ quy tắc đơn giản: "**Co lại thì quay nhanh, duỗi ra thì quay chậm**". Miễn là không có ai tác động thêm lực xoay, tổng "năng lượng quay" của bạn sẽ luôn được bảo toàn.

Bạn có đang cần giải bài tập cụ thể nào liên quan đến công thức này không?

+ Cải tiến:



Hãy giải thích định luật bảo toàn mô men động lượng trong môn Vật lý đại cương. Cung cấp một ví dụ thực tế và giải thích ngắn gọn, dễ hiểu để tôi ôn thi....

Để giúp bạn ôn thi Vật lý đại cương một cách hiệu quả nhất, mình sẽ tóm lược định luật này theo đúng "form" lý thuyết và thực tế:

1. Định nghĩa & Công thức

Mô men động lượng (L) của một vật rắn quay quanh một trục cố định là đại lượng đặc trưng cho mức độ chuyển động quay của vật đó.

- **Công thức:**

$$L = I \cdot \omega$$

- I : Mô men quán tính (đặc trưng cho sự phân bố khối lượng).
- ω : Vận tốc góc (tốc độ quay).

Định luật bảo toàn: Nếu tổng các mô men ngoại lực tác động lên hệ bằng 0, thì mô men động lượng của hệ được bảo toàn.

$$L = \text{constant} \implies I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

2. Nguyên lý "Tỉ lệ nghịch" (Mẹo nhớ)

Trong một hệ cô lập, I và ω luôn tỉ lệ nghịch với nhau để giữ cho tích số L không đổi:

- **Vật co lại (I giảm):** Phải quay nhanh lên (ω tăng).
- **Vật duỗi ra (I tăng):** Phải quay chậm lại (ω giảm).

3. Ví dụ thực tế: Vận động viên trượt băng

Đây là ví dụ kinh điển nhất thường xuất hiện trong các câu hỏi lý thuyết:


- **Khi bắt đầu xoay:** Vận động viên dang hai tay và chân ra xa trục quay. Lúc này I lớn nên tốc độ quay ω chậm.
- **Để xoay tít:** Họ thu tay và chân sát vào cơ thể. Việc này làm giảm khoảng cách từ khối lượng đến trục quay $\rightarrow I$ giảm mạnh.
- **Kết quả:** Để bảo toàn L , vận tốc góc ω phải tăng vọt, giúp họ xoay cực nhanh.

4. Tại sao cần nhớ cho kỳ thi?

1. **Dạng bài tập:** Thường yêu cầu tính vận tốc góc mới khi vật thay đổi hình dạng (ví dụ: người đi từ tâm ra mép sàn quay).
2. **Lưu ý quan trọng:** Định luật này chỉ áp dụng khi **không có mô men ngoại lực** (không có ai đẩy thêm hoặc lực ma sát đáng kể làm dừng quay).

Bạn có đang gặp khó khăn ở bước tính **Mô men quán tính (I)** cho các hình khối khác nhau (như đĩa tròn, thanh mảnh...) không? Mình có thể tóm tắt bảng công thức I cho bạn.

+ Nâng cao:



Chào em, một sinh viên năm nhất đang vật lộn với đồng lý thuyết khô khan! Đừng lo, hãy tưởng tượng mô men động lượng giống như một "quỹ đạo quay" mà một vật sở hữu khi nó đang xoay tít thò lò.

Hãy nhìn vào một **vận động viên trượt băng nghệ thuật** đang thực hiện cú xoay tại chỗ. Khi họ dang rộng hai tay và chân ra xa cơ thể, họ quay khá chậm. Nhưng chỉ cần họ thu tay sát vào ngực, đột nhiên họ xoay nhanh như một cơn lốc!

Tại sao lại thế? Đó chính là **Bảo toàn mô men động lượng**.

Bản chất của định luật này rất "sòng phẳng": Nếu không có ai đẩy thêm hay cản lại, cái "quỹ đạo quay" đó phải giữ nguyên giá trị.


- Khi bạn **duỗi** tay ra, khối lượng nằm xa tâm, khiến việc quay trở nên "nặng nề" hơn, nên tốc độ phải tự động **chậm** lại.
- Khi bạn **thu** tay vào, khối lượng dồn vào gần tâm, cơ thể trở nên "nhẹ" và gọn hơn để quay, nên tốc độ phải tự động **tăng** lên để bù đắp.

Khẩu quyết để em đi thi không bao giờ quên: > "Càng gọn thì quay càng nhanh, càng xòe thì quay càng chậm."

Cứ nhớ quy luật "bù trừ" giữa hình dáng và tốc độ này là em đã nắm chắc bản chất định luật rồi đấy. Chúc em ôn thi tốt!

- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề:

+ Cơ bản:



+ Cải tiến:

Tạo bộ câu hỏi thực hành gồm 3 tình huống lỗi (bug) thường gặp khi thiết kế giao diện UI/UX bằng JavaFX. Vui lòng cung cấp đáp án chi tiết và hướng dẫn cách sửa lỗi...

Dưới đây là 3 tình huống lỗi (bug) phổ biến mà sinh viên và lập trình viên thường gặp phải khi thiết kế giao diện UI/UX bằng JavaFX, được trình bày dưới dạng bộ câu hỏi thực hành để bạn tự kiểm tra và ôn tập.

Tình huống 1: Lỗi "Đóng băng" giao diện (UI Freezing)

Câu hỏi: Bạn đang viết một ứng dụng JavaFX có chức năng tải dữ liệu từ Internet khi nhấn nút "Download". Tuy nhiên, ngay khi nhấn nút, toàn bộ cửa sổ ứng dụng bị treo, không thể di chuyển hay nhấn các nút khác cho đến khi quá trình tải hoàn tất. Nguyên nhân là gì và cách khắc phục ra sao?

- **Đáp án:** Lỗi thực hiện tác vụ nặng trên **JavaFX Application Thread**.
- **Chi tiết:** Trong JavaFX, luồng chính (Main Thread) chịu trách nhiệm vẽ giao diện và xử lý sự kiện. Nếu bạn chạy một tác vụ tốn thời gian (như tải file, truy vấn DB) trực tiếp trong hàm xử lý sự kiện của nút bấm, luồng này sẽ bị chặn, dẫn đến giao diện bị "đơ".
- **Cách sửa:** Sử dụng lớp `Task` hoặc `Service` để đẩy tác vụ nặng xuống luồng phụ (Background Thread). Sau khi xong, dùng `Platform.runLater()` nếu cần cập nhật kết quả lên UI.

- Mã nguồn gợi ý:

Java

```
Thread thread = new Thread() -> {  
    // Tác vụ nặng ở đây  
    Platform.runLater() -> label.setText("Xong!");  
};  
thread.setDaemon(true);  
thread.start();
```

Tình huống 2: Lỗi biến bị null khi dùng FXML (@FXML Injection Bug)

Câu hỏi: Bạn thiết kế giao diện trong Scene Builder, đặt `fx:id="myButton"` cho một nút bấm. Trong file Controller, bạn khai báo `@FXML private Button myButton;`. Tuy nhiên, khi chạy chương trình và gọi `myButton.setText("Click me")` trong phương thức khởi tạo (Constructor) của Controller, chương trình báo lỗi `NullPointerException`. Tại sao?

- **Đáp án:** Truy cập các thành phần UI quá sớm, trước khi file FXML được nạp xong.
- **Chi tiết:** Khi bạn gọi Constructor của lớp Controller, các trường có đánh dấu `@FXML` vẫn chưa được "tiêm" (inject) giá trị từ file FXML vào. Chúng chỉ sẵn sàng sau khi `FXMLLoader` hoàn tất việc đọc tệp.
- **Cách sửa:** Chuyển toàn bộ mã khởi tạo giao diện vào phương thức `initialize()`. Đây là phương thức được JavaFX tự động gọi sau khi các thành phần `@FXML` đã được nạp đầy đủ.

- Mã nguồn gợi ý:

Java

```
@Override  
public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) {  
    myButton.setText("Click me"); // An toàn, không bị null  
}
```

Tình huống 3: Lỗi giao diện không co giãn (Responsive Layout Bug)

Câu hỏi: Bạn thiết kế một màn hình đăng nhập. Khi chạy ở kích thước mặc định thì rất đẹp, nhưng khi người dùng phóng to cửa sổ (Maximize), các ô nhập liệu (TextField) vẫn nằm im một góc, không tự động giãn ra theo chiều ngang của cửa sổ. Bạn đã dùng `Pane` để chứa các thành phần này. Lỗi nằm ở đâu?

- **Đáp án:** Sử dụng sai loại Layout định vị tuyệt đối (Absolute Positioning).
- **Chi tiết:** Lớp `Pane` cơ bản chỉ cho phép đặt tọa độ X, Y cố định. Nó không có cơ chế tự động tính toán lại kích thước của các phần tử con khi cửa sổ thay đổi.
- **Cách sửa:** Thay thế `Pane` bằng các Layout thông minh hơn như `AnchorPane`, `GridPane`, hoặc `VBox/HBox`.
 - Sử dụng `AnchorPane.setLeftAnchor` và `AnchorPane.setRightAnchor` để buộc các thành phần "dính" vào hai cạnh của cửa sổ.
 - Hoặc đặt `HBox.hgrow="ALWAYS"` cho TextField để nó chiếm toàn bộ không gian còn trống.

Lời khuyên nhỏ: Khi làm dự án nhóm (như game 2D bạn đang làm), hãy đặc biệt chú ý **Tình huống 1**. Các logic game hoặc nạp tài nguyên hình ảnh nên được tách biệt khỏi luồng giao diện để trải nghiệm người dùng mượt mà nhất! Chúc bạn xử lý bug thành công.

+ Nâng cao:



- Role: Bạn
là một Senior Developer đang phỏng vấn thực tập sinh.

- Task: Hãy tạo
một bài kiểm tra thực hành gồm 2 tình huống gỡ lỗi...

Chào em, anh là Senior Developer phụ trách buổi phỏng vấn kỹ thuật hôm nay. Để đánh giá khả năng xử lý vấn đề thực tế với JavaFX — đặc biệt là cho dự án game 2D mà em đang thực hiện — anh có 2 tình huống "xương xẩu" thường gặp sau đây.

Em hãy phân tích **nguyên nhân** và đưa ra **giải pháp** xử lý cho từng đoạn code lỗi này nhé.

Tình huống 1: Giao diện "vỡ trận" khi Resize cửa sổ

Anh có một bảng điều khiển dùng `GridPane`. Anh muốn các cột tự động giãn đều khi người dùng phóng to cửa sổ, nhưng thực tế chúng cứ "dính chặt" lấy nhau ở một góc.

Đoạn mã lỗi:

Java



```
GridPane grid = new GridPane();
grid.add(new Button("Cài đặt"), 0, 0);
grid.add(new TextField(), 1, 0);
// Anh đã thử set Alignment nhưng không ăn thua
grid.setAlignment(Pos.CENTER);
Scene scene = new Scene(grid, 400, 300);
```

- **Câu hỏi:** Tại sao các cột không tự giãn ra chiếm hết chiều ngang cửa sổ?
- **Yêu cầu:** Hãy nêu cách cấu hình để cột 1 (chứa TextField) tự động chiếm toàn bộ không gian dư thừa.

Tình huống 2: Lỗi "Exception in thread... Not on FX application thread"

Trong game 2D, anh muốn cập nhật thanh máu (ProgressBar) sau mỗi 2 giây từ một luồng chạy ngầm để không làm treo máy. Tuy nhiên, chương trình văng lỗi ngay lập tức.

Đoạn mã lỗi:

Java



```
new Thread(() -> {
    try {
        Thread.sleep(2000);
        // Lỗi xảy ra ở dòng dưới đây:
        healthBar.setProgress(0.5);
    } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); }
}).start();
```

- **Câu hỏi:** Tại sao JavaFX không cho phép cập nhật trực tiếp như vậy từ một `Thread` mới?
- **Yêu cầu:** Em hãy viết lại đoạn code trên sao cho an toàn và đúng nguyên tắc của JavaFX.

Gợi ý cho ứng viên: * Ở tình huống 1, hãy chú ý đến lớp `ColumnConstraints`.

- Ở tình huống 2, hãy nhớ đến "cứu cánh" nằm trong lớp `Platform`.

Anh chờ đợi câu trả lời sắc sảo từ em!

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Độ sâu nội dung & Chuyên môn	Thông tin bề mặt, lý thuyết suông, mang tính định nghĩa từ điển	Chi tiết hơn, có liệt kê các bước và ví dụ cơ bản giúp định hình khái niệm	Rất sâu sắc. AI không chỉ đưa ra thông tin mà còn chỉ ra được các "bẫy" tư duy (như lỗi Thread trong JavaFX hay sai lầm khi code Dijkstra), giúp người học hiểu rõ bản chất cốt lõi
Tính ứng dụng thực tiễn	Rất thấp, chỉ mang tính chất đọc tham khảo lướt qua	Trung bình. Có thể sử dụng để ôn tập lý thuyết trước kỳ thi	Rất cao. AI đưa ra các tình huống giải quyết vấn đề (problem-solving) và liên hệ thực tế sắc bén (như ví dụ VĐV trượt băng nghệ thuật), có thể áp dụng trực tiếp vào làm bài tập hoặc đồ án
Định dạng & Cấu trúc	Một khối văn bản thô (raw text) liền mạch, gây mỏi mắt và khó theo dõi	Đã có sự phân chia bằng gạch đầu dòng, tuy nhiên vẫn còn khá đơn điệu	Cực kỳ chuyên nghiệp. Sử dụng định dạng Markdown, in đậm các keyword, tạo các block mã giả (pseudocode) và code snippet chuẩn chỉnh, tối ưu hóa trải nghiệm thị giác và dễ dàng ghi chú
Sắc thái & Giọng điệu	Máy móc, vô hồn, giống hệt việc tra cứu Wikipedia	Khách quan, mang tính chất hướng dẫn thông tin cơ bản	Truyền cảm hứng và có tính tương tác cao. Ngôn từ linh hoạt thay đổi theo nhân dạng (Giáo sư Vật lý, Senior Dev, Trợ giảng), tạo cảm giác như đang được hướng dẫn 1-1

4. Phân tích lý do hiệu quả của prompt nâng cao

Sự khác biệt rạch ròi giữa các phiên bản không nằm ở việc prompt dài hay ngắn, mà nằm ở mức độ "kiểm soát không gian dữ liệu" của mô hình ngôn ngữ. Với các prompt cơ bản, AI bị thả trôi trong vùng dữ liệu khổng lồ, buộc phải nội suy ý định người dùng và trả về các kết quả có xác suất thống kê trung bình cao nhất (văn mẫu).

Ngược lại, prompt nâng cao đạt hiệu suất tối đa nhờ sự cộng hưởng của các kỹ thuật: Thứ nhất, kỹ thuật "Role-prompting" (đóng vai) tạo ra một bộ lọc chuyên môn, kích hoạt kho từ vựng và văn phong đặc thù (như từ ngữ của Senior Dev), loại bỏ hoàn toàn các luồng thông tin rác. Thứ hai, kỹ thuật "Chain-of-Thought" (suy nghĩ từng bước) đã phá vỡ thói quen nhảy cóc đến kết luận của AI, ép hệ thống phải phân tích logic tuần tự để giải quyết các khái niệm vật lý phức tạp. Cuối cùng, sự xuất hiện của các rào cản (Constraint - ví dụ: không dùng toán học, giới hạn từ) và kỹ thuật "Few-shot" (đưa ví dụ mẫu tình huống GridPane) đã triệt tiêu triệt để hiện tượng "ảo giác AI" (hallucination), buộc đầu ra phải tuân thủ khuôn mẫu khắt khe của người dùng.

5. Tổng hợp nguyên tắc viết prompt trong học tập

Từ quá trình thực nghiệm, có 4 nguyên tắc cốt lõi để tối ưu hóa công cụ AI cho sinh viên:

1. Nguyên tắc Định danh (Role): Luôn mở đầu bằng việc thiết lập nhân dạng cho AI (Giảng viên, Chuyên gia) và xác định rõ đối tượng mục tiêu (Sinh viên năm nhất, Thực tập sinh) để đồng bộ hóa tần số giao tiếp.
2. Nguyên tắc Rào cản (Constraint): Luôn đặt ra các giới hạn âm tính (Negative prompt) như "không sử dụng thuật ngữ hàn lâm", "không quá 200 từ" để ngăn chặn sự lan man của máy móc.
3. Nguyên tắc Đóng khung (Few-shot/Format): Khi cần giải quyết các bài tập thực hành (như code hay thuật toán), việc đưa ra một ví dụ lỗi mẫu hoặc chỉ định định dạng đầu ra (Markdown, chia 3 phần) là bắt buộc để duy trì tính chính xác.
4. Nguyên tắc Tư duy phân lớp (Chain-of-Thought): Đối phó với các tác vụ khó, phải yêu cầu AI "suy nghĩ theo từng bước" để kiểm chứng tư duy logic trước khi nhận kết quả cuối cùng.