CĐ5 BÀI 19

Câu 1: Biểu thức lôgic nào sau đây thể hiện số a thuộc nửa khoảng (5, 7]

- **A. 5 < a <= 7.**
- B. 5<= a <=7.
- C. 5 < a < 7.
- D. 5 <= a < 7.

Câu 2: Giá trị các biểu thức lôgic thuộc kiểu dữ liệu nào?

- **A. bool.**
- B. int.
- C. float.
- D. str.

Câu 3: Kết quả của đoạn chương trình sau:

```
x=2021
print((x%4==0 and x%100!=0) or x%400==0)
```

- A. 55.
- B. True.
- C. 5.
- **D. False.**

Câu 4: Cấu trúc của rẽ nhánh dạng thiếu trong ngôn ngữ lập trình Python có dạng như thế nào?

- **A. if< điều kiện >: < câu lệnh >.**
- B. if< điều kiện > < câu lệnh >.
- C. if< điều kiện > then: < câu lệnh >.
- D. if< điều kiện >: < câu lệnh >.

Câu 5: Biểu thức lôgic đúng thể hiện số a nằm ngoài [3,8] là

- A. a < 3 and a >= 8.
- B. 3 <= a <=8.

- **C. a < 3 and a > 8.**
- D. a <= 3 and a >= 8.

Câu 6: Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh < câu lệnh > được thực hiện khi nào?

- A. Điều kiện sai.
- **B. Điều kiện đúng.**
- C. Điều kiện bằng 0.
- D. Điều kiện khác 0.

Câu 7: Cho x = True, y = False. Cho biết giá trị của biểu thức sau:

not((x or y) and x)

- A. True
- **B. False**
- C. x
- D. 1

Câu 8: Kết quả của chương trình sau là gì?

```
x = 5
y = 6
if x > y:
print('Max:',x)
else:
print(‘Max: ’, y)
```

- A. Max:5.
- B. Max:6.
- C. Max: 5.
- **D. Max: 6.**

Câu 9: Kết quả của biểu thức round(-1.232154, 4) là

- A. -1.2321.

- **B. -1.2322.**
- C. -1.23.
- D. -1,232.

Câu 10: Biểu diễn nào sau đây là **sai** trong Python?

- A. b*b>a*c, a*(1-a)+(a-b)>=0; 1/x-x<0.
- B. (a-b)>c-d, 1//x-y>=2*x,b*b>a*c.
- **C. (a-b)>c-d, (a-b)<>b-a,12*a>5a.**
- D. (a-b)**0.5>x,1/x-y>=2*x,15*a>5.

Câu 11: Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh < câu lệnh 2> được thực hiện khi nào?

- **A. Điều kiện sai.**
- B. Điều kiện đúng.
- C. Điều kiện bằng 0.
- D. Điều kiện khác 0.

Câu 12: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu?

- A. a là số chẵn.
- B. Điều kiện cần để a là số chẵn là a chia hết cho 2.
- C. a là số chẵn khi a chia hết cho 2.
- **D. Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn.**

Câu 13: Tìm giá trị m và n thoả mãn (m+4) % 5 == 0 và n*2//3=5

- **A. m = 1, n = 8.**
- B. m = 2, n = 9.
- C. m = 3, n = 10.
- D. m = 0, n = 7.

Câu 14: Kết quả của lệnh print(round(4.5679,2)) là

- A. 4.5.
- B. 4.6.

- C. 4.56.
- **D. 4.57.**

Câu 15: Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh < câu lệnh 1 > được thực hiện khi nào?

- A. Điều kiện sai.
- **B. Điều kiện đúng.**
- C. Điều kiện bằng 0.
- D. Điều kiện khác 0.

Câu 16: Giá trị của ai biểu thức sau là True hay False?

50%3==1

34//5==6

- A. True, True.
- B. False, False.
- C. True, False.
- **D. False, True.**

Câu 17: Kết quả của chương trình sau là gì ?

```
x = 8
y = 9
if x > y:
print('x lớn hơn y')
elif x==y:
print('x bằng y')
else:
print('x nhỏ hơn y')
```

- A. x lớn hơn y.
- B. x bằng y.
- **C. x nhỏ hơn y.**

- D. Chương trình bị lỗi.

Câu 18: Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc n chia hết cho 4 đồng thời không chia hết cho 100. Biểu thức biểu diễn kiểm tra năm nhuận là

- **A. n % 4 == 100 or (n % 4 == 0 and n % 100 == 0).**
- B. n % 4 == 100 or n % 4 == 0 and n % 100 != 0.
- C. n % 4 != 100 or (n % 4 == 0 and n % 100 != 0).
- D. n % 4 == 100 or (n % 4 == 0 and n % 100 != 0).

Câu 19: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ trong Python?

- **A. Nếu a chia hết cho 2 thì a là số chẵn, ngược lại a là số lẻ.**
- B. Số a chia hết cho 2 thì a là số chẵn.
- C. a là số chẵn khi a chia hết cho 2.
- D. Điều kiện cần để a là số chẵn là a chia hết cho 2.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về biểu thức lôgic?

- A. Biểu thức lôgic là biểu thức chỉ nhận giá trị True hoặc False.
- B. Giá trị của biểu thức lôgic thuộc kiểu bool
- **C. Ngoài hai giá trị True, False biểu thức lôgic nhận giá trị undefined**
- D. Biểu thức “2 * 3 // 5 == 1” mang giá trị True

Câu 21: Kết quả của chương trình sau là gì ?

```
num = 3
if num > 0:
print(num)
print("Thông điệp này luôn được in.")
num = -1
if num > 0:
print(num)
print("Thông điệp này cũng luôn được in.")
```

- **A. 3**
- **Thông điệp này luôn được in.**

- **Thông điệp này luôn được in.**
- B. 3
- Thông điệp này luôn được in.
- -1
- Thông điệp này luôn được in.
- C. 3
- -1
- Thông điệp này luôn được in.
- D. Thông điệp này luôn được in.
- -1
- Thông điệp này luôn được in.

Câu 22: Cấu trúc của rẽ nhánh dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình Python có cú pháp như thế nào?

- A. if < điều kiện >: < Câu lệnh 1 > else < Câu lệnh 2 >.
- **B. if < điều kiện >: < Câu lệnh 1 > else: < Câu lệnh 2 >.**
- C. if < điều kiện > < Câu lệnh 1 > else < Câu lệnh 2 >.
- D. if < điều kiện > < Câu lệnh 1 > else: < Câu lệnh 2 >.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây bị **sai**?

- A. Sau <điều kiện> cần có dấu ":".
- **B. Khối lệnh tiếp theo không bắt buộc lùi vào 1 tab và thẳng hàng.**
- C. Khi thực hiện lệnh, Python sẽ kiểm tra <điều kiện> nếu đúng thì thực hiện <khối lệnh>, ngược lại thì bỏ qua chuyến sang lệnh tiếp theo.

- D. Có phát biểu chưa đúng trong ba phát biểu trên.