

8

納入先と請求先が異なる場合等のご連絡や、ご注文に関する質問等ございましたらこちらにご記入ください。

Fax 03-3479-6200

6. 注文情報*

(ア) 設置方法・ユニット台数・ユニットの割付・廻り縁の有無と形状を選択してください

<input type="checkbox"/> 完全間仕切 側面を両側とも壁に寄せる	<input type="checkbox"/> 半間仕切 側面を片側だけ壁に寄せる	<input type="checkbox"/> 半間仕切 側面を両側とも壁に寄せる	<input type="checkbox"/> 完全間仕切 袖壁パネルを追加して壁に寄せる
◆ユニット台数 <input type="text"/> 台		◆廻り縁の有無と形状	
◆ユニットの割付 <input type="checkbox"/> 均等割 <input type="checkbox"/> 不均等割 不均等の場合、詳細を示す平面図等を添付願います		<input type="checkbox"/> 廻り縁なし <input type="checkbox"/> 廻り縁あり 廻り縁ありの場合、ご記入ください	
		<input type="checkbox"/> 廻り縁 スタンダード 	<input type="checkbox"/> 廻り縁 デコラ

(イ) 寸法指定 ※ 梁高さ・梁の出にしたがって、アッパー・フィラーBOXタイプの品番・ユニット幅は弊社で確認し参考見積書・注文確認書に記入して返信いたします

どちらかにチェック <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ユニット品番・幅を指定する <p>「床面(FL)～天井面(CL)」を3ヶ所以上採寸します ※ 梁下高さ③ 対応可能範囲 1900～2580 ミリ ※ 梁高さ④ 対応可能範囲 100～550 ミリ ※ 3ヶ所以上測った寸法を全てご記入ください ※ パラツキ対応範囲は±5 ミリ、合計 10 ミリです パラツキが大きい場合はお問い合わせください。</p>	<input type="checkbox"/> ユニット幅・品番を指定しない <table border="1"> <tr> <td>①</td> <td>②</td> <td>③(梁下高さ)</td> <td>④(梁高さ)</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </table>	①	②	③(梁下高さ)	④(梁高さ)	mm	mm	mm	mm														
①	②	③(梁下高さ)	④(梁高さ)																					
mm	mm	mm	mm																					
寸法1 天井高さ 梁高さ④	寸法2 設置場所 間口寸法(A) 梁の出(C)	全てのユニットの幅寸法を指定する場合は(A)記入不要 (ア)で選んだ配置方法の設置場所間口寸法(A)の位置を参考に、廻り縁・幅木・腰壁等は配慮せずに「壁面～壁面」「壁面～梁側面」「梁の出」を数箇所採寸します ※ 梁の出(C) 対応可能範囲 70～400 ミリ																						
品番と各本体ユニット幅の指定	<table border="1"> <tr> <th>ユニット</th> <th>1台目</th> <th>2台目</th> <th>3台目</th> <th>4台目</th> </tr> <tr> <td>品番</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>幅</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </table> <p>※幅など指定しないユニットはある場合は「X」をご記入ください 弊社で確認の上、参考見積書・注文確認書に記入して返信いたします</p>	ユニット	1台目	2台目	3台目	4台目	品番					幅	mm	mm	mm	mm	(A) (C)をかならず記入してください <table border="1"> <tr> <td>(A)(最大)</td> <td>(B)(梁側面)</td> <td>(C)(梁の出)</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </table> <p>※梁高さの寸法により「アッパーBOXタイプ」または「フィラーBOXタイプ」を設定いたします ※品番・本体ユニット幅は弊社で確認し参考見積書・注文確認書に記入して返信いたします</p>		(A)(最大)	(B)(梁側面)	(C)(梁の出)	mm	mm	mm
ユニット	1台目	2台目	3台目	4台目																				
品番																								
幅	mm	mm	mm	mm																				
(A)(最大)	(B)(梁側面)	(C)(梁の出)																						
mm	mm	mm																						

(ウ) ユニットタイプと色柄の選択、オプションの追加、カスタムパーツの追加

ユニット	1台目	2台目	3台目	4台目
扉・FIX パネル 色柄	<input type="checkbox"/> クリアホワイト <input type="checkbox"/> コンフォートクリア <input type="checkbox"/> コンフォートダーク <input type="checkbox"/> ホワイトエルク <input type="checkbox"/> コンフォートミディアム			
本体カラーオプション	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
タイプ	<input type="checkbox"/> 棚パイプセット <input type="checkbox"/> 棚セット <input type="checkbox"/> ダブルシェルフ			
オプション	<input type="checkbox"/> 扉なし <input type="checkbox"/> サイドスーサーなし <input type="checkbox"/> ハンガーパイプなし <input type="checkbox"/> 連結パネル追加 <input type="checkbox"/> セレクトハンドル			
追加カスタムパーツ	<input type="checkbox"/> 角型(大) <input type="checkbox"/> 角型(小)			
	必要数をご記入ください	大 小	大 小	大 小
ハンガーパイプ				
棚板				
引出し(1段)(*)				
小物ハンガーバー				

参考 ユニットタイプと対応可能範囲について

棚+パイプ	棚プラン	ダブルシェルフ
 幅 W MP1-07/09: 700～960 MP1-10/12: 961～1400 MP1-14/16: 1401～1900 標準セット品 扉を開くごとに ①棚板×1 ②ハンガーパイプ×1 対応可能オプション 扉なし セレクトハンドル サイドスーサーなし	 幅 W MP1-07S/09S: 700～960 標準セット品 ①棚板×4 対応可能オプション 扉なし セレクトハンドル サイドスーサーなし	 幅 W MP1-07W: 700～800 標準セット品 ①棚板×8 サイドスーサー別売 ※追加可能なカスタムパーツは棚板のみです

※ MP1-10・MP1-12 をご注文の場合、ハンガーパイプ・棚板・引出しには大小があります。

(*) 引出し最上段の上には棚板が別途必要となります

(エ) 備考

その他	
-----	--

セフィット「可動間仕切収納」設置場所確認リスト

可動間仕切収納を正しく快適にお使いいただくためには、お見積りのご依頼・ご注文前に、カタログ P17-18「設計上のご注意」を必ずご確認の上、チェックリストの「はい」をチェックし、オーダーフォームと一緒に FAX してください。「いいえ」の項目がある場合は、お問い合わせください

邸 名		様邸					
確認項目		確認内容	はい				
1.	設置場所付近の天井は平らで「可動間仕切収納」を突っ張ることができる	額縁、見切り材などの出っぱりや、照明、火災警報器などの設備機器位置を避けて「可動間仕切収納」を設置できる計画になっている。	<input type="checkbox"/>				
2.	床の構造と床暖房などの組み込み設備が破損する恐れがない	<div> <div>重量の目安</div> <table border="1"> <tr> <td>本体重量</td> <td>～3枚扉：最大 約 140kg（キャスター4 個） 4枚扉：最大 約 160kg（キャスター5 個） ※ カスタムパーツなし</td> </tr> <tr> <td>本体+収納物</td> <td>最大 約 300kg</td> </tr> </table> </div> <div>床暖房が設置されている部屋ではない</div>	本体重量	～3枚扉：最大 約 140kg（キャスター4 個） 4枚扉：最大 約 160kg（キャスター5 個） ※ カスタムパーツなし	本体+収納物	最大 約 300kg	<input type="checkbox"/>
本体重量	～3枚扉：最大 約 140kg（キャスター4 個） 4枚扉：最大 約 160kg（キャスター5 個） ※ カスタムパーツなし						
本体+収納物	最大 約 300kg						
3.	床仕上げ材の種類と強度	キャスターによる凹みキズの恐れがない。	<input type="checkbox"/>				
		収納ユニットが沈み込んでしまう恐れがない。 ※ コルクフロア、クッションフロア、カーペット、畳などやわらかい床仕上げ材ではない（お使いいただくことができません）	<input type="checkbox"/>				
		遮音タイプの床材ではない	<input type="checkbox"/>				
4.	造作材(幅木・廻縁・腰壁)など壁面から出ている部分の寸法 ※ 廻縁寸法は注文書 2 枚目に詳細をお書きください	幅木・腰壁・壁見切り 厚み：10ミリ以下 高さ：フリー	<input type="checkbox"/>				
		廻縁(スタンダードタイプ) 厚み：10ミリ以下 高さ：フリー	<input type="checkbox"/>				
		廻縁(デコラタイプ) 厚み：48ミリ以下 高さ：50ミリ以下	<input type="checkbox"/>				
5.	照明器具の種類と位置	ハロゲンランプなど高温になる器具を使用していない。	<input type="checkbox"/>				
		設置時に「可動間仕切収納」と近すぎない。	<input type="checkbox"/>				
		移動時に「可動間仕切収納」に当たらない。	<input type="checkbox"/>				
6.	空調の位置と空気の吹き出す方向	直接冷風や温風が「可動間仕切収納」に当たらない。	<input type="checkbox"/>				
7.	火災警報器の位置	設置時に「可動間仕切収納」から60センチ以上離れている。	<input type="checkbox"/>				
		移動時に「可動間仕切収納」に当たらない。	<input type="checkbox"/>				
8.	スイッチやコンセントの位置	設置時に、照明などのスイッチボックスやコンセントが「可動間仕切収納」に隠れない。	<input type="checkbox"/>				
9.	窓とカーテンレール、カーテンボックスの距離	設置時に「可動間仕切収納」の扉を開いてもカーテンレールなどに当たらない。	<input type="checkbox"/>				
		移動時にカーテンレールなどにぶつかることなく「可動間仕切収納」を動かせる。	<input type="checkbox"/>				
10.	ドア(建具)の開き勝手と位置	設置時に、開いたドア(建具)が「可動間仕切収納」に当たらない。	<input type="checkbox"/>				