

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称	计算机基础及 C 程序设计理论课		适用专业	机械、土木、交通、化工等	
考试学期	大一 (上)	考试形式	闭卷	考试时间长度	100 分钟
q	q	2305201452	姓名	呆@西西弗斯	得分
题号	一	二	三	四	五
得分					

注意：答案必须填入答题纸上！！

一、选择题：（共 20 题，每题 2 分，共 40 分）

- 1、sizeof(float)是【1】。 B
A) 一个双精度型表达式
B) 一个整型表达式
C) 一种函数调用
D) 一个不合法的表达式
- 2、下列符号串中，合法的 C 语言标识符为【2】C。 开头不能是数字还有负号
A) -22a B) 22a C) a_22 D) 2a2
- 3、设原来 a=2，经过表达式：a+=a-=4 运算后 a 的值为【3】-4C，
A) 8 B) -16
C) -4 D) 40
- 4、已知：int a,b;用语句 scanf(“%d%d”,&a,&b);输入 a,b 的值时，不能作为输入数据分隔符的是【4】B
A、回车 B、, C、空格 D、[Tab]
- 5、在下列符号中，不属于转义字符的是【5】。 B
A) \n B) \08 C) \012 D) \x11

- 6、若 int i=9;执行下列程序后，变量 i 的正确结果是【6】B
switch(i) {case 9 : i+=1;
 case 10 : i+=1; break;
 case 11 : i+=1; break;
 default : i=1; break; }
- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13
- 7、设有定义： int a=1, b=2 , c=3,d=4,m=3,n=2;
则执行表达式：(m=a>b)&&(n=c>d)后，m 和 n 的值分别为【7】A 短路问题
A) 0 2 B) 2 0 C) 1 0 D) 2 2
- 8、已知字符'c'的 ASCII 码为 99，语句 printf(“%d, %c”,’c’,’c’+1); 的输出为【8】A 。
A) 99,d B) 99, 100 C) 99, c D) 语句不合法
- 9、下列 C 语言语句中哪一个是不正确的【9】右结合 C
A) int a=3,b=3,c=3; B) a=b=c=3;
C) int a=b=c=3; D) a=(b=10)/(c=2);
- 10、有 a=1,b=2,c=3,d=4,则条件表达式：a>b?a:c?c:d 的值为【10】C
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
11. 在 C 语言中以下正确的说法是【11】。 C
A))只有当实参与其对应的形参同名时才共占用存储单元
B)实参与其对应的形参共占用一个存储单元
C 实参与其对应的形参各占用独立的存储单元
D)形参是虚拟的,不占用存储单元
12. C 语句中在一个函数内部，有以下描述正确的是【12】。 B
A. 不可以调用也不能定义其他函数
B. 可以调用但不能定义其他函数
C. 可以定义和调用其他函数

D. 不可以调用但能定义其他函数

13. 变量的指针, 其含义是指该变量的【13】。 B

A)值 B)地址 C)名 D)一个标志

14.下面判断正确的是【14】。 C

A) char *a="china";等价于 char *a; *a="china";

B) char str[10]={"china"};等价于 char str[10];str[]={"china"};

C) char *s="china";等价于 char *s;s="china";

D) char c[4]="abc",d[4]="abc";等价于 char c[4]=d[4]="abc";

15. 下面程序段的运行结果是【15】。 C

char s[]="abcdefgh",*p=s;

P +=3;

printf ("%d\n",strlen(strcpy(p,"ABCD")));

A) 8 B) 12 C) 4 D) 7

16. 若有语句 int *point,b=8;和 point=&b;下面均代表地址的一组选项是

【16】。 D

A) b,point,*&b 普通变量 B) &b,*point,&*b

C) *&point,*point,&b 与 B 等价 D) &*point,point,&b

17. 若有下面的程序段, 则下列叙述正确的是【17】 B

char s[]="china"; char *p; p=s;

A) s 和 p 完全相同 s 为常量 p 为变量

B) *p 与 s[0]相等 c

C) s 数组长度是 6 和 p 所指向的字符串长度是 5 相等

D) 数组 s 中的内容有 \0 和指针变量 p 中的内容相等

18. 已有定义 int k=2; int*ptr1,*ptr2;且 ptr1 和 ptr2 均已指向变量 k,

下面不能正确执行的赋值语句是【18】 B 右边是普通变量 左边是地址变量

A. k=*ptr1+*ptr2;

B. ptr2=k;

C. ptr1=ptr2;

D. k=*ptr1*(ptr2);

19. 在 C 语句中以下叙述中不正确的是【19】 A

A) 在一个函数内的复合语句中定义的变量在本函数范围内有效再复合语句中有效

B) 在不同的函数中可以使用相同名字的变量

C) 在一个函数内定义的变量只能在本函数范围内有效

D) 函数中的形式参数是局部变量

20. 设 struct

{ char name[10];

int age;

}stu[]={{"John", 18}, {"Paul", 19},{“Mary”,20}};

则执行语句 printf ("%c%d\n", stu[0].name[2], stu[2].age); 后输出

结果是【20】。 A

A) h20

B) u19

C. h19

D. u20

二、C 语言填空题（共 15 题，每空 1 分，共 16 分）

1.在 C 中，一个 short int 型变量所能表示的最大正数的是【1】

32767。

2. 若整型变量 w=1,x=2,y=3,z=4,则条件表达式 w>x?w:z>y?z:x 的值为

【2】 4

3.表达式 10<'a'+1 的值是【3】。 1

4.设 int a, b, c; 则执行 a=(b=3, c=5, b=11)后; 变量 a 的值是【4】

11 。

5. 有整型变量 a、b, 则下列 for 循环中的输入语句最少可执行【5】1 次, 最多可执行【6】6 次

for(a=0,b=0;b!=10&&a<6;a++) scanf("%d",&b);

6、若用数组名作为函数的实参, 传递给形参的是数组的【7】地址或指针。

7、如果程序中已有定义: int k; 定义一个指向变量 k 的指针变量 p 的语句是【8】int *p=&k;

8、C 语言程序中, 函数调用函数本身成为【9】递归

9、变量的存储类型可分为【10】和【11】两种类型。

10、凡是函数中未指定存储类别的局部变量, 其隐含的存储类别是【12】动态变量。凡是函数外未指定存储类别的全部变量, 其隐含的存储类别是【13】静态存储

11、有函数调用语句 f((7,8),f(2,3));, 则函数 f 有【14】2 个参数。看有几个参数

12、字符串 "ab\034\\x79" 的长度为【15】5 个。

13、设 int b[][5]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};, 则元素 b[1][1] 的值是【16】7

14、在 C 语言中存储 'a' 和 "a" 长度+1 所占用的字节数分别是 1 和【17】2。

15、C 语言的数据文件类型分为文本文件和【18】二进制文件。

三、C 语言阅读填空题 (共 11 题, 每空 2 分, 共 30 分)

1. 以下程序的输出结果是【1】p=4 ↓

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int a=2, b=6, c=4, p;
    if(a<b)p=b;
    if(a<c)p=c;
    else p=a;
    printf("p=%d\n", p);
}
```

2. 以下程序的输出结果是【2】x=2

```
#include<stdio.h>
void main()
```

```
{
    int a=1, b=3, c=5, d=4;
    int x;
    if(a<b)
        if(c<d) x=1;
        else if(a<c)
            if(b<d) x=2;
            else x=3;
        else x=6;
    else x=7;
    printf("x=%d\n", x);
}
```

3. 以下程序运行后的输出结果, 第一行是:【3】m=2; 第二行是:【4】n=3; 第三行是: k=1【5】。

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int i, m=0, n=0, k=0;
    for(i=9; i<=11; i++)
        switch(i/11)
        {
            case 0: m++; n++; break;
            case 10: n++; break;
            default: k++; n++;
        }
    printf("m=%d\n", m);
    printf("n=%d\n", n);
    printf("k=%d\n", k);
}
```

4. 执行以下程序后, 输出#号的总个数是【6】。3

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int i, j;
    for(i=1; i<4; i++)
    {
        for(j=2; j<=i; j++) putchar('#');
        printf("\n");
    }
}
```

5. 运行以下程序后, 则输出结果为【7】。5

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()  
{ int n=0,m=1,x=2;  
  if(!n) x+=1;  
  if(m) x+=2;  
  if(!x) x+=3;  
  printf("%d\n",x);  
}
```

6、若有程序

```
#include<stdio.h>  
void swap(int x,int y)  
{  
    x=x+y;y=x-y;x=x-y;  
    printf("x=%d,y=%d\n",x,y);  
}  
void main()  
{ int a=10,b=20;  
  swap(a,b);  
  printf("a=%d,b=%d\n",a,b);  
}
```

程序运行后结果的第一行是：**【8】 x=20 y=10**，结果的第二行是：**【9】 a=10 b=20**。

7、若有程序

```
#include<stdio.h>  
void f(int);  
void main()  
{  
    f(123);  
}  
void f(int n)  
{  
    if(n>10)
```

```
    f(n/10);  
    printf("%d", n%10);  
}  
程序运行后结果是：【10】 123
```

8、若有程序

```
#include <stdio.h>  
void fun(int);  
void main()  
{  
    int i;  
    for(i=0;i<2;i++)  
        fun(i);  
}  
void fun(int x)  
{  
    static int y=3;  
    x++;  
    printf("x=%d,y=%d\n",x,y);  
}
```

程序运行后结果的第一行是：**【11】x=0y=3**，结果的第二行是：**【12】**。x=1y=3
先运行再+1

9、以下程序的运行结果是：**【13】 19**

```
#include <stdio.h>  
void sub (int x, int y, int *z)  
{ *z=y+x;}  
void main()  
{  
    int a, b, c;  
    sub (1, 5, &a);  
    sub (7, a, &b);  
    sub (a, b, &c);  
    printf ("%d \n", c);
```

```

}
10、 设有程序, 程序运行后结果是: 【14】 B
void main()
{
    char str1[10]="abc", str2[10]="ABC";
    char *p1=str1, *p2=str2;
    while(*p1++);
    p1--;
    while(*p1++=*p2++);
    printf("%c\n", str1[4]);
}

```

11、有以下程序, 程序运行后输出的结果是【15】。 34

```

#include <stdio.h>
void main()
{ char p[]={'a','b','c'}, q[]="abc";
  printf("%d%d", sizeof(p), sizeof(q));
}

```

四、C 语言完善程序题（共 5 题，每空 1 分，共 12 分）

1. 以下程序输出 a,b, 二个数中的最大值，请填空使程序完整。

```

#include <stdio.h>
int max (int a, 【1】 int b);
void main ( )
{ int a, b, c;
  scanf ("%d%d", &a, &b);
  c = max (a, b);
  printf ("the biggest number is : %d\n", c);
}
int max (int a, int b) /
{ return (a > b ? a : b 【2】);}

```

2. 将任意两个字符串连接成一个字符串

```

#include <stdio.h>
void mergestr (char s1[ ], char s2[ ], char s3[ ]);
void main ( )
{
    char str1[ ] = {"Hello "};
    char str2[ ] = {"china!"};
    char str3[40];
}

```

```

    mergestr (str1, str2, str3);
    printf ("%s\n", str3);
}
void mergestr (char s1[ ], char s2[ ], char s3[ ])
{
    int i, j;
    for (i = 0; 【3】; i++)
        s3[i] = s1[i];
    for (j = 0; s2[j] != '\0'; j++)
        s3[i+j] = s2[j];
    【4】;
}

```

3. 利用字符指针实现字符串的倒序排列。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main ( )
{
    char str[200], ch;
    char *p, *q;
    gets (str);
    p = str;
    q = p + strlen(p) - 1;
    while ( 【5】 p<q)
    {
        ch = *p;
        *p++ = *q;
        *q-- = ch;
    }
    printf ("%s\n", 【6】 str);
}

```

4. 下面程序的功能是在一个字符串中查找一个指定的字符，若字符串中包含该字符则输出该字符在字符串中第一次出现的位置（下标值），否则输出-1，请填空使程序完整。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main ( )
{ char c='a'; /* 需要查找的字符*/
  char t[50];
  int i,j,k;
}

```

```
gets(t) ;
i = 【7】;
for (k=0; k<i; k++)
    if (【8】 t[k]==c)
        { j = k+1 ; break ;}
    else j=-1;
printf(“%d\n”,j);
}
```

5.下面程序的功能是输入 10 个数，找出最大值和最小值所在的位置（下标值），并把两者对调，然后输出调整后的 10 个数，请填空使程序完整。

```
#include <stdio.h>
void main ( )
{ int a[10],max,min,i,j,k,t ;
    for (i=0; i<10; i++)
        scanf(“%d”,【9】 a+i);
    max=min=a[0];
    j=k=0;
    for (i=0; i<10; i++) {
        if (a[i]<min) { min=a[i]; j=i; }
        if (a[i]>max) {max=a[i]; 【10】; }
    }
    a[j]=max ; a[k]=min; 【11】;
    for (i=0; i<10; i++)
        printf(“%d\t”,【12】 a[i]);
}
```