

Guía de Instalación — Trusted Agentic Commerce para Magento 2

Versión 1.3.4 · Magento Open Source y Adobe Commerce 2.4.7 / 2.4.8 · PHP 8.2+

Tabla de contenidos

1. [Requisitos del sistema](#)
 2. [Lista de verificación previa](#)
 3. [Instalación vía Composer](#)
 4. [Instalación manual](#)
 5. [Configuración inicial](#)
 6. [Conexión con Trusted](#)
 7. [Verificación de la instalación](#)
 8. [Configuración de cron](#)
 9. [Actualización](#)
 10. [Desinstalación](#)
 11. [Resolución de problemas](#)
-

1. Requisitos del sistema

Componente	Mínimo	Recomendado
Magento Open Source	2.4.7	2.4.8
Adobe Commerce	2.4.7	2.4.8
PHP	8.2	8.3
Extensiones PHP	<code>curl</code> , <code>json</code> , <code>openssl</code> , <code>sodium</code>	igual
MySQL / MariaDB	8.0 / 10.6	MySQL 8.0
Composer	2.x	2.7+
Cron	Requerido	—

`ext-sodium` es un requisito, no una opción. Realiza las comprobaciones Ed25519 en las que se apoyan la verificación del token de agente y la verificación del snapshot de enforcement. Sin ella, ambas verificaciones devuelven `indeterminate`: el conector no puede establecer la identidad del agente, así que nunca confirma a ningún agente como verificado. El módulo **no** incluye ningún fallback en PHP puro: `paragonie/sodium_compat` no está declarado como dependencia, por lo que la rama de compatibilidad que hay en el código es inalcanzable en una instalación normal. `ext-sodium` viene incluida y activada por defecto en prácticamente todas las compilaciones de PHP 8.2+.

2. Lista de verificación previa

Antes de instalar, confirme que:

- ☐ Dispone de una cuenta Trusteed en trusteed.xyz/dashboard
- ☐ El cron de Magento está en funcionamiento (`bin/magento cron:run` finaliza sin errores)
- ☐ Su proyecto Magento puede autenticarse contra `repo.magento.com` (clave pública / clave privada), o realizará la instalación manual desde el `.zip`

☐ Ha activado el modo de mantenimiento en producción:

```
bin/magento maintenance:enable
```

☐ Ha realizado una copia de seguridad completa de la base de datos

3. Instalación vía Composer

3.1 Comprobar la autenticación del repositorio de Magento

Este módulo **no** se distribuye a través del Magento Marketplace, así que no necesita credenciales propias de Marketplace. Solo hará falta la autenticación contra `repo.magento.com` porque su propio proyecto Magento ya descarga de ahí sus paquetes, como es lo habitual:

```
composer config http-basic.repo.magento.com <CLAVE_PUBLICA> <CLAVE_PRIVADA>
```

3.2 Requerir el paquete

Este paquete **todavía no está publicado en Packagist**, así que primero hay que indicarle a Composer dónde encontrarlo. Añada lo siguiente al `composer.json` de su proyecto Magento, fusionándolo con las entradas `repositories` que ya tuviera:

```
{
  "repositories": [
    { "type": "vcs", "url": "https://github.com/Trusteedxyz/agentic-commerce-magento" }
  ]
}
```

Solo entonces se resolverá el `require`:

```
composer require trusteeed/agentic-commerce-magento:^1.2
```

3.3 Activar el módulo

```
bin/magento module:enable Trusteed_AgenticCommerce
```

3.4 Ejecutar setup:upgrade

```
bin/magento setup:upgrade
```

Esto crea la tabla `trusteed_webhook_outbox` y añade las columnas `trusteed_receipt_uri` / `trusteed_receipt_status` a `sales_order`.

3.5 Compilar la inyección de dependencias

```
bin/magento setup:di:compile
```

3.6 Desplegar contenido estático (solo producción)

```
bin/magento setup:static-content:deploy -f
```

3.7 Limpiar caché

```
bin/magento cache:flush  
bin/magento cache:clean
```

3.8 Desactivar el modo de mantenimiento

```
bin/magento maintenance:disable
```

4. Instalación manual

Use este método si prefiere no añadir una entrada de repositorio en Composer. Descargue el `.zip` instalable desde la [última GitHub Release](#) — el archivo adjunto se llama `trusted-agentic-commerce-magento-<versión>.zip`.

4.1 Extraer el archivo

```
unzip trusted-agentic-commerce-magento-1.3.4.zip -d /tmp/trusted-module
```

4.2 Copiar los archivos en Magento

```
mkdir -p <RAIZ_MAGENTO>/app/code/Trusted/AgenticCommerce  
cp -r /tmp/trusted-module/* <RAIZ_MAGENTO>/app/code/Trusted/AgenticCommerce/
```

4.3 Continuar desde el paso 3.3

Siga los pasos 3.3 a 3.8 descritos anteriormente.

5. Configuración inicial

Tras la instalación, el menú **Trusted** aparece en la barra lateral del administrador de Magento (debajo de **Tiendas**).

5.1 Abrir el asistente de configuración

Navegue a **Trusteed** → **Configuración** (Setup Wizard).

El asistente presenta cuatro secciones:

Sección	Propósito
Conecta tu tienda con Trusteed	Conecta la tienda. Empiece por aquí (ver §6)
¿Qué tiendas quieres activar?	Vistas de tienda que se exponen a los agentes (§5.2)
Checkout Enforcement (CEL)	Credenciales y modo de fallo del enforcement de checkout (ver §6.4)
Internal HMAC Secret	Firma las llamadas internas de latido a la API de Trusteed (§5.3)

No hay ningún valor que copiar a mano para conectar la tienda. El Merchant ID, el token de integración y el secreto de webhook los rellena el propio asistente durante la conexión (§6). Si busca esos campos en el formulario no los verá: están ocultos a propósito.

5.2 Configurar Vistas de Tienda

En **¿Qué tiendas quieres activar?** seleccione las vistas de tienda que desea exponer a los agentes IA. Los agentes solo pueden navegar y comprar en las vistas de tienda habilitadas.

5.3 Secreto HMAC Interno (sólo si Trusteed se lo ha entregado)

El secreto HMAC firma las llamadas internas a la API (cabecera `X-Trusteed-Signature`, junto con `X-Trusteed-Connection-Id` y `X-Trusteed-Timestamp`). **No es autoservicio y no aparece en ninguna pantalla del panel:** lo provisiona el equipo de Trusteed y sólo se entrega a las cuentas que lo necesitan.

Si no le han dado uno, **deje el campo vacío y continúe** — la instalación funciona sin él. Si se lo han entregado, péguelo en **Internal HMAC Secret** y haga clic en **Guardar**.

6. Conexión con Trusteed

La conexión es un flujo de autorización en ventana emergente, al estilo de «iniciar sesión con...». **No se pega ninguna credencial a mano.**

6.1 Requisito previo: una cuenta de Trusteed

Necesita una cuenta en trusteed.xyz. Si aún no la tiene, créela antes de continuar: la ventana emergente del paso siguiente le pedirá iniciar sesión.

6.2 Pulsar “Conectar con Trusteed →”

En el Asistente de Configuración (**Trusteed → Configuración**), pulse **Conectar con Trusteed →**. Ocurre esto:

1. Se abre una ventana emergente hacia `trusteed.xyz/connect/magento`.
2. Usted inicia sesión y autoriza la conexión de esta tienda.
3. La ventana se cierra y devuelve al asistente un **token de un solo uso** junto con su Merchant ID.
4. El asistente guarda el formulario, y **el servidor de Magento** canjea ese token por las credenciales definitivas (Connection ID, secreto de webhook y secreto de embed). El token no se guarda en ningún sitio: sólo vive durante ese canje.

Si su navegador bloquea las ventanas emergentes, permítalas para el dominio de su back office y vuelva a pulsar el botón.

6.3 Comprobar que ha funcionado

Tras el guardado verá el mensaje «**Trusteed configuration saved successfully**». En **Tiendas → Configuración → Trusteed → Agentic Commerce** el campo **Connection ID** habrá dejado de estar vacío. Ése es el indicador fiable de que la conexión se completó.

No modifique a mano el Integration Token ni el Webhook Secret en esa pantalla después de conectar. El backend guarda su propia copia de los secretos emitidos durante el canje; sobrescribirlos localmente rompe la firma de los webhooks sin ningún aviso. Si necesita rotarlos, vuelva a pulsar **Conectar con Trusteed →**.

6.4 Activar el enforcement de checkout (paso aparte)

Conectar la tienda **no activa el enforcement de checkout**. Ese módulo necesita dos credenciales más, que Trusteed provisiona por separado:

Campo del asistente	Config path
Enforcement Installation ID	<code>trusteed/enforcement/installation_id</code>
Enforcement HMAC Secret	<code>trusteed/enforcement/hmac_secret</code>

Mientras el **Installation ID** esté vacío, `EnforcementClient` deja pasar todos los checkouts sin evaluar ni una regla. Es deliberado —una tienda a medio configurar no debe bloquear ventas—, pero significa que **no está protegido todavía**. El módulo se lo recuerda con un aviso en el panel de administración hasta que ambos valores estén puestos.

Si quiere enforcement, pídale esas dos credenciales a Trusted, péguelas en el asistente y guarde. Si no las necesita, puede dejar el aviso: el resto del módulo funciona.

7. Verificación de la instalación

7.1 Comprobar el estado del módulo

```
bin/magento module:status Trusted_AgenticCommerce
# Esperado: Module is enabled
```

7.2 Verificar tablas de la base de datos

Magento 2 no tiene ningún comando de validación de esquema (`doctrine:schema:validate` pertenece a Doctrine, no a Magento). Compruebe los objetos directamente:

```
mysql -u <usuario> -p <bbdd> -e "DESCRIBE trusted_webhook_outbox;"
mysql -u <usuario> -p <bbdd> -e "SHOW COLUMNS FROM sales_order LIKE 'trusted_%';"
```

7.3 Verificar el endpoint del manifiesto MCP

```
curl -sf https://<TU_TIENDA>/.well-known/mcp.json
# Debe devolver un manifiesto JSON cuyas claves de primer nivel incluyan
# schema_version, issuer, merchant_id, store_views, capabilities y signature
```

O deje que el módulo lo compruebe por usted, incluida la reescritura del servidor web:

```
bin/magento trusted:check-webserver
```

No existe ninguna ruta de frontend `/trusted/...`: el `frontName` de frontend del módulo es `n1web`, y `/.well-known/mcp.json` lo sirve un router propio, no un `frontName`.

7.4 Comprobar el panel de administración

Navegue a **Trusted** → **Inicio**. El panel debe mostrar:

- Banner verde “Your store is connected”
- Store ID coincidente con su cuenta Trusted

- Recuento de vistas de tienda activas

7.5 Verificar los trabajos cron

```
bin/magento cron:run --group=default  
grep trusted var/log/cron.log
```

8. Configuración de cron

El módulo registra dos trabajos cron en el grupo `default`:

Trabajo	Programación	Propósito
<code>trusted_webhook_drain</code>	Cada minuto	Entrega los webhooks pendientes desde la bandeja de salida a la API de Trusted con reintento exponencial
<code>trusted_lag_heartbeat</code>	Cada minuto	Emite una métrica de latencia para que el panel de Trusted pueda alertar sobre retrasos

El cron es obligatorio. Sin él, los eventos de pedido (creado, enviado, reembolsado) se acumularán en la tabla `trusted_webhook_outbox` y nunca se entregarán.

Verifique que el cron de Magento esté programado en el crontab del servidor:

```
* * * * * php /var/www/html/bin/magento cron:run 2>&1 | grep -v "^$" >> /var/www/html/var/log/  
magento.cron.log
```

9. Actualización

Desde una versión 1.x anterior

```
composer update trusted/agent-commerce-magento  
bin/magento setup:upgrade  
bin/magento setup:di:compile  
bin/magento cache:flush
```

10. Desinstalación

10.1 Deshabilitar el módulo

```
bin/magento module:disable Trusted_AgenticCommerce
bin/magento setup:upgrade
```

10.2 Eliminar el paquete

```
composer remove trusted/agentik-commerce-magento
```

10.3 Eliminar objetos de base de datos (opcional)

Solo si desea eliminar permanentemente todos los datos:

```
DROP TABLE IF EXISTS trusted_webhook_outbox;

ALTER TABLE sales_order
  DROP COLUMN IF EXISTS trusted_receipt_uri,
  DROP COLUMN IF EXISTS trusted_receipt_status;
```

10.4 Limpiar la configuración

```
DELETE FROM core_config_data
  WHERE path LIKE 'trusted_general/%' OR path LIKE 'trusted/%';
```

```
bin/magento cache:flush
```

11. Resolución de problemas

El módulo no aparece en el menú de administración

```
bin/magento module:status Trusted_AgenticCommerce
bin/magento setup:upgrade
bin/magento cache:flush
```

“Store is not connected” tras introducir las credenciales

1. Verifique que `API Base URL` sea `https://api.trusted.xyz` (HTTPS obligatorio)
2. Compruebe que el servidor puede alcanzar la API de Trusted:

```
curl -sf https://api.trusted.xyz/api/v1/health
```

3. Verifique que el Integration Token sea correcto (sin espacios al final)
4. Revise `var/log/system.log` buscando entradas `[trusted]`

La bandeja de salida de webhooks acumula entradas

```
mysql -u <usuario> -p <bdd> -e "SELECT status, COUNT(*) FROM trusted_webhook_outbox GROUP BY status;"
bin/magento cron:run --group=default
grep trusted_webhook var/log/cron.log
```

`ext-sodium` no disponible

```
# Ubuntu / Debian
sudo apt-get install php8.2-sodium

# CentOS / RHEL
sudo dnf install php-sodium

sudo systemctl restart php8.2-fpm
```

No hay ningún fallback al que recurrir: `paragonie/sodium_compat` no está declarado como dependencia de este módulo, así que `ext-sodium` tiene que estar presente. Mientras falte, la verificación del token de agente y la del snapshot de enforcement devuelven ambas `indeterminate` y ningún agente llega a confirmarse como verificado. Confirme que está cargada con:

```
php -m | grep -i sodium
```

Los pedidos no aparecen en el panel de Trusted

```
bin/magento dev:di:info Trusted\\AgenticCommerce\\Observer\\SalesOrderSaveAfter
```

Revise `var/log/system.log` buscando entradas `[trusted] outbox enqueue` tras realizar un pedido de prueba.