

Trusteed Agentic Commerce — Guía de Instalación

Guía de Instalación — Trusteed Agentic Commerce para Magento 2

Versión 1.0.0 · Magento Open Source y Adobe Commerce 2.4.7 / 2.4.8 · PHP 8.2+

Tabla de Contenidos

1. [Requisitos del Sistema](#)
 2. [Lista de Verificación Previa](#)
 3. [Instalación vía Composer](#)
 4. [Instalación Manual](#)
 5. [Configuración Inicial](#)
 6. [Conexión con Trusteed](#)
 7. [Verificación de la Instalación](#)
 8. [Configuración de Cron](#)
 9. [Actualización](#)
 10. [Desinstalación](#)
 11. [Resolución de Problemas](#)
-

1. Requisitos del Sistema

Componente	Mínimo	Recomendado
Magento Open Source	2.4.7	2.4.8
Adobe Commerce	2.4.7	2.4.8
PHP	8.2	8.3
Extensiones PHP	<code>curl</code> , <code>json</code> , <code>openssl</code>	+ <code>ext-sodium</code>
MySQL / MariaDB	8.0 / 10.6	MySQL 8.0
Composer	2.x	2.7+
Cron	Requerido	—

`ext-sodium` es muy recomendable. El módulo incluye un fallback PHP puro (`paragonie/sodium_compat`) para la verificación de tokens de agente con Ed25519, pero `ext-sodium` nativo es ~40x más rápido y está disponible en todas las compilaciones de PHP 8.2+.

2. Lista de Verificación Previa

Antes de instalar, confirme que:

- ☐ Dispone de una cuenta Trusteed en app.trusteed.xyz
- ☐ El cron de Magento está en funcionamiento (`bin/magento cron:run` finaliza sin errores)
- ☐ Tiene credenciales del Magento Marketplace (clave pública / clave privada) o realizará la instalación manual
- ☐ Ha activado el modo de mantenimiento en producción:

```
bin/magento maintenance:enable
```
- ☐ Ha realizado una copia de seguridad completa de la base de datos

3. Instalación vía Composer

3.1 Configurar la autenticación del Magento Marketplace

Si aún no está configurada:

```
composer config http-basic.repo.magento.com <CLAVE_PUBLICA> <CLAVE_PRIVADA>
```

3.2 Requerir el paquete

```
composer require trusteeed/agentice-commerce-magento
```

3.3 Activar el módulo

```
bin/magento module:enable Trusteeed_AgenticeCommerce
```

3.4 Ejecutar setup:upgrade

```
bin/magento setup:upgrade
```

Esto crea la tabla `trusteeed_webhook_outbox` y añade las columnas `trusteeed_receipt_uri` / `trusteeed_receipt_status` a `sales_order`.

3.5 Compilar la inyección de dependencias

```
bin/magento setup:di:compile
```

3.6 Desplegar contenido estático (solo producción)

```
bin/magento setup:static-content:deploy -f
```

3.7 Limpiar caché

```
bin/magento cache:flush  
bin/magento cache:clean
```

3.8 Desactivar el modo de mantenimiento

```
bin/magento maintenance:disable
```

4. Instalación Manual

Use este método si no dispone de credenciales del Magento Marketplace o si obtuvo el módulo como archivo `.zip` desde la página de descargas del Marketplace.

4.1 Extraer el archivo

```
unzip trusted-agentic-commerce-magento-1.0.0.zip -d /tmp/trusted-module
```

4.2 Copiar los archivos en Magento

```
mkdir -p <RAIZ_MAGENTO>/app/code/Trusted/AgenticCommerce  
cp -r /tmp/trusted-module/* <RAIZ_MAGENTO>/app/code/Trusted/AgenticCommerce/
```

4.3 Continuar desde el paso 3.3

Siga los pasos 3.3 a 3.8 descritos anteriormente.

5. Configuración Inicial

Tras la instalación, el menú **Trusted** aparece en la barra lateral del administrador de Magento (debajo de **Tiendas**).

5.1 Abrir el Asistente de Configuración

Navegue a **Trusted** → **Configuración** (Setup Wizard).

El asistente presenta tres secciones:

Sección	Propósito
Internal HMAC Secret	Firma las llamadas internas de latido a la API de Trusted
Checkout Enforcement (CEL)	Configura el modo de fallo y las reglas de cumplimiento
Conecta tu tienda con Trusted	Entrada de clave API y conexión de la tienda

5.2 Generar el Secreto HMAC Interno

El secreto HMAC firma las llamadas internas a la API (cabecera `X-Internal-Auth`). Debe coincidir con el valor configurado en el backend de Trusted para su cuenta.

Las Operaciones de Trusteed provisionan este valor — cópielo desde el panel de su cuenta en app.trusteed.xyz/settings/integration.

Péguelo en **Internal HMAC Secret** y haga clic en **Guardar**.

5.3 Configurar Vistas de Tienda

En **¿Qué tiendas quieres activar?** seleccione las vistas de tienda que desea exponer a los agentes IA. Los agentes solo pueden navegar y comprar en las vistas de tienda habilitadas.

6. Conexión con Trusteed

6.1 Obtener sus credenciales de API

Inicie sesión en app.trusteed.xyz y navegue a **Configuración → Integraciones → Magento**:

Credencial	Dónde encontrarla
Merchant ID	Configuración → Cuenta → Merchant ID
Integration Token	Configuración → Integraciones → Magento → Token
Webhook Secret	Configuración → Integraciones → Magento → Webhook Secret
Connection ID	Asignado automáticamente al conectar

6.2 Introducir credenciales en Magento

Navegue a **Tiendas → Configuración → Trusteed → Agentic Commerce**:

1. **API Base URL** — `https://api.trusteed.xyz` (no cambie salvo indicación)
2. **Merchant ID** — pegue el valor de su cuenta Trusteed
3. **Integration Token** — pegue el token de integración (se guarda cifrado)
4. **Webhook Secret** — pegue el secreto de webhook (se guarda cifrado)

Haga clic en **Guardar Configuración**.

6.3 Hacer clic en "Conectar con Trusteed"

En el Asistente de Configuración (**Trusteed → Configuración**) haga clic en el botón **Conectar con Trusteed →**. Esto:

1. Valida la conectividad con la API de Trusteed
2. Registra su instancia de Magento como tienda conectada
3. Devuelve un **Connection ID** — guardado automáticamente en la configuración

Aparecerá un banner verde **"Your store is connected"** en el Panel (**Trusted → Inicio**) una vez establecida la conexión.

7. Verificación de la Instalación

7.1 Comprobar el estado del módulo

```
bin/magento module:status Trusted_AgenticCommerce
# Esperado: Module is enabled
```

7.2 Verificar tablas de la base de datos

```
mysql -u <usuario> -p <bbdd> -e "DESCRIBE trusted_webhook_outbox;"
mysql -u <usuario> -p <bbdd> -e "SHOW COLUMNS FROM sales_order LIKE 'trusted_%';"
```

7.3 Verificar el endpoint del manifiesto MCP

```
curl -sf https://<SU_TIENDA>/trusted/wellknown/mcpmanifest
# Debe devolver un JSON con las capacidades de la tienda
```

7.4 Comprobar el panel de administración

Navegue a **Trusted → Inicio**. El panel debe mostrar: - Banner verde **"Your store is connected"** - Store ID coincidente con su cuenta Trusted - Recuento de vistas de tienda activas

7.5 Verificar los trabajos cron

```
bin/magento cron:run --group=default
grep trusted var/log/cron.log
```

8. Configuración de Cron

El módulo registra dos trabajos cron en el grupo `default`:

Trabajo	Programación	Propósito
<code>trusted_webhook_drain</code>	Cada minuto	Entrega los webhooks pendientes desde la bandeja de salida a la API de Trusted con reintento exponencial
<code>trusted_lag_heartbeat</code>	Cada minuto	Emite una métrica de latencia para que el panel de Trusted pueda alertar sobre retrasos

El cron es obligatorio. Sin él, los eventos de pedido (creado, enviado, reembolsado) se acumularán en la tabla `trusted_webhook_outbox` y nunca se entregarán.

Verifique que el cron de Magento esté programado en el crontab del servidor:

```
* * * * * php /var/www/html/bin/magento cron:run 2>&1 | grep -v "^$" >> /var/www/html/var/log/magento.cron.log
```

9. Actualización

Desde una versión 1.x anterior

```
composer update trusted/agent-commerce-magento
bin/magento setup:upgrade
bin/magento setup:di:compile
bin/magento cache:flush
```

10. Desinstalación

10.1 Deshabilitar el módulo

```
bin/magento module:disable Trusted_AgentCommerce
bin/magento setup:upgrade
```

10.2 Eliminar el paquete

```
composer remove trusted/agent-commerce-magento
```

10.3 Eliminar objetos de base de datos (opcional)

Solo si desea eliminar permanentemente todos los datos:

```
DROP TABLE IF EXISTS trustedeed_webhook_outbox;

ALTER TABLE sales_order
  DROP COLUMN IF EXISTS trustedeed_receipt_uri,
  DROP COLUMN IF EXISTS trustedeed_receipt_status;
```

10.4 Limpiar la configuración

```
bin/magento config:delete trustedeed_general/general
bin/magento config:delete trustedeed/enforcement
bin/magento cache:flush
```

11. Resolución de Problemas

El módulo no aparece en el menú de administración

```
bin/magento module:status Trustedeed_AgenticCommerce
bin/magento setup:upgrade
bin/magento cache:flush
```

“Store is not connected” tras introducir las credenciales

1. Verifique que `API Base URL` sea `https://api.trustedeed.xyz` (HTTPS obligatorio)
2. Compruebe que el servidor puede alcanzar la API de Trustedeed:

```
curl -sf https://api.trustedeed.xyz/health
```

3. Verifique que el Integration Token sea correcto (sin espacios al final)
4. Revise `var/log/system.log` buscando entradas `[trustedeed]`

La bandeja de salida de webhooks acumula entradas

```
mysql -u <usuario> -p <bdd> -e "SELECT status, COUNT(*) FROM trustedeed_webhook_outbox GROUP BY status;"
bin/magento cron:run --group=default
grep trustedeed_webhook var/log/cron.log
```

`ext-sodium` no disponible

```
# Ubuntu / Debian
sudo apt-get install php8.2-sodium

# CentOS / RHEL
sudo dnf install php-sodium

sudo systemctl restart php8.2-fpm
```

El fallback PHP puro se activa automáticamente si `ext-sodium` no está presente.

Los pedidos no aparecen en el panel de Trusteed

```
bin/magento dev:di:info Trusteed\\AgenticCommerce\\Observer\\SalesOrderSaveAfter
```

Revise `var/log/system.log` buscando entradas `[trusteed] outbox enqueue` tras realizar un pedido de prueba.