

BuiltWith



تهیه شده توسط تیم : TryHackBox

شبکه های اجتماعی ما :

Telegram : [@TryHackBox](https://t.me/tryhackbox)

YouTube : [@TryHackBox](https://www.youtube.com/tryhackbox)

BuildWith.com لیستی از فناوری‌های استفاده‌شده در سرورهای وب و فریم ورک های نرم‌افزاری برای سرویس‌های وب تارگت را جمع‌آوری می‌کند. این لیست بر اساس زیردامنه‌هایی که فناوری در آن‌ها مشاهده شده است، زمانی که فناوری برای اولین بار مشاهده شده است، و آخرین زمان ثبت‌شده استفاده از فناوری، دسته‌بندی می‌شود.

این سایت همچنین لیستی از وبسایت‌های مرتبط را نگهداری می‌کند. لیست سایت‌های مرتبط شامل دامنه‌هایی است که مستقیماً به دامنه تارگت مرتبط هستند. همچنین تاریخچه آدرس IP هر دامنه مرتبط نیز در این سایت وجود دارد.

BuildWith یک وبسایت عالی است که حجم زیادی از داده‌ها درباره حضور وب یک تارگت در اینترنت را جمع‌آوری می‌کند. آن‌ها لیستی از تمام فناوری‌های استفاده‌شده برای یک دامنه هدف و هر زیردامنه شناسایی‌شده را تهیه می‌کنند و آن‌ها را به تفکیک ارائه می‌دهند.

علاوه بر ارائه لیست زیردامنه‌ها، **BuildWith** سایت‌های مرتبطی را نیز ارائه می‌دهد که احتمالاً متعلق به همان تارگت هستند. این می‌تواند به پیدا کردن سطح حمله و دامنه‌های بیشتر برای جمع‌آوری اطلاعات کمک کند. داده‌های تاریخی درباره آدرس IP تارگت و دامنه‌های مرتبط نیز نگهداری می‌شود. ما می‌توانیم از این اطلاعات برای ترسیم ادغام‌ها و خریدهای قبلی، تغییرات فناوری بین میزبانی و پلتفرم‌ها، و احتمالاً پیدا کردن میزبان‌های فراموش‌شده که دیگر استفاده نمی‌شوند اما می‌توانند به عنوان بردارهای نفوذ در مراحل بعدی زنجیره حمله استفاده شوند، بهره ببریم.

کاربرد برای هکرها و پنتسترها:

1. جمع‌آوری اطلاعات: (Reconnaissance)

- **هکرها:** از این اطلاعات برای شناسایی فناوری‌های استفاده‌شده در تارگت و پیدا کردن نقاط ضعف احتمالی استفاده می‌کنند.
- **پنتسترها:** برای شناسایی فناوری‌ها و زیرساخت‌های هدف به منظور برنامه‌ریزی تست‌های نفوذ استفاده می‌کنند.

2. شناسایی زیردامنه‌ها و سایت‌های مرتبط:

- هکرها: از زیردامنه‌ها و سایت‌های مرتبط برای پیدا کردن سطح حمله گسترده‌تر استفاده می‌کنند.

- پنتسترها: برای شناسایی تمام بخش‌های شبکه هدف و اطمینان از پوشش کامل تست‌ها.

3. استفاده از داده‌های تاریخی (Historical Data):

- هکرها: از داده‌های تاریخی (Historical Data) برای پیدا کردن میزبان‌های قدیمی و فراموش شده که ممکن است هنوز آسیب‌پذیر باشند، استفاده می‌کنند.

- پنتسترها: برای بررسی تغییرات تاریخی در زیرساخت‌ها و شناسایی نقاط ضعف بالقوه.

4. برنامه‌ریزی حملات و تست‌ها:

- هکرها: از اطلاعات جمع‌آوری شده برای برنامه‌ریزی حملات هدفمند استفاده می‌کنند.

- پنتسترها: برای طراحی سناریوهای تست نفوذ واقع‌گرایانه و شناسایی تمامی بردارهای نفوذ ممکن.

جمع‌بندی:

BuildWith.com یک ابزار قدرتمند برای جمع‌آوری اطلاعات درباره فناوری‌های استفاده‌شده در وبسایت‌ها و زیردامنه‌های آن‌ها است. این اطلاعات می‌تواند برای هکرها و پنتسترها به منظور شناسایی نقاط ضعف، برنامه‌ریزی حملات و تست‌های نفوذ، و یافتن سطح حمله گسترده‌تر بسیار مفید باشد.

منظور از داده‌های تاریخی Historical Data چیست؟

داده‌های تاریخی (Historical Data) به اطلاعاتی گفته می‌شود که در طول زمان جمع‌آوری شده‌اند و تغییرات، وضعیت‌ها و فعالیت‌های گذشته یک سیستم، شبکه، دامنه یا سازمان را ثبت می‌کنند. این داده‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

تاریخچه‌ی آدرس‌های IP .

تغییرات در فناوری‌ها و پلتفرم‌های استفاده‌شده.

زیرساخت‌های قدیمی یا از رده خارج.

دامنه‌ها یا میزبان‌هایی که ممکن است دیگر فعال نباشند اما هنوز در دسترس باشند.

تغییرات در مالکیت دامنه‌ها یا ادغام‌ها و خریدهای سازمانی.

استفاده هکرها و پنتسترها از داده‌های تاریخی

1. استفاده هکرها:

- **شناسایی نقاط ضعف قدیمی:** هکرها از داده‌های تاریخی برای پیدا کردن میزبان‌ها یا دامنه‌های قدیمی که ممکن است هنوز آسیب‌پذیر باشند، استفاده می‌کنند. این میزبان‌ها ممکن است به‌روزرسانی نشده یا فراموش شده باشند.
- **بررسی تغییرات در زیرساخت:** هکرها می‌توانند از داده‌های تاریخی برای شناسایی تغییرات در زیرساخت‌های شبکه (مانند تغییرات در آدرس‌های IP یا فناوری‌ها) استفاده کنند تا نقاط ضعف جدیدی را کشف کنند.
- **یافتن دامنه‌های فراموش‌شده:** دامنه‌ها یا زیردامنه‌هایی که دیگر استفاده نمی‌شوند اما هنوز فعال هستند، می‌توانند به عنوان بردارهای نفوذ مورد استفاده قرار گیرند.
- **تحلیل ادغام‌ها و خریدها:** هکرها از داده‌های تاریخی برای شناسایی سازمان‌ها یا دامنه‌هایی که در گذشته ادغام یا خریداری شده‌اند استفاده می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا به شبکه‌های بزرگ‌تر نفوذ کنند.

2. استفاده پنتسترها :

- **شناسایی سطح حمله گسترده‌تر:** پنتسترها از داده‌های تاریخی برای شناسایی تمام بخش‌های شبکه هدف، از جمله میزبان‌ها و دامنه‌های قدیمی، استفاده می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که هیچ نقطه ضعفی از قلم نیفتاده است.
- **بررسی تغییرات فناوری:** پنتسترها می‌توانند از داده‌های تاریخی برای تحلیل تغییرات در فناوری‌ها و پلتفرم‌های استفاده‌شده در سازمان هدف استفاده کنند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند تا نقاط ضعف بالقوه را شناسایی کنند.

- پیدا کردن میزبان‌های فراموش شده: پنتسترها می‌توانند میزبان‌ها یا دامنه‌هایی که دیگر استفاده نمی‌شوند اما هنوز فعال هستند را شناسایی کنند و آن‌ها را در تست‌های نفوذ خود لحاظ کنند.
- بررسی ادغام‌ها و خریدها: پنتسترها از داده‌های تاریخی برای شناسایی سازمان‌ها یا دامنه‌هایی که در گذشته ادغام یا خریداری شده‌اند استفاده می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که تمام بخش‌های شبکه هدف پوشش داده شده‌اند.

مثال برای هکرها و پنتسترها :

سناریو برای هکرها:

- یک هکر از داده‌های تاریخی برای پیدا کردن یک زیردامنه قدیمی (old.example.com) استفاده می‌کند که دیگر استفاده نمی‌شود اما هنوز به اینترنت متصل است. این زیردامنه ممکن است دارای یک سیستم قدیمی و آسیب‌پذیر باشد که می‌تواند به عنوان نقطه نفوذ مورد استفاده قرار گیرد.

سناریو برای پنتسترها:

- یک پنتستر از داده‌های تاریخی برای شناسایی تمام دامنه‌ها و زیردامنه‌های یک سازمان استفاده می‌کند. او متوجه می‌شود که یک زیردامنه قدیمی (legacy.example.com) هنوز فعال است اما به روزرسانی نشده است. این زیردامنه را در تست‌های نفوذ خود لحاظ می‌کند تا اطمینان حاصل کند که هیچ نقطه ضعفی از قلم نیفتاده است.

جمع‌بندی:

- داده‌های تاریخی اطلاعاتی هستند که تغییرات و وضعیت‌های گذشته یک سیستم یا شبکه را ثبت می‌کنند.
- هکرها از این داده‌ها برای یافتن نقاط ضعف قدیمی، دامنه‌های فراموش شده و تحلیل تغییرات در زیرساخت استفاده می‌کنند.
- پنتسترها از این داده‌ها برای شناسایی سطح حمله گسترده‌تر، بررسی تغییرات فناوری و اطمینان از پوشش کامل تست‌های نفوذ استفاده می‌کنند.

1. ابزارها و دستورات برای جمع‌آوری داده‌های تاریخی

1.1. Whois

- هدف: جمع‌آوری اطلاعات تاریخی درباره دامنه‌ها، مالکیت، و تغییرات آدرس‌های IP.
- ابزار: whois :
- دستور:

Bash:

```
whois example.com
```

- این دستور اطلاعات تاریخی درباره دامنه example.com، از جمله مالکیت، تاریخ ثبت، و تغییرات آدرس‌های IP را نمایش می‌دهد.

1.2. Shodan

- هدف: جمع‌آوری اطلاعات تاریخی درباره دستگاه‌های متصل به اینترنت، پورت‌های باز، و فناوری‌های استفاده‌شده.
- ابزار: Shodan CLI :
- دستور:

Bash:

```
shodan host 93.184.216.34
```

- این دستور اطلاعات تاریخی درباره آدرس 93.184.216.34 IP، از جمله پورت‌های باز و فناوری‌های استفاده‌شده را نمایش می‌دهد.

1.3. Censys

- هدف: جمع‌آوری اطلاعات تاریخی درباره گواهی‌های SSL، دامنه‌ها، و آدرس‌های IP.
- ابزار: Censys API :

- دستور:

Bash:

```
curl
"https://search.censys.io/api/v1/view/ipv4/93.184.216.34"
```

- این دستور اطلاعات تاریخی درباره آدرس 93.184.216.34 IP، از جمله گواهی‌های SSL و دامنه‌های مرتبط را نمایش می‌دهد.

1.4. Wayback Machine (Archive.org)

- هدف: جمع‌آوری نسخه‌های تاریخی صفحات وب.
- ابزار: **Wayback Machine** :
- دستور:
- از طریق مرورگر به آدرس زیر بروید:

```
https://web.archive.org/web/*/example.com
```

- این آدرس نسخه‌های تاریخی صفحات وب دامنه example.com را نمایش می‌دهد.

2. ابزارها و دستورات برای تحلیل داده‌های تاریخی

2.1. Amass

- هدف: شناسایی زیردامنه‌ها و دامنه‌های مرتبط با استفاده از داده‌های تاریخی.
- ابزار: **Amass** :
- دستور:

Bash:

```
amass enum -d example.com -active
```

- این دستور زیردامنه‌ها و دامنه‌های مرتبط با example.com را شناسایی می‌کند.

2.2. BuiltWith

- هدف: شناسایی فناوری‌های استفاده‌شده در وبسایت‌ها و تغییرات تاریخی آنها.
- ابزار: **BuiltWith** :
- دستور:
- از طریق مرورگر به آدرس زیر بروید:

`https://builtwith.com/example.com`

- این آدرس فناوری‌های استفاده‌شده در `example.com` و تغییرات تاریخی آنها را نمایش می‌دهد.

2.3. DNSDumpster

- هدف: جمع‌آوری اطلاعات تاریخی درباره DNS و زیردامنه‌ها.
- ابزار: **DNSDumpster** :
- دستور:
- از طریق مرورگر به آدرس زیر بروید:

`https://dnsdumpster.com/`

- دامنه مورد نظر را وارد کنید تا اطلاعات تاریخی درباره DNS و زیردامنه‌ها نمایش داده شود.

3. مثال عملی

سناریو برای هکرها:

- هدف: پیدا کردن زیردامنه‌های قدیمی و آسیب‌پذیر.
- ابزار: **Amass** :
- دستور:

Bash:

```
amass enum -d example.com -active
```

- این دستور زیردامنه‌های example.com را شناسایی می‌کند. هکرها از این اطلاعات برای پیدا کردن زیردامنه‌های قدیمی که ممکن است آسیب‌پذیر باشند، استفاده می‌کنند.

سناریو برای پنتسترها:

- هدف: شناسایی تغییرات تاریخی در فناوری‌های استفاده‌شده.
- ابزار: **BuiltWith** :
- دستور:
- از طریق مرورگر به آدرس زیر بروید:

```
https://builtwith.com/example.com
```

- این آدرس فناوری‌های استفاده‌شده در example.com و تغییرات تاریخی آن‌ها را نمایش می‌دهد. پنتسترها از این اطلاعات برای شناسایی نقاط ضعف بالقوه استفاده می‌کنند.

چگونه لیستی از دامنه‌هایی که به احتمال زیاد متعلق به مالک یک سایت خاص هستند را به دست آوریم؟

1. در نوار آدرس مرورگر خود آدرس زیر را وارد کنید:

نام دامنه + <https://builtwith.com/relationships/>

مثلاً:

<https://builtwith.com/relationships/example.com>

۲ BuiltWith. سایت‌هایی را نشان می‌دهد که کد HTML آن‌ها حاوی شناسه‌های سرویس‌های مشابه با سایت اصلی است (یعنی به یک حساب کاربری متصل هستند).