
SERIES OF AI SKILL • VOLUME 05: CLOUD DATA & ML

วิศวกรรมข้อมูลคลาวด์ BigQuery ระดับเทราไบต์

ไปป์ไลน์ Dataform และแมชชีนเลิร์นนิง Serverless

AI FOR CLOUD DATA ENGINEERING, BIGQUERY & MACHINE LEARNING



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs) • พ.ศ. 2569

SERIES OF AI SKILL • VOLUME 05: CLOUD DATA & ML

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ปัญญาประดิษฐ์กับวิศวกรรมข้อมูลคลาวด์ BigQuery และการเรียนรู้ของเครื่อง

AI FOR CLOUD DATA ENGINEERING, BIGQUERY & MACHINE LEARNING



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โครงการจัดทำตำราวิชาการและชุดความรู้ปัญญาประดิษฐ์ • พ.ศ. 2569

Contents

1 การออกแบบและปรับแต่งประสิทธิภาพ SQL บน Google BigQuery **1**
1.1 สถาปัตยกรรมกระจายการประมวลผล Dremel และ Colossus 1
1.2 เทคนิค Partitioning และ Clustering 1
1.3 กลยุทธ์การเขียนคำสั่ง SQL เพื่อหลีกเลี่ยง Data Shuffling 2

2 การสร้างโมเดิร์นไปป์ไลน์ ELT ด้วย Dataform และ dbt **3**
2.1 สถาปัตยกรรมเหรียญทองสำหรับคลังข้อมูลวิจัย . . . 3
2.2 การสร้าง Dataform Actions ด้วย SQLX 4

3 การประมวลผล Big Data และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องด้วย Dataproc Serverless **5**
3.1 สถาปัตยกรรม Apache Spark Serverless 5
3.2 การบริหารหน่วยความจำเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด Out-Of-Memory 5
3.3 การสร้างไปป์ไลน์ Machine Learning ด้วย Spark MLlib 6

A คลังรหัสและองค์ประกอบสกิลวิศวกรรมข้อมูลคลาวด์และแมชชีนเลิร์นนิง **7**
A.1 สกิล: bigquery-sql 7
A.1.1 โค้ดแกนกลาง: แม่แบบการสร้างตาราง Partitioned และ Clustered 7
A.2 สกิล: dataform-bigquery 8

A.2.1 โค้ดแกนกลาง: โมเดล Dataform SQLX พร้อมการตรวจสอบคุณภาพ 8
A.3 สกิล: gcp-spark 9
A.3.1 โค้ดแกนกลาง: PySpark MLlib Pipeline บน Dataproc Serverless 9
A.4 ดัชนีคลังไฟล์ข้อกำหนด SKILL.md ประจำเล่มที่ 5 . 10

บทที่ 1

การออกแบบและปรับแต่งประสิทธิภาพ SQL บน Google BigQuery

Google BigQuery เป็นระบบคลังข้อมูลระดับองค์กรที่ใช้สถาปัตยกรรมแยกส่วนการคำนวณออกจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Decoupled Compute and Storage) ทำให้สามารถขยายขีดความสามารถในการสืบค้นข้อมูลขนาดมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว

1.1 สถาปัตยกรรมกระจายการประมวลผล Dremel และ Colossus

ระบบ Dremel จัดแบ่งงานคิวรีออกเป็นโครงสร้างต้นไม้ (Execution Tree) โดยมี Slot เป็นหน่วยประมวลผลเสมือน การลดปริมาณข้อมูลที่อ่านจากดิสก์ Colossus จึงเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อทั้งความเร็วและค่าใช้จ่าย

1.2 เทคนิค Partitioning และ Clustering

การแบ่งพาร์ติชัน (Partitioning) ตามคอลัมน์วันที่หรือเวลา ช่วยให้คำสั่งคิวรีทำการ Pruning ข้อมูลเฉพาะช่วงที่ต้องการ:

$$\text{Data Scanned Ratio} = \frac{\sum \text{Bytes of Filtered Partitions}}{\sum \text{Bytes of Entire Table}} \ll 1 \tag{1.1}$$

เมื่อใช้ร่วมกับการจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) ตามคอลัมน์ที่มีการกรองบ่อยครั้ง เช่น รหัสสถานีตรวจวัด หรือรหัสประเภทเซนเซอร์ BigQuery จะสามารถข้ามการอ่านบล็อกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องได้มากกว่าร้อยละ 80

1.3 กลยุทธ์การเขียนคำสั่ง SQL เพื่อหลีกเลี่ยง Data Shuffling

การเชื่อมโยงตารางขนาดใหญ่ (Large Joins) ควรกำหนดให้ตารางที่มีขนาดเล็กกว่าอยู่ทางฝั่งขวา เพื่อให้ระบบทำการบรอดแคสต์ (Broadcast Hash Join) แทนที่จะกระจายข้อมูลข้ามโหนด ซึ่งช่วยลดเวลาการประมวลผลและป้องกันข้อผิดพลาดจากทรัพยากร Slot ไม่เพียงพอ

บทที่ 2

การสร้างโมเดิร์นไปป์ไลน์ ELT ด้วย Dataform และ dbt

การเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก ETL แบบดั้งเดิมสู่ ELT (Extract, Load, Transform) ทำให้การแปลงรูปข้อมูลเกิดขึ้นภายในคลังข้อมูลโดยตรง ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วและลดความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 สถาปัตยกรรมเหรียญทองสำหรับคลังข้อมูลวิจัย

ข้อมูลที่ไหลเข้าสู่ระบบถูกจัดระดับความบริสุทธิ์ออกเป็น 3 ชั้น (Medallion Layers):

1. **Bronze Layer (Raw Data):** ข้อมูลดิบจากเซนเซอร์ภาคสนามที่นำเข้าโดยตรง ไม่มีการแปลงสภาพ
2. **Silver Layer (Cleaned & Conformed):** ข้อมูลที่ผ่านการขจัดค่าสูญหาย การปรับสเกล และการตรวจสอบชนิดข้อมูล
3. **Gold Layer (Aggregated Business Level):** ตารางสรุปค่าเฉลี่ยสถิติ ดัชนีสุขภาพดิน หรือค่าชี้วัดที่พร้อมสำหรับนำไปวิเคราะห์และสร้างแดชบอร์ด

2.2 การสร้าง Dataform Actions ด้วย SQLX

Dataform ใช้ไฟล์นามสกุล `.sqlx` ซึ่งผสมผสานระหว่างคำสั่ง SQL และ JavaScript ทำให้สามารถกำหนดตรรกะแบบไดนามิกและการประกาศความสัมพันธ์แบบ Directed Acyclic Graph (DAG) ได้อย่างเป็นระบบ

[กิจกรรมปฏิบัติการ] การเขียน Assertion เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

การกำหนดเงื่อนไข `assertions` ในไฟล์ SQLX ช่วยให้ระบบหยุดการประมวลผลทันทีหากพบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่นอกช่วงสมเหตุสมผลทางฟิสิกส์ ($0 \leq \text{pH} \leq 14$)

บทที่ 3

การประมวลผล Big Data และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องด้วย Dataproc Serverless

สำหรับงานประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่เหมาะกับโครงสร้างตารางเชิงสัมพันธ์ Apache Spark บน Dataproc Serverless มอบพลังการคำนวณแบบกระจายศูนย์โดยไม่ต้องเสียเวลาจัดการคลัสเตอร์เสมือน

3.1 สถาปัตยกรรม Apache Spark Serverless

ผู้ใช้งานเพียงส่งไฟล์สคริปต์ PySpark และกำหนดคุณลักษณะของทรัพยากร ระบบของ Google Cloud จะทำการจัดสรรหน่วยคำนวณและปิดระบบลงอัตโนมัติเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้น (Just-in-Time Provisioning) ทำให้คิดค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการทำงานจริงระดับวินาที

3.2 การบริหารหน่วยความจำเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด Out-Of-Memory

การจัดสรรหน่วยความจำของ Spark Executor ต้องคำนึงถึงสัดส่วนระหว่างพื้นที่จัดเก็บ (Storage Memory) และพื้นที่คำนวณ (Execu-

tion Memory):

$$\text{Total Executor Memory} = \text{Overhead} + \text{Off-Heap} + \text{On-Heap}(\text{Storage} + \text{Execu} \tag{3.1}$$

การใช้คำสั่ง `repartition()` อย่างเหมาะสม ร่วมกับการหลีกเลี่ยงคำสั่ง `collect()` บนข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยให้การคำนวณไหลลื่นโดยไม่เกิดอาการ Driver Crash

3.3 การสร้างไปป์ไลน์ Machine Learning ด้วย Spark MLlib

การฝึกสอนโมเดลทำนาย เช่น การพยากรณ์ความชื้นในดินล่วงหน้าด้วย Random Forest Regressor สามารถรันบนคลัสเตอร์หลายร้อยคอร์พร้อมกัน ทำให้ลดเวลาการฝึกสอนโมเดลจากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาที

บทที่ A

คลังรหัสและองค์ประกอบสกิลวิศวกรรมข้อมูลคลาวด์และแมชชีนเลิร์นนิง

ภาคผนวกนี้รวบรวมข้อมูลจำเพาะ โค้ดต้นแบบ และสถาปัตยกรรมระดับองค์กรของสกิล BigQuery, Dataform, dbt, Spark Serverless และการสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องประจำเล่มที่ 5

A.1 สกิล: bigquery-sql

[แผนการสอน] ข้อมูลจำเพาะและเมทาดาทาของสกิล

ชื่อสกิล: `bigquery-sql`
วัตถุประสงค์: ออกแบบและปรับแต่งคิวรี SQL บน BigQuery เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเร่งความเร็วประมวลผล
เทคนิคสำคัญ: Partition Pruning, Cluster Filtering, Window Functions over Self-Joins

A.1.1 โค้ดแกนกลาง: แม่แบบการสร้างตาราง Partitioned และ Clustered

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `my_project.soil_analytics.sensor_telemetry`
(
  device_id STRING NOT NULL,
  timestamp TIMESTAMP NOT NULL,
  ph_value FLOAT64,
  moisture_percent FLOAT64,
  temperature_celsius FLOAT64,
  battery_level FLOAT64
)
PARTITION BY DATE(timestamp)
CLUSTER BY device_id
OPTIONS(
  description = "Partitioned daily & clustered by device_id to minimize slot scan costs"
);
```

Listing A.1: BigQuery DDL Optimized Table Creation

A.2 สกิล: dataform-bigquery

[แผนการสอน] ข้อมูลจำเพาะและเมทาดาทาของสกิล

ชื่อสกิล: `dataform-bigquery`
วัตถุประสงค์: พัฒนา Data Transformation Pipeline ด้วย Dataform SQLX พร้อม Assertion Tests
สถาปัตยกรรม: Medallion Layers (Bronze → Silver → Gold)

A.2.1 โค้ดแกนกลาง: โมเดล Dataform SQLX พร้อมการตรวจสอบคุณภาพ

```
config {
  type: "table",
  schema: "silver_layer",
  description: "Cleaned and calibrated soil measurement data",
  assertions: {
    nonNull: ["device_id", "timestamp"],
```

```
    rowConditions: [
      "ph_value >= 0.0 AND ph_value <= 14.0",
      "moisture_percent >= 0.0 AND moisture_percent <= 100.0
          "
    ]
  }
}

SELECT
  device_id,
  timestamp,
  ROUND(ph_value, 2) AS ph_value,
  ROUND(moisture_percent, 1) AS moisture_percent,
  temperature_celsius
FROM
  ${ref("raw_sensor_telemetry")}
WHERE
  ph_value IS NOT NULL
```

Listing A.2: Dataform SQLX Table with Assertion Constraints

A.3 สกิล: gcp-spark

[แผนการสอน] ข้อมูลจำเพาะและเมทาดาทาของสกิล

ชื่อสกิล: `gcp-spark`
วัตถุประสงค์: พัฒนาโค้ด PySpark บน Dataproc Serverless สำหรับประมวลผล Big Data และ ML
เทคนิคสำคัญ: Broadcast Joins, Off-Heap Memory Configuration, Spark ML Pipeline

A.3.1 โค้ดแกนกลาง: PySpark MLlib Pipeline บน Dataproc Serverless

```
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.ml.feature import VectorAssembler
from pyspark.ml.regression import RandomForestRegressor
from pyspark.ml import Pipeline

```

```
spark = SparkSession.builder.appName("SoilMoisturePrediction").getOrCreate()

# Load cleaned telemetry from BigQuery connector
df = spark.read.format("bigquery") \
    .option("table", "my_project.silver_layer.sensor_telemetry") \
    .load()

feature_cols = ["ph_value", "temperature_celsius", "battery_level"]
assembler = VectorAssembler(inputCols=feature_cols, outputCol="features")

rf = RandomForestRegressor(featuresCol="features", labelCol="moisture_percent", numTrees=50)
pipeline = Pipeline(stages=[assembler, rf])

model = pipeline.fit(df)
spark.stop()
```

Listing A.3: PySpark Random Forest Regression Pipeline

A.4 ดัชนีคลังไฟล์ข้อกำหนด SKILL.md ประจำเล่มที่ 5

หนังสือเล่มนี้ได้จัดเก็บไฟล์ข้อกำหนด `SKILL.md` และองค์ประกอบทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์ `skills/` ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปเรียกใช้งานกับ AI Agent หรือศึกษาโครงสร้างเชิงลึกได้ทันที:

ลำดับ	ชื่อสกิล (Skill Name)	ที่อยู่ไฟล์ต้นฉบับ
1	bigquery- data- transfer-service	skills/ bigquery- data-transfer- service/ SKILL.md
2	bigquery-sql	skills/ bigquery- sql/ SKILL.md
3	data-autocleaning	skills/ data-autocleaning/SKILL.md
4	dataform-bigquery	skills/ dataform-bigquery/SKILL.md

ลำดับ	ชื่อสกิล (Skill Name)	ที่อยู่ไฟล์ต้นฉบับ
5	dbt-bigquery	skills/ dbt- bigquery/ SKILL.md
6	discovering- gcp- data-assets	skills/discovering-gcp-data-assets/SKILL.md
7	enforcing- resource-attribution	skills/ enforcing-resource- attribution/ SKILL.md
8	gcp-data-pipelines	skills/ gcp- data-pipelines/SKILL.md
9	gcp-dataflow	skills/ gcp- dataflow/ SKILL.md
10	gcp- pipeline-orchestration	skills/ gcp- pipeline-orchestration/SKILL.md
11	gcp- pipeline- resource-provisioning	skills/ gcp- pipeline-resource- provisioning/ SKILL.md
12	gcp-spark	skills/ gcp- spark/ SKILL.md
13	gcp-spark-troubleshooting	skills/ gcp- spark-troubleshooting/ SKILL.md
14	google- cloud- auth-verification	skills/ google- cloud-auth- verification/ SKILL.md
15	managing- python-dependencies	skills/managing-python-dependencies/SKILL.md
16	ml-best-practices	skills/ ml- best-practices/SKILL.md
17	notebook-guidance	skills/ notebook-guidance/SKILL.md
18	schema-mapping	skills/ schema- mapping/ SKILL.md
19	uv	skills/uv/SKILL.md