Санкт-Петербургский н	ациональный исс	следовательски	ий университет
номивмаофни	ных технологий.	механики и ог	ітики

Кафедра компьютерных технологий

Волков Иоанн Русланович Еремеев Андрей Игорьевич

Система строгой аутентификации для ОС МСВС 3.0

Курсовая работа

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление				
Глав	за 1	. Постановка задачи	4	
	1.1	Формулировка	4	
	1.2	Реализуемость и наличие эффективных алгоритмов .	5	
Глав	sa 2	. Функциональная архитектура	7	
	2.1	Функции РАМ модуля	7	
		2.1.1 pam_sm_authenticate	7	
		2.1.2 pam_sm_setcred	7	
	2.2	Функции шифрования/дешифрования	8	
Глав	за 3	. Алгоритм функционирования	g	
	3.1	Алгоритм работы РАМ модуля $pam_twofactor_auth$		
		3.1.1 Детали реализации шага 3		
		3.1.1.1 Детали реализации шага 3: МСВС 3.0		
		3.1.1.2 Детали реализации шага 3: Ubuntu		
	3.2	Алгоритм работы программы aes_generate	12	
Глав	за 4	. Порядок использования	13	
	4.1	Руководство для администратора	13	
		4.1.1 Подготовка модуля	13	
		4.1.2 Подготовка файла /etc/u2sn	13	
		4.1.3 Генерация ключей и паролей пользователей	13	

		4.1.4 Подключение модуля к ОС
	4.2	Руководство для пользователя
Гпат	89 5	Методика тестирования
1 Jiai	sa o.	тегодина гестирования
	5.1	Самопроверка генератора ключей
	5.2	Тестирование аутентификации вручную
Гжаг	- C	Описание программы
Плаг	ва 0.	Описание программы
	6.1	Сборка
		Поддержка разных ОС
Ист	инро	жи

ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1. Формулировка

Требуется разработать средство обеспечения двухфакторной аутентификации (в формате РАМ [1] модуля) пользователя в операционной системе МСВС 3.0 на основе предъявления им:

- внешнего USB устройства с заданным серийным номером;
- пароля;
- ключа пользователя (256 бит), зашифрованного на пароле, хранящегося на USB устройстве.

Алгоритм аутентификации должен включать следующую последовательность действий:

- USB устройство присоединяется к ПЭВМ;
- пользователь вводит локальное имя;
- проверяется соответствие имени серийному номеру устройства;
- пользователь вводит пароль;
- зашифрованный ключ пользователя считывается из USB устройства;
- с использованием пароля производится расшифровка ключа.

Далее использовать стандартную процедуру аутентификации, где в качестве пароля используется ключ. При неправильно введенном пароле запросить его повторный ввод. Если число ошибок превышает заданный порог, учетная запись должна заблокироваться.

Было решено, кроме MCBC 3.0, поддерживать операционную систему Ubuntu (для удобства тестирования).

1.2. Реализуемость и наличие эффективных алгоритмов

Для реализации РАМ модуля, описанного выше, необходимы следующие нетривиальные возможности:

- 1. создания РАМ модуля аутентификации;
- 2. получение от РАМ имени пользователя;
- 3. получение от РАМ пароля к ключу;
- 4. определение наличия внешнего USB устройства с заданным серийным номером;
- 5. считывание зашифрованного ключа с USB устройства с заданным серийным номером;
- 6. расшифровка ключа паролем;
- 7. передача расшифрованного ключа в качестве пароля РАМ;
- 8. подключение РАМ модуля к системе.

Для выполнения пункта 1 требуется создать динамическую библиотеку, реализующую функции $pam_sm_authenticate$ [2] и $pam_sm_sm_authenticate$ [3].

Пункты 2, 3 и 7 выполнимы с помощью таких функций РАМ как pam_get_user [4], pam_get_item [5], pam_set_item [6] и нескольких других.

Пункты 4 и 5 потребовали тщательного изучения того, как реализовано взаимодействие с USB устройствами в операционной системе MCBC 3.0, и описаны далее в разделе 3.1.1.1.

Пункт 6 решается использованием библиотеки *openssl* [7]. Был выбран алгоритм *AES* [8]. Кроме того, необходимо создать утилиту, которая будет генерировать для пользователя ключ и шифровать его паролем.

Для выполнения пункта 8 требуется правильно прописать созданный РАМ модуль в специальном конфигурационном

файле и добавить модулю аутентификации pam_unix параметр try_first_pass. Подробности в разделе 4.1.

ГЛАВА 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

2.1. Функции РАМ модуля

Как уже упоминалось в разделе 1.2, требуется реализовать функции pam sm authenticate и pam sm setcred.

2.1.1. pam sm authenticate

Функция аутентификации пользователя. Объявление этой функции выглядит следующим образом:

```
PAM_EXTERN int pam_sm_authenticate(pam_handle_t *pamh, int flags, int argc, const char **argv);
```

Описание параметров функции:

- \bullet pamh хэндл PAM;
- flags флаги, переданные модулю;
- argc, argv параметры, переданные модулю.

Возвращаемое значение отвечает за успешность аутентификации (это может быть тип ошибки).

Внутри этой функции реализован алгоритм аутентификации, описанный в разделе 3.1.

2.1.2. pam_sm_setcred

Функция, настраивающая права пользователя после аутентификации. Объявление этой функции выглядит следующим образом:

```
PAM_EXTERN int pam_sm_setcred(pam_handle_t *pamh, int flags, int argc, const char **argv);
```

Внутри этой функции написана заглушка, всегда возвращающая успешный результат, так как настройкой прав пользователя будут заниматься другие модули.

2.2. Функции шифрования/дешифрования

Было решено сделать удобные обертки над функциями библиотеки *openssl* [7]. Были реализованы следующие функции:

- 1. md5 hash функция, вычисляющая md5-хеш строки [9];
- 2. aes_encode функция, шифрующая ключ с помощью пароля алгоритмом шифрования AES;
- 3. aes_decode функция, расшифровывающая ключ с помощью пароля алгоритмом шифрования AES;
- 4. base64_encode функция, переводящая массив байт в base64-строку;
- 5. base64_decode функция, переводящая base64-строку в массив байт.

ГЛАВА 3. АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В этой главе подробно описаны алгоритмы работы РАМ модуля $pam_twofactor_auth$ и программы $aes_generate$.

3.1. Алгоритм работы РАМ модуля pam_twofactor_auth

Представленный алгоритм является реализацией функции рам_sm_authenticate (см. раздел 2.1.1).

Ниже приведены шаги алгоритма:

- 1. Получить имя пользователя функцией pam get user.
- 2. Узнать, используя файл /etc/u2sn, какому серийному номеру USB устройства соответствует имя пользователя. Если соответствие для пользователя не задано или файл /etc/u2sn не существует, выдать об этом сообщение и перейти к шагу 1.
- 3. По серийному номеру USB устройства, вычислить какому блочному устройству оно соответствует (например, это может быть /dev/sdc). Если USB устройство с требуемым серийным номером не обнаружено, выдать об этом сообщение и перейти к шагу 1.
- 4. Проверить, есть ли у полученного блочного устройства разделы (например, /dev/sdc1, /dev/sdc2). Если нет, то считать разделом /dev/sdc.
- 5. Проверить в файле /etc/mtab примонтированы ли какиенибудь разделы USB устройства. Если да, то на тех, которые примонтированы проверить наличие файла ptfa.key в корне. Если этот файл будет обнаружен, прервать проверку и перейти к шагу 7. Иначе, перейти к шагу 6.
- 6. По очереди монтировать непримонтированные разделы

USB устройства, проверять наличие файла ptfa. key и отмонтировать.

- 7. Если на шаге 5 или на шаге 6 был обнаружен файл ptfa.key, прочитать его содержимое. Иначе сообщить об ошибке аутентификации.
- 8. Запросить пароль (средствами РАМ). Если введенным паролем не удастся расшифровать содержимое ключа, повторить шаг 8. Максимальное число повторений ограничено константой. После того, как попытки будут потрачены, заблокировать аутентификацию и завершить выполнение алгоритма. Если же содержимое ключа удастся расшифровать паролем, то перейти к следующему шагу.
- 9. Задать расшифрованный паролем ключ в качестве РАМ_АUTHTOK (таким образом, следующий модуль аутентификации сможет использовать его в качестве пароля). Разрешить аутентификацию.

3.1.1. Детали реализации шага 3

Реализация данного шага для операционных систем MCBC 3.0 и Ubuntu различна.

3.1.1.1. Детали реализации шага 3: МСВС 3.0

Реализация шага 3 алгоритма работы модуля $pam_twofactor_auth$ представлена отдельной функцией getDeviceBySerialNumber_MSVS30. На вход она принимает серийный номер устройства, а на выход выдаёт либо ошибку «устройство не найдено», либо блочное устройство, которому соответствует USB устройство с требуемым серийным номером.

Алгоритм работы этой функции следующий:

- 1. Прочитать содержимое файла /proc/bus/usb/devices. Если в нем отсутствует строка, имеющая вид s: serialnumber=<серийный_номер>, выдать ошибку «устройство не найдено» и завершить выполнение функции.
- 2. Перебирать все файлы, соответствующие маске /proc/scsi/usb-storage-*/*, и искать внутри них строку, имеющую вид serial number: <серийный_номер>. Как только файл с такой строкой будет обнаружен, прочитать в нем значение параметра Host scsi (оно может быть, например, scsi1) и перейти к следующему шагу.
- 3. Читать файл /var/log/messages с конца построчно (для этого была разработана специальная функция getLineFromBack) до тех пор, пока не будет найдена строка, соответствующая маске:

Attached scsi removable disk * at scsi <значение_параметра_из_шага_2>

4. Вернуть в качестве блочного устройства конкатенацию /dev/ и того значения, которое будет соответствовать звездочке в приведенной выше маске.

3.1.1.2. Детали реализации шага 3: Ubuntu

Реализация шага 3 алгоритма работы модуля $pam_twofactor_auth$ представлена отдельной функцией getDeviceBySerialNumber. На вход она принимает серийный номер устройства, а на выход выдаёт либо ошибку «устройство не найдено», либо блочное устройство, которому соответствует USB устройство с требуемым серийным номером.

Алгоритм работы функции getDeviceBySerialNumber:

1. Перебирать все файлы, содержащиеся в папке /dev/disk/by-id, и искать файл с названием

usb-<serial number>.

- 2. Если такой файл не был найден, то выдать ошибку «устройство не найдено» и завершить выполнение функции.
- 3. Если такой файл был найден, то вернуть в качестве блочного устройства /dev/, результат выполнения функции readlink.

3.2. Алгоритм работы программы aes_generate

Приложение aes_generate принимает на вход пароль(passphrase) И генерирует выходе строку на вида $md5(\langle passphrase \rangle + \langle key \rangle) + aes(\langle key \rangle)$ в base64-формате, где «+» конкатенация строк, md5 - md5-хеш от строки, aes — зашифрованный алгоритмом AES с помощью введенного пароля случайно сгенерированный ключ. Полученная строка сохраняется на USB устройство. Алгоритм аутентификации:

- 1. Строка, сохраненная на USB, разбивается на две: md5-хеш и зашифрованный ключ.
- 2. Пользователь вводит пароль.
- 3. Ключ расшифровывается с помощью пароля.
- 4. Вычислить md5-хеш от конкатенации пароля и расшифрованного ключа. Если хеш совпадает с ожидаемым, то аутентификация успешна, иначе не успешна.

В приложении были использованы алгоритмы шифрования библиотеки openssl.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Руководство для администратора

В данном разделе приведены действия, которые необходимо произвести системному администратору для подключения и настройки разработанного РАМ модуля.

4.1.1. Подготовка модуля

Прежде всего требуется собрать бинарные файлы. Необходимые для сборки шаги описаны в разделе 6.1.

4.1.2. Подготовка файла /etc/u2sn

Требуется создать файл /etc/u2sn и заполнить его строками следующего вида:

<uma пользователя> <серийный номер USB устройства>

Пользователи, которые не будут указаны в этом файле, **не смогут** пройти аутентификацию после подключения модуля $pam_twofactor_auth$ к системе!

4.1.3. Генерация ключей и паролей пользователей

Для создания ключа пользователя требуется запустить программу *aes_generate* и ввести пароль, которым будет зашифрован ключ. Программа выдаст 2 строки:

- расшифрованный ключ, который нужно установить в качестве пароля пользователя;
- зашифрованный ключ (с дополнительными данными для проверки корректности пароля к ключу при расшифровке), который нужно положить в файл с именем ptfa.key на USB устройство.

Если на USB устройстве несколько разделов, то можно положить файл ptfa.key на любой из них. Но при этом требуется проверить, что на других разделах нет такого файла с отличающимся содержимым, так как модуль будет использовать первый обнаруженный файл с именем ptfa.key. Порядок обнаружения зависит от того, какие разделы в данный момент примонтированы, поэтому неизвестен заранее.

4.1.4. Подключение модуля к ОС

Для подключения модуля к операционной системе требуется отредактировать следующий конфигурационный файл:

- в OC MCBC 3.0: /etc/pam.d/system-auth;
- в Ubuntu 12.04 и новее: /etc/pam.d/common-auth.

Перед строкой, которая начинается с auth и содержит рам unix.so, нужно написать строку:

```
auth requisite </полный/путь/к/файлу/pam_twofactor_auth.so>
```

В конце строки, которая начинается с auth и содержит pam_unix.so, требуется добавить параметр try_first_pass (если его в ней нет).

Пример того, как в итоге могут выглядеть добавленная и отредактированная строки вместе:

```
auth requisite /root/twofactor_auth/build/pam_twofactor_auth.so auth sufficient pam_unix.so likeauth nullok try_first_pass
```

После этого действия РАМ модуль будет использоваться системой для любой аутентификации.

4.2. Руководство для пользователя

Пользователь должен следовать алгоритму, описанному в формулировке задачи (см. раздел 1.1).

ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ

В этой главе описаны методики, которые были использованы для тестирования разработанного программного компонента.

5.1. Самопроверка генератора ключей

Утилита aes_generate после генерации ключа и шифрования его паролем запускает алгоритм расшифровки, реализованный в модуле аутентификации, и проверяет, что получился исходный ключ.

5.2. Тестирование аутентификации вручную

Тестирование вручную подразумевает настройку модуля аутентификации и подключение его к операционной системе (см. раздел 4.1), а затем проверку следующих случаев:

- корректная аутентификация (в соответствии с алгоритмом, описанным в разделе 1.1);
- отсутствие файла /etc/u2sn (в этом случае аутентификация должна блокироваться);
- USB устройство с верным ключом и неверным серийным номером;
- USB устройство с верным серийным номером и неверным ключом;
- большое число USB устройств и среди них одно с верным серийным номером и верным ключом (т.е. корректная аутентификация при наличии большого числа лишних USB устройств);
- неправильный пароль к ключу;
- многократный ввод неправильных паролей к ключу;

- имя пользователя, отсутствующее в файле /etc/u2sn;
- имя пользователя, не существующего в операционной системе.

Каждый случай был многократно проверен после разработки программного продукта. Не все результаты совпали с ожидаемыми. Ошибки были найдены и устранены. После этого многократное тестирование всех случаев было произведено повторно. Все результаты совпали с ожидаемыми.

ГЛАВА 6. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Результатами разработки являются РАМ модуль $pam_twofactor_auth$ и программа $aes_generate$.

6.1. Сборка

Для сборки разработанного программного продукта необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. клонировать репозиторий [10];
- 2. создать директорию для бинарных файлов (далее предполагается, что эта директория называется build и находится в корне репозитория;
- 3. запустить команду сстаке ...;
- 4. прописать нужный тип сборки (например, *Debug* или *Release*), сконфигурировать *CMake* и сгенерировать им Makefile;
- 5. запустить команду make.

Если сборка выполнится успешно, то в директории build будут бинарные файлы pam_twofactor_auth.so и aes_generate.

6.2. Поддержка разных ОС

Разработанный продукт поддерживает 2 операционных системы:

- MCBC 3.0;
- Ubuntu 12.04 и новее.

Следует обратить внимание на то, что в операционной системе Ubuntu изначально нет утилиты *ccmake*, поэтому для сборки проекта необходимо предварительно выполнить команду sudo apt-get install cmake-curses-gui.

Кроме того, для клонирования репозитория необходимо установить git. Альтернативный вариант: вместо первого шага сборки скачать архив с репозиторием и распаковать его.

источники

- [1] Kak paGoraer PAM. http://www.opennet.ru/base/net/pam linux.txt.html.
- [2] Описание функции pam_sm_authenticate.
 http://man7.org/linux/man-pages/man3/pam sm authenticate.3.html.
- [3] Описание функции pam_sm_setcred. http://man7.org/linux/man-pages/man3/pam sm setcred.3.html.
- [4] Описание функции pam_get_user.
 http://man7.org/linux/man-pages/man3/pam get user.3.html.
- [5] Описание функции pam_get_item. http://man7.org/linux/man-pages/man3/pam_get_item.3.html.
- [6] Описание функции pam_set_item. http://man7.org/linux/man-pages/man3/pam_set_item.3.html.
- [7] Библиотека криптографии *OpenSSL*. http://www.openssl.org/.
- [8] Advanced Encryption Standard. http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced Encryption Standard.
- [9] MD5 Hash. http://en.wikipedia.org/wiki/MD5.
- [10] Репозиторий РАМ модуля pam_twofactor_auth. https://github.com/Tsar/twofactor auth.