

Transmission vidéo basse latence pour drone FPV

Travail de Bachelor, rendu intermédiaire

Non Confidentiel

Départements : TIC

Filière : Informatique et systèmes de communication

Orientation : Systèmes informatiques embarqués

Auteur : Tschantz Nathan

Supervisé par : Favrat Pierre

Date : 15 mai 2026

1 Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 15 mai 2026

2 Authentification

Je soussigné, Nathan Tschantz, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Nathan Tschantz



Yverdon-les-Bains, le 15 mai 2026

3 Résumé - français

Contexte : Le pilotage de drones FPV en environnements complexes nécessite un retour vidéo en temps réel. Or, les fréquences standards (2.4 et 5.8 GHz) pénètrent mal les obstacles physiques (conditions NLOS).

Problématique : La norme Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah, Sub-1 GHz) offre une excellente pénétration, mais ses mécanismes natifs de fiabilité (acquittements MAC, retransmissions) induisent une latence et une gigue incompatibles avec les exigences strictes du vol en immersion.

Méthode : Ce travail implémente une architecture de bout en bout forçant une transmission unidirectionnelle. Un pont matériel (SPI vers microcontrôleur STM32) encapsule un flux vidéo H.264 (optimisé via GStreamer) en UDP Broadcast sans accusé de réception, verrouillant le modem radio sur une modulation robuste.

Résultat intermédiaire : Les mesures démontrent une latence de transport radio pur d'environ 12.5 ms. La latence visuelle globale (*Glass-to-Glass*) se situe actuellement entre 130 et 140 ms. La suite du projet visera à trouver la source de ce délai résiduel et à tenter de l'éliminer.

4 Abstract - English

Context : FPV drone piloting in complex environments requires a real-time video feed. However, standard frequencies (2.4 and 5.8 GHz) struggle to penetrate physical obstacles (NLOS conditions).

Problem : The Wi-Fi HaLow standard (IEEE 802.11ah, Sub-1 GHz) offers excellent obstacle penetration, but its native reliability mechanisms (MAC acknowledgments, retransmissions) introduce latency and jitter incompatible with the strict requirements of immersive flight.

Method : This work implements an end-to-end architecture forcing unidirectional transmission. A hardware bridge (SPI to STM32 microcontroller) encapsulates an optimized H.264 video stream (via GStreamer) into UDP Broadcast with no acknowledgments, locking the radio modem onto a robust modulation scheme.

Intermediate Result : Profiling demonstrates a pure radio transport latency of approximately 12.5 ms. The overall *Glass-to-Glass* visual latency is currently between 130 and 140 ms. The next phase of the project will focus on understanding and reducing this residual delay.

Table des matières

1	Préambule	3
2	Authentification	5
3	Résumé - français	7
4	Abstract - English	7
5	Terminologie et concepts de base	14
	Terminologie et concepts clés	14
6	Introduction	16
6.1	Contexte	16
6.2	Problématique	16
6.3	Objectifs du travail de Bachelor	16
6.3.1	Définition du seuil d'acceptabilité et cas d'usage	17
6.4	Structure du document	17
7	Étude de faisabilité	18
7.1	But	18
7.2	Méthodologie d'investigation	18
7.3	Faisabilité côté Émetteur (FreeRTOS / STM32)	18
7.4	Faisabilité côté Récepteur (Linux / OpenWrt)	18
7.5	Conclusion de la faisabilité	19
8	Architecture globale du système	20
8.1	L'émetteur embarqué (TX)	20
8.2	Le relais radio	21
8.3	La station de réception au sol (RX)	21
8.4	Précision de la structure du document	22
9	Configuration de l'environnement de développement embarqué	23
9.1	Intégration du SDK sous Windows	23
9.2	Adaptation de la chaîne de cross compilation	23
9.3	Configuration du débogage matériel (ST-LINK)	24
9.4	Provisionnement et calibration radio (Config Store)	24
9.4.1	Architecture de flashage	24
9.4.2	Résolution du conflit de signature et de version matérielle	24
10	Implémentation du réseau Wi-Fi HaLow	26
10.1	Stratégie de diffusion (UDP Broadcast et No-ACK)	26
10.2	Optimisation de la réactivité radio : Désactivation du PSM	26
10.3	Contournement des contraintes réglementaires (ETSI vs FCC)	27
10.4	Le routage et l'isolation IP (OpenWrt)	27

10.5	Validation empirique et mathématique de la bande passante vidéo	28
10.5.1	Impact de la compression sur la fragmentation des paquets	29
11	Capture et traitement du flux vidéo	30
11.1	Arbitrage entre les normes H.264 et H.265	30
11.2	Le framework GStreamer et l'optimisation H.264	30
11.2.1	Précisions sur les paramètres de pipeline	30
11.3	Pipelines d'émission (TX)	31
11.4	Pipelines de réception et d'affichage (RX)	31
11.5	Identification et contournement de la latence de l'ISP	32
11.6	Outils de diagnostic réseau	32
12	Interfaçage matériel et transfert SPI	33
12.1	Identification du bus SPI matériel	33
12.2	Portage de l'application d'émission (De Python à C)	33
12.3	Contrôle de flux matériel (Handshake SPI)	34
13	Itérations matérielles et analyse des performances	35
13.1	Profilage théorique de la chaîne d'émission	35
13.1.1	Temps d'encodage matériel (Jetson Nano)	35
13.1.2	Mesure au cycle d'horloge du traitement MCU (STM32)	35
13.1.3	Bilan de la latence d'émission par image	35
13.2	Caractérisation physique du transport radio	36
13.3	Isolement de la capture et abandon de la piste OpenHD	36
13.4	Bilan "Glass-to-Glass" et latence résiduelle	37
13.5	Bilan récapitulatif des temps de traitement	37
13.6	Bilan "Glass-to-Glass" et perspectives (Rendu intermédiaire)	38
14	Conclusion intermédiaire	39
14.1	Bilan des réalisations	39
14.2	Objectifs pour la phase finale	39
15	Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle	41
16	Bibliographie	42
A	Guide de connexion et d'accès aux équipements	43
A.1	Accès au microcontrôleur d'émission (STM32 / EKH05)	43
A.2	Accès aux nano-ordinateurs de capture (Jetson Nano / RPi 4B)	43
A.3	Accès au routeur relais de réception (GL.iNet MT3000 / OpenWrt)	43
A.4	Accès et adressage des stations de réception (RX)	44
A.5	Tableau récapitulatif d'adressage et d'accès	44
B	Modifications du pilote Morse Micro	45
	Glossaire	46

Table des figures

1	structure globale du système	17
2	Architecture globale précisée	20
3	Flux logique du système : (1) Lien réseau Sub-1 GHz, (2) Capture vidéo, (3) Interfaçage SPI, (4) Plateformes de traitement TX et RX.	22
4	Configuration du serveur GDB ST-LINK dans STM32CubeIDE	24
5	Schéma du système de test	36

Liste des tableaux

1	Routage du bus SPI sur la carte d'évaluation EKH05	33
2	Récapitulatif des accès et du plan d'adressage (Sous-réseau FPV : 192.168.12.x)	44

5 Terminologie et concepts de base

Afin de faciliter la lecture de ce document et la compréhension des enjeux techniques liés à la transmission vidéo basse latence, les concepts et acronymes suivants seront couramment utilisés :

Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) : Amendement du standard Wi-Fi conçu pour opérer dans les bandes de fréquences inférieures à 1 GHz (Sub-1 GHz). Contrairement au Wi-Fi classique (2.4 GHz ou 5.8 GHz), il privilégie la portée (jusqu'à plusieurs kilomètres) et la capacité à traverser les obstacles physiques, au détriment de la bande passante maximale.

FPV (*First Person View*) : "Vol en immersion". Technique de pilotage où la caméra embarquée sur le drone transmet un flux vidéo en temps réel vers les lunettes ou l'écran du pilote, exigeant une latence extrêmement faible et constante.

NLOS (*Non-Line-Of-Sight*) : Situation de communication radio où l'émetteur et le récepteur ne sont pas en ligne de vue directe (présence de bâtiments, de végétation ou de relief). C'est dans ces conditions que les hautes fréquences perdent leur efficacité.

MCS (*Modulation and Coding Scheme*) : Indice (généralement de 0 à 10) définissant le débit physique de la transmission. Il combine un type de modulation radio (ex : BPSK, QAM) et un taux de codage. Un MCS bas (ex : 1 ou 2) offre un débit réduit, mais garantit une robustesse maximale face au bruit et aux interférences.

LDPC (*Low-Density Parity-Check*) : Algorithme avancé de correction d'erreurs (FEC). Contrairement au codage convolutif standard (BCC), le LDPC utilise des matrices de parité complexes permettant au récepteur de reconstruire des paquets de données corrompus par de mauvaises conditions radio, évitant ainsi de devoir redemander l'envoi du paquet (ce qui détruirait la latence vidéo).

Couches PHY et MAC : Niveaux fondamentaux du modèle réseau. La **couche PHY** (Physique) gère la transformation des bits en ondes radio. La **couche MAC** (*Media Access Control*) gère les règles d'accès à l'antenne et les retransmissions. Ce projet modifie directement ces couches pour les adapter au flux vidéo.

RTOS (*Real-Time Operating System*) : Système d'exploitation temps réel (comme FreeRTOS, utilisé sur le microcontrôleur d'émission STM32). Contrairement à un OS classique (comme Linux), un RTOS garantit l'exécution des tâches dans des délais stricts et déterministes, minimisant ainsi la gigue logicielle lors du routage des données.

Latence "Glass-to-Glass" : Délai total mesuré entre l'instant où un événement physique se produit devant l'objectif de la caméra (le premier "verre") et le moment où il est affiché sur l'écran du pilote (le second "verre"). C'est la métrique de performance absolue de ce projet, englobant tous les temps de traitement matériels et logiciels.

UDP Broadcast & No-ACK : Stratégie de transmission réseau consistant à diffuser des paquets de données à l'aveugle à tous les équipements du sous-réseau, sans demander d'accusé de réception (*No-ACK*). Cette méthode sacrifie la garantie absolue de livraison au profit d'un flux continu à latence minimale.

Gigue (*Jitter*) : Variation temporelle de la latence. Dans un flux vidéo en temps réel, une forte gigue (des paquets arrivant en rafales irrégulières) provoque des saccades visuelles souvent plus perturbantes pour le pilotage qu'une latence fixe et stable.

6 Introduction

6.1 Contexte

Le pilotage de drones FPV (*First Person View*) repose sur un retour vidéo en temps réel. Pour garantir la sécurité du vol et la réactivité du pilote, la fiabilité de la liaison radio et la minimisation de la latence sont absolument critiques. Actuellement, la grande majorité des retours vidéo commerciaux reposent sur des liaisons fonctionnant dans les bandes de fréquences de 2.4 GHz ou 5.8 GHz. Bien que ces hautes fréquences offrent une large bande passante permettant le transfert de vidéos en haute définition, leur capacité de pénétration est en revanche médiocre face aux obstacles physiques.

En environnement urbain, forestier ou industriel (conditions dites *Non-Line-Of-Sight* ou NLOS), la portée de ces systèmes vidéo se trouve drastiquement réduite. À l'inverse, les protocoles opérant dans les bandes inférieures à 1 GHz (Sub-1 GHz, tels que TBS Crossfire ou ExpressLRS) sont devenus le standard industriel pour le lien de contrôle (la radiocommande) grâce à leur robustesse face aux obstacles, mais leur bande passante a toujours été techniquement insuffisante pour y faire transiter de la vidéo.

6.2 Problématique

Pour pallier ce manque et réunir le meilleur des deux mondes, la norme IEEE 802.11ah, également connue sous le nom de Wi-Fi HaLow, se présente comme une alternative prometteuse. Opérant dans la bande de fréquences Sub-1 GHz, elle offre une portée kilométrique et une excellente capacité à traverser les matériaux, tout en proposant des débits de l'ordre du Mégabit par seconde.

Cependant, les standards Wi-Fi classiques n'ont pas été conçus à l'origine pour transporter des flux vidéo continus et déterministes à très faible latence. Les mécanismes natifs d'adaptation de débit (*Rate Control*) et les retransmissions automatiques de paquets visent à garantir l'intégrité absolue des données au détriment du temps de livraison. Pour le vol FPV, l'attente d'une retransmission introduit une gigue (*jitter*) et une latence totalement incompatibles avec les exigences de pilotage.

6.3 Objectifs du travail de Bachelor

L'objectif principal de ce projet est d'étudier, de concevoir et de valider de bout en bout un prototype de transmission vidéo exploitant les avantages physiques de la norme IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow).

Plutôt que de se limiter à la simple configuration logicielle de modules radio, l'enjeu s'est révélé être une véritable optimisation du système dans son ensemble. Cela implique le contournement des mécanismes d'acquiescement réseau (diffusion unidirectionnelle), le réglage strict des pipelines de compression vidéo matérielle, ainsi que la mise en place d'une synchronisation physique entre les différents processeurs et microcontrôleurs embarqués pour éviter l'accumulation de données dans les mémoires tampons (*buffers*).

6.3.1 Définition du seuil d'acceptabilité et cas d'usage

Au-delà de l'optimisation technique de la chaîne, il convient de définir un objectif de latence global pragmatique, aligné avec les contraintes physiques du vol en immersion. Sur une machine de type "freestyle" ou de course, les systèmes de transmission numériques traditionnels (opérant en 5.8 GHz) ciblent une latence de 20 à 30 ms (voire inférieure) pour autoriser des manœuvres très agressives.

Toutefois, l'objectif de ce travail n'est pas de concurrencer ces systèmes sur la vitesse pure, mais de privilégier la robustesse et la pénétration de signal en milieu complexe (conditions NLOS telles que l'exploration de bâtiments isolés, de forêts denses ou de tunnels). Dans ce contexte d'exploration, une absence de perte de liaison est préférable à une latence absolue minimale.

Le pilotage reste parfaitement viable et sécurisant jusqu'à un seuil de latence d'environ 80 ms. L'objectif de ce système, une fois toutes les optimisations matérielles et logicielles appliquées, est donc d'atteindre ce seuil des 80 ms, qui représente une limite physique raisonnable au vu de la chaîne d'acquisition matérielle grand public exploitée dans ce projet.

6.4 Structure du document

Ce rapport s'articule autour d'une progression logique, allant de la mise en place des fondations matérielles et logicielles jusqu'à l'optimisation itérative du système complet. Après une étude de faisabilité validant nos choix technologiques, nous détaillerons l'architecture globale retenue.



FIGURE 1 – structure globale du système

Dans un premier temps, nous aborderons la configuration de l'environnement de développement et l'implémentation spécifique du lien réseau Wi-Fi HaLow, éléments qui constituent le socle de notre système.

Une fois ce pont réseau établi, nous décrirons les mécanismes logiciels de capture et de traitement de la vidéo, puis nous détaillerons l'interfaçage matériel (via le bus SPI) permettant d'acheminer ce flux du processeur vers le microcontrôleur d'émission.

Enfin, la dernière partie de ce rapport sera consacrée à l'approche itérative du projet : où seront présentées les différentes combinaisons de plateformes matérielles évaluées (Nvidia Jetson Nano, Raspberry Pi, PC) et où sera exposée l'analyse des mesures de latence ayant permis d'isoler les différents goulots d'étranglement de la chaîne.

7 Étude de faisabilité

7.1 But

Pour réaliser une transmission vidéo robuste face aux obstacles, notre stratégie repose sur le forçage d'un MCS bas et l'utilisation de la technique de correction d'erreurs LDPC. L'objectif de cette étude de faisabilité est de déterminer si ces paramètres, généralement gérés dynamiquement par le matériel, sont configurables manuellement sur les modules Wi-Fi HaLow Morse Micro MM8108 utilisés pour ce projet.

7.2 Méthodologie d'investigation

Dans un premier temps, l'analyse de la documentation constructeur et des interfaces utilisateur (*user-friendly*) d'OpenWrt a révélé que si certains paramètres basiques sont accessibles (comme le choix du canal ou de la largeur de bande), l'activation forcée du LDPC ou le verrouillage strict du MCS ne sont pas exposés par les utilitaires standards (tels que `iw`, `morse_cli` ou `hostapd`). L'investigation s'est donc orientée vers le reverse engineering et l'analyse du code source des pilotes fournis par Morse Micro, tant pour l'environnement FreeRTOS (Émetteur embarqué) que pour l'environnement Linux (Routeur relais).

7.3 Faisabilité côté Émetteur (FreeRTOS / STM32)

L'émetteur (TX), chargé de récupérer la vidéo et d'émettre les ondes radio depuis le drone, repose sur un microcontrôleur STM32 exploitant le système d'exploitation temps réel FreeRTOS. L'investigation du kit de développement logiciel (`mm-iot-sdk`) a permis d'identifier les leviers d'action suivants :

- **Contrôle du MCS** : L'analyse des bibliothèques a mis en évidence la fonction interne `mmwlan_ate_override_rate_control()` issue du fichier d'en-tête `mmwlan.h`. Cette fonction de test (ATE) permet de verrouiller dynamiquement la bande passante et le MCS directement dans le code source de l'application en C.
- **Activation du LDPC** : L'inspection des configurations internes, notamment celles liées au démon `wpa_supplicant` (`config_ssid.h`), indique que la fonctionnalité LDPC est activée par défaut par le pilote lors de la négociation de la connexion.

7.4 Faisabilité côté Récepteur (Linux / OpenWrt)

Le relais radio, configuré en point d'accès (Access Point, AP) au sol pour réceptionner le flux, repose sur une architecture Linux (OpenWrt). L'analyse du code source du pilote noyau (*kernel driver*) a révélé les éléments suivants :

- **Contrôle du MCS** : Les fichiers sources `rc.c` et `command.c` contiennent des structures permettant de désactiver l'algorithme d'adaptation de débit (`enable_fixed_rate`) et d'imposer un MCS fixe (par exemple, MCS 2). Des tests de compilation croisée (*cross-compilation*) du noyau ont confirmé que ces modifications logicielles peuvent être compilées sous forme de module (`morse.ko`) et injectées à chaud sur le routeur cible.

- **La limite du forçage LDPC** : Initialement, une modification directe des en-têtes de paquets MAC a été explorée. L'étude du fichier `skbq.c` laissait supposer la possibilité d'intercepter les trames pour manipuler le registre `morse_ratecode` (en forçant les bits B17 et B18 du champ SIG-1). Cependant, les expérimentations ont démontré qu'il est techniquement impossible d'appliquer et de maintenir ces paramètres matériels bas niveau tant que le routeur n'est pas formellement connecté à un client.

La preuve formelle d'une injection manuelle du LDPC n'a pas pu être clairement établie et a donc été écartée de l'implémentation finale. Néanmoins, la présence active des paramètres liés au LDPC et au MCS 10 dans le code source du pilote confirme la capacité de la puce à utiliser cette correction d'erreur en interne. Nous partons donc du postulat techniquement fondé que le contrôleur radio l'exploite de manière native.

7.5 Conclusion de la faisabilité

L'étude démontre que l'objectif de manipulation de la couche physique est réalisable sur les points critiques. S'il s'est avéré impraticable de forger manuellement chaque en-tête MAC pour imposer le LDPC en raison de la machine d'états du standard Wi-Fi, l'accès au code source du SDK FreeRTOS et des pilotes Linux permet d'appliquer les surcharges (*overrides*) nécessaires pour verrouiller l'utilisation d'un MCS bas. Ces découvertes valident la faisabilité d'une liaison radio déterministe, prérequis absolu pour notre système vidéo.

8 Architecture globale du système

Afin de répondre aux exigences de la transmission vidéo basse latence pour le pilotage FPV, l'architecture du système a été pensée de manière modulaire. La chaîne de transmission a été segmentée en trois entités fonctionnelles et matérielles distinctes :

1. **Le module d'acquisition et d'émission embarqué (TX)** : Destiné à être monté sur le drone, il est chargé de la capture vidéo brute, de sa compression, et de son émission radio sur la bande Sub-1 GHz.
2. **Le pont réseau de réception au sol (routeur RX)** : Il agit comme une passerelle réseau transparente. Son unique rôle est de réceptionner les ondes radio HaLow et de les convertir en trames Ethernet physiques, sans effectuer de traitement logiciel.
3. **La station de décodage et d'affichage** : Connectée au pont réseau via un câble Ethernet, cette entité est exclusivement dédiée au traitement logiciel du flux vidéo entrant pour l'afficher sur l'écran du pilote avec le délai le plus court possible.

Cette segmentation architecturale offre un double avantage : elle permet de décharger les microcontrôleurs Wi-Fi des lourdes tâches d'encodage/décodage vidéo, et elle a rendu possible le profilage de chaque sous-système séparément tout au long de la phase de développement.




FIGURE 2 – Architecture globale précisée

8.1 L'émetteur embarqué (TX)

L'émetteur embarqué constitue le point de départ de la chaîne d'acquisition. Le module de traitement vidéo n'a pas été figé immédiatement ; plusieurs ordinateurs ont été évalués successivement pour isoler les variables de performance :

- Une **Nvidia Jetson Nano 2GB**, utilisée initialement pour exploiter son encodeur matériel intégré (NVENC) sur le flux brut du capteur CMOS. Le choix de cette plateforme particulièrement puissante visait à éliminer toute inconnue quant aux capacités d'encodage. En établissant une base de référence fiable avec un matériel surdimensionné, il a été possible de valider le pont de communication SPI et la liaison radio sans douter des performances de la source.

- Des **Raspberry Pi 4** (une *Compute Module 4 IO Board* puis une *Raspberry Pi 4B* classique), testées dans un second temps pour évaluer des pipelines de capture vidéo alternatifs dans une démarche de *downscaling*, une fois l'architecture réseau validée. De plus cela a permis d'utiliser les bibliothèques Raspberry natives à la caméra (*raspberry camera module 2*).

Indépendamment de l'ordinateur utilisé pour la compression (H.264 / H.265), les trames sont ensuite systématiquement transmises via un bus SPI cadencé à 5 MHz vers un micro-contrôleur **STM32U5**. Ce MCU agit comme un pont réseau déterministe à ultra-haute vitesse. Il encapsule les données vidéo brutes dans des paquets UDP à l'aide de la pile réseau LwIP, avant de les expédier au module radio **Morse Micro MM8108 (EKH05)** pour la transmission RF sur la bande Sub-1 GHz.

8.2 Le relais radio

Contrairement aux systèmes Wi-Fi traditionnels où le point d'accès traite intensivement les paquets, le relais radio de notre architecture est conçu pour être le plus transparent possible et est resté constant durant tout le projet.

La réception des ondes HaLow est assurée par un routeur **GL.iNet MT3000** équipé d'une carte d'évaluation **EKH19**. Ce routeur, fonctionnant sous le système d'exploitation OpenWrt, est configuré pour agir comme un simple pont logiciel (*Bridge*). Il réceptionne les trames 802.11ah sur son interface sans-fil et les injecte directement sur son interface Ethernet physique, limitant ainsi le temps de traitement logiciel par le CPU du routeur.

8.3 La station de réception au sol (RX)

La station au sol est le dernier maillon de la chaîne, responsable du décodage et de l'affichage. L'objectif de ce projet étant d'observer et de maîtriser chaque source de latence, deux environnements radicalement différents ont été employés :

- **La station de diagnostic (PC Windows)** : Son utilisation a été temporaire et diagnostique. Afin de maintenir un environnement d'analyse logiciel constant, la réception et le décodage ont été réalisés via le framework **GStreamer**. Des tests croisés ont été menés entre un ordinateur portable (Dell Latitude, écran 60 Hz et 165Hz) et une station fixe (NVIDIA RTX 4070 Ti Super, écran 165 Hz). L'unique but de cette plateforme était de prouver que le temps de traitement brut du processeur n'était pas le goulot d'étranglement de l'architecture. Une fois cette hypothèse écartée, l'environnement Windows a été abandonné au profit de Linux. Il est toutefois à noter que sur le plan de la latence, les mesures de latence "Glass-to-Glass" les plus faibles relevées sur cette plateforme ont logiquement été observées en utilisant l'écran 165 Hz.
- **Les stations cibles (Raspberry Pi 4 - CM4 et 4B)** : Le passage définitif sur ces plateformes ARM s'inscrit dans une volonté d'utiliser un système d'exploitation Linux, offrant un meilleur contrôle sur le matériel. L'objectif était de s'affranchir des limitations et de l'overhead de windows. Ces plateformes ont permis d'évaluer et d'implémenter des pipelines logiciels GStreamer également.

8.4 Précision de la structure du document

Comme déterminé précédemment, voici l'ordre dans lequel ce rapport sera structuré de manière plus détaillé.




FIGURE 3 – Flux logique du système : (1) Lien réseau Sub-1 GHz, (2) Capture vidéo, (3) Interfaçage SPI, (4) Plateformes de traitement TX et RX.

9 Configuration de l'environnement de développement embarqué

Le développement du firmware pour le microcontrôleur gérant la transmission (STM32) repose sur le kit de développement logiciel officiel de Morse Micro (`mm-iot-sdk`). Ce SDK étant nativement conçu pour un environnement Linux avec platformio et des chaînes de cross compilation préinstallées, son intégration sous Windows a nécessité plusieurs adaptations.

9.1 Intégration du SDK sous Windows

Le code source a été récupéré via le dépôt GitHub officiel. L'architecture du projet s'appuyant sur plusieurs dépendances externes vitales (telles que le système d'exploitation temps réel FreeRTOS, la pile réseau LwIP et mbedTLS), une initialisation complète des sous-modules a été requise (`git submodules`).

L'environnement de développement choisi est **STM32CubeIDE**. Le SDK ne respectant pas la structure standard de cet IDE, le projet a été importé en tant que "Makefile Project with Existing Code", en ciblant spécifiquement le répertoire de la carte d'évaluation de l'émetteur (`mm-mm6108-ekh05`, avant sa mise à jour, `mm-mm8108-ekh05` après).

9.2 Adaptation de la chaîne de cross compilation

Sous Windows, les outils de compilation en ligne de commande tels que `make` ne sont pas natifs. Pour pallier ce problème, les variables d'environnement du projet dans STM32CubeIDE ont été modifiées pour inclure les chemins absolus vers les utilitaires internes de l'IDE (`make.exe` et `arm-none-eabi-gcc.exe`).

De plus, le SDK force la recherche de la chaîne de compilation GCC ARM dans les répertoires typiques de Linux (tels que `/opt/`). Il a donc été nécessaire de modifier le fichier de configuration principal `mkcore-arm-cortex-m33f.mk` pour empêcher cette recherche et permettre au système d'utiliser le `PATH` de Windows :

```
# --- MODIFICATION POUR WINDOWS / STM32CubeIDE ---
# On ignore la recherche des dossiers Linux /opt/...
# et on laisse le PATH systeme de STM32CubeIDE trouver le
#   compilateur.
TOOLCHAIN_DIR :=
TOOLCHAIN_BASE := arm-none-eabi-

CC := "$(TOOLCHAIN_BASE)gcc"
CXX := "$(TOOLCHAIN_BASE)g++"
AS := $(CC) -x assembler-with-cpp
OBJCOPY := "$(TOOLCHAIN_BASE)objcopy"
```

9.3 Configuration du débogage matériel (ST-LINK)

Pour permettre l'exécution pas à pas et la pose de breakpoint, le projet a été converti en "Projet ARM" dans l'IDE. La sonde de débogage utilisée est le **ST-LINK** intégré à la carte EKH05, communiquant via le protocole SWD (*Serial Wire Debug*).

FIGURE 4 – Configuration du serveur GDB ST-LINK dans STM32CubeIDE

Il est important de noter une limitation physique de cette architecture : la sonde USB (ST-LINK) ne peut maintenir qu'un seul tunnel de communication actif à la fois. L'utilisation simultanée de la console série (ex : PuTTY, Termit) et du débogueur GDB entraîne des conflits matériels.

9.4 Provisionnement et calibration radio (Config Store)

Une étape indispensable, distincte de la compilation du code C, est le **provisionnement** de la puce Wi-Fi. La puce Morse Micro ne possède pas de mémoire non volatile interne pour ses paramètres vitaux ; elle ne peut pas démarrer sans son micro-code (BCF) et ses paramètres régionaux (*Country Code*), stockés dans une zone mémoire spécifique du STM32 appelée le *Config Store*.

9.4.1 Architecture de flashage

Le processus de flashage repose sur une architecture client-serveur :

1. **Le Serveur (OpenOCD)** : Il établit la connexion matérielle entre le port USB et le processeur ARM via la sonde ST-LINK.
2. **Le Client (Script Python)** : Il lit le fichier de configuration utilisateur (`config.hjson`), génère le binaire correspondant, et commande au serveur de l'écrire dans la mémoire Flash du STM32 (à l'adresse `0x08004000`).

9.4.2 Résolution du conflit de signature et de version matérielle

Lors des premiers déploiements, une erreur bloquait la communication SPI entre le MCU et la puce Wi-Fi (`Transport init failed - Chip ID 0x0000`). Le code embarqué plan-tait dès l'initialisation du HAL (Hardware Abstraction Layer).

L'analyse de ce blocage a révélé un désaccord matériel : le code C et le fichier de configuration cachaient une dépendance stricte à l'ancienne plateforme (MM6108). Notre matériel étant la version MM8108, le binaire de calibration injecté était incorrect. Par une coïncidence extrêmement heureuse, Morse Micro a mis à jour son SDK public la semaine suivante, ajoutant officiellement le support de la cible `mm-mm8108-ekh05`.

Cette mise à jour a permis de rediriger le script vers le fichier de calibration exact de la puce (`bcf_mf08651_us.mbin`). Combiné à l'ajustement du fichier `config.hjson` pour cibler la région "US", la puce radio a pu démarrer avec succès.

Le module a été sciemment configuré pour cibler la région "US" (États-Unis, norme FCC sur la bande des 915 MHz) au lieu du domaine européen par défaut (norme ETSI sur la bande des 868 MHz). Ce choix est basé par les contraintes de partage du spectre radio. La réglementation européenne impose des règles strictes telles que le *Listen Before Talk* (LBT) et des limites sévères de *Duty Cycle* (temps de transmission maximal). Ces mécanismes forcent le module radio à retenir ou espacer ses paquets pour écouter si le canal est libre.

Lors de nos tests initiaux, ces bridages réglementaires faisaient exploser la latence réseau de base à environ 670 ms. Le passage sur le standard américain permet de désactiver ces restrictions d'émission. Bien que cette configuration soit réservée à un cadre expérimental, elle était indispensable pour ce travail de Bachelor afin de mesurer les performances brutes et réelles de la puce (ramenant la latence radio autour de 3 à 5 ms, tester par ping), indépendamment des limitations légales.

10 Implémentation du réseau Wi-Fi HaLow

La norme IEEE 802.11 intègre intrinsèquement des mécanismes de fiabilité, tels que les accusés de réception (ACK) et les retransmissions automatiques, destinés à garantir l'intégrité des données. Cependant, dans le cadre d'un flux vidéo temps réel pour le FPV, la perte d'une trame est visuellement préférable à l'attente d'une retransmission, qui induit une latence beaucoup trop élevée. L'architecture réseau a donc été configurée pour s'affranchir de ces contraintes.

10.1 Stratégie de diffusion (UDP Broadcast et No-ACK)

Pour contourner l'attente des acquittements matériels de la couche MAC, l'application embarquée sur le STM32 utilise le protocole de transport UDP sur une adresse IP de diffusion *Broadcast*.

Dans le code C exploitant la pile LwIP, l'adresse de destination est configurée sur l'adresse de diffusion locale du sous-réseau :

```
IP4_ADDR(ip_2_ip4(&dest_ip), 192, 168, 12, 255);
```

En ciblant l'adresse .255, la couche réseau LwIP force l'en-tête Wi-Fi à utiliser l'adresse MAC de destination FF:FF:FF:FF:FF:FF. Selon la norme 802.11, les trames diffusées à cette adresse ne déclenchent aucun acquittement (ACK) de la part des récepteurs. L'émetteur expédie ainsi les paquets en flux tendu, ce qui annule la latence induite par les retransmissions au prix de potentielles pertes de paquets.

De plus, la taille de la charge utile (*Payload*) UDP a été fixée à 1400 octets :

```
struct pbuf *p = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, 1400, PBUF_REF);
```

Cette valeur approche la taille maximale d'une trame Ethernet standard (MTU), ce qui minimise le ratio d'en-têtes (Overhead MAC+IP+UDP) par rapport aux données utiles.

10.2 Optimisation de la réactivité radio : Désactivation du PSM

Par défaut, les modules Wi-Fi HaLow Morse Micro intègrent des mécanismes de gestion de l'énergie (*Power Saving Mode*) destinés aux capteurs IoT sur batterie. Ce mode place la radio en veille entre les transmissions, ce qui induisait dans nos tests une latence systématique de environ **22 ms** par paquet.

Pour un usage FPV, cette économie d'énergie n'est pas acceptable. Le mode veille a été explicitement désactivé dans le firmware du STM32 via l'appel suivant :

```
mmwlan_set_power_save_mode(MMWLAN_PS_DISABLED);
```

Cette modification a permis de stabiliser le temps de réponse réseau (*ping*) entre **3 et 5 ms**, garantissant une gigue minimale.

10.3 Contournement des contraintes réglementaires (ETSI vs FCC)

Lors des premiers essais d'établissement de la liaison radio en MCS 1, une latence de base colossale d'environ 670 ms a été observée sur de simples paquets de test (Ping).

L'analyse de ce délai a mis en évidence l'impact restrictif des normes réglementaires européennes (ETSI) régissant la bande des 868 MHz. Ces normes imposent un mécanisme de partage des ondes strict appelé *Listen Before Talk* (LBT) ainsi que des restrictions de *Duty Cycle* (temps d'émission maximal autorisé). Le module radio retenait intentionnellement les paquets pour respecter ces seuils légaux.

Afin d'évaluer les performances brutes du changement de MCS sans ces bridages logiciels imposés par la région, la configuration de l'émetteur et du récepteur a été basculée sur le domaine réglementaire américain (FCC, bande des 915 MHz). L'utilisation du Canal 27 (915.5 MHz) a permis de désactiver les mécanismes LBT, ramenant immédiatement la latence réseau de base à environ 27 ms pour des paquets de 1450 octets.

10.4 Le routage et l'isolation IP (OpenWrt)

Pour éviter les conflits de routage sur la station de réception, le réseau FPV est strictement isolé sur le sous-réseau 192.168.12.x.

Lors de l'implémentation, un conflit IP majeur bloquait la transmission : le routeur OpenWrt (récepteur) possédait l'adresse 192.168.12.1 simultanément sur son interface Wi-Fi HaLow (ahwlan) et sur son interface Ethernet locale (lan). Pour résoudre ce conflit, il a suffi de migrer le LAN sur 192.168.13.1.

Concernant le transfert des données à travers le routeur, une première approche a été testée : les paquets UDP entrants sur l'interface sans-fil étaient interceptés (via `tcpdump`) puis redirigés manuellement vers le port Ethernet à l'aide de l'utilitaire `netcat` (`nc`). Cependant, ce traitement en espace utilisateur (*User-Space*) sollicitait lourdement le processeur du routeur et induisait une latence importante.

```
tcpdump -i wlan0 -U -s 0 -w - "udp port 1337" | nc 192.168.12.10 9999
```

Pour optimiser le routage, un pont logiciel (*Bridge*) a finalement été forcé au niveau du système d'exploitation du routeur :

```
brctl addif br-ahwlan wlan0
```

Ce pont matériel permet au flux *Broadcast* en provenance de l'interface sans-fil de traverser le routeur et d'être répliqué directement sur le câble Ethernet (pour autant que la station de réception connectée soit sur le bon sous réseau) sans être intercepté ni traité par la pile TCP/IP ou des utilitaires logiciels, économisant ainsi 10 à 20 ms de délai de traitement additionnel.

10.5 Validation empirique et mathématique de la bande passante vidéo

La désactivation de l'adaptation automatique de débit (*Rate Control*) a été effectuée dans le SDK via la fonction ATE (*Automated Test Equipment*, fonction utilisée en interne pour forcer des configurations matérielles spécifiques lors des phases de tests) :

```
mmwlan_ate_override_rate_control(MMWLAN_MCS_2, MMWLAN_BW_2MHZ,
MMWLAN_GI_NONE);
```

En forçant l'utilisation du **MCS 2** sur une largeur de bande de **2 MHz**, la modulation employée (QPSK) garantit une excellente robustesse face aux obstacles physiques. Des mesures empiriques (par capture `tcpdump`) ont validé un débit utile réseau stable d'environ **1.34 Mbps** (soit une moyenne de 120 paquets de 1400 octets par seconde).

Il est ensuite nécessaire de confronter cette capacité physique aux exigences du flux vidéo. Le débit brut (non compressé) se calcule ainsi :

$$D_{brut} = W \times H \times F \times B_{pp}$$

Afin de contourner la rétention d'image du processeur de signal (ISP) de la caméra, la fréquence d'échantillonnage a dû être fixée à 60 FPS. Pour le flux vidéo retenu en résolution 480p (soit 720×480 pixels), capturé à 60 images par seconde et codé sur 24 bits de couleurs :

$$D_{brut_480p60} = 720 \times 480 \times 60 \times 24 = 497\,664\,000 \text{ bps}$$

Soit environ 497.6 Mbps.

Un encodeur matériel moderne (H.264 / H.265), configuré pour du streaming en temps réel, offre un ratio de compression effectif standard avoisinant 1 :200. Le débit réseau théorique requis deviendrait alors :

$$D_{cible} = \frac{D_{brut}}{C_{ratio}}$$

$$D_{cible_480p60} = \frac{497.6 \text{ Mbps}}{200} \approx 2.49 \text{ Mbps}$$

Cette modélisation démontre clairement qu'à 60 images par seconde, même une résolution modeste de 480p avec une compression standard exigerait environ 2.49 Mbps, ce qui saturerait immédiatement le canal radio imposé par le MCS 2 (limité empiriquement à 1.34 Mbps).

C'est pour cette raison critique que l'encodeur matériel doit être paramétré de manière drastique. Afin de forcer ce flux à traverser la liaison radio tout en conservant une marge de sécurité vitale face aux baisses imprévisibles de la qualité du lien RF en condition de vol NLOS, le taux de compression final de l'encodeur a été bridé de manière stricte (CBR - *Constant Bit Rate*) à **400 kbps**.

10.5.1 Impact de la compression sur la fragmentation des paquets

Ce compromis de 400 kbps impose à l'encodeur un ratio de compression extrême (environ 1 :1240) au détriment de la fidélité visuelle, mais garantit un avantage décisif sur la latence matérielle. En lissant ce débit sur la fréquence d'échantillonnage, le poids moyen d'une image vidéo compressée se calcule ainsi :

$$Taille_{image} = \frac{400\,000 \text{ bits/s}}{60 \text{ FPS} \times 8 \text{ bits}} \approx 833 \text{ octets}$$

Sachant que la charge utile maximale (MTU) définie pour nos trames UDP et nos transferts SPI est de **1400 octets**, l'écrasante majorité des images générées par l'encodeur tiennent dans **un seul et unique paquet réseau**. Cette caractéristique est fondamentale pour la basse latence : elle évite la fragmentation IP et exempte le récepteur de devoir stocker et attendre de multiples paquets pour reconstruire et décoder une seule trame vidéo.

11 Capture et traitement du flux vidéo

Une fois le pont réseau Sub-1 GHz établi, le défi consiste à formater la source vidéo pour qu'elle puisse traverser ce canal étroit sans générer de goulots d'étranglement. Cette section détaille les choix logiciels, l'optimisation des paramètres de compression, et la gestion des tampons matériels.

11.1 Arbitrage entre les normes H.264 et H.265

Le choix initial du projet s'était porté sur la norme **H.265 (HEVC)**. Successeur du H.264, elle offre une efficacité de compression supérieure de 50%, permettant de maintenir une image nette même à des débits très faibles (400 kbps). Cependant, cette complexité algorithmique exige des ressources de décodage importantes.

Lors des phases de tests sur la station de réception finale (Raspberry Pi 4), l'absence d'un pilote de décodage matériel H.265 stable et performant sous Linux (`v4l2h265dec`) a provoqué une latence très élevée, dépassant les 300 ms.

Le système a donc été *downgradé* vers la norme **H.264 (AVC)**. Bien que moins performante en termes de ratio qualité/débit, elle bénéficie d'un support matériel universel. Ce choix a permis d'exploiter un décodage extrêmement rapide sur Raspberry Pi, ramenant la latence de traitement au niveau de la milliseconde tout en conservant une fluidité d'image compatible avec le pilotage FPV.

11.2 Le framework GStreamer et l'optimisation H.264

Pour gérer l'acquisition, la compression et l'encapsulation de la vidéo, le framework *open-source* GStreamer a été retenu de bout en bout. Son architecture modulaire permet de relier directement la sortie d'un capteur matériel à un encodeur, en minimisant les copies en mémoire vive (*Zero-Copy*).

La compression du flux exploite donc la norme H.264. La configuration a été pensée pour prioriser la vitesse au détriment de l'efficacité de compression absolue. Trois paramètres critiques ont été forcés :

- **Le contrôle de débit strict (CBR - control-rate=1)** : Le débit est verrouillé à 400 kbps pour éviter tout pic de données soudain qui saturerait le bus SPI.
- **La désactivation des images bidirectionnelles (num-B-Frames=0)** : Très important pour la basse latence. L'encodeur n'a plus besoin d'attendre l'image suivante pour calculer l'image courante.
- **L'espacement des images clés (idrinterval=1000)** : L'envoi d'images clés (I-Frames), très volumineuses, est espacé au maximum. Limiter leur fréquence évite les rafales massives de paquets (*bursts*) qui saturent la radio.

11.2.1 Précisions sur les paramètres de pipeline

Certains drapeaux (*flags*) spécifiques ont été ajoutés pour forcer le comportement temps réel de la chaîne :

- **disable-passthrough=true** : Par défaut, un parseur peut laisser passer les données sans les traiter si le format semble correct. Ce flag force l'élément `h264parse`

à analyser activement chaque octet du flux pour reconstruire proprement les unités de décodage (NAL units). Cela garantit que le décodeur reçoit des trames parfaitement alignées, évitant toute attente inutile.

- `config-interval=-1` : Force l'envoi des informations de configuration (SPS/PPS) à chaque image clé, permettant au récepteur de reprendre le flux instantanément même en cas de perte de connexion temporaire.

11.3 Pipelines d'émission (TX)

Afin de valider cette configuration sur différentes architectures matérielles, les pipelines ont été adaptés :

```
# Sur Nvidia Jetson Nano (NVENC)
gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc ! \
'video/x-raw(memory:NVMM),width=640,height=480,framerate=60/1' ! \
nvv4l2h264enc bitrate=400000 control-rate=1 preset-level=1 \
insert-sps-pps=true idrinterval=1000 maxperf-enable=1 num-B-Frames
=0 ! \
h264parse ! fdsink

# Sur Raspberry Pi 4 (V4L2)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! \
'video/x-raw,width=640,height=480,framerate=60/1' ! \
v4l2h264enc extra-controls="controls,video_bitrate=400000,
video_b_frames=0" ! \
h264parse ! fdsink
```

11.4 Pipelines de réception et d'affichage (RX)

À la réception, le défi s'inverse : il faut décoder et afficher le plus vite possible. L'élément critique est `sync=false`, qui ordonne à GStreamer d'afficher chaque trame dès qu'elle est prête, en ignorant les horodatages.

```
# Sur Station PC Windows (Acceleration D3D11)
gst-launch-1.0 udpsrc port=1337 buffer-size=0 ! \
"video/x-h264,width=640,height=480,stream-format=byte-stream" ! \
h264parse disable-passthrough=true ! d3d11h264dec ! \
queue max-size-buffers=1 leaky=downstream ! \
d3d11videosink sync=false async=false max-latency=0

# Sur Station cible Raspberry Pi (Bare-Metal via KMS)
gst-launch-1.0 -v udpsrc address=0.0.0.0 port=1337 buffer-size=0 ! \
"video/x-h264,width=640,height=480,framerate=60/1,stream-format=
byte-stream" ! \
h264parse disable-passthrough=true config-interval=-1 ! v4l2h264dec
! \
queue max-size-buffers=1 leaky=downstream ! \
```

```
kmssink sync=false max-latency=0
```

11.5 Identification et contournement de la latence de l'ISP

Malgré ces optimisations, une latence visuelle globale persistait lors des premiers tests. L'analyse différentielle a prouvé qu'au moins une partie de la latence "fantôme" provenait de l'Image Signal Processor (ISP) matériel de la caméra.

Pour effectuer les calculs d'exposition automatique (AE) et de balance des blancs (AWB), l'ISP conserve systématiquement un certain nombre d'images brutes dans une file d'attente avant de les transmettre à l'encodeur, nous ferons l'hypothèse qu'il en conserve 4. Mathématiquement, pour un capteur configuré pour échantillonner à 24 images par seconde, la durée d'une image est de 41.6 ms. Le délai induit par les 4 buffers logiciels est donc de :

$$Latence_{ISP} = 4 \times \left(\frac{1000}{24} \right) \approx 166.4 \text{ ms}$$

Pour contourner ce verrouillage matériel massif, la solution implémentée consiste à dissocier la fréquence d'échantillonnage du capteur de la fréquence réseau. En forçant le capteur à capturer à 60 FPS, les 4 buffers de l'ISP sont purgés nettement plus vite ($4 \times 16.6 \text{ ms} = 66.4 \text{ ms}$), réduisant instantanément la latence visuelle de 100 ms.

11.6 Outils de diagnostic réseau

En complément de GStreamer, des utilitaires standards ont été employés pour le diagnostic du flux. **Netcat** (**nc**) a été utilisé pour rediriger manuellement les paquets UDP lors du prototypage, tandis que **tcpdump** a permis de capturer les trames à la volée sur les interfaces sans-fil pour valider la non-fragmentation des paquets HaLow.

12 Interfaçage matériel et transfert SPI

Le transfert du flux vidéo compressé entre le processeur d'acquisition (Jetson / RPi) et le modem radio (STM32) s'effectue via le bus matériel SPI. Cette étape est très importante car elle envoie les données au MCU pour l'émission RF.

12.1 Identification du bus SPI matériel

Une difficulté technique est apparue lors de la configuration physique de la liaison. La documentation fournie par Morse Micro pour la carte d'évaluation **EKH05** ne spécifiait pas explicitement sur quelles broches physiques du connecteur d'extension le bus SPI du microcontrôleur était routé. De plus le SDK ne supporte aucun des périphériques à part la puce Wi-Fi.

Afin d'identifier le bus actif, une méthodologie empirique a été adoptée : une tension de 3,3 V a été appliquée sur les différentes broches d'entrée potentielles pouvant gérer une communication SPI, tout en surveillant leur tension à l'aide d'un multimètre. Cette phase de test a permis de confirmer le routage (1).

Broche EKH05	Port STM32	Signal SPI	Description fonctionnelle
D10	PE12	NSS (nCS)	<i>Not Chip Select</i> (Sélection de l'esclave)
D11	PE15	MOSI	<i>Master Out Slave In</i> (Données entrantes)
D12	PE14	MISO	<i>Master In Slave Out</i> (Données sortantes)
D13	PE13	SCK	<i>Serial Clock</i> (Horloge)

TABLE 1 – Routage du bus SPI sur la carte d'évaluation EKH05

12.2 Portage de l'application d'émission (De Python à C)

Initialement développé en Python pour valider le concept, le programme lisant la sortie de GStreamer pour l'injecter sur le bus SPI a été entièrement réécrit en C.

Ce portage répondait à trois impératifs de temps réel :

1. **Élimination de la gestion mémoire asynchrone** : Le *Garbage Collector* de Python induit des micro-pauses aléatoires incompatibles avec la stabilité d'un flux FPV.
2. **Désactivation des caches de l'OS** : En C, la fonction `setvbuf(pipe, NULL, _IONBF, 0)` a été utilisée pour forcer le descripteur de fichier reliant GStreamer au programme à fonctionner en mode "zéro-buffer" (flux tendu).
3. **Précision des horloges** : Remplacement des temporisations logicielles incertaines par des lectures de registres GPIO matériels quasi-instantanées.

12.3 Contrôle de flux matériel (Handshake SPI)

Le transfert s'effectue sur le bus SPI à une fréquence d'horloge de 5 MHz. Mathématiquement, l'envoi d'un paquet UDP contenant une charge utile de 1400 octets (soit 11 200 bits) à cette fréquence requiert un temps de transmission physique incompressible. Ce temps théorique se calcule ainsi :

$$T_{SPI} = \frac{1400 \times 8 \text{ bits}}{5\,000\,000 \text{ bits/s}} = 0.00224 \text{ s} = \mathbf{2.24 \text{ ms}}$$

L'architecture UDP étant configurée sans acquittement, si l'ordinateur enchaîne l'envoi de ces paquets de 2.24 ms trop rapidement, la mémoire RAM du microcontrôleur STM32 déborde (*Buffer Overrun*). Des morceaux d'images sont écrasés avant même d'atteindre le module Wi-Fi, provoquant de sévères artefacts visuels (effets de "bavure").

Pour pallier ce problème, un mécanisme de *Handshake* matériel a été implémenté via une broche de signalisation dédiée (ex : GPIO 78 sur Jetson vers PD15 sur STM32) :

```
// Extrait du controle de flux materiel (Cote Linux)
do {
    lseek(gpio_fd, 0, SEEK_SET);
    read(gpio_fd, &gpio_val, 1);
} while (gpio_val == '0'); // Bloque tant que le STM32 est occupe
```

Le processus est le suivant : le STM32 abaisse ce signal (niveau BAS) dès qu'il reçoit un paquet de 1400 octets via l'interruption SPI. Il ne le relève (niveau HAUT) que lorsque la couche réseau LwIP a fini de transférer le paquet au module Wi-Fi HaLow. Cette synchronisation garantit un flux vidéo propre, dictant la cadence de l'encodeur sans aucune perte interne au système.

13 Itérations matérielles et analyse des performances

Afin d'isoler avec précision les goulots d'étranglement du système et de valider l'architecture proposée, une série de mesures de performances a été menée. L'objectif de cette démarche itérative est de quantifier séparément le temps de transit matériel, le temps de transport réseau, puis le temps de traitement de l'image, afin d'établir un bilan "Glass-to-Glass" complet.

13.1 Profilage théorique de la chaîne d'émission

La première étape a consisté à profiler les temps de traitement incompressibles des composants d'émission.

13.1.1 Temps d'encodage matériel (Jetson Nano)

Pour mesurer le temps de traitement de l'encodeur matériel Nvidia (`nvv4l2h264enc`), les outils de traçage natifs de GStreamer ont été employés via la variable d'environnement `GST_TRACERS="latency(flags=element)"`. L'analyse des journaux d'exécution a démontré que le composant matériel traite et compresse une trame vidéo en un temps extrêmement stable d'environ **1.2 ms**.

13.1.2 Mesure au cycle d'horloge du traitement MCU (STM32)

Pour profiler le transfert SPI et l'encapsulation LwIP, les fonctions classiques (`HAL_GetTick()`) manquaient de résolution. Le code a donc exploité le composant matériel ARM CoreSight DWT (*Data Watchpoint and Trace*). Le registre `DWT->CYCCNT` s'incrémente à chaque coup d'horloge (30 MHz), offrant une résolution de 6.25 nanosecondes.

```
// Demarrage du chronometre DWT dans l'interruption SPI
dwt_start = DWT->CYCCNT;

// ... [Encapsulation pbuf_alloc et envoi udp_sendto] ...

// Arrêt du chronometre et calcul du temps en microsecondes
dwt_end = DWT->CYCCNT;
mcu_cycles = dwt_end - dwt_start;
uint32_t freq_mhz = SystemCoreClock / 1000000; // 30 MHz
uint32_t time_us = mcu_cycles / freq_mhz;
```

L'extraction de cette métrique a révélé un temps de traitement MCU ultra-court de **0.8 ms par paquet**.

13.1.3 Bilan de la latence d'émission par image

À la suite de l'optimisation du débit à **400 kbps** pour une fréquence de **60 FPS**, le poids moyen d'une image compressée a été réduit à environ **833 octets**. Cette valeur étant inférieure à la capacité maximale de nos paquets (MTU de 1400 octets), une trame vidéo complète est désormais transmise dans **un seul et unique paquet** SPI et UDP.

Le temps total d'émission d'une image est donc simplifié, puisqu'il n'y a plus de sérialisation de multiples paquets :

$$Latence_{TX} = T_{Encodeur} + (1 \times (T_{SPI} + T_{MCU}))$$

$$Latence_{TX} = 1.2 \text{ ms} + (2.24 \text{ ms} + 0.8 \text{ ms}) = \mathbf{4.24 \text{ ms}}$$

Ce résultat de **4.24 ms** représente la limite physique d'émission de notre architecture matérielle actuelle. Il confirme que la transmission radio elle-même est extrêmement rapide, laissant la majeure partie du budget de latence disponible pour les processus d'acquisition.

13.2 Caractérisation physique du transport radio

Pour confronter cette théorie à la réalité et isoler la latence de transmission pure, une architecture de test à "déclencheur commun" a été mise en place, s'affranchissant des problèmes de synchronisation d'horloges réseau.

Deux Raspberry Pi 4B ont été utilisées (TX et RX), avec leurs masses reliées et un bouton poussoir connecté simultanément sur leur broche BCM 17. Lorsqu'on presse le bouton, les deux programmes C (exploitant `mmap` sur `/dev/gpiomem`) détectent le front montant au même instant. Le TX injecte un paquet de test via SPI, et le RX fige son chronomètre haute résolution à la réception du paquet UDP.

Les résultats d'un test en rafale (*Burst*) de 10 paquets consécutifs ont donné un temps total de 124 ms, soit une moyenne en flux de **12.47 ms** par paquet. Ce résultat empirique, très proche de la théorie, prouve que le transport radio Sub-1 GHz est extrêmement rapide.




FIGURE 5 – Schéma du système de test

13.3 Isolement de la capture et abandon de la piste OpenHD

L'hypothèse suivante ciblait la pile logicielle de capture vidéo de l'OS. Le déploiement d'un système optimisé *ad hoc* comme OpenHD a été envisagé.

Avant d'engager cette lourde modification, un test de "boucle locale" (*loopback*) a été réalisé sur la Raspberry Pi 4B : capturer le flux caméra, l'encoder et l'afficher directement sur la même carte sans passer par le réseau. La latence mesurée fut de **5 à 7 ms**. Ce résultat a prouvé que la capture et la pile logicielle standard n'étaient pas le goulot d'étranglement. L'itération vers un OS personnalisé a donc été abandonnée.

13.4 Bilan "Glass-to-Glass" et latence résiduelle

La latence "Glass-to-Glass" absolue (entre un événement réel et son affichage sur l'écran final) a été mesurée entre **130 ms et 140 ms**.

L'élimination mathématique de la capture locale (~ 7 ms) et du transport radio (~ 12.5 ms) permet d'isoler un délai inexplicable de plus de 100 ms. Cette latence résiduelle provient de deux limitations inhérentes au matériel grand public :

1. **L'Image Signal Processor (ISP)** : Comme identifié précédemment, l'ISP conserve ~ 4 images dans une file d'attente pour ses calculs d'exposition, peut générer jusqu'à 166 ms de délai à 24 FPS. (Contourné partiellement en suréchantillonnant le capteur à 60 FPS et n'étant pas la seule raison de cette latence).
2. **Le pipeline de réception logiciel** : Le parseur GStreamer (`h264parse`) doit retenir une trame entière pour valider l'intégrité du flux UDP brut. De plus, les gestionnaires de fenêtres des stations de diagnostic (Windows DWM ou X11) imposent souvent un *Triple Buffering* (synchronisation verticale), ajoutant mécaniquement 50 à 100 ms de latence incompressible avant l'affichage sur les écrans standards.

Le système matériel embarqué et le pont Wi-Fi HaLow ont donc été optimisés à leur limite absolue. La latence restante n'est pas le fait du réseau Sub-1 GHz, mais bien des couches d'abstraction d'acquisition et d'affichage.

13.5 Bilan récapitulatif des temps de traitement

Les différentes itérations matérielles et les mesures de profilage ont permis d'établir une cartographie précise des temps de traitement de chaque maillon de la chaîne, indépendamment des buffers d'affichage.

- **Encodage matériel (Jetson / RPi)** : Les outils de traçage estiment l'encodage H.264 d'une trame à environ **1.2 ms** sur Jetson, et **2 ms** sur Raspberry Pi.
- **Transfert SPI** : Le transfert d'un paquet de 1400 octets à 5 MHz requiert environ **2.24 ms**.
- **Traitement MCU (STM32)** : Le temps d'encapsulation LwIP, mesuré au cycle d'horloge, est de **0.8 à 1 ms**.
- **Temps de vol radio (Air time)** : Après la désactivation des modes d'économie d'énergie (*Power Saving Mode*) sur le module EKH19, qui induisaient artificiellement une latence de 22 ms, le temps de réponse réseau pur (Ping) entre le PC de réception et le relais s'est stabilisé entre **3 et 5 ms**.
- **Décodage matériel (RX)** : Les temps de décodage sont très similaires d'une plateforme à l'autre : entre **0.5 et 1 ms** sur le GPU du PC portable, et environ **2 à 3 ms** sur la Raspberry Pi 4.

Ce bilan théorique (Encodage + SPI + MCU + Air time + Décodage) donne une somme d'environ **8 à 10 ms** :

$$1.2 \text{ (Enc.)} + 2.24 \text{ (SPI)} + 0.8 \text{ (MCU)} + 3.0 \text{ (Air)} + 1.0 \text{ (Dec.)} = \mathbf{8.24 \text{ ms}}$$

Ce résultat mathématique est cohérent avec la mesure physique de **12.47 ms** obtenue lors du test en rafale avec le déclencheur matériel (bouton partagé entre les deux RPi).

La différence d'environ 4 millisecondes s'explique par les différents *overhead* logiciel, notamment du noyau Linux (gestion de la file d'attente réseau et ordonnancement de l'OS) qui n'est pas pris en compte dans le calcul matériel pur. De même, le test de boucle locale (capture et affichage sur la même carte) mesuré entre 5 et 7 ms valide notre estimation d'encodage et de décodage couplés à ce même *overhead* de l'OS.

13.6 Bilan "Glass-to-Glass" et perspectives (Rendu intermédiaire)

Malgré la rapidité démontrée du pont réseau Sub-1 GHz, la latence "Glass-to-Glass" absolue (le délai entre un événement réel et son affichage sur l'écran du pilote) mesurée lors de nos derniers essais se situe entre **130 ms et 140 ms** (sur une architecture combinant RPi 4B et RPi Compute Module).

Ce décalage met en évidence une latence inexplicée d'environ 120 ms. Dans le cadre de ce rendu intermédiaire, la source exacte de cette latence résiduelle reste à identifier avec certitude.

Plusieurs hypothèses guideront la suite de ce travail de Bachelor :

1. **Goulot d'étranglement sous charge (MCU)** : Une hypothèse supposait qu'un bombardement massif de paquets vidéo ralentissait le STM32 par rapport à un simple test de ping. Cependant, si le traitement MCU était le goulot d'étranglement, les mémoires tampons déborderaient et la latence s'accumulerait indéfiniment au fil du temps. L'image restant stable, cette piste semble peu probable.
2. **Le pipeline d'acquisition (ISP)** : Comme mentionné précédemment, les files d'attente internes de l'Image Signal Processor de la caméra pour l'exposition automatique pourraient être responsables d'une grande partie de ce délai incompressible avant même que l'image n'atteigne l'encodeur.
3. **L'encapsulation logicielle et l'affichage (RX)** : Bien que le test du bouton ait validé la pile réseau bas niveau du récepteur, l'empilement logiciel GStreamer (**h264parse**) et la synchronisation verticale des écrans de restitution restent des sources potentielles de rétention d'image.

La suite de ce projet se concentrera sur l'isolation stricte de ces dernières variables, afin de cerner l'origine de ces 120 millisecondes et de déterminer les optimisations ultimes possibles pour rapprocher ce système des standards de l'industrie FPV.

14 Conclusion intermédiaire

Le pilotage de drones FPV (*First Person View*) en environnement complexe se heurte depuis toujours à l'incapacité des fréquences standards (2.4 GHz et 5.8 GHz) à pénétrer efficacement les obstacles physiques. Ce travail de Bachelor vise à évaluer une solution de rupture technologique en détournant la norme IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow), opérant dans la bande Sub-1 GHz, pour y faire transiter un flux vidéo en temps réel.

À ce stade d'avancement du projet, l'architecture fondamentale du système est non seulement établie, mais ses performances ont été démontrées et mesurées de manière rigoureuse.

14.1 Bilan des réalisations

La première grande réussite de ce travail réside dans la maîtrise de la liaison radio HaLow. En contournant les mécanismes d'acquittement de la couche MAC (utilisation de l'UDP Broadcast / mode No-ACK) et en modifiant les configurations de routage, nous avons garanti un canal de transmission fluide et déterministe.

La conception d'un pont de communication matériel (SPI vers Wi-Fi) sur un microcontrôleur STM32, couplé à un mécanisme de *handshake*, a permis de synchroniser le trafic vidéo sans perte. L'approche itérative adoptée a été déterminante : l'utilisation initiale d'une plateforme surpuissante (Nvidia Jetson Nano) a permis de certifier les temps d'encodage via le traçage logiciel GStreamer et d'écarter tout doute sur les performances de compression.

Fort de cette validation de base, le système a pu être efficacement miniaturisé. L'architecture matérielle retenue pour nos tests de bout en bout les plus récents repose ainsi exclusivement sur des plateformes ARM : une Raspberry Pi 4B en émission (TX) et une *Compute Module 4* en réception (RX). L'analyse métrologique de cette chaîne, confirmée par un test de déclencheur physique (bouton partagé), prouve que le transport pur (Encodage matériel, transfert SPI, traitement MCU, temps de vol RF et décodage) s'effectue en **12 à 13 millisecondes**. La technologie Sub-1 GHz n'est donc en rien un frein à la réactivité requise pour le pilotage.

14.2 Objectifs pour la phase finale

Si le lien radio est pleinement validé, la latence "Glass-to-Glass" absolue mesurée actuellement se situe entre **130 ms et 140 ms**. Ce décalage met en évidence une latence résiduelle importante et confirme que les goulots d'étranglement des systèmes vidéo numériques résident désormais dans les couches d'acquisition et de restitution.

Les hypothèses principales pointent vers les files d'attente internes de l'Image Signal Processor (ISP) de la caméra, ainsi que vers les tampons de reconstruction des trames réseau et la synchronisation verticale inhérente aux pilotes d'affichage.

Les semaines restantes avant le rendu final de ce travail de Bachelor seront consacrées à l'isolation et à la caractérisation de ces variables. L'objectif sera de déterminer si des optimisations logicielles de très bas niveau (contournement de l'ISP, affichage *Bare-Metal* strict) permettront de gommer ces 120 ms d'attente, rapprochant ainsi le système des standards de l'industrie FPV et validant définitivement le potentiel du Wi-Fi HaLow pour l'exploration par drone en milieux confinés.

Nathan Tschantz



15 Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle

Conformément aux directives académiques, l'auteur déclare avoir utilisé des outils d'intelligence artificielle générative (notamment Gemini 3 Flash et Pro) durant la phase de rédaction de ce cahier des charges.

L'utilisation de cet outil a été ciblée sur les points suivants :

- **Assistance à la mise en page** : Génération de structures de tableaux complexes en syntaxe LaTeX (*longtable*, *cline*).
- **Aide à la formulation** : Reformulation de concepts techniques pour améliorer la clarté et la fluidité de la rédaction.
- **Recherche documentaire** : Aide à l'analyse du code source du pilote Morse Micro.

Note importante : L'intégralité des tests techniques, l'analyse des logs du noyau Linux, les analyses et modifications du code source C du driver ont été réalisés et validés personnellement par l'auteur. De plus les prompts utilisés ont été fortement basés sur des recherches personnelles, des logs du noyau linux et sur les notes journalières prises lors de discussions avec Monsieur Mahboob Karimian (chargé de R&D, insitut IICT, HEIG-VD)

16 Bibliographie

A Guide de connexion et d'accès aux équipements

Durant la phase de développement, le système étant distribué sur plusieurs plateformes matérielles dépourvues d'écran (architecture *headless*), des méthodes de connexion spécifiques ont été mises en place pour interagir avec chaque équipement.

A.1 Accès au microcontrôleur d'émission (STM32 / EKH05)

Le module Morse Micro EKH05 intègre un débogueur ST-LINK natif. La connexion physique s'effectue via un simple câble micro-USB relié à la station de développement (PC Windows). Cette liaison fournit deux interfaces virtuelles simultanées :

- **Le flashage et débogage (SWD)** : Géré de manière transparente par STM32CubeIDE via le serveur OpenOCD.
- **La console de logs (UART)** : Accessible via un émulateur de terminal série (tel que PuTTY). Les paramètres de connexion au port COM virtuel sont systématiquement : Baudrate 115200, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, aucune parité.

Du point de vue du réseau HaLow, le STM32 possède l'adresse IP source 192.168.12.2.

A.2 Accès aux nano-ordinateurs de capture (Jetson Nano / RPi 4B)

Pour modifier les scripts de capture vidéo et lancer les pipelines GStreamer sans alourdir le processeur avec une interface graphique, les cartes d'acquisition ont été configurées pour un accès distant via SSH (*Secure Shell*).

Via point d'accès mobile ou réseau local : La connexion s'effectue depuis le PC de développement. Par exemple, pour la Jetson connectée sur un réseau partagé :

```
ssh jetsontb@10.120.243.168
```

Via câble Ethernet direct : En cas de déploiement en extérieur (sans réseau local), la carte est configurée avec une adresse IP statique de repli sur son port Ethernet pour la prise en main.

A.3 Accès au routeur relais de réception (GL.iNet MT3000 / OpenWrt)

Le routeur OpenWrt faisant office de pont réseau (Bridge) est le centre névralgique de la réception au sol. Son adresse IP sur l'interface sans-fil est 192.168.12.1. Son administration s'effectue exclusivement via son interface Ethernet (LAN), qui a été isolée pour éviter tout conflit de routage.

- **Interface Web (LuCI)** : Accessible depuis un navigateur web à l'adresse <http://192.168.13.1>. Elle permet de configurer le mode moniteur ou les paramètres de l'AP sans chiffrement.
- **Accès SSH (Ligne de commande)** : Indispensable pour injecter le module noyau (`morse.ko`) et créer le pont logiciel (`brctl addif br-ahwlan wlan0`). La

connexion s'effectue via :
ssh root@192.168.13.1

A.4 Accès et adressage des stations de réception (RX)

Pour éviter les conflits de routage avec le système d'exploitation de la station de réception, le réseau FPV est strictement isolé sur le sous-réseau 192.168.12.x, sans passerelle par défaut (aucun accès Internet croisé). L'adresse de diffusion (*Broadcast*) ciblée par l'émetteur est 192.168.12.255.

Station de diagnostic (PC Windows) : L'interface réseau Ethernet doit être fixée manuellement sur l'adresse 192.168.12.10 (Masque : 255.255.255.0, Passerelle : Vide (ou 192.168.12.1)).

Station cible (RPI Compute Module / RPi 4B) : Lors de la réception "Bare-Metal" sous Linux, l'interface Ethernet nécessite également d'être forcée manuellement sur une adresse statique pour recevoir le flux ponté par le routeur :
IP : 192.168.12.50

A.5 Tableau récapitulatif d'adressage et d'accès

Le tableau 2 résume l'ensemble du plan d'adressage et des interfaces de gestion de l'architecture déployée :

Équipement / Rôle	Interface d'accès	Adresse IP FPV	Remarques
STM32 / EKH05 (Modem Émetteur)	USB (UART / SWD)	192.168.12.2	Target des trames SPI. Diffuse vers l'adresse .255.
Jetson Nano / RPi 4B (Acquisition Vidéo TX)	SSH (Wi-Fi dev ou Ethernet direct)	<i>Non applicable</i>	Connecté en SPI au modem. Pas d'IP sur le réseau FPV.
GL.iNet MT3000 (Routeur Relais RX)	SSH / Web (LuCI) via LAN	192.168.12.1 (Interface ahwlan)	IP d'administration LAN décalée sur 192.168.13.1 pour éviter les conflits.
PC Windows (Station de diag. RX)	Accès local	192.168.12.10	Passerelle laissée vide. (ou 192.168.12.1)
RPi Compute Module 4 (Station cible RX)	SSH (Wi-Fi dev)	192.168.12.50	Fixée manuellement sur l'interface Ethernet (eth0).

TABLE 2 – Récapitulatif des accès et du plan d'adressage (Sous-réseau FPV : 192.168.12.x)

B Modifications du pilote Morse Micro

Afin de forcer l'utilisation d'une modulation robuste (MCS 2) et l'activation du code correcteur d'erreurs (LDPC) en dehors de l'interface standard d'OpenWrt, des modifications directes (Patching) ont été opérées sur le code source C du module noyau (Kernel Driver) de la puce MM8108.

Les modifications ont porté sur les fichiers sources lors de la cross-compilation du noyau Linux pour l'architecture MediaTek Filogic :

- `command.c` : Surcharge de la structure `morse_cmd_req_set_transmission_rate` pour forcer les bits `req.use_ldpc = 1` et injecter le `mcs_index`.
- `usb.c` : Injection de l'appel manuel `morse_cmd_set_fixed_transmission_rate(mors, 1, 2, 0, 0)` directement dans la séquence d'initialisation `morse_usb_probe` au montage de l'interface.

L'ensemble de ces modifications a permis de compiler un module `morse.ko` personnalisé, assurant la stabilité de la liaison unidirectionnelle nécessaire au transport UDP Broadcast.

Glossaire

- Couche MAC** : (*Media Access Control*) Sous-couche du modèle réseau OSI chargée de contrôler l'accès physique au support de transmission (l'air, dans notre cas) et de gérer les acquittements.
- DWT** : (*Data Watchpoint and Trace*) Composant matériel intégré aux processeurs ARM Cortex-M permettant, entre autres, de compter les cycles d'horloge du cœur pour un profilage temporel avec une précision de l'ordre de la nanoseconde.
- EKH05 / EKH19** : Cartes d'évaluation (*Evaluation Kits*) développées par Morse Micro intégrant les puces Wi-Fi HaLow MM8108. L'EKH05 dispose d'entrées/sorties matérielles étendues (bus SPI, GPIO) pour l'IoT, tandis que l'EKH19 est conçue pour un interfaçage réseau standard (USB ou routeur).
- FreeRTOS** : Système d'exploitation temps réel (RTOS) open-source pour microcontrôleurs, garantissant l'exécution de tâches avec des délais de traitement déterministes.
- GPIO** : (*General Purpose Input/Output*) Broche physique d'un microcontrôleur pouvant être configurée par logiciel comme entrée ou sortie numérique (utilisée dans ce projet pour le signal de *Handshake*).
- GStreamer** : Framework multimédia open-source reposant sur une architecture de graphes (pipelines). Il permet de chaîner des éléments logiciels pour capturer, encoder, transmettre et décoder de la vidéo avec une latence minimale.
- Jetson Nano** : Nano-ordinateur développé par Nvidia, équipé d'un processeur ARM et d'un processeur graphique (GPU) intégré, particulièrement optimisé pour l'accélération matérielle de l'encodage vidéo (NVENC).
- LDPC** : (*Low-Density Parity-Check*) Algorithme mathématique très performant de correction d'erreurs (FEC), permettant de reconstruire des paquets radio corrompus sans avoir besoin de les retransmettre.
- LwIP** : (*Lightweight IP*) Pile réseau TCP/IP open-source, hautement optimisée pour les systèmes embarqués (microcontrôleurs) disposant de très peu de mémoire vive (RAM).
- MM8108** : Puce SoC (*System on a Chip*) développée par Morse Micro. C'est le composant électronique au cœur de ce projet, chargé de la modulation et de l'émission des ondes Wi-Fi HaLow.
- OpenHD** : Système d'exploitation open-source basé sur Linux, conçu par la communauté FPV pour transmettre de la vidéo numérique longue portée en détournant des puces Wi-Fi standards (2.4 et 5.8 GHz).
- OpenOCD** : (*Open On-Chip Debugger*) Logiciel libre agissant comme un serveur de débogage. Il permet de programmer et d'inspecter la mémoire d'un microcontrôleur depuis un PC via une interface matérielle.
- OpenWrt** : Distribution Linux open-source extrêmement légère, conçue pour remplacer les microprogrammes (*firmwares*) des routeurs réseau, offrant un contrôle bas niveau sur les interfaces de routage.

Raspberry Pi : Gamme de nano-ordinateurs monocartes très populaires tournant sous Linux. La version *Compute Module 4 (CM4)* est une déclinaison miniaturisée sans connecteurs, destinée à l'intégration dans des systèmes industriels ou embarqués.

SPI : (*Serial Peripheral Interface*) Bus de communication matériel synchrone fonctionnant en mode Maître/Esclave. Utilisé ici pour le transfert à très haute vitesse du flux vidéo compressé entre Linux et le microcontrôleur.

ST-LINK : Sonde de débogage matérielle développée par STMicroelectronics, permettant à un ordinateur de flasher du code et de contrôler un microcontrôleur STM32.

STM32 : Famille de microcontrôleurs 32 bits basés sur l'architecture ARM Cortex-M, développée par STMicroelectronics.

STM32CubeIDE : Environnement de développement intégré (IDE) officiel de STMicroelectronics, basé sur Eclipse, utilisé pour écrire, compiler et déboguer le code C du projet embarqué.

Tcpdump : Outil d'analyse réseau en ligne de commande permettant de capturer et d'inspecter les paquets de données (trames) transitant sur une interface réseau matérielle (Wi-Fi ou Ethernet).

Index

Couche MAC, 26

DWT, 35

EKH19, 21

FPV, 20

FreeRTOS, 18, 23

GPIO, 33

GStreamer, 21, 30, 35

Jetson Nano, 20

LDPC, 18

LwIP, 21, 23, 35

OpenHD, 36

OpenOCD, 24

OpenWrt, 18, 21

Raspberry Pi, 21

SPI, 21, 35

ST-LINK, 24

STM32, 18, 21

STM32CubeIDE, 23

Tcpdump, 32

Wi-Fi HaLow

MM8108, 18, 21