Report

周奇

本文代码见于: Github, URL: `https://github.com/Tsianmy/AKNN`.

1 基础题

1.1 实现思路

输入数据分析

第一步是了解输入的数据格式，数据集 SIFT1M 和 GIST1M 来自 TEXMEX。从数据集官网可知数据的格式均为 $d, component$ 构成的向量，每一个向量为 $4+4d$ 字节。base 和 query 的维度为 128，可知每个点有 128 个分量。groundtruth 和另外两个数据的类型不一样，其中的向量为整型。且官网给出，groundtruth 的数据是对应每一个 query 的索引号（从零开始），索引号按距离从小到大排序。默认 $k=100$，那么可以推测 $d=100$，之后是 100 个索引号。

为了验证这一点，我先是计算 query 中的第 0 个点和 base 中前 100 个点的距离，然后计算第 0 个点和 groundtruth 中对应的 100 个临近点的距离。从结果看出，和 groundtruth 的点的距离确实比和 base 中前 100 个点的距离小，而且距离确实是从小到大。甚至，我将第 0 个点与所有 1M 个点的距离和第 0 个点与第 99 个（$k-1$）临近点的距离进行比较，结果显示后者距离更小。

之后，用同样的方法测试了 KNN 图的数据，测试结果与推测相同， KNN 图的数据也是和 groundtruth 的数据格式相同。输入数据的格式整理成如 Table 1 所示。

Table 1. 输入数据格式

名称	数据类型	描述
d	int	向量维度
component	(unsigned char|float|int)*d	fvecs存点向量的分量，ivecs存近邻点的id

算法流程

算法 Algorithm 1 参考自 [1] 与 [2]，其中，$N(\mathbf{P}, E, G)$ 为 k-NN 图中点 $\mathbf{P}$ 的前 E 个最近邻点。

使用 C++ 实现，MSVC 编译后，当 $E=10, R=1$ 时，查询 10000 次约耗 3 - 4 秒，查阅了已有的最近邻搜索 [3] 相关代码后发现，搜索时可以并行计算，于是采用并行计算，

将搜索时间缩减到 1.1 秒。

Algorithm 1 Search$(G, \mathbf{q}, K, R, E, L)$

Input: k-NN 图 G，待查询点 $\mathbf{q}$，最近邻点数 K，重启次数 R，扩展结点数 E，候选集大小 L。

Output: Q 的 K 个最近邻点。

```
for r = 1, ..., R do
    i = 0，S = ∅
    p：G 中随机一点
    S = S ∪ {p}
    while i < L do
        i = S 中第一个未被检查过的下标
        标记 p_i
        for n in N(p_i, E, G) do
            If n 没有进入过候选集，S = S ∪ {n}
        end for
        在 S 中按与点 q 的距离大小进行排序
        保持 S 的容量不超过 L
    end while
    计算平均精度，选择平均精度大的搜索结果
end for
return S 中前 K 个点
```

数据结构

- 数据集可用动态数组存储。
- 候选集 S 可用 `std::vector` 表示。
- 计算准确率时，需要知道 groundtruth 中的近邻点，每个查询点的 k 近邻点可以存入以散列表为基础的 `std::unordered_set`，以提高查找效率。
- 可以用结构体存储点的索引和到查询点 $\mathbf{q}$ 的距离，然后重载 $<$ 运算符为按距离大小比较，使得对候选集排序后，距离小的在前。

讨论

1. 优点
    - 实现简单，相比于 Brute Force 方法提升了计算速度。
2. 缺点
    - 数据集较大时增加了内存开销。
    - 精度受初始点影响，随机选择初始点使算法不稳定。

- k 过于小时容易陷入局部最优。

3. 改进

   - 可以将整个图划分成若干个空间，将离平均坐标最近的点作为各空间初始候选点。每次搜索时，如果某一个候选点与待查询点 $\mathbf{q}$ 的距离小于和随机初始点的距离，就从该候选点开始搜索，否则从随机初始点开始搜索。这样使得搜索从接近目标的区域开始，可以加快收敛速度。
   - 缩小内存开销也是需要改进的方向。

1.2 结果评估



(a) SIFT1M. QPS – Accuracy



(b) SIFT1M. Accuracy – R ($K = 100, E = 100, L = 100$)



(c) GIST1M. QPS – Accuracy



(d) SIFT1M. Accuracy – R ($K = 100, E = 100, L = 1200$)

Figure 1. 搜索性能

搜索的结果如 Figure 1 所示，QPS 越小，精度越高。QPS 通过参数 E, L 来控制，先增加 E，后增加 L。

图（a）显示了不同的 k-NN 图上运行的效果，当 QPS 比较高时，k 稍小的图精度较高；当 QPS 减小到一定程度时由参数 L 主导，此时 k 越大的图越有利。

从图（b）和图（d）看出，重启次数对精度提升十分小，但搜索时间却成倍增加。

内存峰值

- SIFT1M：峰值为 0.983GB。
- GIST1M：峰值为 3.71GB。

参考文献

[1] Kiana Hajebi et al. "Fast Approximate Nearest-Neighbor Search with k-Nearest Neighbor Graph". In: *IJCAI 2011, Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence, Barcelona, Catalonia, Spain, July 16-22, 2011*. Ed. by Toby Walsh. IJCAI/AAAI, 2011, pp. 1312–1317.

[2] Cong Fu et al. "Fast Approximate Nearest Neighbor Search With The Navigating Spreading-out Graph". In: *Proc. VLDB Endow.* 12.5 (2019), pp. 461–474.

[3] *KGraph: A Library for Approximate Nearest Neighbor Search.* `https://github.com/aaalgo/kgraph`.