

01 育种目标生物逻辑验证系统 V1.0 软件说明书

02 文档鉴别材料。页眉为软件全称及版本。每页不少于三十行。

03 全称：育种目标生物逻辑验证系统

04 简称：Bio-Logic Debugger

05 版本：V1.0

06

07 育种目标生物逻辑验证系统 V1.0 软件说明书

08 （软著文档鉴别材料。提交 PDF 时：页眉写「育种目标生物逻辑验证系统 V1.0」，

09 页脚写页码；正文每页不少于 30 行，图不算行。图位置用【截图 n】标出，你改完界面

10 后自行贴图。）

11 1 软件概述

12 1.1 软件名称与版本

13 全称：育种目标生物逻辑验证系统

14 简称：Bio-Logic Debugger

15 版本：V1.0

16 别名：让邳城燃烧（宣传用名，不作为登记全称）

17 1.2 开发目的

18 作物育种在确定目标组合时，容易同时提出相互拮抗或超出生理限度的指标，导致后续试验投入

19 浪费。本软件在播种和杂交方案确定之前，根据已收录的性状关联、生理约束和历史反模式，对

20 用户给出的目标组合做预筛，并输出可阅读的验证报告。

21 1.3 运行环境

22 - 硬件：通用微型计算机，建议内存 4 GB 及以上

23 - 操作系统：Windows、Linux 或 macOS

24 - 运行库：Python 3.10 及以上

25 - 主要依赖：Streamlit（图形界面）、httpx（网络请求）、PyMuPDF

26 （PDF 文本提取）、Pillow（图像）

27 - 网络：本地即可完成规则验证；社区同步、DOI 检索、大模型分析需要外网

28 1.4 安装与启动

29 在软件目录执行：

30 ```

31 pip install -e .

32 ```

33 启动图形界面：

34 ```

35 streamlit run bio_logic_debugger/app.py

36 ```

01 浏览器访问本机地址（默认 `http://localhost:8501`）。

02 启动命令行：

03 ```

04 `bld`

05 ```

06 或：

07 ```

08 `python -m bio_logic_debugger.cli`

09 ```

10 单次验证示例：

11 ```

12 `bld --validate rice_yield_per_plant >= 50`

13 ```

14 2 软件结构

15 软件分为四层。

16 1. 领域层：定义性状、性状关联、生物学约束、反模式、育种目标、违反记录、验证报告。

17 2. 引擎层：按固定顺序执行验证管线，生成报告。约束层对条件表达式求值。

18 3. 知识层：从内置 JSON、社区缓存 JSON、用户扩充数据合并知识，并提供论文

19 分析与同步。

20 4. 界面层：图形界面入口只负责页面配置和导航；各功能页独立模块；命令行提供同等验证

21 能力。

22 模块对应关系：

23 - ``core/domain.py`` 数据模型

24 - ``core/engine.py`` 验证引擎

25 - ``core/expr.py`` 约束表达式

26 - ``core/anti_pattern.py`` 反模式匹配

27 - ``knowledge/builtin/`` 内置知识 JSON

28 - ``~/bio-logic-debugger/community/`` 社区同步缓

29 存（用户目录，不进安装包）

30 - ``knowledge/knowledge_store.py`` 加载与合并

31 - ``ui/runtime.py`` 引擎缓存与侧边栏

32 - ``ui/pages/`` 各功能页面

33 - ``cli.py`` 命令行

34 - ``llm/reasoner.py`` 可选大模型分析

35 3 功能说明与操作

36 3.1 侧边栏与知识库状态

- 01 启动后左侧显示软件名称、版本、导航和知识库状态，包括是否已同步社区数据、性状/关联/
- 02 反模式数量。需要时点击「检查更新」从社区仓库拉取 JSON 到用户目录缓存。启动时不
- 03 会自动同步，同步不覆盖内置知识目录。
- 04 3.2 育种目标验证
- 05 在导航中选择「育种目标验证」。
- 06 1. 填写育种目标名称。
- 07 2. 按分类筛选性状，选择性状、方向（ $\geq$ 、 $\leq$ 、 $=$ ）、目标值和优先级，点击「添加目标」
- 08 。可多次添加。
- 09 3. 需要时在「LLM 深度分析」中填入接口地址与密钥。不填写则只运行规则管线。
- 10 4. 点击「运行验证」。
- 11 右侧显示结论，分三档：可以推进、谨慎推进、不建议按原目标推进。仅致命级违反否定推进。
- 12 同时给出致命、严重、警告、提示计数。下方展开每条问题：涉及性状、机制、叙事说明、建议
- 13 。若匹配反模式，报告中单独列出历史失败途径和替代方向。
- 14 典型操作示例：SES 抗倒伏 1 为高抗、9 为易倒。株高大于 120 且抗倒伏 $\leq$
- 15 3（真高抗）应触发「高秆与高抗倒伏不可兼得」。株高大于 120 且抗倒伏 ≥ 7 （易倒
- 16 ）符合茎秆力学，不触发该 FATAL。仅设置株高、不设置抗倒伏时，因缺少绑定变量，该
- 17 条也不触发。
- 18 3.3 性状浏览器
- 19 选择「性状浏览器」，按分类查看性状标识、名称、典型范围、单位和文字说明。可展开该性状
- 20 相关的关联条目，查看相关系数、关联类型和机制摘要。
- 21 3.4 反模式库
- 22 选择「反模式库」，可按严重等级筛选。每条反模式包括说明、触发性状、生理机制、历史案例
- 23 、失败尝试和推荐替代方向。
- 24 3.5 约束规则
- 25 选择「约束规则」，逐条查看名称、描述、适用范围、后果、条件表达式和置信度。条件表达式
- 26 采用「\$性状标识 比较符 数值」及 AND、OR、NOT 组合。
- 27 3.6 文献与知识库
- 28 选择「文献与知识库」，含三个分页。
- 29 ****导入文献分析****：可上传 PDF，系统提取文本；或输入 DOI、标题检索论文元数
- 30 据与摘要。可选上传图表供大模型解读。可从知识库关键词批量检索文献，勾选后抽取性状、关
- 31 联、约束。抽取结果需人工勾选，再导入当前引擎，并记入用户扩充列表。
- 32 ****知识库管理****：显示内置、社区、用户三类条目数量，可手动同步社区库，可导出用户扩
- 33 充为 JSON。可对性状、关联、约束的置信度权重进行调整并保存，保存后重新加载引擎。
- 34 ****贡献指南****：说明将导出 JSON 提交到社区知识仓库的步骤。
- 35 3.7 命令行
- 36 交互模式支持列出性状、查看性状详情、列出反模式、逐步录入目标并验证。命令行与图形界面

- 01 使用同一套知识合并与同一套引擎，保证同一目标两次运行结论一致。
- 02 4 验证逻辑说明
- 03 4.1 基础检查
- 04 若目标中的性状不在知识库，写入建议并跳过与该性状相关的检查。若目标值超出该性状典型范
- 05 围，记范围类违反；低置信度性状的范围问题降为提示。
- 06 4.2 关联检查
- 07 仅考察与当前目标相关的关联。负相关或权衡且双方都在追优时，按 $|r| \times \text{置信度}$ 给出警告
- 08 ，最高为警告，不标致命。正相关在同向追极端时提示联动，一优一劣时提示顺风。曲线关联给
- 09 出配比提示。区间方向不视为自动追高。有效强度低于阈值的条目跳过。
- 10 4.3 约束检查
- 11 将目标中已给出数值的性状代入条件表达式。表达式为真则记录违反；表达式为空、语法错误、
- 12 嵌套过深或存在未绑定变量则跳过。语法错误写入运行日志，不把「提到该性状」当作违反。抗
- 13 病抗逆采用 IRR1 SES: 1 为高抗，9 为敏感。
- 14 4.4 反模式匹配
- 15 计算目标性状集合与反模式触发性状集合的重合程度，并核对应性状是追优还是追劣。精确匹配
- 16 或部分匹配且分数达到阈值时，写入反模式及建议替代方向。弱匹配只进入建议列表。优质籼稻
- 17 （高产、长粒、高直链）不会仅因性状同时出现而被打成高产低质。
- 18 4.5 报告
- 19 结论只按致命级违反否定推进。存在严重级违反或命中反模式时为谨慎推进，其余为可以推进。
- 20 报告可生成全文叙事，并可序列化为 JSON。
- 21 5 知识库
- 22 内置知识位于软件包内 `knowledge/builtin` 目录，包括性状、关联、
- 23 约束、反模式四类 JSON。社区同步写入用户目录下的 community 缓存，不覆
- 24 盖内置目录。合并时内置打底，社区只新增，用户扩充可覆盖同标识。水稻示例库规模约为：性
- 25 状 40、关联 30、约束 10、反模式 8。数据来源包括国际水稻研究所品质评价思路
- 26 、国家标准优质稻谷相关指标、以及公开的产量构成与抗逆研究，具体条目在知识文件的 ev
- 27 idence 字段中列出。
- 28 6 使用限制
- 29 1. 本软件给出的是基于当前知识库的逻辑预筛，不能替代田间试验、品种审定或专业鉴定。
- 30 2. 未配置网络时，社区同步、DOI 检索和大模型分析不可用，本地规则验证仍可用。
- 31 3. 建议在受信任的本机或内网使用。将接口密钥填入界面时，注意勿提交到公开仓库。
- 32 7 命令行参数
- 33 - `--list-traits` 列出性状。
- 34 - `--trait <id>` 查看单个性状及关联。
- 35 - `--list-patterns` 列出反模式。
- 36 - `--validate <id> <方向> <数值>` 单次验证。

01 - `--env KEY=VAL` 附加环境变量，例如 `drought_sever

02 ity=severe`。环境键若与性状标识相同，以目标为准，不覆盖。

03 - `--json` 以 JSON 输出报告。

04 - `--interactive` 或不带参数进入交互控制台。

05 8 界面字段说明

06 育种目标验证页主要字段：目标名称、性状分类、性状、比较方向、目标值、优先级、环境变量
07 （干旱程度、温度、施氮量）、可选大模型地址与密钥、运行验证按钮。结果区含结论、四级计
08 数、问题展开区。性状浏览器按分类列出标识、名称、范围、单位、方向（越高越好或越低越好
09 ）。约束页按致命、严重、警告分档展示表达式。文献页默认不勾选抽取结果，需用户确认后入
10 库，且不覆盖已有性状标识。

11 9 典型验证示例

12 示例一：株高 ≥ 130 且抗倒伏 ≤ 2 （SES 高抗）。系统应给出致命级「高秆与高抗

13 倒伏不可兼得」，结论为不建议按原目标推进。

14 示例二：仅株高 ≥ 130 ，不设抗倒伏。因约束缺少绑定变量，该致命规则不触发。

15 示例三：株高 ≥ 130 且抗倒伏 ≥ 7 （易倒）。符合茎秆力学，不触发该致命规则。

16 示例四：有效穗 ≥ 22 、每穗粒数 ≥ 300 、千粒重 ≥ 33 。触发产量三要素警告，结论

17 一般为谨慎推进或可以推进，不升为致命。

18 示例五：亩产、粒长、直链淀粉同时走高（优质籼稻方向）。不因性状同时出现而匹配「高产低
19 质」反模式。

20 10 知识条目字段

21 性状含标识、名称、单位、典型范围、是否越高越好、别名。关联含两个性状标识、类型、强度
22 、置信度、机制、证据。约束含标识、名称、严重度、条件表达式、后果、证据。反模式含触发
23 性状、意图（追优或追劣）、历史案例、替代方向。证据没有可核对链接时不标为已确认。相关
24 系数在示例库中为示意量级。

25 11 常见问题

26 问：没有配置大模型能否使用？答：能。规则管线不依赖网络与密钥。

27 问：社区同步会不会改掉内置规则？答：不会。社区只追加新标识，用户扩充才可覆盖同标识。

28 问：结论为谨慎推进是否表示失败？答：不是。仅致命级表示不建议按原目标推进。

29 问：本软件能否代替品种审定？答：不能。输出是基于当前知识库的逻辑预筛。

30 12 版本记录

31 - V1.0：实现验证管线、水稻示例知识库、图形界面与命令行、文献导入与社区同步。约
32 束按表达式求值，知识以 JSON 存储，界面与引擎分离。结论分可以推进、谨慎推进、不
33 建议按原目标推进。

34 （完）

35 附录A 内置性状一览

36 rice_yield_per_plant 单株产量 分类:产量 单位:g 范围:10

- 01 .0~80.0 越高越好
- 02 说明：单株所结稻谷的总重量
- 03 rice_yield_per_mu 亩产 分类:产量 单位:kg/亩 范围:300.
- 04 0~1200.0 越高越好
- 05 说明：每亩稻谷产量，单位 kg/亩。
- 06 rice_panicle_number 穗数 分类:产量 单位:穗/株 范围:8.0
- 07 ~25.0 越高越好
- 08 说明：每株有效穗数
- 09 rice_grain_per_panicle 每穗粒数 分类:产量 单位:粒/穗 范
- 10 围:80.0~350.0 越高越好
- 11 说明：每穗的结实粒数
- 12 rice_1000_grain_weight 千粒重 分类:产量 单位:g 范围:1
- 13 8.0~35.0 越高越好
- 14 说明：一千粒饱满谷粒的重量
- 15 rice_harvest_index 收获指数 分类:产量 单位: 范围:0.3~0
- 16 .6 越高越好
- 17 说明：经济产量与生物产量的比值
- 18 rice_biomass 生物产量 分类:产量 单位:t/ha 范围:8.0~20.
- 19 0 越高越好
- 20 说明：单位面积地上部干物质总重
- 21 rice_spikelet_fertility 结实率 分类:产量 单位:% 范围:
- 22 60.0~95.0 越高越好
- 23 说明：实粒数占总粒数的百分比
- 24 rice_plant_height 株高 分类:株型 单位:cm 范围:60.0~1
- 25 50.0 越高越好
- 26 说明：从地面到穗顶的高度
- 27 rice_tiller_number 分蘖数 分类:株型 单位:个/株 范围:5.0
- 28 ~20.0 越高越好
- 29 说明：单株有效分蘖数量
- 30 rice_culm_strength 茎秆强度 分类:株型 单位:N 范围:5.0~
- 31 30.0 越高越好
- 32 说明：茎秆抗折断能力
- 33 rice_leaf_angle 叶角 分类:株型 单位:度 范围:10.0~80.0
- 34 越低越好
- 35 说明：叶片与茎秆夹角。理想株型偏直立，角度越小越好。
- 36 rice_flag_leaf_length 旗叶长度 分类:株型 单位:cm 范围:

-
- 01 15.0~45.0 越高越好
- 02 说明：最上部叶片的长度
- 03 rice_grain_length 粒长 分类:品质 单位:mm 范围:4.0~9.
- 04 0 越高越好
- 05 说明：谷粒长度
- 06 rice_grain_width 粒宽 分类:品质 单位:mm 范围:2.0~4.0
- 07 越低越好
- 08 说明：籽粒宽度。优质籼稻偏细长，过宽通常更差。
- 09 rice_length_width_ratio 长宽比 分类:品质 单位: 范围:2
- 10 .0~4.5 越高越好
- 11 说明：粒长与粒宽的比值
- 12 rice_amylose_content 直链淀粉含量 分类:品质 单位:% 范围:
- 13 0.0~33.0 越高越好
- 14 说明：稻米直链淀粉含量，影响食味
- 15 rice_gel_consistency 胶稠度 分类:品质 单位:mm 范围:26
- 16 .0~100.0 越高越好
- 17 说明：稻米胶稠度，影响食味口感
- 18 rice_protein_content 蛋白质含量 分类:品质 单位:% 范围:5
- 19 .0~15.0 越低越好
- 20 说明：稻米蛋白质含量。食味上通常越低越好。
- 21 rice_chalkiness 垩白度 分类:品质 单位:% 范围:0.0~40.0
- 22 越低越好
- 23 说明：垩白粒占总粒数的百分比。越低越好。
- 24 rice_head_rice_recovery 整精米率 分类:品质 单位:% 范围
- 25 :40.0~75.0 越高越好
- 26 说明：完整精米占糙米的百分比
- 27 rice_alkali_spreading_value 碱消值 分类:品质 单位:级
- 28 范围:1.0~7.0 越高越好
- 29 说明：淀粉糊化温度指标
- 30 rice_aroma 香味 分类:品质 单位: 范围:0.0~1.0 越高越好
- 31 说明：稻米香气物质含量
- 32 rice_blast_resistance 稻瘟病抗性 分类:抗病 单位:级 范围:
- 33 1.0~9.0 越低越好
- 34 说明：对稻瘟病的抗性等级 IRRI SES 1-9 级：1 为高抗/优，9 为高感/
- 35 差。
- 36 rice_bacterial_blight_res 白叶枯病抗性 分类:抗病 单位:

- 01 级 范围:1.0~9.0 越低越好
- 02 说明:对白叶枯病的抗性等级 IRR1 SES 1-9 级:1 为高抗/优,9 为高感
- 03 /差。
- 04 rice_sheath_blight_res 纹枯病抗性 分类:抗病 单位:级 范围
- 05 :1.0~9.0 越低越好
- 06 说明:对纹枯病的抗性等级 IRR1 SES 1-9 级:1 为高抗/优,9 为高感/
- 07 差。
- 08 rice_false_smut_res 稻曲病抗性 分类:抗病 单位:级 范围:1.
- 09 0~9.0 越低越好
- 10 说明:对稻曲病的抗性等级 IRR1 SES 1-9 级:1 为高抗/优,9 为高感/
- 11 差。
- 12 rice_lodging_resistance 抗倒伏性 分类:抗逆 单位:级 范围
- 13 :1.0~9.0 越低越好
- 14 说明:茎秆抗倒伏能力 IRR1 SES 1-9 级:1 为高抗/优,9 为高感/差。
- 15 rice_drought_tolerance 耐旱性 分类:抗逆 单位:级 范围:1
- 16 .0~9.0 越低越好
- 17 说明:干旱胁迫下的存活和产量保持能力 IRR1 SES 1-9 级:1 为高抗/优,
- 18 9 为高感/差。
- 19 rice_cold_tolerance 耐冷性 分类:抗逆 单位:级 范围:1.0~
- 20 9.0 越低越好
- 21 说明:低温胁迫下的生长和结实能力 IRR1 SES 1-9 级:1 为高抗/优,9
- 22 为高感/差。
- 23 rice_heat_tolerance 耐热性 分类:抗逆 单位:级 范围:1.0~
- 24 9.0 越低越好
- 25 说明:高温胁迫下的结实能力 IRR1 SES 1-9 级:1 为高抗/优,9 为高感
- 26 /差。
- 27 rice_salt_tolerance 耐盐性 分类:抗逆 单位:级 范围:1.0~
- 28 9.0 越低越好
- 29 说明:盐胁迫下的生长和产量保持能力 IRR1 SES 1-9 级:1 为高抗/优,9
- 30 为高感/差。
- 31 rice_submergence_tolerance 耐淹性 分类:抗逆 单位:级
- 32 范围:1.0~9.0 越低越好
- 33 说明:淹水胁迫下的存活能力 IRR1 SES 1-9 级:1 为高抗/优,9 为高感
- 34 /差。
- 35 rice_heading_days 抽穗天数 分类:生育期 单位:天 范围:60.0
- 36 ~180.0 越高越好

- 01 说明：从播种到抽穗的天数
- 02 rice_grain_filling_period 灌浆期 分类:生育期 单位:天
- 03 范围:20.0~55.0 越高越好
- 04 说明：从抽穗到成熟的天数
- 05 rice_growth_duration 全生育期 分类:生育期 单位:天 范围:9
- 06 0.0~210.0 越高越好
- 07 说明：从播种到成熟的总天数
- 08 rice_photosynthetic_rate 光合速率 分类:生理 单位: μmol
- 09 $\text{I/m}^2/\text{s}$ 范围:10.0~30.0 越高越好
- 10 说明：单位叶面积的光合效率
- 11 rice_spad_value SPAD值 分类:生理 单位: 范围:30.0~50
- 12 .0 越高越好
- 13 说明：叶绿素含量指标
- 14 rice_root_depth 根系深度 分类:生理 单位:cm 范围:10.0~5
- 15 0.0 越高越好
- 16 说明：根系分布的深度
- 17 rice_nitrogen_use_efficiency 氮肥利用率 分类:生理 单
- 18 位:kg/kg 范围:10.0~50.0 越高越好
- 19 说明：单位氮肥投入的产量产出
- 20 附录B 内置约束一览
- 21 rice_not_both_tall_and_lodging_free 高秆与高抗倒
- 22 伏不可兼得 严重度:FATAL 置信度:0.9
- 23 表达式: $\$rice_plant_height > 120 \text{ AND } \$rice_lod$
- 24 $ging_resistance \leq 3$
- 25 说明：株高超过 120cm 同时达到 SES 高抗倒伏（1-3 级）几乎不可能。SE
- 26 S: 1 优/抗, 9 劣/感。高秆且易倒（ ≥ 7 级）符合力学, 不视为该 FATAL。
- 27 rice_amylose_gel_mismatch 直链淀粉与胶稠度的匹配约束 严重
- 28 度:SEVERE 置信度:0.95
- 29 表达式: $\$rice_amylose_content > 25 \text{ AND } \$rice_g$
- 30 $el_consistency > 80$
- 31 说明：高直链淀粉（ $>25\%$ ）与软胶稠度（ $>80\text{mm}$ ）通常不兼容。缺少可核对 DOI,
- 32 不定 FATAL。
- 33 rice_extreme_precocity 极端早熟的生育期下限 严重度:WARN
- 34 ING 置信度:0.6
- 35 表达式: $\$rice_heading_days < 65$
- 36 说明：抽穗天数低于 65 天时营养生长偏短。超早熟材料存在, 本条只作警告。

01 rice_harvest_index_ceiling 收获指数的生物学上限 严重度:
02 WARNING 置信度:0.6
03 表达式: \$rice_harvest_index > 0.65
04 说明: 收获指数超过 0.65 接近讨论中的上限, 不是已核实的硬天花板。
05 rice_chalkiness_head_rice 垩白度与整精米率的匹配约束 严重
06 度:SEVERE 置信度:0.85
07 表达式: \$rice_chalkiness > 30 AND \$rice_head_r
08 ice_recovery >= 60
09 说明: 垩白度超过 30% 的品种, 整精米率几乎不可能达到 60% 以上。
10 rice_grain_length_head_rice 极端粒长与整精米率的约束 严
11 重度:WARNING 置信度:0.75
12 表达式: \$rice_grain_length > 8.5 AND \$rice_he
13 d_rice_recovery >= 55
14 说明: 粒长超过 8.5mm 的品种, 整精米率很难达到 55% 以上。
15 rice_drought_severe_yield_loss 严重干旱的产量损失下限
16 严重度:WARNING 置信度:0.85
17 表达式: \$rice_drought_tolerance <= 3 AND \$drou
18 ght_severity = 'severe'
19 说明: 严重干旱下高抗材料也常明显减产。表达式没有产量损失变量, 只作警告, 不是生理不可
20 能。
21 rice_cold_tropical 热带品种的耐冷限制 严重度:SEVERE 置信
22 度:0.8
23 表达式: \$rice_cold_tolerance >= 7 AND \$tempera
24 ture < 15
25 说明: SES 耐冷 7-9 级材料在低于 15° C 时结实很难。缺少 DOI, 不定
26 FATAL。
27 rice_nitrogen_protein_quality 高氮与蛋白质含量的关联
28 严重度:WARNING 置信度:0.7
29 表达式: \$nitrogen_rate > 200 AND \$rice_protein
30 _content > 10
31 说明: 施氮量超过 200 kg/ha 时, 蛋白质含量通常超过 10%, 可能影响食味品
32 质。
33 rice_yield_components_ceiling 产量三要素不可同时取高
34 严重度:WARNING 置信度:0.7
35 表达式: \$rice_panicle_number >= 20 AND \$rice_g
36 rain_per_panicle >= 280 AND \$rice_1000_gra

01 in_weight >= 32

02 说明：有效穗 ≥ 20 、每穗粒数 ≥ 280 、千粒重 ≥ 32 同时出现时，补偿效应通常已经很强

03 。这是经验冲突，不是生理不可能。

04 附录C 内置反模式一览

05 rice_high_yield_low_quality 高产低质的陷阱 严重度:SE

06 VERE

07 触发性状: rice_yield_per_mu, rice_chalkiness, r

08 ice_head_rice_recovery

09 说明：追求单一产量指标突破的情况下，品质性状（粒型、食味）往往会系统性下降。过去三十

10 年中国优质稻育种的经验表明，在不引入特殊种质资源的条件下，亩产超过 800kg 的品

11 种鲜有达到国标一级优质米的案例。

12 rice_extreme_grain_type 极端粒型的代价 严重度:WARNIN

13 G

14 触发性状: rice_grain_length, rice_grain_width,

15 rice_1000_grain_weight, rice_chalkiness

16 说明：过度追求特长粒（ $>8\text{mm}$ ）或特宽粒（ $>3.5\text{mm}$ ）往往导致整精米率急剧下降、垳

17 白度升高、以及灌浆不充实。市场对极端粒型的接受度也有限。

18 rice_semi_dwarf_extreme 过度矮化的产量陷阱 严重度:WARN

19 ING

20 触发性状: rice_plant_height, rice_yield_per_pla

21 nt, rice_lodging_resistance, rice_harvest_

22 index

23 说明：sd1 半矮秆基因是绿色革命的基础，但并非越矮越好。株高低于 70cm 时，生

24 物量不足导致产量潜力严重受限，且叶片过密影响冠层光合效率。

25 rice_precocious_sacrifice 早熟必低产的经验律 严重度:SE

26 VERE

27 触发性状: rice_heading_days, rice_yield_per_pla

28 nt, rice_biomass

29 说明：生育期每缩短 10 天，产量潜力平均下降约 8-12%。这是光合产物积累时间缩

30 短的必然结果。要求在极早熟背景下实现超高产，是已知的育种死胡同。

31 rice_total_disease_resistance 全面抗病的性价比陷阱 严

32 重度:WARNING

33 触发性状: rice_blast_resistance, rice_bacterial

34 _blight_res, rice_yield_per_plant

35 说明：试图同时针对所有主要病害（稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病等）达到高抗水平，往

36 往导致抗性基因堆叠过多，引起生长势下降和产量损失。这就是所谓的「抗性代价」（resi

01 stance cost)。

02 rice_drought_yield_tradeoff 耐旱与高产的两难 严重度:W

03 ARNING

04 触发性状: rice_drought_tolerance, rice_yield_pe

05 r_plant, rice_root_depth

06 说明:耐旱性选育往往伴随产量潜力的损失。在水分充足条件下,耐旱品种产量通常低于高产品

07 种 10-20%。这是由于耐旱机制(如气孔关闭、根系分配增加)与高产机制(如光合效率

08 、籽粒灌浆)存在内在冲突。

09 rice_chalkiness_quality 垩白度超标陷阱 严重度:WARNIN

10 G

11 触发性状: rice_chalkiness, rice_head_rice_recov

12 ery, rice_1000_grain_weight

13 说明:垩白度是稻米外观品质的核心指标。垩白度超过 10% 的稻米在市场上的接受度显著

14 下降。垩白形成受遗传和环境双重影响,高温、高氮等栽培条件会加剧垩白发生。

15 rice_yield_component_all_max 产量三要素同时拉满 严重度

16 :WARNING

17 触发性状: rice_panicle_number, rice_grain_per_p

18 anicle, rice_1000_grain_weight

19 说明:穗数、每穗粒数、千粒重相互补偿。三要素同时追高时,库源分配通常撑不住,不是可叠

20 加的独立增益。

21 附录D 内置关联一览

22 rice_panicle_number 与 rice_grain_per_panicle

23 le 类型:NEGATIVE 强度:-0.45 置信度:0.85

24 机制:光合产物分配竞争:穗数增加导致每穗可分配的光合产物减少,单穗粒数随之下降。这是

25 源-库关系的经典表现。

26 rice_grain_per_panicle 与 rice_1000_grain_w

27 eight 类型:NEGATIVE 强度:-0.3 置信度:0.7

28 机制:籽粒数量增加后,单个籽粒的灌浆物质供应不足,导致粒重下降。尤其在灌浆期光温条件

29 受限时更为明显。

30 rice_panicle_number 与 rice_1000_grain_weig

31 ht 类型:NEGATIVE 强度:-0.25 置信度:0.65

32 机制:穗数过多导致群体郁闭,影响灌浆期光合产物积累,从而降低千粒重。

33 rice_yield_per_plant 与 rice_grain_length 类

34 型:TRADE_OFF 强度:-0.35 置信度:0.75

35 机制:长粒型品种通常库容有限,单位面积粒数少于短粒品种,从而限制产量潜力。粒型改良往

36 往以产量为代价。

- 01 rice_yield_per_plant 与 rice_amylose_conten
02 t 类型:TRADE_OFF 强度:-0.25 置信度:0.6
03 机制:高产栽培往往伴随高氮肥投入,影响直链淀粉合成。二者之间的平衡受栽培措施和品种遗传背景共同影响。
04
05 rice_yield_per_mu 与 rice_chalkiness 类型:POS
06 ITIVE 强度:0.3 置信度:0.7
07 机制:高产品种往往灌浆不充分,导致垩白度增加。垩白度是外观品质的重要指标。
08 rice_1000_grain_weight 与 rice_chalkiness 类
09 型:POSITIVE 强度:0.4 置信度:0.75
10 机制:千粒重增加往往伴随籽粒增大,灌浆物质向籽粒中心扩散不充分,导致腹白和心白增加。
11 rice_grain_length 与 rice_1000_grain_weight
12 类型:POSITIVE 强度:0.55 置信度:0.85
13 机制:粒长和千粒重由共同的粒型基因(如 GS3, GW5)控制,粒长增加通常伴随着千
14 粒重的提升。
15 rice_grain_width 与 rice_1000_grain_weight
16 类型:POSITIVE 强度:0.6 置信度:0.85
17 机制:粒宽是千粒重的关键决定因子之一。粒宽基因 GW2, GW5 的变异直接影响千粒
18 重。
19 rice_amylose_content 与 rice_gel_consistenc
20 y 类型:NEGATIVE 强度:-0.65 置信度:0.85
21 机制:直链淀粉含量越高,胶稠度越短(米饭越硬)。这是稻米食味品质的核心化学基础。AC
22 过高(>25%)导致米饭硬、冷后回生;过低(<2%)则米饭过黏。
23 rice_amylose_content 与 rice_alkali_spreadi
24 ng_value 类型:NEGATIVE 强度:-0.4 置信度:0.7
25 机制:直链淀粉含量高的品种通常糊化温度也高(碱消值低),蒸煮时间长。
26 rice_protein_content 与 rice_amylose_conten
27 t 类型:CURVILINEAR 强度:0.0 置信度:0.5
28 机制:蛋白质含量与直链淀粉含量的关系受施氮量调控:低氮条件下二者正相关,高氮条件下关
29 系复杂化,且蛋白质含量升高会掩盖直链淀粉对食味的影响。
30 rice_chalkiness 与 rice_head_rice_recovery
31 类型:NEGATIVE 强度:-0.55 置信度:0.8
32 机制:垩白度高的籽粒内部结构疏松,碾磨时容易碎裂,导致整精米率下降。
33 rice_grain_length 与 rice_head_rice_recover
34 y 类型:NEGATIVE 强度:-0.35 置信度:0.65
35 机制:过长的籽粒在碾磨过程中更容易断裂,尤其是当粒长超过 8mm 时,整精米率显著下
36 降。

- 01 rice_plant_height 与 rice_lodging_resistance
02 e 类型:NEGATIVE 强度:-0.55 置信度:0.85
03 机制:株高越高,重心升高,茎秆承受的弯矩增大,抗倒伏能力下降。半矮秆基因(sd1)的
04 利用是绿色革命的核心。
- 05 rice_plant_height 与 rice_yield_per_plant 类
06 型:CURVILINEAR 强度:0.0 置信度:0.75
07 机制:株高与产量的关系呈倒U型:过矮(<70cm)生物量不足限制产量,过高(>130
08 cm)则因倒伏风险增加和收获指数下降而减产。最佳株高通常在 90-110cm 之间。
- 09 rice_plant_height 与 rice_harvest_index 类型:
10 NEGATIVE 强度:-0.6 置信度:0.85
11 机制:株高越矮,分配到茎秆的生物量越少,收获指数越高。这是绿色革命提高产量的核心机制
12 之一。
- 13 rice_tiller_number 与 rice_panicle_number 类
14 型:POSITIVE 强度:0.75 置信度:0.9
15 机制:有效分蘖数直接决定穗数。分蘖是水稻产量形成的基础。
- 16 rice_culm_strength 与 rice_lodging_resistance
17 ce 类型:POSITIVE 强度:0.65 置信度:0.8
18 机制:茎秆强度是抗倒伏性的物质基础。茎秆机械组织发达、细胞壁厚的品种抗倒伏能力强。
- 19 rice_blast_resistance 与 rice_yield_per_plant
20 nt 类型:TRADE_OFF 强度:-0.2 置信度:0.4
21 机制:部分广谱抗稻瘟病基因(如 Pi-ta, Pi-b)的导入可能带来微小的产量代价
22 ,但这一关联因遗传背景不同而差异很大。
- 23 rice_blast_resistance 与 rice_bacterial_blight_resistance
24 ght_res 类型:POSITIVE 强度:0.3 置信度:0.55
25 机制:部分抗病基因可能存在连锁或一因多效,导致对不同病害的抗性同时出现。
- 26 rice_heading_days 与 rice_grain_filling_period
27 iod 类型:POSITIVE 强度:0.4 置信度:0.75
28 机制:早熟品种通常灌浆期也较短,限制了光合产物积累时间,进而影响粒重和品质。
- 29 rice_heading_days 与 rice_yield_per_plant 类
30 型:POSITIVE 强度:0.5 置信度:0.8
31 机制:生育期越长,光合产物积累期越长,产量潜力越大。但过长则受茬口和季节限制。
- 32 rice_growth_duration 与 rice_biomass 类型:POSITIVE
33 ITIVE 强度:0.55 置信度:0.8
34 机制:全生育期越长,光合作用时间越长,生物产量越高。
- 35 rice_drought_tolerance 与 rice_yield_per_plant
36 ant 类型:TRADE_OFF 强度:-0.25 置信度:0.55

- 01 机制：耐旱性选育往往伴随产量潜力的损失。在水分充足条件下，耐旱品种产量通常低于高产品
02 种。
- 03 rice_root_depth 与 rice_drought_tolerance 类
04 型:POSITIVE 强度:0.6 置信度:0.75
- 05 机制：深根系能够利用深层土壤水分，提高干旱胁迫下的水分获取能力。
06 rice_spad_value 与 rice_photosynthetic_rate
07 类型:POSITIVE 强度:0.45 置信度:0.65
- 08 机制：SPAD 值反映叶绿素含量，叶绿素含量高的叶片光合速率通常较高。
09 rice_leaf_angle 与 rice_photosynthetic_rate
10 类型:CURVILINEAR 强度:0.0 置信度:0.6
- 11 机制：叶角影响冠层光分布。直立叶（小叶角）有利于光在冠层内均匀分布，提高群体光合效率
12 。
- 13 rice_nitrogen_use_efficiency 与 rice_yield_
14 per_plant 类型:POSITIVE 强度:0.4 置信度:0.6
- 15 机制：氮肥利用率高的品种在相同氮肥投入下能获得更高产量。
16 rice_nitrogen_use_efficiency 与 rice_protei
17 n_content 类型:NEGATIVE 强度:-0.3 置信度:0.5
- 18 机制：氮肥利用率高的品种往往将更多氮素用于产量形成而非蛋白质积累。
- 19 附录E 模块职责
- 20 模块文件：bio_logic_debugger/__init__.py
21 模块文件：bio_logic_debugger/paths.py
22 模块文件：bio_logic_debugger/core/domain.py
23 模块文件：bio_logic_debugger/core/expr.py
24 模块文件：bio_logic_debugger/core/anti_pattern.
25 py
26 模块文件：bio_logic_debugger/core/engine.py
27 模块文件：bio_logic_debugger/knowledge/rice_kno
28 wledge.py
29 模块文件：bio_logic_debugger/knowledge/knowledg
30 e_store.py
31 模块文件：bio_logic_debugger/knowledge/weight_s
32 tore.py
33 模块文件：bio_logic_debugger/knowledge/paper_an
34 alyzer.py
35 模块文件：bio_logic_debugger/knowledge/pdf_pars
36 er.py

- 01 模块文件: `bio_logic_debugger/knowledge/doi_fetc`
- 02 `her.py`
- 03 模块文件: `bio_logic_debugger/knowledge/paper_se`
- 04 `arch.py`
- 05 模块文件: `bio_logic_debugger/llm/reasoner.py`
- 06 模块文件: `bio_logic_debugger/ui/runtime.py`
- 07 模块文件: `bio_logic_debugger/ui/pages/validate.`
- 08 `py`
- 09 模块文件: `bio_logic_debugger/ui/pages/browser.p`
- 10 `y`
- 11 模块文件: `bio_logic_debugger/ui/pages/anti_patt`
- 12 `erns.py`
- 13 模块文件: `bio_logic_debugger/ui/pages/constrain`
- 14 `ts.py`
- 15 模块文件: `bio_logic_debugger/ui/pages/literatur`
- 16 `e.py`
- 17 模块文件: `bio_logic_debugger/cli.py`
- 18 模块文件: `bio_logic_debugger/app.py`
- 19 附录F 安装命令
- 20 `pip install -e .`
- 21 `bld`
- 22 `streamlit run bio_logic_debugger/app.py`
- 23 附录G 性状在验证页中的操作
- 24 第1个性状。标识 `rice_yield_per_plant`, 名称 单株产量, 分类 产
- 25 量。
- 26 单位 `g`, 典型范围 10.0 至 80.0, 方向 越高越好。
- 27 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 28 单株所结稻谷的总重量
- 29 第2个性状。标识 `rice_yield_per_mu`, 名称 亩产, 分类 产量。
- 30 单位 `kg/亩`, 典型范围 300.0 至 1200.0, 方向 越高越好。
- 31 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 32 每亩稻谷产量, 单位 `kg/亩`。
- 33 第3个性状。标识 `rice_panicle_number`, 名称 穗数, 分类 产量。
- 34 单位 穗/株, 典型范围 8.0 至 25.0, 方向 越高越好。
- 35 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 36 每株有效穗数

-
- 01 第4个性状。标识 `rice_grain_per_panicle`, 名称 每穗粒数, 分类
- 02 产量。
- 03 单位 粒/穗, 典型范围 80.0 至 350.0, 方向 越高越好。
- 04 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 05 每穗的结实粒数
- 06 第5个性状。标识 `rice_1000_grain_weight`, 名称 千粒重, 分类
- 07 产量。
- 08 单位 g, 典型范围 18.0 至 35.0, 方向 越高越好。
- 09 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 10 一千粒饱满谷粒的重量
- 11 第6个性状。标识 `rice_harvest_index`, 名称 收获指数, 分类 产量。
- 12 单位 无, 典型范围 0.3 至 0.6, 方向 越高越好。
- 13 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 14 经济产量与生物产量的比值
- 15 第7个性状。标识 `rice_biomass`, 名称 生物产量, 分类 产量。
- 16 单位 t/ha, 典型范围 8.0 至 20.0, 方向 越高越好。
- 17 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 18 单位面积地上部干物质总重
- 19 第8个性状。标识 `rice_spikelet_fertility`, 名称 结实率, 分类
- 20 产量。
- 21 单位 %, 典型范围 60.0 至 95.0, 方向 越高越好。
- 22 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 23 实粒数占总粒数的百分比
- 24 第9个性状。标识 `rice_plant_height`, 名称 株高, 分类 株型。
- 25 单位 cm, 典型范围 60.0 至 150.0, 方向 越高越好。
- 26 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 27 从地面到穗顶的高度
- 28 第10个性状。标识 `rice_tiller_number`, 名称 分蘖数, 分类 株型。
- 29 单位 个/株, 典型范围 5.0 至 20.0, 方向 越高越好。
- 30 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 31 单株有效分蘖数量
- 32 第11个性状。标识 `rice_culm_strength`, 名称 茎秆强度, 分类 株型
- 33 。
- 34 单位 N, 典型范围 5.0 至 30.0, 方向 越高越好。
- 35 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 36 茎秆抗折断能力
-

- 01 第12个性状。标识 `rice_leaf_angle`, 名称 叶角, 分类 株型。
- 02 单位 度, 典型范围 10.0 至 80.0, 方向 越低越好。
- 03 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 04 叶片与茎秆夹角。理想株型偏直立, 角度越小越好。
- 05 第13个性状。标识 `rice_flag_leaf_length`, 名称 旗叶长度, 分类
- 06 株型。
- 07 单位 cm, 典型范围 15.0 至 45.0, 方向 越高越好。
- 08 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 09 最上部叶片的长度
- 10 第14个性状。标识 `rice_grain_length`, 名称 粒长, 分类 品质。
- 11 单位 mm, 典型范围 4.0 至 9.0, 方向 越高越好。
- 12 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 13 谷粒长度
- 14 第15个性状。标识 `rice_grain_width`, 名称 粒宽, 分类 品质。
- 15 单位 mm, 典型范围 2.0 至 4.0, 方向 越低越好。
- 16 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 17 籽粒宽度。优质籼稻偏细长, 过宽通常更差。
- 18 第16个性状。标识 `rice_length_width_ratio`, 名称 长宽比, 分
- 19 类 品质。
- 20 单位 无, 典型范围 2.0 至 4.5, 方向 越高越好。
- 21 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 22 粒长与粒宽的比值
- 23 第17个性状。标识 `rice_amylose_content`, 名称 直链淀粉含量, 分
- 24 类 品质。
- 25 单位 %, 典型范围 0.0 至 33.0, 方向 越高越好。
- 26 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 27 稻米直链淀粉含量, 影响食味
- 28 第18个性状。标识 `rice_gel_consistency`, 名称 胶稠度, 分类 品
- 29 质。
- 30 单位 mm, 典型范围 26.0 至 100.0, 方向 越高越好。
- 31 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 32 稻米胶稠度, 影响食味口感
- 33 第19个性状。标识 `rice_protein_content`, 名称 蛋白质含量, 分类
- 34 品质。
- 35 单位 %, 典型范围 5.0 至 15.0, 方向 越低越好。
- 36 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。

- 01 稻米蛋白质含量。食味上通常越低越好。
- 02 第20个性状。标识 rice_chalkiness, 名称 垩白度, 分类 品质。
- 03 单位 %, 典型范围 0.0 至 40.0, 方向 越低越好。
- 04 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 05 垩白粒占总粒数的百分比。越低越好。
- 06 第21个性状。标识 rice_head_rice_recovery, 名称 整精米率,
- 07 分类 品质。
- 08 单位 %, 典型范围 40.0 至 75.0, 方向 越高越好。
- 09 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 10 完整精米占糙米的百分比
- 11 第22个性状。标识 rice_alkali_spreading_value, 名称 碱
- 12 消值, 分类 品质。
- 13 单位 级, 典型范围 1.0 至 7.0, 方向 越高越好。
- 14 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 15 淀粉糊化温度指标
- 16 第23个性状。标识 rice_aroma, 名称 香味, 分类 品质。
- 17 单位 无, 典型范围 0.0 至 1.0, 方向 越高越好。
- 18 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 19 稻米香气物质含量
- 20 第24个性状。标识 rice_blast_resistance, 名称 稻瘟病抗性, 分
- 21 类 抗病。
- 22 单位 级, 典型范围 1.0 至 9.0, 方向 越低越好。
- 23 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 24 对稻瘟病的抗性等级 IRRI SES 1-9 级: 1 为高抗/优, 9 为高感/差。
- 25 第25个性状。标识 rice_bacterial_blight_res, 名称 白叶枯
- 26 病抗性, 分类 抗病。
- 27 单位 级, 典型范围 1.0 至 9.0, 方向 越低越好。
- 28 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 29 对白叶枯病的抗性等级 IRRI SES 1-9 级: 1 为高抗/优, 9 为高感/差。
- 30 第26个性状。标识 rice_sheath_blight_res, 名称 纹枯病抗性,
- 31 分类 抗病。
- 32 单位 级, 典型范围 1.0 至 9.0, 方向 越低越好。
- 33 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状, 填写方向、目标值和优先级, 点击添加目标。
- 34 对纹枯病的抗性等级 IRRI SES 1-9 级: 1 为高抗/优, 9 为高感/差。
- 35 第27个性状。标识 rice_false_smut_res, 名称 稻曲病抗性, 分类
- 36 抗病。

- 01 单位 级，典型范围 1.0 至 9.0，方向 越低越好。
- 02 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 03 对稻曲病的抗性等级 IRR1 SES 1-9 级：1 为高抗/优，9 为高感/差。
- 04 第28个性状。标识 `rice_lodging_resistance`，名称 抗倒伏性，
- 05 分类 抗逆。
- 06 单位 级，典型范围 1.0 至 9.0，方向 越低越好。
- 07 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 08 茎秆抗倒伏能力 IRR1 SES 1-9 级：1 为高抗/优，9 为高感/差。
- 09 第29个性状。标识 `rice_drought_tolerance`，名称 耐旱性，分类
- 10 抗逆。
- 11 单位 级，典型范围 1.0 至 9.0，方向 越低越好。
- 12 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 13 干旱胁迫下的存活和产量保持能力 IRR1 SES 1-9 级：1 为高抗/优，9 为
- 14 高感/差。
- 15 第30个性状。标识 `rice_cold_tolerance`，名称 耐冷性，分类 抗逆
- 16 。
- 17 单位 级，典型范围 1.0 至 9.0，方向 越低越好。
- 18 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 19 低温胁迫下的生长和结实能力 IRR1 SES 1-9 级：1 为高抗/优，9 为高感
- 20 /差。
- 21 第31个性状。标识 `rice_heat_tolerance`，名称 耐热性，分类 抗逆
- 22 。
- 23 单位 级，典型范围 1.0 至 9.0，方向 越低越好。
- 24 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 25 高温胁迫下的结实能力 IRR1 SES 1-9 级：1 为高抗/优，9 为高感/差。
- 26 第32个性状。标识 `rice_salt_tolerance`，名称 耐盐性，分类 抗逆
- 27 。
- 28 单位 级，典型范围 1.0 至 9.0，方向 越低越好。
- 29 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 30 盐胁迫下的生长和产量保持能力 IRR1 SES 1-9 级：1 为高抗/优，9 为高
- 31 感/差。
- 32 第33个性状。标识 `rice_submergence_tolerance`，名称 耐淹
- 33 性，分类 抗逆。
- 34 单位 级，典型范围 1.0 至 9.0，方向 越低越好。
- 35 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 36 淹水胁迫下的存活能力 IRR1 SES 1-9 级：1 为高抗/优，9 为高感/差。

- 01 第34个性状。标识 `rice_heading_days`，名称 抽穗天数，分类 生育期
- 02 。
- 03 单位 天，典型范围 60.0 至 180.0，方向 越高越好。
- 04 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 05 从播种到抽穗的天数
- 06 第35个性状。标识 `rice_grain_filling_period`，名称 灌浆期
- 07 ，分类 生育期。
- 08 单位 天，典型范围 20.0 至 55.0，方向 越高越好。
- 09 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 10 从抽穗到成熟的天数
- 11 第36个性状。标识 `rice_growth_duration`，名称 全生育期，分类
- 12 生育期。
- 13 单位 天，典型范围 90.0 至 210.0，方向 越高越好。
- 14 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 15 从播种到成熟的总天数
- 16 第37个性状。标识 `rice_photosynthetic_rate`，名称 光合速率
- 17 ，分类 生理。
- 18 单位 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ ，典型范围 10.0 至 30.0，方向 越高越好。
- 19 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 20 单位叶面积的光合效率
- 21 第38个性状。标识 `rice_spad_value`，名称 SPAD值，分类 生理。
- 22 单位 无，典型范围 30.0 至 50.0，方向 越高越好。
- 23 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 24 叶绿素含量指标
- 25 第39个性状。标识 `rice_root_depth`，名称 根系深度，分类 生理。
- 26 单位 cm，典型范围 10.0 至 50.0，方向 越高越好。
- 27 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 28 根系分布的深度
- 29 第40个性状。标识 `rice_nitrogen_use_efficiency`，名称
- 30 氮肥利用率，分类 生理。
- 31 单位 kg/kg ，典型范围 10.0 至 50.0，方向 越高越好。
- 32 在育种目标验证页按分类筛选后选择该性状，填写方向、目标值和优先级，点击添加目标。
- 33 单位氮肥投入的产量产出
- 34 附录H 使用注意
- 35 使用注意1：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意2：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意3: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意4: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意5: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意6: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意7: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意8: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意9: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意10: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意11: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意12: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意13: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意14: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意15: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意16: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意17: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意18: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意19: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意20: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意21: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意22: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意23: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意24: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意25: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意26: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意27: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意28: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意29: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意30: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意31: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意32: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意33: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意34: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意35: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意36: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意37: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意38: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意39: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意40: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意41: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意42: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意43: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 06 使用注意44: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 07 使用注意45: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 08 使用注意46: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意47: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意48: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意49: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意50: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意51: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 14 使用注意52: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 15 使用注意53: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 16 使用注意54: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意55: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意56: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意57: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意58: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意59: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 22 使用注意60: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 23 使用注意61: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 24 使用注意62: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意63: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意64: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意65: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意66: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意67: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 30 使用注意68: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 31 使用注意69: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 32 使用注意70: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意71: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意72: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意73: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意74: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意75: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意76: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意77: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意78: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意79: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意80: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意81: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意82: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意83: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意84: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意85: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意86: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意87: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意88: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意89: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意90: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意91: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意92: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意93: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意94: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意95: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意96: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意97: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意98: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意99: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意100: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意101: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意102: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意103: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意104: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意105: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意106: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意107: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意108: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意109: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意110: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意111：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意112：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意113：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意114：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意115：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 06 使用注意116：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 07 使用注意117：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 08 使用注意118：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意119：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意120：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意121：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意122：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意123：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 14 使用注意124：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 15 使用注意125：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 16 使用注意126：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意127：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意128：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意129：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意130：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意131：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 22 使用注意132：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 23 使用注意133：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 24 使用注意134：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意135：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意136：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意137：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意138：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意139：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 30 使用注意140：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 31 使用注意141：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 32 使用注意142：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意143：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意144：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意145：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意146：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意147：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 02 使用注意148：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 03 使用注意149：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 04 使用注意150：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意151：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意152：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意153：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意154：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意155：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 10 使用注意156：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 11 使用注意157：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 12 使用注意158：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意159：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意160：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意161：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意162：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意163：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 18 使用注意164：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 19 使用注意165：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 20 使用注意166：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意167：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意168：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意169：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意170：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意171：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 26 使用注意172：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 27 使用注意173：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 28 使用注意174：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意175：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意176：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意177：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意178：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意179：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 34 使用注意180：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 35 使用注意181：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 36 使用注意182：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意183: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意184: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意185: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意186: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意187: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 06 使用注意188: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 07 使用注意189: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 08 使用注意190: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意191: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意192: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意193: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意194: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意195: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 14 使用注意196: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 15 使用注意197: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 16 使用注意198: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意199: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意200: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意201: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意202: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意203: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 22 使用注意204: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 23 使用注意205: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 24 使用注意206: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意207: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意208: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意209: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意210: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意211: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 30 使用注意212: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 31 使用注意213: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 32 使用注意214: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意215: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意216: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意217: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意218: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意219：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 02 使用注意220：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 03 使用注意221：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 04 使用注意222：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意223：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意224：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意225：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意226：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意227：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 10 使用注意228：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 11 使用注意229：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 12 使用注意230：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意231：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意232：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意233：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意234：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意235：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 18 使用注意236：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 19 使用注意237：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 20 使用注意238：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意239：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意240：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意241：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意242：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意243：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 26 使用注意244：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 27 使用注意245：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 28 使用注意246：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意247：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意248：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意249：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意250：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意251：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 34 使用注意252：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 35 使用注意253：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 36 使用注意254：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意255：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意256：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意257：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意258：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意259：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 06 使用注意260：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 07 使用注意261：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 08 使用注意262：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意263：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意264：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意265：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意266：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意267：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 14 使用注意268：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 15 使用注意269：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 16 使用注意270：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意271：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意272：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意273：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意274：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意275：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 22 使用注意276：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 23 使用注意277：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 24 使用注意278：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意279：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意280：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意281：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意282：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意283：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 30 使用注意284：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 31 使用注意285：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 32 使用注意286：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意287：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意288：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意289：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意290：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意291：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 02 使用注意292：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 03 使用注意293：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 04 使用注意294：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意295：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意296：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意297：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意298：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意299：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 10 使用注意300：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 11 使用注意301：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 12 使用注意302：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意303：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意304：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意305：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意306：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意307：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 18 使用注意308：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 19 使用注意309：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 20 使用注意310：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意311：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意312：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意313：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意314：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意315：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 26 使用注意316：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 27 使用注意317：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 28 使用注意318：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意319：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意320：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意321：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意322：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意323：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 34 使用注意324：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 35 使用注意325：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 36 使用注意326：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意723: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意724: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意725: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意726: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意727: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意728: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意729: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意730: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意731: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意732: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意733: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意734: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意735: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意736: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意737: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意738: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意739: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意740: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意741: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意742: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意743: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意744: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意745: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意746: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意747: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意748: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意749: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意750: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意751: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意752: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意753: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意754: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意755: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意756: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意757: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意758: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意759：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意760：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意761：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意762：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意763：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 06 使用注意764：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 07 使用注意765：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 08 使用注意766：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意767：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意768：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意769：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意770：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意771：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 14 使用注意772：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 15 使用注意773：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 16 使用注意774：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意775：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意776：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意777：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意778：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意779：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 22 使用注意780：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 23 使用注意781：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 24 使用注意782：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意783：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意784：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意785：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意786：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意787：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 30 使用注意788：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 31 使用注意789：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 32 使用注意790：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意791：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意792：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意793：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意794：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意795：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 02 使用注意796：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 03 使用注意797：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 04 使用注意798：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意799：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意800：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意801：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意802：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意803：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 10 使用注意804：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 11 使用注意805：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 12 使用注意806：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意807：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意808：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意809：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意810：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意811：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 18 使用注意812：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 19 使用注意813：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 20 使用注意814：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意815：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意816：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意817：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意818：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意819：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 26 使用注意820：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 27 使用注意821：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 28 使用注意822：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意823：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意824：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意825：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意826：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意827：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 34 使用注意828：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 35 使用注意829：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 36 使用注意830：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意831：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意832：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意833：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意834：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意835：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 06 使用注意836：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 07 使用注意837：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 08 使用注意838：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意839：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意840：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意841：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意842：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意843：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 14 使用注意844：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 15 使用注意845：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 16 使用注意846：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意847：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意848：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意849：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意850：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意851：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 22 使用注意852：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 23 使用注意853：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 24 使用注意854：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意855：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意856：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意857：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意858：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意859：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 30 使用注意860：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 31 使用注意861：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 32 使用注意862：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意863：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意864：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意865：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意866：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意867：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 02 使用注意868：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 03 使用注意869：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 04 使用注意870：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意871：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意872：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意873：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意874：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意875：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 10 使用注意876：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 11 使用注意877：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 12 使用注意878：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意879：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意880：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意881：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意882：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意883：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 18 使用注意884：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 19 使用注意885：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 20 使用注意886：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意887：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意888：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意889：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意890：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意891：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 26 使用注意892：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 27 使用注意893：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 28 使用注意894：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意895：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意896：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意897：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意898：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意899：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 34 使用注意900：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 35 使用注意901：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 36 使用注意902：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意903: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意904: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意905: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意906: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意907: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 06 使用注意908: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 07 使用注意909: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 08 使用注意910: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意911: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意912: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意913: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意914: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意915: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 14 使用注意916: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 15 使用注意917: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 16 使用注意918: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意919: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意920: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意921: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意922: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意923: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 22 使用注意924: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 23 使用注意925: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 24 使用注意926: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意927: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意928: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意929: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意930: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意931: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 30 使用注意932: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 31 使用注意933: 抗病抗逆采用 IRR1 SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 32 使用注意934: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意935: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意936: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意937: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意938: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意939：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 02 使用注意940：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 03 使用注意941：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 04 使用注意942：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意943：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意944：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意945：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意946：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意947：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 10 使用注意948：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 11 使用注意949：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 12 使用注意950：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意951：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意952：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意953：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意954：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意955：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 18 使用注意956：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 19 使用注意957：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 20 使用注意958：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意959：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意960：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意961：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意962：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意963：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 26 使用注意964：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 27 使用注意965：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 28 使用注意966：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意967：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意968：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意969：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意970：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意971：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 34 使用注意972：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 35 使用注意973：抗病抗逆采用 IRR1 SES，1为高抗，9为敏感。
- 36 使用注意974：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意975：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意976：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意977：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意978：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意979：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 06 使用注意980：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 07 使用注意981：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 08 使用注意982：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意983：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意984：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意985：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意986：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意987：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 14 使用注意988：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 15 使用注意989：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 16 使用注意990：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意991：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意992：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意993：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意994：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意995：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 22 使用注意996：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 23 使用注意997：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 24 使用注意998：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意999：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意1000：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意1001：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意1002：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意1003：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 30 使用注意1004：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 31 使用注意1005：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 32 使用注意1006：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意1007：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意1008：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意1009：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意1010：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意1011: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意1012: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意1013: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意1014: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意1015: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意1016: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意1017: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意1018: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意1019: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意1020: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意1021: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意1022: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意1023: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意1024: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意1025: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意1026: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意1027: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意1028: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意1029: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意1030: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意1031: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意1032: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意1033: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意1034: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意1035: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意1036: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意1037: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意1038: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意1039: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意1040: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意1041: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意1042: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意1043: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意1044: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意1045: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意1046: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意1047: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意1048: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意1049: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意1050: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意1051: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 06 使用注意1052: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 07 使用注意1053: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 08 使用注意1054: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意1055: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意1056: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意1057: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意1058: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意1059: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 14 使用注意1060: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 15 使用注意1061: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 16 使用注意1062: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意1063: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意1064: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意1065: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意1066: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意1067: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 22 使用注意1068: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 23 使用注意1069: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 24 使用注意1070: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意1071: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意1072: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意1073: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意1074: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意1075: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 30 使用注意1076: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 31 使用注意1077: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 32 使用注意1078: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意1079: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意1080: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意1081: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意1082: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意1083: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意1084: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意1085: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意1086: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意1087: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意1088: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意1089: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意1090: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意1091: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意1092: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意1093: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意1094: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意1095: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意1096: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意1097: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意1098: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意1099: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意1100: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意1101: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意1102: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意1103: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意1104: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意1105: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意1106: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意1107: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意1108: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意1109: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意1110: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意1111: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意1112: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意1113: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意1114: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意1115: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意1116: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意1117: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意1118: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意1119: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意1120: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意1121: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意1122: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意1123: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 06 使用注意1124: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 07 使用注意1125: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 08 使用注意1126: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意1127: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意1128: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意1129: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意1130: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意1131: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 14 使用注意1132: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 15 使用注意1133: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 16 使用注意1134: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意1135: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意1136: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意1137: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意1138: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意1139: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 22 使用注意1140: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 23 使用注意1141: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 24 使用注意1142: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意1143: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意1144: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意1145: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意1146: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意1147: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 30 使用注意1148: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 31 使用注意1149: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 32 使用注意1150: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意1151: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意1152: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意1153: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意1154: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意1155: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意1156: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意1157: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意1158: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意1159: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意1160: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意1161: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意1162: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意1163: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意1164: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意1165: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意1166: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意1167: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意1168: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意1169: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意1170: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意1171: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意1172: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意1173: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意1174: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意1175: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意1176: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意1177: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意1178: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意1179: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意1180: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意1181: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意1182: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意1183: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意1184: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意1185: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意1186: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意1187: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意1188: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意1189: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意1190: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意1191: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意1192: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意1193: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意1194: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意1195: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 06 使用注意1196: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 07 使用注意1197: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 08 使用注意1198: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意1199: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意1200: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意1201: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意1202: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意1203: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 14 使用注意1204: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 15 使用注意1205: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 16 使用注意1206: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意1207: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意1208: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意1209: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意1210: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意1211: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 22 使用注意1212: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 23 使用注意1213: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 24 使用注意1214: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意1215: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意1216: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意1217: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意1218: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意1219: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 30 使用注意1220: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 31 使用注意1221: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 32 使用注意1222: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意1223: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意1224: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意1225: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意1226: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意1227: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意1228: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意1229: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意1230: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意1231: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意1232: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意1233: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意1234: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意1235: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意1236: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意1237: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意1238: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意1239: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意1240: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意1241: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意1242: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意1243: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意1244: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意1245: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意1246: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意1247: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意1248: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意1249: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意1250: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意1251: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意1252: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意1253: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意1254: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意1255: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意1256: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意1257: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意1258: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意1259: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意1260: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意1261: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意1262: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意1263: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意1264: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意1265: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意1266: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意1267: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 06 使用注意1268: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 07 使用注意1269: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 08 使用注意1270: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意1271: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意1272: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意1273: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意1274: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意1275: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 14 使用注意1276: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 15 使用注意1277: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 16 使用注意1278: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意1279: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意1280: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意1281: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意1282: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意1283: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 22 使用注意1284: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 23 使用注意1285: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 24 使用注意1286: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意1287: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意1288: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意1289: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意1290: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意1291: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 30 使用注意1292: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 31 使用注意1293: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 32 使用注意1294: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意1295: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意1296: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意1297: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意1298: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意1299: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意1300: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意1301: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意1302: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意1303: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意1304: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意1305: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意1306: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意1307: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意1308: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意1309: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意1310: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意1311: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意1312: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意1313: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意1314: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意1315: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意1316: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意1317: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意1318: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意1319: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意1320: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意1321: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意1322: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意1323: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意1324: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意1325: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意1326: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意1327: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意1328: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意1329: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意1330: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意1331: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意1332: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意1333: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意1334: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意1335: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意1336: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意1337: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意1338: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意1339: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 06 使用注意1340: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 07 使用注意1341: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 08 使用注意1342: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意1343: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意1344: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意1345: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意1346: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意1347: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 14 使用注意1348: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 15 使用注意1349: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 16 使用注意1350: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意1351: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意1352: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意1353: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意1354: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意1355: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 22 使用注意1356: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 23 使用注意1357: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 24 使用注意1358: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意1359: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意1360: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意1361: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意1362: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意1363: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 30 使用注意1364: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 31 使用注意1365: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 32 使用注意1366: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意1367: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意1368: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意1369: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意1370: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意1371: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意1372: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意1373: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意1374: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意1375: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意1376: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意1377: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意1378: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意1379: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意1380: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意1381: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意1382: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意1383: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意1384: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意1385: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意1386: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意1387: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意1388: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意1389: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意1390: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意1391: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意1392: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意1393: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意1394: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意1395: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意1396: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意1397: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意1398: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意1399: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意1400: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意1401: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意1402: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意1403: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意1404: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意1405: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意1406: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意1407: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意1408: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意1409: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意1410: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意1411: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 06 使用注意1412: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 07 使用注意1413: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 08 使用注意1414: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意1415: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意1416: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意1417: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意1418: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意1419: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 14 使用注意1420: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 15 使用注意1421: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 16 使用注意1422: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意1423: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意1424: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意1425: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意1426: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意1427: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 22 使用注意1428: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 23 使用注意1429: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 24 使用注意1430: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意1431: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意1432: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意1433: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意1434: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意1435: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 30 使用注意1436: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 31 使用注意1437: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 32 使用注意1438: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意1439: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意1440: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意1441: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意1442: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意1443: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意1444: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意1445: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意1446: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意1447: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意1448: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意1449: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意1450: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意1451: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意1452: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意1453: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意1454: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意1455: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意1456: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意1457: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意1458: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意1459: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意1460: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意1461: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意1462: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意1463: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意1464: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意1465: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意1466: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意1467: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意1468: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意1469: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意1470: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意1471: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意1472: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意1473: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意1474: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意1475: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意1476: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意1477: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意1478: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意1479：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意1480：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意1481：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意1482：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意1483：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 06 使用注意1484：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 07 使用注意1485：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 08 使用注意1486：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意1487：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意1488：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意1489：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意1490：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意1491：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 14 使用注意1492：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 15 使用注意1493：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 16 使用注意1494：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意1495：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意1496：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意1497：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意1498：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意1499：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 22 使用注意1500：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 23 使用注意1501：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 24 使用注意1502：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意1503：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意1504：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意1505：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意1506：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意1507：社区同步只新增条目，不覆盖内置规则。
- 30 使用注意1508：文献抽取结果默认不勾选，需人工确认后入库。
- 31 使用注意1509：抗病抗逆采用IRRI SES，1为高抗，9为敏感。
- 32 使用注意1510：未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意1511：命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意1512：环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意1513：本软件输出为逻辑预筛，不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意1514：仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意1515: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意1516: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意1517: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意1518: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意1519: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意1520: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意1521: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意1522: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意1523: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意1524: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意1525: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意1526: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意1527: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意1528: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意1529: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意1530: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意1531: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意1532: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意1533: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意1534: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意1535: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意1536: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意1537: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意1538: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意1539: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意1540: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意1541: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意1542: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意1543: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意1544: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意1545: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意1546: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意1547: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意1548: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意1549: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意1550: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意1551: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意1552: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意1553: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意1554: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意1555: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 06 使用注意1556: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 07 使用注意1557: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 08 使用注意1558: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意1559: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意1560: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意1561: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意1562: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意1563: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 14 使用注意1564: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 15 使用注意1565: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 16 使用注意1566: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意1567: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意1568: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意1569: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意1570: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意1571: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 22 使用注意1572: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 23 使用注意1573: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 24 使用注意1574: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意1575: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意1576: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意1577: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意1578: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意1579: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 30 使用注意1580: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 31 使用注意1581: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 32 使用注意1582: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意1583: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意1584: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意1585: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意1586: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意1587: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意1588: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意1589: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意1590: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意1591: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意1592: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意1593: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意1594: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意1595: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意1596: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意1597: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意1598: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意1599: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意1600: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意1601: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意1602: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意1603: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意1604: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意1605: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意1606: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意1607: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意1608: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意1609: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意1610: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意1611: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意1612: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意1613: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意1614: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意1615: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意1616: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意1617: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意1618: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意1619: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意1620: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意1621: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意1622: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意1623: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意1624: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意1625: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意1626: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意1627: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 06 使用注意1628: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 07 使用注意1629: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 08 使用注意1630: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意1631: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意1632: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意1633: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意1634: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意1635: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 14 使用注意1636: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 15 使用注意1637: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 16 使用注意1638: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意1639: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意1640: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意1641: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意1642: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意1643: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 22 使用注意1644: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 23 使用注意1645: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 24 使用注意1646: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意1647: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意1648: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意1649: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意1650: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意1651: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 30 使用注意1652: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 31 使用注意1653: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 32 使用注意1654: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意1655: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意1656: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意1657: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意1658: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意1659: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意1660: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意1661: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意1662: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意1663: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意1664: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意1665: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意1666: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意1667: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意1668: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意1669: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意1670: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意1671: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意1672: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意1673: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意1674: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意1675: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意1676: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意1677: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意1678: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意1679: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意1680: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意1681: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意1682: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意1683: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意1684: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意1685: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意1686: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意1687: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意1688: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意1689: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意1690: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意1691: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意1692: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意1693: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意1694: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

- 01 使用注意1695: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 02 使用注意1696: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 03 使用注意1697: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 04 使用注意1698: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 05 使用注意1699: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 06 使用注意1700: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 07 使用注意1701: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 08 使用注意1702: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 09 使用注意1703: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 10 使用注意1704: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 11 使用注意1705: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 12 使用注意1706: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 13 使用注意1707: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 14 使用注意1708: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 15 使用注意1709: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 16 使用注意1710: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 17 使用注意1711: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 18 使用注意1712: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 19 使用注意1713: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 20 使用注意1714: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 21 使用注意1715: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 22 使用注意1716: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 23 使用注意1717: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 24 使用注意1718: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 25 使用注意1719: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 26 使用注意1720: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 27 使用注意1721: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 28 使用注意1722: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 29 使用注意1723: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 30 使用注意1724: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 31 使用注意1725: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 32 使用注意1726: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 33 使用注意1727: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 34 使用注意1728: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 35 使用注意1729: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 36 使用注意1730: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。

- 01 使用注意1731: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 02 使用注意1732: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 03 使用注意1733: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 04 使用注意1734: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 05 使用注意1735: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 06 使用注意1736: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 07 使用注意1737: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 08 使用注意1738: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 09 使用注意1739: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 10 使用注意1740: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 11 使用注意1741: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 12 使用注意1742: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 13 使用注意1743: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 14 使用注意1744: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 15 使用注意1745: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 16 使用注意1746: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 17 使用注意1747: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 18 使用注意1748: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 19 使用注意1749: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 20 使用注意1750: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 21 使用注意1751: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 22 使用注意1752: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 23 使用注意1753: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 24 使用注意1754: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 25 使用注意1755: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 26 使用注意1756: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 27 使用注意1757: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 28 使用注意1758: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。
- 29 使用注意1759: 命令行与图形界面使用同一套引擎和知识合并。
- 30 使用注意1760: 环境变量不要使用已有性状标识作为键名。
- 31 使用注意1761: 本软件输出为逻辑预筛, 不能替代田间试验或品种审定。
- 32 使用注意1762: 仅致命级违反给出不建议按原目标推进。
- 33 使用注意1763: 社区同步只新增条目, 不覆盖内置规则。
- 34 使用注意1764: 文献抽取结果默认不勾选, 需人工确认后入库。
- 35 使用注意1765: 抗病抗逆采用IRRI SES, 1为高抗, 9为敏感。
- 36 使用注意1766: 未配置大模型密钥时规则管线仍可独立运行。

