

1. จงค้นคว้า Selector ที่ใช้ในขั้นตอน 8

```
td+td, th+th {
```

```
Property: value
```

```
}
```

หมายถึงอะไร?

ตอบ จาก code เป็นการใช้อยู่ Adjacent Sibling Selector เลือก element ที่อยู่ติดจากตัวที่เลือกเพื่อกำหนด Target และใช้ styles โดย td+td, th+th หมายถึง td th ตัวแรกจะไม่ถูกเปลี่ยนค่าตาม CSS ที่เรากำหนด ส่วน td th ที่อยู่หลังเครื่องหมาย(+) จะถูกเปลี่ยนตามคุณสมบัติที่เรากำหนดไว้

2. จากข้อ 1. จงหาตัวอย่างการใช้งาน Selector ชนิดนี้มาแสดงและอธิบายประกอบ

```
h2 + p {
```

```
font-style: italic;
```

```
}
```

```
<div>
```

```
<h2>Heading 1</h2>
```

```
<p>Paragraph 1</p>
```

```
<h2>Heading 2</h2>
```

```
<p>Paragraph 2</p>
```

```
</div>
```



Heading 1

Paragraph 1

Heading 2

Paragraph 2

ตอบ จากโค้ด element h2 จะไม่ถูกเปลี่ยนตามคุณสมบัติที่กำหนด แต่ element p หลัง (+) จะเปลี่ยนค่าตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ คือ font-style: italic; เพราะ Adjacent Sibling Selector จะเลือก element ที่อยู่ถัดจากตัวที่เลือกตัวแรกเท่านั้น