



1258681-595012 D.V. 20

COTIZACION**Nº 869**

Fecha Emision: 22/08/2017

Fecha Vencimiento: 22/09/2017

Razon Social: INTEG PANAMA CORP

RUC: 2230765-1-777977 **DV:**

Direccion:

Telefono:

Contacto:

KAYRA VERA

Cel:

E-mail:

Vendedor:

Jesika Batista

12:00:00 a.m.

| Referencia | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|------------|-------------------------------|----------|--------|--------|
| FP005063 | COLGADOR CLEVIS DE 10 (ERICO) | 6 | 18.38 | 110.28 |

Comentarios : **PRECIOS VALIDOS 7 DIAS.
**MATERIAL SUJETO A DISPONIBILIDAD.

Aceptamos pagos en :**Cheque, Deposito ,Transferencias Tarjetas de Credito y Clave**

Fire Protection Cuenta corriente Banco General 03-01-01-051970-1

Firma Autorizada**Favor Emitir cheques a nombre de :****FIRE PROTECTION S.A**

Descuento: 0.00

Flete :**Sub Total** 110.28

Total Exento:

Total ITBMS: 7% 7.72


TOTAL: 118.00**POLITICAS DE VENTA**

Página 1 de 1



Los precios de productos y servicios pueden cambiar sin previo aviso. La cotizacion debe estar vigente, para aplicar promocion o descuento. La mercancia importada o que solo se trae bajo pedido especial, el cliente debe abonar un 50% del monto y el resto al retirar. El retiro de mercancia en nuestras oficinas debe ser notificado con anticipacion, a fin de tener su pedido listo para despacho.

Contactenos : Telefono 394-31-41 / Email: ventas@firepropanama.com**www.firepropanama.com**

401 Colgador clevis – 4011000EG



- Recomendado para la suspensión de líneas de tubo estacionario sin aislamiento
- Los bordes brillantes ayudan a evitar que las superficies filosas tengan contacto con el tubo (diámetros de tubo de 1/2 in a 2 in)
- Los pivotes clevis inferiores permiten que el tubo se alimente desde cualquier dirección



| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| N.º de pieza | 4011000EG |
| Material | Acero |
| Acabado | Electrozincado Pregalvanizado |
| Diámetro del tubo | 10" |
| DI/DN | 250 |
| Diámetro exterior [OD] | 273 mm |
| Tamaño de la varilla (RS) | M20 |
| A | 419 mm |
| B | 230 mm |
| C | 66 mm |
| Carga estática (F) | 16,000 N |
| Embalaje Estándar | 1 pc |
| UPC | 78285636596 |
| EAN-13 | 8711893038200 |

Se recomienda usar un escudo en aplicaciones de tubos aislados para distribuir eficazmente la carga.

ADVERTENCIA

Los productos Pentair deben ser instalados y usados únicamente como está indicado en las hojas de instrucciones y materiales de entrenamiento de Pentair. Las hojas de instrucciones están disponibles en erico.pentair.com y con su representante de Servicio a Clientes de Pentair. La instalación inapropiada, mal uso, aplicación incorrecta o cualquier otra falta en el completo seguimiento a las instrucciones y advertencias de Pentair puede ocasionar un malfuncionamiento del producto, daños en la propiedad, lesiones corporales serias e inclusive la muerte así como la invalidación de la garantía.

© 2017 Pentair. All rights reserved.

Pentair, CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH and LENTON are owned by Pentair or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.

