

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
HABILITACIÓN RESTORÁN PLAZA PEDRO DE VALDIVIA**

Plaza Pedro de Valdivia 2025

Rol: 3228-12

El presente informe considera lo siguiente:

- Normativa Urbanística
- Condiciones generales de habitabilidad
- Condiciones generales de seguridad
- Normas de seguridad contra incendios

El proyecto consiste en la habilitación y ampliación menor del local ubicado en Plaza Pedro de Valdivia 2025, rol 3228-12, Providencia.

Considera cambio de destino, ampliación menor y habilitación de restorán. Según lo dispuesto el art. 4.2.4 de la O.G.U.C., la carga de ocupación es la siguiente:

Estudio de Carga de Ocupacion					
Poligono	Destino	C.Ocup.	Superficie	TOTAL	
A	Cocina	15 m ² /p	17,82	1,19	
B	Oficina	10 m ² /p	14,30	1,43	
C	Cocina	15 m ² /p	22,48	1,50	
D	Bodega	40 m ² /p	13,39	0,33	
E	Bodega	40 m ² /p	12,10	0,30	
F	Cocina	15 m ² /p	24,99	1,67	
G	Oficina	10 m ² /p	20,02	2,00	
H	Oficina	10 m ² /p	18,69	1,87	
I	Bodega	40 m ² /p	20,45	0,51	
J	Bodega	40 m ² /p	12,54	0,31	
K	Bodega	40 m ² /p	5,88	0,15	
	subtotal			11,26	
TOTAL				12 Pers.	

No se intervienen elementos estructurales del edificio existente.

Normativa Urbanística

El proyecto se ubica en la zona UpR y ECr, en la que se permite el destino proyectado. El aumento de superficie corresponde a $4,94 \text{ m}^2 + 12,96 \text{ m}^2 = 17,9 \text{ m}^2$ quedando la constructibilidad en $316,81 \text{ m}^2$ (coeficiente de constructibilidad de 0,9) cumpliendo con la norma que permite una constructibilidad de 1,2. En cuanto a la ocupación de suelo, esta no se modifica 0,56, permitida 0,6.

No procede exigencia de estacionamientos

Condiciones generales de habitabilidad

Las condiciones de habitabilidad corresponden al destino proyectado y la carga de ocupación respectiva (12 personas).

Condiciones generales de seguridad

La habilitación, considera las condiciones necesarias para el destino de restorán y a la carga y disposición respectivas.

Normas de seguridad contra incendios

El proyecto solo contempla incorporar los elementos tipo 6, muros no soportantes y tabiques. Construcción existente cumple con las normas exigidas para el destino proyectado.

Detalle en informe de resistencia al fuego adjunto.

INFORME DE RESISTENCIA AL FUEGO

Clasificación de la edificación según Art. 4.3.4 de la OGUC:

Clasificación del Edificio (Art. 4.3.4 O.G.U.C.)			
Destino	Superficie Edificada	Número de Pisos	TIPO
Restorán	316,81 m ²	2	C

	Elemento constructivo	Resistencia exigida	Materialidad propuesta	Resistencia Propuesta	Solución Listado Oficial
	Elementos soportantes verticales				
(1)	Muro cortafuego	F-120	Ladrillo Titán (TRH)	150	A.2.2.150.01
(2)	Muros zona vertical de seguridad y caja de escalera	F-90	Ladrillo Fiscal	90	A.2.2.90.01
(3)	Muros cajas de ascensores	F-60	NO APLICA	-	-
(4)	Muros divisorios entre unidades (hasta la cubierta)	F-60	Ladrillo Fiscal	90	A.2.2.90.01
(5)	Elementos soportantes verticales	F-60	Hormigón armado 200 mm	180	A.1.3
(6)	Muros no soportantes y tabiques	-	Tabiques perfil galvanizados y yeso cartón	F-30	A.2.3.30.72
	Elementos verticales y horizontales				
(7)	Escaleras	F-15	Estructura de madera	15	G.2.1.15.07
	Elementos horizontales				
(8)	Elementos soportantes horizontales	F-60	Losa HA 120 mm	120	D.2.3.120.01
(9)	Techumbre incluido cielo falso	F-30	Losa HA 120 mm	120	D.2.3.120.01

Representante legal

Asesorías Inversiones Conchalí

Cristian Wrbka

Arquitecto