

Git Cheat Sheet

01 Git configuration

git config --global user.name "Your Name"	Set the name that will be attached to your commits and tags. Thiết lập tên sẽ được gán cho các commit và thẻ (tag).
git config --global user.email "you@example.com"	Set the e-mail address that will be attached to your commits and tags. Thiết lập địa chỉ email sẽ được gán cho các commit và thẻ (tag).
git config --global color.ui auto	Enable some colorization of Git output. Bật tính năng tô màu cho kết quả đầu ra của Git.

02 Starting a project

git init [project name]	Create a new local repository in the current directory. If [project name] is provided, Git will create a new directory named [project name] and will initialize a repository inside it. Tạo một local repository mới trong thư mục hiện tại. Nếu chỉ định [project name] , Git sẽ tạo một thư mục mới có tên là [project name] và khởi tạo một repository bên trong đó.
git clone <project url>	Downloads a project with the entire history from the remote repository. Tải xuống một dự án cùng với toàn bộ lịch sử từ remote repository.

03 Day-to-day work

git status	Displays the status of your working directory. Options include new, staged, and modified files. It will retrieve branch name, current commit identifier, and changes pending commit.
------------	--

03 Day-to-day work

git status	Hiển thị trạng thái của working directory. Các tùy chọn bao gồm file mới, file đã đưa vào staging, và file đã chỉnh sửa. Lệnh này sẽ lấy tên branch, mã định danh commit hiện tại, và các thay đổi đang chờ commit.
git add [file]	Add a file to the staging area. Use. in place of the full file path to add all changed files from the current directory down into the directory tree . Thêm file vào staging area. Sử dụng dấu . thay cho đường dẫn file đầy đủ để thêm tất cả các file đã thay đổi từ thư mục hiện tại xuống các thư mục con trong cây thư mục.
git diff [file]	Show changes between working directory and staging area . Hiển thị các thay đổi giữa working directory và staging area.
git diff --staged [file]	Shows any changes between the staging area and the repository . Hiển thị các thay đổi giữa staging area và repository .
git checkout -- [file]	Discard changes in working directory . This operation is unrecoverable . Hủy bỏ các thay đổi trong working directory . Thao tác này không thể khôi phục.
git reset [<path>.. .]	Revert some paths in the index (or the whole index) to their state in HEAD . Đưa một số đường dẫn trong index (hoặc toàn bộ index) trở về trạng thái của chúng tại HEAD .
git commit	Create a new commit from changes added to the staging area . The commit must have a message! Tạo một commit mới từ các thay đổi đã được thêm vào staging area. Commit bắt buộc phải có một message!

04 Storing your work	
git stash	Put current changes in your working directory into stash for later use. Đưa các thay đổi hiện tại trong working directory vào stash để sử dụng sau.
git stash pop	Apply stored stash content into working directory , and clear stash . Áp dụng nội dung stash đã lưu vào working directory và xóa stash đó.
git stash drop	Delete a specific stash from all your previous stashes . Xóa một stash cụ thể khỏi tất cả các stash trước đó.

05 Git branching model	
git branch [-a]	List all local branches in repository. With -a : show all branches (with remote). Liệt kê tất cả các branch local trong repository. Với -a : hiển thị tất cả các branch (bao gồm cả remote).
git branch [branch_name]	Create new branch, referencing the current HEAD . Tạo branch mới, tham chiếu đến HEAD hiện tại.
git rebase [branch_name]	Apply commits of the current working branch and apply them to the HEAD of [branch] to make the history of your branch more linear. Áp dụng các commit của working branch hiện tại và áp dụng chúng vào HEAD của [branch] để lịch sử của branch trở nên tuyến tính hơn.
git checkout [-b] [branch_name]	Switch working directory to the specified branch. With -b : Git will create the specified branch if it does not exist. Chuyển working directory sang branch được chỉ định. Với -b : Git sẽ tạo branch được chỉ định nếu nó chưa tồn tại.
git merge [branch_name]	Join specified [branch_name] branch into your current branch (the one you are on currently).

05 Git branching model	
git merge [branch_name]	Gộp branch [branch_name] được chỉ định vào branch hiện tại của bạn (branch mà bạn đang đứng trên đó).
git branch -d [branch_name]	Remove selected branch, if it is already merged into any other. -D instead of -d forces deletion. Xóa branch được chọn, nếu nó đã được merge vào bất kỳ branch nào khác. Dùng -D thay cho -d để ép buộc xóa.

Commit	a state of the code base Một trạng thái của mã nguồn.
Branch	a reference to a commit; can have a tracked upstream Một tham chiếu đến một commit; có thể có một nhánh thượng nguồn được theo dõi.
Tag	a reference (standard) or an object (annotated) Một tham chiếu (thường) hoặc một đối tượng (có chú thích).
HEAD	a place where your working directory is now Nơi mà working directory của bạn đang trở tới hiện tại.

06 Inspect history	
git log [-n count]	List commit history of current branch. -n count limits list to last n commits. Liệt kê lịch sử commit của branch hiện tại. -n count giới hạn danh sách ở n commit cuối cùng.
git log --oneline --graph --decorate	An overview with reference labels and history graph. One commit per line. Tổng quan với các nhãn tham chiếu và đồ thị lịch sử. Mỗi commit hiển thị trên một dòng.
git log ref..	List commits that are present on the current branch and not merged into ref . A ref can be a branch name or a tag name. Liệt kê các commit có mặt trên branch hiện tại và chưa được merge vào ref . Một ref có thể là tên branch hoặc tên tag.
git log ..ref	List commit that are present on ref and not merged into current branch. Liệt kê các commit có mặt trên ref và chưa được merge vào branch hiện tại.
git reflog	List operations (e.g. checkouts or commits) made on local repository. Liệt kê các thao tác (ví dụ: checkout hoặc commit) đã thực hiện trên local repository.

07 Tagging commits	
git tag	List all tags. Liệt kê tất cả các tag.
git tag [name] [commit sha]	Create a tag reference named name for current commit. Add commit sha to tag a specific commit instead of current one. Tạo một tag reference có tên là name cho commit hiện tại. Thêm commit sha để tag một commit cụ thể thay vì commit hiện tại.
git tag -a [name] [commit sha]	Create a tag object named name for current commit.

07 Tagging commits	
git tag -a [name] [commit sha]	Tạo một tag object có tên là name cho commit hiện tại.
git tag -d [name]	Remove a tag from local repository. Xóa một tag khỏi local repository.
08 Reverting changes	
git reset [--hard] [target reference]	Switches the current branch to the target reference , leaving a difference as an uncommitted change. When --hard is used, all changes are discarded. It's easy to lose uncommitted changes with --hard . Chuyển branch hiện tại sang target reference, để lại phần khác biệt dưới dạng uncommitted change. Khi dùng --hard, mọi thay đổi đều bị loại bỏ. Rất dễ mất uncommitted change khi dùng --hard.
git revert [commit sha]	Create a new commit, reverting changes from the specified commit. It generates an inversion of changes. Tạo một commit mới, hoàn tác các thay đổi từ commit được chỉ định. Nó tạo ra một phép nghịch đảo (inversion) của các thay đổi.

09 Synchronizing repositories	
git fetch [remote]	Fetch changes from the remote , but not update tracking branches. Lấy các thay đổi từ remote, nhưng không cập nhật tracking branches.
git fetch --prune [remote]	Delete remote Refs that were removed from the remote repository. Xóa các remote Refs đã bị xóa khỏi remote repository.

09 Synchronizing repositories

git pull [remote]	Fetch changes from the remote and merge current branch with its upstream. Lấy các thay đổi từ remote và merge branch hiện tại với upstream của nó.
git push [--tags] [remote]	Push local changes to the remote . Use --tags to push tags. Đẩy các thay đổi cục bộ lên remote . Sử dụng --tags để push các tag.
git push -u [remote] [branch]	Push local branch to remote repository. Set its copy as an upstream. Đẩy local branch lên remote repository. Đặt bản sao của nó làm upstream.

10 Git installation

For GNU/Linux distributions, Git should be available in the standard system repository. For example, in Debian/Ubuntu please type in the terminal: sudo apt-get install git	Đối với các bản phân phối GNU/Linux, Git thường có sẵn trong kho chứa chuẩn của hệ thống. Ví dụ, trên Debian/Ubuntu, vui lòng nhập lệnh sau vào terminal: sudo apt-get install git
If you need to install Git from source, you can get it from git-scm.com/downloads .	Nếu bạn cần cài đặt Git từ mã nguồn, bạn có thể lấy nó tại git-scm.com/downloads .
An excellent Git course can be found in the great Pro Git book by Scott Chacon and Ben Straub. The book is available online for free at git-scm.com/book .	Một khóa học Git tuyệt vời có thể tìm thấy trong cuốn sách tuyệt hay <i>Pro Git</i> của Scott Chacon và Ben Straub. Cuốn sách này có sẵn trực tuyến miễn phí tại git-scm.com/book .

11 Ignoring files

cat <<EOF > .gitignore
/logs/*
!logs/.gitkeep
/tmp
*.swp
EOF