

Question #e0e437

1 point possible (graded, results hidden)

Để hiển thị một danh sách với kiểu giao diện phức tạp nhiều thành phần, đối tượng nào có cách thiết lập khác với các đối tượng còn lại?

- A. RecyclerView
- B. GridView
- C. ListView
- D. Spinner
- E. AutoCompleteTextView

Question #f9b2ab

1 point possible (graded, results hidden)

Khi sử dụng thư viện Room, chú thích nào được sử dụng để đánh dấu một lớp ứng với một bảng trong cơ sở dữ liệu?

- A. @Entity
- B. @PrimaryKey
- C. @Dao
- D. @Database

Question #44ba13

1 point possible (graded, results hidden)

Nếu một activity có tên là SampleActivity.kt sử dụng file layout activity_sample.xml, đáp án nào là tên của lớp binding được tạo tự động khi sử dụng kỹ thuật data binding?

- A. SampleActivityBinding
- B. ActivitySampleBinding
- C. sample_activity_binding
- D. activity_sample_binding

Question #1ae602

1 point possible (graded, results hidden)

Đối tượng nào được sử dụng để tạo giao diện có thể tái sử dụng trong các phần khác nhau của activity?

- A. Intent
- B. Fragment
- C. BroadcastReceiver
- D. Service

Question #21d11a

1 point possible (graded, results hidden)

Chọn phát biểu không chính xác về kỹ thuật ViewHolder được áp dụng cho các đối tượng kiểu danh sách trong Android?

- A. Được áp dụng mặc định với RecyclerView
- B. Không sử dụng được với ListView
- C. Cần phải tạo lớp riêng chứa các đối tượng giao diện
- D. Giúp giảm số lần tham chiếu các đối tượng khi sử dụng phương thức findViewById()

Question #875eb0

1 point possible (graded, results hidden)

Dispatcher nào được sử dụng để chạy coroutine trên luồng giao diện?

- A. Dispatchers.Main
- B. Dispatchers.IO
- C. newSingleThreadContext()
- D. Dispatchers.Default

Question #abfc0d

1 point possible (graded, results hidden)

Phát biểu nào sau đây không đúng về intent ngầm định (implicit intent)?

- A. Hệ điều hành Android nhận các yêu cầu và tìm ứng dụng thỏa mãn
- B. Hệ điều hành Android giữ danh sách các ứng dụng đăng ký để chạy intent ngầm định
- C. Để mở bằng intent ngầm định, cần phải biết tên lớp của activity cần mở

D. Hệ điều hành Android mở hộp thoại cho phép người dùng chọn ứng dụng nếu có nhiều hơn một ứng dụng có thể thực hiện intent ngầm định

Question #22ccfe

1 point possible (graded, results hidden)

Để chạy 1 đoạn chương trình ở luồng background trong activity, lệnh nào sau đây được sử dụng?

- A. `viewModelScope.launch(Dispatchers.Main) { // Đoạn lệnh cần thực hiện }`
- B. `viewModelScope.launch(Dispatchers.IO) { // Đoạn lệnh cần thực hiện }`
- C. `lifecycleScope.launch(Dispatchers.Main) { // Đoạn lệnh cần thực hiện }`
- D. `lifecycleScope.launch(Dispatchers.IO) { // Đoạn lệnh cần thực hiện }`

Question #96d750

1 point possible (graded, results hidden)

Phương thức `onCreateView()` chỉ được gọi một lần trong suốt vòng đời của fragment là đúng hay sai?

- A. Sai
- B. Đúng

Question #61f5ac

1 point possible (graded, results hidden)

Lớp nào được sử dụng để theo dõi sự thay đổi trong vòng đời của một activity?

- A. `DataBinding`
- B. `LiveData`
- C. `LifecycleObserver`
- D. `ViewModel`

Question #d630af

1 point possible (graded, results hidden)

Mục đích chính của Coroutine trong Kotlin là gì?

- A. Xử lý ảnh
- B. Đơn giản hóa việc lập trình bất đồng bộ

C. Phân tích chuỗi định dạng XML

D. Lưu trữ dữ liệu

Question #ecbb65

1 point possible (graded, results hidden)

Trong lập trình với Coroutine, hàm launch() trả về loại đối tượng nào?

A. Job

B. Deferred

C. Thread

D. CoroutineScope

Question #3145df

1 point possible (graded, results hidden)

Giả sử có file layout với nội dung như sau:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <data>
    <import type="android.view.View"/>
    </data>
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical">
        <TextView
            android:id="@+id/text_view"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Hello World"
            android:visibility="[]" />
        <CheckBox
            android:id="@+id/check_box"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:checked="false" />
    </LinearLayout>
</layout>
```

Sử dụng Data Binding expression, hãy điền đoạn mã còn thiếu vào chỗ trống [] để khi người dùng chọn CheckBox thì TextView sẽ hiện, còn khi bỏ chọn thì TextView sẽ ẩn (Chú ý điền đủ, không thừa dấu cách).

Question #5b2929

1 point possible (graded, results hidden)

Giả sử có đoạn chương trình sau:

```
@Entity(tableName = "students")
data class Student(
    @PrimaryKey
    val mssv: Int,
    val name: String,
    val email: String
)

@Dao
interface StudentDao {
    [Đoạn mã thiếu cần điền]
    fun deleteStudentByMssv(mssv: Int)
}
```

Hãy điền mã nguồn còn thiếu vào chỗ trống để thực hiện xóa sinh viên theo mã số sinh viên?

- A. `@Query("DELETE FROM students WHERE mssv = mssv")`
- B. `@Query("DELETE FROM students WHERE mssv = :mssv")`
- C. `@Delete`
- D. `@Delete("DELETE FROM students WHERE mssv = :mssv")`

Question #139528

1 point possible (graded, results hidden)

Phát biểu nào sau đây không chính xác về ViewModel?

- A. Mỗi fragment có thể tạo ViewModel riêng.
- B. ViewModel có thể được sử dụng để chia sẻ dữ liệu giữa các activity.
- C. ViewModel có thể được sử dụng để chia sẻ dữ liệu giữa các fragment.
- D. Fragment có thể truy nhập vào ViewModel của activity chủ.

Question #b65d80

1 point possible (graded, results hidden)

Lớp ArrayAdapter không sử dụng được với kiểu danh sách nào?

- A. Spinner
- B. ListView
- C. RecyclerView
- D. GridView

Question #a2d315

1 point possible (graded, results hidden)

Giả sử đối tượng database trong thư viện Room được khởi tạo như sau:

Kotlin

```
Room.databaseBuilder(context.applicationContext, StudentDatabase::class.java,  
"student_db")  
    .fallbackToDestructiveMigration()  
    .build()
```

Khi chạy ứng dụng trên máy ảo, các file **student_db** được lưu vào vị trí nào trong thư mục dành riêng của ứng dụng?

- A. cache
- B. Không file nào được tạo ra.
- C. files
- D. databases
- E. shared_prefs

Question #f8c430

1 point possible (graded, results hidden)

Thư viện Room được sử dụng với mục đích gì?

- A. Xác thực người dùng
- B. Mã hóa dữ liệu
- C. Thực hiện các thao tác cơ sở dữ liệu
- D. Kết nối mạng

Question #a249da

1 point possible (graded, results hidden)

Loại menu nào được mở khi người dùng nhấn và giữ đối tượng trong một khoảng thời gian?

- A. Option Menu
- B. Context Menu
- C. Popup Menu
- D. Drawer Menu

Question #5a8f57

1 point possible (graded, results hidden)

Nếu phương thức `onCreateOptionsMenu` được viết chồng trong activity, loại menu nào sẽ được tạo?

- A. ActionBar Menu
- B. Context Menu
- C. Popup Menu
- D. Navigation Drawer Menu

Question #335f39

1 point possible (graded, results hidden)

Để hiển thị ảnh tạm thời khi Glide tải ảnh từ Internet, phương thức nào được sử dụng?

- A. Sử dụng `RequestOptions()` và gọi phương thức `placeholder()` với ảnh nằm trong thư mục resource drawable
- B. Sử dụng phương thức `into()` với ảnh nằm trong thư mục resource drawable
- C. Gán thuộc tính `Glide.placeholder` cho id của ảnh nằm trong thư mục resource drawable
- D. Sử dụng `RequestOptions()` và gọi phương thức `loadingImage()` với ảnh nằm trong thư mục resource drawable

Question #126408

1 point possible (graded, results hidden)

Khi sử dụng Data Binding, thuộc tính nào trong XML được sử dụng để gán giá trị từ ViewModel vào View?

- A. `#{}`

B. @{ }

C. %{ }

D. \$[]

Question #4bff5b

1 point possible (graded, results hidden)

Để kích hoạt Data Binding trong dự án, cần thêm gì vào tệp build.gradle?

A. `dataBinding.enabled = true`

B. `buildFeatures { dataBinding = true }`

C. Không cần thay đổi gì

D. `enableDataBinding()`

Question #c37be9

1 point possible (graded, results hidden)

Intent ngầm định (Implicit intent) được sử dụng với mục đích gì?

A. Để mở một activity của ứng dụng hiện tại

B. Để mở một service của ứng dụng hiện tại

C. Để đóng activity của ứng dụng khác

D. Để mở một activity của ứng dụng khác

Question #54b7b8

1 point possible (graded, results hidden)

Giả sử có API với endpoint như sau: <https://example.com/users/123>

Endpoint này sử dụng phương thức GET để lấy về thông tin của user có id là 123.

Đoạn mã sau định nghĩa hàm trong interface Retrofit ứng với endpoint này:

```
@GET("users/{uid}")
suspend fun getUser([ ] uid: String): User
```

Hãy điền vào ô trống đoạn mã còn thiếu?

A. `@Query("uid")`

- B. `@Path("userId")`
- C. `@Query("userId")`
- D. `@Path("uid")`

Question #d8d80d

1 point possible (graded, results hidden)

Điều gì xảy ra nếu `withTimeout()` vượt quá thời gian giới hạn?

- A. Gửi cảnh báo nhưng không dừng coroutine
- B. Coroutine tiếp tục chạy
- C. Gây ra ngoại lệ `TimeoutCancellationException`
- D. Dừng hoàn toàn ứng dụng

Question #21e0cd

1 point possible (graded, results hidden)

Phương thức nào được sử dụng để mở activity mới từ activity hiện tại?

- A. `startActivity`
- B. `beginActivity`
- C. `openActivity`
- D. `newActivity`

Question #b0e261

1 point possible (graded, results hidden)

Thành phần nào là đối tượng được tự động tạo bởi Data Binding?

- A. ViewModel
- B. Binding Class
- C. LiveData
- D. LayoutInflater

Question #fe301

1 point possible (graded, results hidden)

Lớp "RecyclerView" được sử dụng với mục đích gì?

- A. Hiển thị một danh sách
- B. Là công cụ quản lý bộ nhớ
- C. Là một kiểu layout để bố trí giao diện
- D. Truy nhập cơ sở dữ liệu

Question #a651

1 point possible (graded, results hidden)

Phát biểu nào sau đây không đúng về intent?

- A. Các intent được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức `startActivity()`.
- B. Khi thực hiện một intent ngầm định, hệ thống luôn mở hộp thoại hỏi người dùng lựa chọn activity cần thực hiện.**
- C. Các intent xác định yêu cầu xác định lớp activity cần mở.
- D. Cả intent ngầm định và intent xác định cho phép ứng dụng mở activity khác.

Question #75d

1 point possible (graded, results hidden)

Lớp nào không được sử dụng để xử lý các thao tác kết nối mạng trong Android?

- A. **JSONObject**
- B. `URLConnection`
- C. `Volley`
- D. `Retrofit`

Question #51

1 point possible (graded, results hidden)

Liệt kê các phương thức callback trong vòng đời của activity?

- A. `onCreate()`, `onStart()`, `onActivityCreated()`, `onResume()`, `onPause()`, `onStop()`, `onActivityDestroy()`, `onDestroy()`**
- B. `onCreate()`, `onStart()`, `onPause()`, `onResume()`, `onFinish()`, `onStop()`, `onDestroy()`

C. `onCreate()`, `onInit()`, `onStart()`, `onPause()`, `onStop()`, `onDestroy()`, `onResume()`

D. `onCreate()`, `onStart()`, `onResume()`, `onPause()`, `onStop()`, `onRestart()`, `onDestroy()`

Question #66bd4d

1 point possible (graded, results hidden)

Phương thức nào không bắt buộc phải viết chồng khi khai báo lớp adapter kế thừa từ lớp `RecyclerView.Adapter`?

A. `onCreateViewHolder`

B. `onBindViewHolder`

C. `getItemViewType`

D. `getItemCount`

Question #5ea23d

1 point possible (graded, results hidden)

LiveData là một phần của thư viện nào trong Android?

A. AndroidX ViewBinding

B. Android Room

C. Android Core Library

D. Android Jetpack

Question #06ad59

1 point possible (graded, results hidden)

Cho đoạn chương trình sau:

```
fun main() {  
    runBlocking {  
        launch {  
            delay(2000L)  
            print("A")  
        }  
        launch {  
            delay(1000L)  
            print("B")  
        }  
    }  
}
```

```
    }  
    print("C")  
  }  
}
```

Màn hình console sẽ hiện ra kết quả như thế nào?

A. BAC

B. ABC

C. CAB

D. CBA

Question #f90b33

1 point possible (graded, results hidden)

Phát biểu nào không phải là ưu điểm khi sử dụng fragment (so với activity)?

A. Cùng một lớp fragment có thể được tái sử dụng ở các activity khác nhau.

B. Fragment gọn nhẹ hơn activity nên cần ưu tiên sử dụng fragment hơn activity.

C. Sử dụng các fragment trong một activity cho phép thực hiện kiểu giao diện thích nghi với các kích thước màn hình khác nhau.

D. Di chuyển giữa các fragment cho phép sử dụng các mẫu thiết kế phức tạp như TabBar hoặc NavigationDrawer.

Question #c5a9c6

1 point possible (graded, results hidden)

Phương thức nào được sử dụng để kết thúc một activity đang chạy?

A. `dispose()`

B. `finish()`

C. `finishActivity()`

D. `destroy()`

Question #312917

1 point possible (graded, results hidden)

Intent nào được sử dụng để mở giao diện gọi điện nhưng chưa thực hiện cuộc gọi? Điền vào vị trí X sau tên lớp Intent.X

Question #875eb0

1 point possible (graded, results hidden)

Dispatcher nào được sử dụng để chạy coroutine trên luồng giao diện?

A. Dispatchers.Main

B. Dispatchers.IO

C. newSingleThreadContext()

D. Dispatchers.Default

Question #abfc0d

1 point possible (graded, results hidden)

Phát biểu nào sau đây không đúng về intent ngầm định (implicit intent)?

A. Hệ điều hành Android nhận các yêu cầu và tìm ứng dụng thỏa mãn

B. Hệ điều hành Android giữ danh sách các ứng dụng đăng ký để chạy intent ngầm định

C. Để mở bằng intent ngầm định, cần phải biết tên lớp của activity cần mở

D. Hệ điều hành Android mở hộp thoại cho phép người dùng chọn ứng dụng nếu có nhiều hơn một ứng dụng có thể thực hiện intent ngầm định

Question #5

1 point possible (graded, results hidden)

Giả sử có 2 activity đã được tạo trong project là MainActivity và SecondActivity. Hãy điền phần còn thiếu vào khai báo Intent để mở SecondActivity từ MainActivity trong Kotlin? (Chú ý phân biệt chữ hoa chữ thường)

`val intent = Intent(this, SecondAcitivity::class)`