

Design for class "VietQRManager"

Table 1. Attribute design

#	Name	Data type	Default value	Description
1	interaction	VietQRInteraction		Class xử lý gọi API sang VietQR
2	configService	ConfigService		Service lấy cấu hình hệ thống (ENV)
3	vietQRBankCode	string	'VCB'	Mã ngân hàng thụ hưởng (lấy từ config)
4	vietQRBankAccount	string		Số tài khoản thụ hưởng (lấy từ config)
5	vietQRBankName	string		Tên chủ tài khoản thụ hưởng (lấy từ config)
6	appBaseUrl	string		URL cơ sở của ứng dụng (dùng cho redirect link)

Table 2. Operation design

#	Name	Return type	Description/Purpose
1	getQRCode()	Promise<string>	Tạo mã QR thanh toán cho đơn hàng
2	checkPaymentStatus()	Promise<any>	Kiểm tra trạng thái thanh toán (Callback simulation)

Method design

1. getQRCode

- **Parameter:** order: PaymentContext
- **Exception:** None
- **Method:**
 1. Gọi `interaction.getAccessToken()` để lấy token xác thực.
 2. Tạo URL redirect thành công (`successUrl`) dựa trên `orderId`.
 3. Khởi tạo đối tượng `VietQRRequest` với thông tin ngân hàng, số tiền, nội dung và `successUrl`.
 4. Gọi `interaction.generateQRCode` để lấy URL ảnh QR code.
 5. Trả về URL của mã QR.

2. checkPaymentStatus

- **Parameter:** order: PaymentContext
- **Exception:** None
- **Method:**
 1. Tạo đối tượng `VietQRRequest` với thông tin đơn hàng cần kiểm tra.
 2. Gọi `interaction.getAccessToken()` để lấy token.
 3. Gọi `interaction.callTransactionCallback` để giả lập callback kiểm tra giao dịch.
 4. Trả về phản hồi từ VietQR.